

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C7700

OSIGURAJTE VIŠENAMJENSKE A3 UREĐAJE U BOJI KOJI DIGITALNU TRANSFORMACIJU VAŠE TVRTKE PODRŽAVAJU NAPREDNIM RJEŠENJIMA U OBLAKU OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line



DORAĐIVAČ S KLAMEROM AC1

- 3 odlagača, kapacitet od 3500 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 65 listova (90 g/m²)
- Podržava eko-klamanje 4 lista (80 g/m²) i klamanje do 65 listova na zahtjev (90 g/m²)
- Podržava opcionalne unutarnje bušilice za 2/4 i 4 rupe (jedinica za bušenje 2/4 rupe A1 i jedinica za bušenje 4 rupe A1)



DORAĐIVAČ BROŠURA AC1

- 3 odlagača, kapacitet od 3500 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 65
- Podržava opcionalne unutarnje bušilice za 2/4 i 4 rupe (jedinica za bušenje 2/4 rupe A1 i jedinica za bušenje 4 rupe A1)



JEDINICA ZA INSERTACIJU DOKUMENTA Q1

- Umetanje prethodno ispisanih listova
- Do A3
- 1 odlagač, kapacitet od 100 listova



JEDINICA ZA INSERTACIJU/ SAVIJANJE K1

- Umetanje prethodno ispisanih listova
- Do A3
- 1 odlagač, kapacitet od 100 listova
- Z savijanje i C savijanje



UNIFLOW ONLINE

- Na uređaju utemeljena pretplata za oblak za izvoz dokumenata i upravljanje snimanjem



iR ADV DX C7765i / C7770i / C7780i



LADICA ZA PAPIR E1

- Podržava A4
- Gramatura medija 52 - 256 g/m²
- 3500 listova (80 g/m²)



ODJELJIVA BOČNA LADICA C1

- Podržava do A3
- Gramatura medija 52 - 300 g/m²
- 3500 listova (80 g/m²)



IMAGEPASS-N2

PDL • PCL/PS
MEMORIJA • 4 GB / 500 GB
SUSTAV • Fiery FS350

- Pruža veliku brzinu obrade, izvanrednu kvalitetu slike i tijek rada koji štedi vrijeme
- Prilagođeno ispisivanje s ugrađenim, osnovnim Fiery FreeForm (TM) ili s podržanim i u industriji najboljim formatima za ispisivanje promjenjivih podataka (variable data printing, VDP)
- Integrira proizvodne radne tijekove ispisivanja sa sustavima za upravljanje informacijama EFI (TM), sustavima Web-to-Print te popularnim radnim tokovima prije tiskanja za sveobuhvatnu automatizaciju
- Komunicira s velikim rasponom dodatnih modula uniFLOW

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni [konfigurator proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšan korisnički doživljaj u cijelom portfelju iR ADVANCE DX.

TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C7700

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja	Laserski višenamjenski A3 uređaj za rad u boji
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,7 GHz
Upravljačka ploča	Standardno: TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1" Opcionalno: TFT SVGA LCD uspravni dodirni zaslon u boji, 10,4"
Memorija	Standardno: 4 GB RAM
Tvrđi disk	Standardno*: 320 GB (dostupan prostor na disku: 250 GB), Opcionalno: 250 GB, 1 TB * Može se upotrebljavati drugi početni HDD.
Tvrđi disk s funkcijom zrcaljenja	Opcionalno
Povezivanje	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavno računalo) x2, USB 3.0 (glavno računalo) x1, USB 2.0 (uređaj) x1 Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja

Kapacitet zalih papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 3550 listova
Višenamjenski odlagač za 250 listova x1,
Ladica za papir kapaciteta 1100 listova x2,
Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x 2
Maksimalno: 7050 listova
(uz ladicu za papir E1 ili bočnu ladicu za papir C1)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

250 listova (uz odlagač za kopiranje R2)
Maksimalno: 3500 listova
(uz doradivač s klamerom AC1 ili doradivač brošura AC1)

Mogućnosti dorade

S opcijama: razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev, umetanje dokumenata, Z savijanje, polusavijanje, C savijanje

Podržane vrste medija

Višenamjenski odlagač: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, s premazom, s teksturom, paus, bond, prozirnice, naljepnice, prethodno probušeni, Letterhead, papir s jezičcima, omotnice
Ladica za papir (desna/lijeva): tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, paus papir, bond, prozirnice, bond, prethodno probušeni, Letterhead
Kasete za papir (gornje/donje): tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, prethodno probušeni, Letterhead, papir s jezičcima*, omotnice**
* Potrebna je nastavak za ulaganje papira s jezičcima F1
** Potrebna je nastavak za ulaganje omotnica F1

Podržani formati medija

Višenamjenski odlagač:
Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Prilagodeni format: 100,0 x 148,0 mm do 330,2 x 487,7 mm
Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Slobodni format: 100,0 x 148,0 mm do 330,2 x 487,7 mm
Prilagodeni format omotnice: 90,0 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm
Bočne ladice za papir (desna/lijeva):
Standardni format: A4, B5
Kasete za papir (gornje/donje):
Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Prilagodeni format: 139,7 x 182,0 mm do 330,2 x 487,7 mm
Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Prilagodeni format omotnice : 98,0 x 148,0 mm do 330,2 x 487,7 mm

Podržane gramature medija

Višenamjenski odlagač: 52 do 300 g/m²
Ladica za papir (desna/lijeva): 52 do 220 g/m²
Kaseta za papir (gornja/donja): 52 do 256 g/m²
Obostrano: 52 do 220 g/m²

Vrijeme zagrijavanja

Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje*
*Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe
Iz stanja mirovanja: 30 sekundi ili manje
Od uključivanja: 30 sekundi ili manje*
*Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)

Dimenzije (Š x D x V)

689 x 937 x 1185 mm

Prostor za postavljanje (Š x D)

Osnovno: 2026 x 1524 mm (uz otvorena prednja vratašca + otvoren višenamjenski odlagač / gornji desni poklopac + pred-doradna jedinica M1 + doradivač brošura AC1 / produžetak ladice i izvučeni okretni odlagač)
Potpuna konfiguracija: 2621 x 1524 mm (uz odjeljivu bočnu ladicu C1 + pred-doradna jedinica M1 + jedinica za inserzaciju dokumenta Q1 + doradivač brošura AC1/izvučeni produžetak odlagača)

Masa

Pribl. 255 kg (s tonerom)

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)

iR-ADV DX C7780i:
Do 80/70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 40/35 ppm (A3),
do 56/49 ppm (A4R)

iR-ADV DX C7770i:
Do 70/65 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 35/32 ppm (A3),
do 49/46 ppm (A4R)

iR-ADV DX C7765i:
Do 65/60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32/30 ppm (A3),
do 46/42 ppm (A4R)

*A5/A6R (jednostrano)

2400 x 2400

Razlučivost ispisivanja (dpi)

Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Jezići za opis stranice

Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF, JPEG i XPS

Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz račununalnog oblaka

AirPrint, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business i uniFLOW Online
Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama.
Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika.

PS fontovi: 136 Roman
PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda**

* Potrebna je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1.

** Potrebna je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

Fontovi

Značajke ispisivanja

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavljive/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem

Operativni sustav

UFR II: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)

PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)

PPD: Windows®7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ili noviji)

McAfee Embedded Control

Od srpnja 2019.

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-bijelo/u boji)

iR-ADV DX C7780i:
Do 80/70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 40/35 ppm (A3),
do 56/49 ppm (A4R)

iR-ADV DX C7770i:
Do 70/65 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 35/32 ppm (A3),
do 49/46 ppm (A4R)

iR-ADV DX C7765i:
Do 65/60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32/30 ppm (A3),
do 46/42 ppm (A4R)

*A5/A6R (jednostrano)

Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo/u boji)

iR-ADV DX C7780i: pribl. 4,4 / 5,4 sekundi ili manje

iR-ADV DX C7770i: pribl. 4,8 / 5,9 sekundi ili manje

iR-ADV DX C7765i: pribl. 4,8 / 5,9 sekundi ili manje

Razlučivost kopiranja (dpi)

600 x 600

Višestruke kopije

Do 9999 kopija

Gustoća kopiranja

Automatski ili ručno (9 razina)

Povećanje

Varijabilni zum: 25 % do 400 % (koraci od 1 %)
Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %

Funkcije kopiranja

Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insercija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slike, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana kopija, primjer kopije

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Tip

Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku [obostrano na obostrano (automatski)]

* Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)

Do 200 listova

Prihvatljivi originalni i gramatura

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti
Gramatura medija za ulagač dokumenata:
Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² (crno-bijelo, u boji)
Obostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² (crno-bijelo, u boji)
*Prihvatljive gramature A6R ili manjih formata su 50 do 220 g/m².

Podržani formati medija

Kopirno staklo: maks. format skeniranja do 297,0 x 431,8 mm

Format medija za ulagač dokumenata:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Prilagodeni format: 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji; A4)

Jednostrano skeniranje:
135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje),
Obostrano skeniranje:
270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Razlučivost skeniranja (dpi)

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600
Skeniranje i slanje (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (učitavanje) 600 x 600
Skeniranje za faksiranje: 600 x 600

Tehnički podaci lokalnog skeniranja

Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA
Podržani OS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Način skeniranja

Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u oblak (uniFLOW Online)

TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C7700

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)
Razlučivost slanja (dpi)	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3
Format datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (ograničena boja, kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje	2
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (izuzetno fino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
Format za slanje/primanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Primanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Poslano kao A4 ² Poslano kao kratki B4
Memorija za faksiranje	Do 30.000 stranica (2000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 256 adresa
Pohrana sigurnosnih kopija	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Poštanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 10.000 stranica (2000 zadataka)
Napredna pohrana	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows [®] 8.1/10 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Napredna pohrana - dostupan prostor na disku	Standardno: 16 GB (5 opcijom: maks. 480 GB.)
Značajke napredne pohrane	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Standardno: Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje pomoću slike i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print [™]), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČICA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), zaključavanje skeniranja (QR kod), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) ¹ Zastjeva uniFLOW Online / uniFLOW

Mrežna sigurnost	TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), omogućenje/ograničenje nekorisnih funkcija (omogućenje/onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/onemogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje linije za komunikaciju (G3 FAKS, priključak USB, napredni prostor, skenirane i slanje - odnosi se na viruse pri primanju e-pošte)
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaštita uređaja

Upravljanje i nadzor uređaja

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje

Napajanje

Potrošnja energije

Razine buke (crno-bijelo/u boji)

Standardi

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici tonera

Učinak tonera (procijenjeno pri pokrivenosti od 5%)

SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM

Praćenje i izvješćivanje

Alati za udaljeno upravljanje

Softver za skeniranje

Alati za optimizaciju

Platforma

Upravljanje dokumentima

TEHNIČKI PODACI ZA FIERY KONTROLER ISPIŠIVANJA (UGRAĐENI)

Opcionalno/standardno

Naziv	Opcionalno imagePASS-N2 V1.1 (ugrađeno)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Jeziči za opis stranice	Adobe PS3, PCL6
Memorija	4 GB (1 x 4 GB)
Tvrđi disk	500 GB SATA
Brzina procesora	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Sustav	FS350
Fontovi	PS: 138 fontova PCL: 113 fontova

Podržani operativni sustavi

Sučelje

Mrežni protokoli

Izravno ispisivanje

VDP

Značajke Standard Fiery kontrolera ispisivanja

Zaštita podataka na tvrdom disku (šifriranje podataka na tvrdom disku (FIPS140-2 Validated), brisanje podataka na tvrdom disku prepisivanjem, zaključavanje tvrdog diska), standardno aktiviranje tvrdog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, provjera integriteta softvera višenamjenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja), usklađenost s IEEE2600.2 (certifikacija Common Criteria) (TBD)

Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti

Temperatura: 10 do 30 °C

Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost)

iR-ADV DX C7780i: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 11 A
iR-ADV DX C7770i/iR-ADV DX C7765i: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A

Maksimalno: pribl. iR-ADV DX C7780i: 2500 W,
iR-ADV DX C7770i/C7765i: 2000 W

Pripravno stanje: pribl. 119,6 W^{*1}

Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W^{*2}

^{*1} Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica

^{*2} Stanje mirovanja od 0,9 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.

Tipična potrošnja energije (TEC)^{*}:

iR-ADV DX C7780i: (BW): 1,35 kWh

iR-ADV DX C7770i: (BW): 1,19 kWh

iR-ADV DX C7765i: (BW): 1,14 kWh

^{*}Sukladno USA Energy Star 3.0

Razina snage zvuka (LWA,m)

Tijekom rada (crno-bijelo): (jednostrano)

iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 5,1 B^{*}, Kv 0,3 B^{*}

^{*}Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779,
opisano uz ISO9296:(2017)

Tlak zvuka (LpA,m)

Položaj promatrača:

Tijekom rada (crno-bijelo / u boji) (jednostrano)

iR-ADV DX C7780i: 57 dB / 56 dB^{*}

iR-ADV DX C7770i: 56 dB / 56 dB^{*}

iR-ADV DX C7765i: 56 dB / 55 dB^{*}

Stanje pripravnosti:

iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 36 dB^{*}

^{*} Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779,
opisano uz ISO9296 (2017)

TBD

C-EXV 52 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 52 TONER BK: 82 000 stranica

C-EXV 52 TONER C/M/Y: 66 500 stranica

Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

[uniFLOW Online Express[™]](#)

^{*}Vše informacija potražite u listovima s tehničkim podacima za uniFLOW

Online Express/uniFLOW Online

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

Canon Driver Configuration Tool

NetSpot Device Installer

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform - Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)

Kofax Power PDF

TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C7700

Opcije Fiery kontrolera ispisivanja

Hardverska platforma

Osnovni OS

Napajanje

Maksimalna potrošnja energije

Dimenzije (Š x D x V)

Masa

Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (obuhvaća Fiery JDF)

E400

Debian of Linux

AC 100 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3 A (100 V) - 1,3 A (240 V)

47 W

285 x 93 x 295 mm

Samostalno jedinica Fiery (s pločom): 5 kg

Jedinica za insertaciju Q1

Jedinica za insertaciju/savijanje K1

(Zahtijeva doradivač s klamerom AC1 ili doradivač brošura AC1)

Broj odlagača: 1

Kapacitet odlagača: do 100 listova (80 g/m²)

Prihvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, premazani, teksturirani, bond, Letterhead, papir s jezičcima

Prihvatljivi formati papira: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R

Podržana gramatura papira: 60 do 256 g/m²

Izvor napajanja: 100 - 240 V / 50/60 Hz, 1 A

Dimenzije (Š x D x V): 247 x 679 x 1242 mm

(pričvršćeno na uređaj: širina bez odlagača za dokumente)

Masa: pribl. 40 kg

(Zahtijeva doradivač s klamerom AC1 ili doradivač brošura AC1)

Broj odlagača: 1

Podržana vrsta savijanja: Z savijanje, C savijanje

Prihvatljiva vrsta papira:

Jedinica za insertaciju: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, premazani, teksturirani, bond, Letterhead, papir s jezičcima

Z savijanje / C savijanje: tanki, obični, reciklirani, u boji

Podržani format papira:

Jedinica za insertaciju: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R

Z savijanje: A3, A4R, B4

C savijanje: A4R

Prihvatljiva gramatura papira:

Jedinica za insertaciju: 60 do 256 g/m²

Z savijanje / C savijanje: 60 do 105 g/m²

Kapacitet odlagača (s papirrom od 80 g/m²):

Insertacija: do 100 listova

Z savijanje*: A3, B4: 30 listova

A4R: 10 listova

C savijanje: A4R: 40 listova

* Izlaz Z savijanja zahtijeva doradivač s klamerom AC1 ili doradivač brošura AC1

Izvor napajanja: 100 - 240 V / 50/60 Hz, 1 A

Dimenzije (Š x D x V): 247 x 679 x 1242 mm

(pričvršćeno na uređaj: širina bez odlagača za dokumente)

Masa: pribl. 76 kg

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Ladica za papir E1

Kapacitet papira: 3500 listova (80 g/m²)
Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prethodno probušeni, Letterhand
Format papira: A4, B5
Gramatura papira: 52 do 256 g/m²
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 340 x 630 x 572 mm
(postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 34 kg

Odjeljiva bočna ladica C1

Kapacitet papira: 3500 listova (80 g/m²)
Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, s premazom, s teksturom, paus, bond, prozirnice, naljepnice, prethodno probušeni, Letterhead, papir s jezičcima, otmotnice*
Format papira: SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, Envelope (COM10 No10, Monarch, DL, ISO-C5), Prilagodeni format: 139,7 mm x 148 mm do 330,2 mm do 487,7 mm
Gramatura papira: 52 do 300 g/m²
Izvor napajanja: 220 - 240 V / 1,2 A, 50/60 Hz
Dimenzije (Š x D x V): 633 x 686 x 574 mm
(postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 68 kg
* Potrebna je nastavak za ulaganje otmotnica G1.

ZAVRŠNE OPCIJE

Odlagač za kopiranje R2

Jednostavan odlagač za osnovne potrebe.
Kapacitet: 250/100 listova (jednostrano/obozstrano, 80 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 420 x 382 x 175 mm

Doradivač s klamerom AC1 (vanjski)

Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m²):
Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova
Otmotnice: 30 listova
Srednji odlagač: kao i gornji odlagač
Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova
A6R: 250 listova
Otmotnice: Monarch: 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova
Gramatura papira: 52 do 256 g/m²
Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko
Kapacitet klanjanja:
A4/B5: 65 listova (52 do 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 40 listova (52 do 90 g/m²)
Eko klamer:
A3/A4: 5 listova (52 do 64 g/m²)
4 lista (65 do 81,4 g/m²)
3 lista (82 do 105 g/m²)

Klanjanje na zahtjev: 65 listova (52 do 90 g/m²)
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 656 x 623 x 1195 mm
(kad su produžetak i okretni odlagač izvučeni)
Masa: pribl. 36 kg

Doradivač brošura AC1 (vanjski)

(Obuhvaća gornji doradivač s klamerom AC1 osnovnih specifikacija klanjanja.)
Format papira za klanjanje brošura: A3, A4R, B4
Prilagodeni format (195,0 x 270,0 mm do 304,8 x 457,2 mm)
Kapacitet klanjanja za uvezivanje: do 20 listova x 10 setova (52 do 81,4 g/m²) (uključujući 1 korice do 256 g/m²)
Kapacitet savijanja bez klanjanja: do 3 lista (52 do 105 g/m²)
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 656 x 623 x 1195 mm
(kad su produžetak i okretni odlagač izvučeni)
Masa: pribl. 60 kg

Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1

(Zahtijeva doradivač s klamerom AC1 ili doradivač brošura AC1)
Dvije ili četiri rupe
Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Podržani formati papira za bušenje:
Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Četiri rupe: A3, A4
Izvor napajanja: s doradivača

Jedinica za bušenje 4 rupe A1

(Zahtijeva doradivač s klamerom AC1 ili doradivač brošura AC1)
Četiri rupe
Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Podržani formati papira za bušenje:
Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Izvor napajanja: s doradivača

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus.
Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon.
Čitač kopirnih kartica F1
Nastavak za čitač kopirnih kartica A4

Ostalo

Pomoćni odlagač B1
Poklopac pisaača H2
Nastavak za ulaganje papira s jezičcima F1
Nastavak za ulaganje otmotnica F1
Nastavak za ulaganje otmotnica G1
Upravna upravljačka ploča J1
Numerička tipkovnica A1
Komplet za pomicanje doradivača A1

SIGURNOSNE OPCIJE

Sigurnost podataka

Komplet za zrcaljenje podataka na HDD J1
Tvrdi disk N1 od 2,5"/250 GB
Tvrdi disk P1 od 2,5"/1 TB

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Dodatna oprema za ispisivanje

Ispisivanje crtičnog koda

Efi-fiery kontroler (ugrađeni)

Opcije za Efi-fiery kontroler (ugrađeni)

Komplet međunarodnih PCL fontova A1
Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
imagePASS-N2 V1.1

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose

Dodatna oprema za sustav

Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1
Komplet za povezivanje A2 za Bluetooth LE
Komplet za serijsko sučelje K3
Komplet za NFC E1

Dodatna oprema za faksiranje

Super G3 FAX kartica AS1
Super G3 faks kartica za 2. liniju AS1
Komplet za daljinsko faksiranje A1
Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

DRUGI DODACI

Dodatna oprema za pristup

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1
Oprema za glasovno navođenje G1
Oprema za glasovno upravljanje D1

Spremnik za klamerice

Klamerica N1
Klamer P
Spremnik za klamerice X1
Spremnik za klamerice Y1

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition

© Canon Europa N.V., 2020.