

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

SIKRE A3-FLERFUNKSJONSFARGEENHETER SOM STØTTER BEDRIFTENS DIGITALE TRANSFORMASJON MED AVANSERTE NETTSKYLØSNINGER



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE




ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET AC1

- 3 brett, kapasitet på 3500 ark
- Hjørne- og dobbeltstifting på opptil 65 ark (90 g/m²)
- Støtter Eco-stifting på 4 ark (80 g/m²) og stifting etter behov på 65 ark (90 g/m²)
- Støtter innvendige 2/4- og 4-hulls hulleenheter (tilleggsutstyr: 2/4-hulleenhet-A1 og 4-hulleenhet A1)




ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON AC1

- 3 brett, kapasitet på 3500 ark
- Hjørne- og dobbel stifting på opptil 65
- Støtter innvendige 2/4- og 4-hulls hulleenheter (tilleggsutstyr: 2/4-hulleenhet-A1 og 4-hulleenhet A1)



DOKUMENTINNSSETTINGSENHET Q1

- Sett inn fortrykte faneark
- Opptil A3
- 1 brett, kapasitet på 100 ark




DOKUMENTINNSSETTINGS-/BRETTINGSENHET KI

- Sett inn fortrykte faneark
- Opptil A3
- 1 brett, kapasitet på 100 ark
- Z-fals og C-fals




UNIFLOW ONLINE

- Enhetsbasert nettskyabonnement for administrasjon av dokumentutskrift- og registrering




IR ADV DX C7765i / C7770i / C7780i



PAPIRMAGASINENHET E1

- Støtter A4
- Medievtkt: 52-256 g/m²
- 3500 ark (80 g/m²)



POD DECK LITE-C1

- Støtter opptil A3
- Medievtkt: 52-300 g/m²
- 3500 ark (80 g/m²)



IMAGEPASS-N2

PDL	• PCL/PS
MINNE	• 4 GB/500 GB
SYSTEM	• Fiery FS350

- Gir rask behandlingshastighet, enestående bildekvallitet og tidsbesparende arbeidsflyt
- Tilpasset utskrift med det innebygde, grunnleggende Fiery FreeForm-formatet (TM) eller de støttede bransjeledende VDP-formatene
- Integrerer arbeidsflyter for utskriftsproduksjon med EFI-informasjonsystemer (TM) for administrasjon, Web-to-Print-systemer og populære fortrykksarbeidsflyter for sluttautomatisering
- Kommuniserer med hele serien med uniFLOW-moduler (tilleggsutstyr)

Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske [produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og den nyeste beskyttelsen er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele iR ADVANCE DX-porteføljen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

HOVEDENHET	A3 flerfunksjonell fargelaserskriver	Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business og uniFLOW Online
Maskintype	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks		Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-tilkobling og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt salgsrepresentanten din hvis du vil ha mer informasjon.
Hovedfunksjoner	1,7 GHz Dual Core-prosessor		PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter ²
Proseszor	Standard: 10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel Tilleggsstyr: 10,4 tommer TFT LCD SVGA-fargeskjerm med stående berøringspanel	Skrifter	* Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsstyr). ** Krever sett for strekkodeskrift D1 (tilleggsstyr).
Betjeningspanel	Standard: 4,0 GB RAM	Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakatusskrift, tvungen utskrift, utskriftsdata, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Minne	Standard*: 320 GB (ledig diskplass: 250 GB), Valgfritt: 250 GB, 1 TB *En annen harddisk kan brukes.	Operativsystem	UFRIL: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PCL: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PPD: Windows [®] 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 eller nyere) McAfee Embedded Control Per juli 2019.
Harddiskstasjon	Tilleggsstyr		iR-ADV DX C7700i: Opptil 80/70 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 40/35 sider per minutt (A3), opptil 56/49 sider per minutt (A4R)
Harddisk med spilling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/1000Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) Tilleggsstyr: NFC, Bluetooth lavenergi		iR-ADV DX C7770i: Opptil 70/65 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 35/32 sider per minutt (A3), opptil 49/46 sider per minutt (A4R)
Grensesnitttilkobling	ANNET Standard: 1 USB 2.0 (vert), 1 USB 3.0 (vert), 1 USB 2.0 (enhet) Tilleggsstyr: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt		iR-ADV DX C7765i: Opptil 65/60 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 32/30 sider per minutt (A3), opptil 46/42 sider per minutt (A4R) *A5/A6R (enkeltsidig)
Papirkapasitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 3550 ark 250-arks multiarkmater, 21100-arks papirmagasin, 2 550-arks kassetter Maksimalt: 7050 ark (med Paper Deck Unit E1 eller POD Deck Lite C1)	KOPISPESIFIKASJONER	iR-ADV DX C7770i: ca. 4,4/5,4 sekunder eller mindre iR-ADV DX C7770i: ca. 4,8/5,9 sekunder eller mindre iR-ADV DX C7765i: ca. 4,8/5,9 sekunder eller mindre 600 x 600 Opptil 9999 kopier Automatisk eller manuelt (9 nivåer) Variabel zoom: 25–400 % (1 trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsking/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 % Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdata, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, speilbilde, lagre i postboks, legg over bilde, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
Papirutmatingskapasitet (A4, 80 g/m²)	250 ark (med kopibrett R2) Maksimalt: 3500 ark (med etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftfunksjon AC1)	Kopieringshastighet (sort-hvitt/farge)	
Etterbehandlingsfunksjoner	Med alternativer: sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, økonomisk stifting, stifting ved behov, dokumentinnsetting, Z-fals, halv fals, C-fals	Tid til første kopi (A4) (SH/F)	
Støttede medietyper	Multiarkmater: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, strukturert, kalkerpapir, bankpostpapir, transparent, etikett, hullt, brevhode, skilleark, konvolutt Papirmagasin (venstre/høyre): tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, kalkerpapir, bankpostpapir, transparent, hullt, brevhode Papirkassetter (øvre/nedre): tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, transparent, hullt, brevhode, skilleark ¹ , konvolutt ² *1 Krever tilleggssett for mating av skilleark F1. *2 Krever konvoluttmatertillegg F1.		
Støttede medieformater	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert format: fra 100,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Egendefinert størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert størrelse for konvolutt: 90,0 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Papirmagasin (høyre/venstre): Standardformat: A4, B5 Papirkassetter (øvre/nedre): Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert format: fra 139,7 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert størrelse for konvolutt: 98,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm	Kopioppløsning (dpi) Flere eksemplarer Kopitetthet Forstørrelse	
Støttede medievekt	Multiarkmater: 52 til 300 g/m ² Papirmagasin (venstre/høyre): 52–220 g/m ² Papirkassetter (øvre/nedre): 52–256 g/m ² Tosidig: 52 til 220 g/m ²	Kopieringsfunksjoner	
Oppvarmingstid	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller raskere* *Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet Fra hvilemodus: 30 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 30 sekunder eller mindre *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)	SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Mål (B x D x H)	689 x 937 x 1185 mm	Type	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater* [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosidig til tosidig (automatisk)) * Registrere mating av flere ark støttes.
Installasjonsplass (B x D)	Grunnleggende: 2026 x 1524 mm (med fremre dør åpen + flerbruksbrett / øvre høyre deksel åpent + bufferenhet M1 + etterbehandler med heftfunksjon AC1 / forlengerbrett og roterende brett trukket ut) Fullstendig konfigurert: 2621 x 1524 mm (med POD Deck Lite C1 + bufferenhet M1 + dokumentinnsetningsenhet Q1 + Etterbehandler med heftfunksjon AC1 / forlengerbrett trukket ut)	Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²) Akseptable originaler og vekter	Opptil 200 ark Plate: ark, bøker og tredimensjonale enheter Dokumentmaterens medievækt: Enkeltsidig skanning: 38–220 g/m ² (sort-hvitt / farge) Tosidig skanning: 38–220 g/m ² (sort-hvitt / farge) *En godkjent vekt på A6R eller mindre er 50–220 g/m ² .
Vekt	Ca. 255 kg (med toner)	Støttede medieformater	Platen: maks. skannestørrelse opptil 297,0 x 431,8 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert format: fra 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm
UTSKRIFTS-SPEIFIKASJONER		Skannehastighet (bilder/min: sort-hvitt/farger, A4)	Enkeltsidig skanning: 135/135(300 x 300 dpi, sending), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering), Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sending), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering)
Utskriftshastighet (SH/F)	iR-ADV DX C7780i: Opptil 80/70 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 40/35 sider per minutt (A3), opptil 56/49 sider per minutt (A4R) iR-ADV DX C7770i: Opptil 70/65 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 35/32 sider per minutt (A3), opptil 49/46 sider per minutt (A4R) iR-ADV DX C7765i: Opptil 65/60 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 32/30 sider per minutt (A3), opptil 46/42 sider per minutt (A4R) *A5/A6R (enkeltsidig)	Skanneoppløsning (dpi)	Skann for kopiering: 600 x 600 Skann for sending: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skann for faksing: 600 x 600
Utskriftsoppløsning (dpi)	2400 x 2400	Spesifikasjoner for Pull Scan	Color Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
Sidebeskrivelsesspråk	Standard: UFR II, PCL6, Adobe [®] PostScript [®] 3™		
Direkteutskrift	Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF, JPEG og XPS		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

Skannemetode	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, Scan to Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minne, skann til mobilitet, skann til nettskyen (uniFLOW Online)	Enhetsikkerhet	Beskytte harddiskdata (kryptering av harddiskdata (FIPS140-2-godkjent), overskrive/slette harddiskdata, harddisklås), standard harddiskinitialisering, TPM (Trusted Platform Module), Job Log Conceal Function, beskytte integriteten til MFD-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare (kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse), overholde IEEE2600.2 (Common Criteria-sertifisering) (ikke avklart) Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, Samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), billedatologing, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser
SPESIFIKASJONER FOR SENDING		Enhetsadministrasjon og -revisjon	
Mål	Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks		
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600)/hurtignummer (200)		
Sendeppløsning (dpi)	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600		
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-faks: SMTP, POP3	SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (begrenset farge, kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider	Strømkilde	iR-ADV DX C7700i: 220–240 V 50/60 Hz, 11 A iR-ADV DX C7700/C7765i: 220–240 V 50/60 Hz, 10 A
		Strømforsbruk	Maksimalt: ca. iR-ADV DX C7700i: 2500 W, iR-ADV DX C7700i/C7765i: 2000 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 1.319 W* Hvilemodus: ca. 19,6 W** Dvalemodus: ca. 0,9 W** * Referanseverdi: målt én enhet ** 0,9 W hvilemodus er kanskje ikke alltid mulig på grunn av enkelte innstillinger.
FAKSSPESIFIKASJONER			
Maksimalt antall forbindelseslinjer	2		
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG		
Opppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		
Sende-/mottaksstørrelse	Sender: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Mottar: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R * Sendt som A4 ** Sendt som B4 (kort)		
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)	Støynivåer (SH/F)	
Hurtignumre	Maks. 200		
Gruppenesending/mottakere	Maks. 199 sendinger		
Serienesending	Maks. 256 adresser		
Sikkerhetskopiering av minne	Ja		
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, serienesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg		
		Standarder	
LAGRINGSSPESIFIKASJONER			
Postboks (antall støttet)	100 brukerinnskaps, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 10 000 sider (2000 jobber) lagret	FORBRUKSARTIKLER	
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows* 8.1 / 10 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	Tonerkassetter	C-EXV 52-toner (sort-hvitt / cyan / magenta / gul)
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken	Standard: 16 GB (Med alternativ: maks. 480 GB.)	Tonerkapasitet (forventet utyelse ved 5 % dekning)	C-EXV 52-toner (sort-hvitt): 82 000 sider C-EXV 52-toner (cyan/magenta/gul): 66 500 sider
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting	PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	
		Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
SIKKERHETSSPESIFIKASJONER		Verktøy for eksternt service	iW Management Console eMaintenance Innholdsleveringssystem Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)	Skanneprogramvare	
Dokumentssikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print**), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vannmerke) *Krever uniFLOW Online / uniFLOW	Optimaliseringsverktøy	
Nettverksikkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av kommunikasjonslinje (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, skanning og sending, virusbetyrninger for mottak av e-post)	Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Dokumentadministrasjon	Kofax Power PDF (tilleggsutstyr)
		SPESIFIKASJONER FOR FIERY-SKRIVERKONTROLLER 2 (INNEBYGD)	
		Tilleggsutstyr/standard	Tilleggsutstyr
		Navn	imagePASS-N2 versjon 1.1 (innebygd)
		Utskriftsoppløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
		Sidebeskrivelsespråk	Adobe PS3, PCL6
		Minne	4 GB (1 x 4 GB)
		Harddisk	500 GB SATA
		Prosesorhastighet	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
		System	FS350
		Skrifter	PS: 138 skrifter PCL: 113 skrifter
		Operativsystemer som støttes	Windows* 7 64-biters / Windows 8.1 64-biters / Windows 10 64-biters / Windows Server 2008 R2 bare 64-biters / Windows Server 2012 bare 64-biters (bare støtte for skriverdriver) / Windows Server 2012 R2 bare 64-biters / Windows Server 2016 R2 bare 64-biters / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
		Grensesnitt	2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB 3.0 x 2 (bak), USB 2.0 x 4 (bak)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

Nettverksprotokoller	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte utskrift fra mobil, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)	Hulleenhet (4 hull) A1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Godkjent format for hullet papir: 4 hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strømkilde: fra etterbehandleren
Direkteutskrift	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (tilleggsutstyr)	Dokumentinnsettingsenhet Q1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1) Antall Brett: 1 Skuffekapasitet: opptil 100 ark (80 g/m ²) Godkjent papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, teksturert, bankpostpapir, brevhode, skilleark Godkjente papirformater: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Godkjent papirvekt: 60 til 256 g/m ² Strømkilde: 100-240 V/50/60 Hz, 1.0 A Mål (B x D x H): 247 x 679 x 1242 mm (festet til enheten: bredde uten dokumentbrett) Vekt: ca. 40 kg
VDP	FreeForm versjon 1 og 2.1	Dokumentinnsettings-/falseenhet K1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1) Antall Brett: 1 Støttet brettetype: Z-fals, C-fals Godkjent papirtype: Innsittingsenhet: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, teksturert, bankpostpapir, brevhode, skilleark Z-fals/C-fals: tynt, vanlig, resirkulert, farget Godkjente papirstørrelser: Innsittingsenhet: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-fals: A3, A4R, B4 C-fals: A4R Godkjent papirvekt: Innsittingsenhet: 60-256 g/m ² C-fals/Z-fals: 60-105 g/m ² Skuffekapasitet (med 80 g/m ² papir): Innsitting: opptil 100 ark Z-fals*: A3, B4: 30 ark A4R: 10 ark C-fals: A4R: 40 ark *Z-fals/mating til enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1 Strømkilde: 100-240 V/50/60 Hz, 1.0 A Mål (B x D x H): 247x 679 x 1242 mm (festet til enheten: bredde uten dokumentbrett) Vekt: ca. 76 kg
Standardfunksjoner for Fiery-skriverkontroller Alternativer for Fiery-skriverkontroller	Fiery Command WorkStation 6 / papirkatalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Web Activate-produktivtetspakke (inkludert Fiery JDF)		
HW-plattform	E400		
Base-OS	Debian fra Linux		
Strømkilde	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,3 A (240 V)		
Maks strømforbruk	47 W		
Mål (B x D x H)	285 x 93 x 295 mm		
Vekt	Bare Fiery-enhet (med plate): 5 kg		
ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL			
Papirmagasinenhet E1	Papirkapasitet: 3500 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, hullet, brevhode Papirstørrelse: A4, B5 Papirvekt: 52 til 256 g/m ² Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 34 kg		
POD Deck Lite C1	Papirkapasitet: 3500 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, strukturert, kalkerpapir, bankpostpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, skilleark, konvolutt* Papirstørrelse: SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, konvolutter (COM10 No10, Monarch, DL, ISO-C5), egendefinerte størrelser: 139,7 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Strømkilde: 220-240 V / 1,2 A 50/60 Hz Mål (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 68 kg *Krever konvoluttmatillegg G1.		
UTSKRIFTSALTERNATIVER*	*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -størrelser.	MASKINVARETILBEHØR	
Kopibrett R2	Har et enkelt Brett for grunnleggende mottaksbehov. Kapasitet: 250/100 ark (ensidig/tosidig, 80 g/m ²) Mål (B x D x H): 420 x 382 x 175 mm	Kortlesere	MiCARDPLUS FOR ULM Kopikortleser F1 Tillegg for kopikortleser A4
Etterbehandler med stifteenhet AC1 (ekstern)	Skuffekapasitet (med 80 g/m ² papir): Øvre Brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Konvolutt: 30 ark Midtre Brett: samme som øvre Brett Nedre Brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark A6R: 250 ark Konvolutt: Monarch: 30 ark, COM10 No. 10, DL, ISO-C5: 100 ark Papirvekt: Øvre Brett: 52-220 g/m ² Midtre Brett: samme som øvre Brett Nedre Brett: 52-300 g/m ² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: A4/B5: 65 ark (52-90 g/m ²) A3/A4R/B4: 40 ark (52-90 g/m ²) Økonomisk stifting: A3/A4: 5 ark (52-64 g/m ²) 4 ark (65-81,4 g/m ²) 3 ark (82-105 g/m ²) Stifting etter behov: 65 ark (52-90 g/m ²) Strømforsyning: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1195 mm (Når forlengerbrettet og det roterende brettet er trukket ut) Vekt: ca. 36 kg	Annet	Tastaturbrett B1 Skrivdeksel H2 Tilleggssett for mating av skilleark F1 Stående kontrollpanel J1 Numerisk tastatur A1 Stabilingsenhet for etterbehandling A1 Konvoluttmater F1 Konvoluttmater G1
Etterbehandler med heftefunksjon-AC1 (ekstern)	(Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhet AC1). Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4, Egendefinerte størrelser (195,0 x 270,0 mm til 304,8 x 457,2 mm) Kapasitet for ryggstifting: opptil 20 ark x 10 sett (52-81,4 g/m ²) (inkludert 1 forsideark på opptil 256 g/m ²) Kapasitet for ustiftet brettet bunt: opptil 3 ark (52 til 105 g/m ²) Strømforsyning: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1195 mm (Når forlengerbrettet og det roterende brettet er trukket ut) Vekt: ca. 60 kg	TILLEGGSTUTSTYR FOR SIKKERHET	HDD-spillingssett-J1 2,5 tommer / 250 GB HDD N1 2,5 tommer / 1 TB HDD P1
Hulleenhet (2/4 hull) A1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Godkjent format for hullet papir: To hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull A3, A4 Strømkilde: fra etterbehandleren	TILLEGGSTUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER	PCL International Font-sett A1 Sett for strekkodeutskrift D1 imagePASS-N2 versjon 1.1 Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition

© Canon Europa N.V., 2020