

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX C7700

## BEZPEČNÉ FAREBNÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA FORMÁTU A3, KTORÉ VĎAKA ROZŠÍRENÝM CLOUDOVÝM RIEŠENIAM PODPORIA DIGITÁLNU TRANSFORMÁCIU VAŠEJ FIRMY


### HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution


Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution

New to the Line



**DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - AC1**

- 3 zásobníky, kapacita na 3 500 listov
- Rohové a dvojitě zošívání až 65 listov (80 g/m<sup>2</sup>)
- Podporuje ekologické zošívání 4 listov (80 g/m<sup>2</sup>) a zošívání na vyžádání 65 listov (90 g/m<sup>2</sup>)
- Podporuje volitelné vnitřní dierovače typu 2/4 a 4 - (jednotka dierovače typu 2/4 - A1 a dierovač typu 4 - A1)



**DOKONČOVAČ NA BROŽURY - AC1**

- 3 zásobníky, kapacita na 3 500 listov
- Rohové a dvojitě zošívání až 65 listov
- Podporuje volitelné vnitřní dierovače typu 2/4 a 4 - (jednotka dierovače typu 2/4 - A1 a dierovač typu 4 - A1)



**JEDNOTKA NA VKLADANIE DOKUMENTOV Q1**

- Vkládání předtlačených listov
- Až do formátu A3
- 1 zásobník, kapacita na 100 listov



**JEDNOTKA NA VKLADANIE/ SKLADANIE DOKUMENTOV - K1**

- Vkládání předtlačených listov
- Až do formátu A3
- 1 zásobník, kapacita na 100 listov
- Skladanie do tvaru Z a do tvaru C




**UNIFLOW ONLINE**

- Predplátne na cloudové služby podľa zariadenia na produkciu a správu snímania dokumentov




IR ADV DX C7765i/  
C7770i/C7780i




**JEDNOTKA DOSIEK NA PAPIER - E1**

- Podporuje formát A4
- Hmotnosť médií 52 - 256 g/m<sup>2</sup>
- 3 500 listov (80 g/m<sup>2</sup>)



**POD DECK LITE - C1**

- Podpora až do formátu A3
- Hmotnosť médií 52 - 300 g/m<sup>2</sup>
- 3 500 listov (80 g/m<sup>2</sup>)



**IMAGEPASS - N2**

**PDL** • PCL/PS  
**PAMÄŤ** • 4 GB/500 GB  
**SYSTEM** • Fiery FS350

- Ponúka vysokú rýchlosť spracovania, výnimočnú obrazovú kvalitu a časovo úsporné procesy
- Personalizovaná tlač vďaka zabudovanej základnej technológii Fiery FreeForm (TM) alebo podpore popredných formátov na tlač premenných údajov (VDP)
- Integrácia produkčných tlačových procesov so systémami na správu informácií EPI (TM), systémami na tlač z webu a obľúbenými procesmi na predbežné spracovanie v záujme kompletnej automatizácie postupov
- Komunikuje s kompletnou paletou voliteľných modulov uniFLOW

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v online nástroji na konfiguráciu produktov.

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom iR ADVANCE DX.

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX C7700

## HLAVNÁ JEDNOTKA

### Typ zariadenia

Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3

### Základné funkcie

Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu

### Procesor

1,7 GHz procesor Dual Core

### Ovládací panel

Štandardne: farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca  
Voľiteľné: Farebný vertikálny dotykový panel TFT LCD SVGA s uhlopriečkou 10,4 palca

### Pamäť

Štandardná: 4,0 GB RAM

### Jednotka pevného disku

Štandardne\*: 320 GB (dostupný priestor na disku: 250 GB),  
Voľiteľná: 250 GB, 1 TB  
\* Na úvod môže byť použitý iný pevný disk.

### Zrkadlová jednotka pevného disku

Voľiteľné

### Rozhrania na pripojenie

SIEť  
Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Voľiteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy  
INÉ  
Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1  
Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

### Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Štandardná: 3 550 listov  
250-hárkový viacúčelový zásobník,  
Zásobník papiera na 1 100 listov x 2,  
Kazeta na 550 listov x 2  
Maximálne: 7 050 listov  
(s jednotkou zásobníka papiera - E1 alebo zásobníkom POD Deck Lite - C1)

### Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

250 listov (s kopírovacím zásobníkom - R2)  
Maximálne: 3 500 listov  
(s dokončovačom so zošivačkou - AC1 alebo dokončovačom na brožúry - AC1)

### Možnosti záverečných úprav

S možnosťami: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrptová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyžiadanie, vkladanie dokumentov, skladanie do tvaru Z, skladanie na polovicu, skladanie do tvaru C

### Podporované typy médií

Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, textúrovaný, pauzovací, kancelársky, priehľadná fólia, šitky, dierovaný, hlavičkový papier, záložkový, obálka  
Zásobník papiera (pravý/ľavý): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, pauzovací, kancelársky, priehľadná fólia, dierovaný, hlavičkový, záložkový\*, obálka\*  
Kazety na papier (horná/dolná): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, priehľadná fólia, dierovaný, hlavičkový, záložkový\*, obálka\*

\* Vyžaduje sa príslušenstvo na podávanie záložky - F1  
\* Vyžaduje sa nástavec na podávanie obálok - F1

### Podporované formáty médií

Viacúčelový zásobník:  
Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Vlastná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm  
Lubovoľná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm  
Obálky: COM10 č10, Monarch, DL, ISO-C5  
Vlastná veľkosť obálky: 90,0 x 148 mm až 330,2 x 487,7 mm  
Zásobník papiera (pravý, ľavý):  
Štandardná veľkosť: A4, B5  
Kazety na papier (horná/dolná):  
Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm  
Obálky: COM10 č10, Monarch, DL, ISO-C5  
Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm

### Podporované hmotnosti médií

Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Zásobník papiera (pravý/ľavý): 52 až 220 g/m<sup>2</sup>  
Kazeta na papier (horná/dolná): 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m<sup>2</sup>

### Čas zahrievania

Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej\*  
\* Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie  
Z režimu spánku: 30 sekúnd alebo menej

Od zapnutia napájania: 30 sekúnd alebo menej\*  
\* Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)

### Rozmery (Š x H x V)

689 x 937 x 1 185 mm

### Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

Základná konfigurácia: 2 026 x 1 524 mm (otvorené predné dverka + otvorený viacúčelový zásobník/pravý horný kryt + tlmíaca prechodová jednotka - M1 + dokončovač na brožúry - AC1/vysunutý rozširujúci zásobník a otočný zásobník)  
Plná konfigurácia: 2 621 x 1 524 mm (so zásobníkom POD Deck Lite - C1 + tlmíaca prechodová jednotka - M1 + jednotka na vkladanie dokumentov - Q1 + dokončovač na brožúry - AC1/vysunutý rozširujúci zásobník)

Pribl. 255 kg (vrátane tonera)

## ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

### Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)

iR-ADV DX C7780i:  
Až 80/70 str./min (A4, A5\*, A5R, A6R\*), až 40/35 str./min (A3), až 56/49 str./min (A4R)

iR-ADV DX C7770i:  
Až 70/65 str./min (A4, A5\*, A5R, A6R\*), až 35/32 str./min (A3), až 49/46 str./min (A4R)

iR-ADV DX C7765i:  
Až 65/60 str./min (A4, A5\*, A5R, A6R\*), až 32/30 str./min (A3), až 46/42 str./min (A4R)

\* A5/A6R (jednostranne)

### Rozlíšenie tlače (dpi)

2 400 x 2 400

### Jazyky popisu obrazoviek

Štandard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

### Direct Print (Priama tlač)

Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF, JPEG a XPS

## Tlač z mobilných zariadení a cloudu

### Pisma

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business a uniFLOW Online

Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MFP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a cloudových služieb, v závislosti od vašich požiadaviek.  
Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.

Pisma PS: 136 Roman  
Pisma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T\*\* (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov\*\*

\*\* Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre správu medzinárodných písiem PCL - A1.  
\*\* Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.

### Funkcie tlače

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynutným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

### Operačný systém

UFR II: Windows™7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 alebo novší)  
PCL: Windows™7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019  
PS: Windows™7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 alebo novší)  
PPD: Windows™7/8.1/10, Mac OS X (10.9 alebo novší)  
McAfee Embedded Control  
Platné k júlu 2019.

## ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

### Rýchlosť kopírovania (čiernobielo/farebné)

iR-ADV DX C7780i:  
Až 80/70 str./min (A4, A5\*, A5R, A6R\*), až 40/35 str./min (A3), až 56/49 str./min (A4R)

iR-ADV DX C7770i:  
Až 70/65 str./min (A4, A5\*, A5R, A6R\*), až 35/32 str./min (A3), až 49/46 str./min (A4R)

iR-ADV DX C7765i:  
Až 65/60 str./min (A4, A5\*, A5R, A6R\*), až 32/30 str./min (A3), až 46/42 str./min (A4R)

\* A5/A6R (jednostranne)

### Čas do výstupu prvej kópie (A4) (čb./fareb.)

iR-ADV DX C7780i: pribl. 4,4/5,4 sekúnd alebo menej

iR-ADV DX C7770i: pribl. 4,8/5,9 sekundy alebo menej

iR-ADV DX C7765i: pribl. 4,8/5,9 sekundy alebo menej

### Rozlíšenie kopírovania (dpi)

600 x 600

### Viaceré kópie

Až 9 999 kópií

### Hustota kopírovania

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

### Zväčšenie

Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)  
Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

### Funkcie kopírovania

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úloh: N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zlúčenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

## ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

### Typ

Jednprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov\* [2-stranné na 2-stranné (automatické)]  
\* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.

### Kapacita podávača dokumentov (80 g/m<sup>2</sup>)

Až 200 listov

### Prijateľné originály a hmotnosti

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty  
Hmotnosť médií do podávača dokumentov:  
Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m<sup>2</sup> (čiernobielo, farebné)  
Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m<sup>2</sup> (čiernobielo, farebné)  
\* Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m<sup>2</sup>.

### Podporované formáty médií

Platná: max. skenovacia veľkosť až do 297,0 x 431,8 mm  
Veľkosť médií do podávača dokumentov:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,  
Vlastná veľkosť: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm

### Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo/farebné; A4)

Jednostranné skenovanie:  
135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie),  
Obojstranné skenovanie:  
270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 160/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

### Rozlíšenie skenovania (dpi)

Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600  
Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600  
Skenovanie na fax: 600 x 600

### Technické údaje pre skenovanie typu Pull

Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWINAI aj WIA  
Podporované operačné systémy: Windows™7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

### Metóda skenovania

Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online)

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX C7700

## TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Cieľ	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax
Adresár	LDAP (2 000)/miestne (1 600)/rýchle volby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (s obmedzenou farebnosťou, kompaktné, prehľadateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán

## ŠPECIFIKÁCIE FAXU

Maximálny počet pripojených línií	2
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5*, A5R**, B4, B5*, B5R** Prijímanie: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ** Odosiela sa ako A4 ** Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle volby	Max. 200
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb
Sequenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielaťa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sequenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

## TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE

Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinkov doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB (S možnosťou: max. 480 GB.)
Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

## TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Autentifikácia a riadenie prístupu	overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)
Bezpečnosť dokumentov	zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynutitým odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW®), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinkov doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle™), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielať údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielať e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielať z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) ** Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW
Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálneho siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, bezdrôtová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie dialkoveho používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných línií (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)
Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na pevnom disku (šifrovanie údajov na pevnom disku (s overením FIPS140-2), vymazanie prepísania údajov na pevnom disku, zamknutie pevného disku), štandardné spustenie pevného disku, model Trusted Platform Module (TPM), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia Runtime), súlad s IEEE2600.2 (bežné certifikačné kritériá) (TBD)

## Správa zariadení a audit

## TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE

### Prevádzkové podmienky

### Zdroj napájania

### Spotreba energie

## Hlučnosť (čiernobiele/farebné)

## Štandardy

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

### Kazety s tonerom

Výťažnosť tonera (Odhadované pri pokrytí 5 %)

## SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

### Sledovanie a hlásenie

### Nástroje na správu na diaľku

### Softvér na skenovanie

### Nástroje na optimalizáciu

### Platforma

### Správa dokumentov

## ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE FIERY (INTEGROVANÉ)

### Voliteľné/štandardné

### Názov

### Rozlíšenie tlače (dpi)

### Jazyky popisu strany

### Pamäť

### Jednotka pevného disku

### Rýchlosť procesora

### Systém

### Písma

### Podporované operačné systémy

### Rozhranie

### Sieťové protokoly

### Direct Print (Priama tlač)

### Funkcia VDP

### Štandardné funkcie ovládača tlače na báze Fiery

heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia

Teplota: 10 – 30 °C

Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)

iR-ADV DX C7780i: 220 až 240 V 50/60 Hz 11 A

iR-ADV DX C7770i/C7765i: 220 až 240 V 50/60 Hz 10 A

Maximálna: pribl. iR-ADV DX C7780i: 2 500 W, iR-ADV DX C7770i/C7765i: 2 000 W

Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 1 319 W\*\*

Pohotovostný režim: pribl. 119,6 W\*\*

Režim spánku: pribl. 0,9 W\*\*

\*\* Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky

\*\* 0,9 W režim spánku nie je k dispozícii za všetkých okolností, čo je spôsobené určitými nastaveniami.

Typická spotreba energie (TEC):

iR-ADV DX C7780i: (BW): 1,35 kWh

iR-ADV DX C7770i: (BW): 1,19 kWh

iR-ADV DX C7765i: (BW): 1,14 kWh

Poznámka:

Dohoda medzi EÚ a USA o programe ENERGY STAR vypršala

20. februára 2018. Hoci hodnoty TEC sú uvedené, certifikácia ENERGY STAR v Európe neplatí.

Technické produktové údaje ENERGY STAR pre zobrazovacie zariadenia verzie 3.0

Hladina akustického výkonu (LWA, m)

Aktívny režim (čiernobiele) (jednostranne)

iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 5,1 B\*, Kv 0,3 B\*

\* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779,

opis podľa normy ISO9296 (2017)

Akustický tlak (LpA, m)

Poloha okolo stojaceho:

Aktívny režim (čiernobiele/farebné) (jednostranne)

iR-ADV DX C7780i: 57 dB\*/56 dB\*

iR-ADV DX C7770i: 56 dB\*/56 dB\*

iR-ADV DX C7765i: 56 dB\*/55 dB\*

Pohotovostný režim

iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 36 dB\*

\* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779,

opis podľa normy ISO9296 (2017)

Modrý anjel

Toner C-EXV 52 BK/C/M/Y

Toner C-EXV 52 BK: 82 000 strán

Toner C-EXV 52 C/M/Y: 66 500 strán

Universal Login Manager (ULM):

[uniFLOW Online Express](#)

Konzola na správu iW

eMaintenance

Systém na poskytovanie obsahu

Network ScanGear

Konfiguračný nástroj ovládača Canon

NetSpot Device Installer

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform).

Kofax Power PDF (voliteľné)

Voliteľné

imagePASS-N2 V1.1 (integrované)

1200 x 1200, 600 x 600

Adobe PS3, PCL6

4 GB (1 x 4 GB)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

FS350

PS: 138 písem

PCL: 113 písem

Systém Windows® 7 64-bitová verzia/Windows 8.1 64-bitová verzia/Windows 10 64-bitová verzia/Windows Server 2008 R2 iba

64-bitová verzia/Windows Server 2012 iba 64-bitová verzia

(podporuje iba ovládač tlačiarne)/Windows Server 2012 R2 iba

64-bitová verzia/Windows Server 2016 R2 iba 64-bitová verzia/

MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2

(vzadu), USB 2.0 x 4 (vzadu)

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP,

WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing (priama mobilná

tlač), Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (voliteľné)

FreeForm v1, v2.1

Pracovná stanica Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/

Fiery Spot-On/vzdialené skenovanie Fiery/priečinky Hot Folders

a virtuálne tlačiarne Fiery

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX C7700

<b>Možnosti ovládača tlačie na báze Fiery</b>	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose a Compose/webovo aktivovaný balík Productivity Package (zahrňa Fiery JDF)	<b>Jednotka dierovača typu 4 – A1</b>	(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – AC1 alebo dokončovač na brožúry – AC1) Štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Zdroj napájania: z dokončovača
<b>Hardvérová platforma</b>	E400	<b>Jednotka na vkladanie dokumentov – Q1</b>	(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – AC1 alebo dokončovač na brožúry – AC1) Počet zásobníkov: 1 Kapacita zásobníka: až 100 listov (80 g/m <sup>2</sup> ) Prijateľné typy papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, textúrovaný, kancelársky, hľavičkový, záložkový Prijateľné veľkosti papiera: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Prijateľná hmotnosť papiera: 60 až 256 g/m <sup>2</sup> Zdroj napájania: 100 – 240 V/50/60 Hz 1,0 A Rozmery: (Š x H x V): 247 x 679 x 1 242 mm (pripojené k zariadeniu: šírka bez zásobníka na dokumenty) Hmotnosť: pribl. 40 kg
<b>Základný OS</b>	Debian, Linux	<b>Jednotka na vkladanie/skladanie dokumentov – K1</b>	(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – AC1 alebo dokončovač na brožúry – AC1) Počet zásobníkov: 1 Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C Prípustné typy papiera: Jednotka na vkladanie: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, textúrovaný, kancelársky, hľavičkový, záložkový Skladanie do tvaru Z/skladanie do tvaru C: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný Prijateľné veľkosti papiera: Jednotka na vkladanie: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Skladanie do tvaru Z: A3, A4R, B4 Skladanie do tvaru C: A4R Prijateľná hmotnosť papiera: Jednotka na vkladanie: 60 až 256 g/m <sup>2</sup> Skladanie do tvaru C/skladanie do tvaru Z: 60 až 105 g/m <sup>2</sup> Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m <sup>2</sup> ): Vkladanie: až 100 listov Skladanie do tvaru Z*: A3, B4, 30 listov A4R: 10 listov Skladanie do tvaru C: 40 listov * Výstup so skladaním papiera v tvare Z do dokončovača so zošivačkou AC1 alebo dokončovača na brožúry AC1 Zdroj napájania: 100 – 240 V/50/60 Hz 1,0 A Rozmery: (Š x H x V): 247 x 679 x 1 242 mm (pripojené k zariadeniu: šírka bez zásobníka na dokumenty) Hmotnosť: pribl. 76 kg
<b>Zdroj napájania</b>	AC 100 – 240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) – 1,3 A (240 V)		
<b>Maximálna spotreba energie</b>	47 W		
<b>Rozmery (Š x H x V)</b>	285 x 93 x 295 mm		
<b>Hmotnosť</b>	Iba jednotka Fiery (s podložkou): 5 kg		
<b>MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA</b>			
<b>Jednotka zásobníka na papier – E1</b>	Kapacita na papier: 3 500 listov (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hľavičkový Veľkosť papiera: A4, B5 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m <sup>2</sup> Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery: (Š x H x V): 340 x 630 x 572 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 34 kg		
<b>POD Deck Lite-C1</b>	Kapacita na papier: 3 500 listov (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, textúrovaný, pauzovací, kancelársky, priehľadná fólia, štítky, dierovaný, hľavičkový papier, záložkový, obálka* Veľkosť papiera: SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, obálka (COM10 No10, Monarch, DL, ISO-C5), vlastná veľkosť: 139,7 x 148,0 mm až 330,2 až 487,7 mm Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Napájací zdroj: 220 – 240 V/1,2 A 50/60 Hz Rozmery: (Š x H x V): 633 x 686 x 574 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 68 kg * Vyžaduje sa nástavec na podávanie obálok G1.		
<b>MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*</b>	* Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.	<b>HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO</b>	
<b>Kopirovací zásobník R2</b>	Jednoduchý zásobník pre základné výstupné potreby. Kapacita: 250/100 listov (jednostranne/obojsstranne, 80 g/m <sup>2</sup> ) Rozmery (Š x H x V): 420 x 382 x 175 mm	<b>Čítačky kariet</b>	MICARDPLUS FOR ULM Čítačka kariet na kopírovanie F1 Príslušenstvo súpravy pre čítačku kopirovacích kariet – A4
<b>Dokončovač so zošivačkou – AC1 (externý)</b>	Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m <sup>2</sup> ): Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov Obálka: 30 listov Stredný zásobník: rovnaké ako horný zásobník Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov A6R: 250 listov Obálka: Monarch: 30 listov, COM10 č.10, DL, ISO-C5: 100 listov Hmotnosť papiera: Horný zásobník: 52 až 256 g/m <sup>2</sup> Stredný zásobník: rovnaké ako horný zásobník Dolný zásobník: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: A4/B5: 65 listov (52 až 90 g/m <sup>2</sup> ) A3/A4R/B4: 40 listov (52 až 90 g/m <sup>2</sup> ) Ekologické zošívania: A3/A4: 5 listov (52 až 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 listy (65 až 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 listy (82 až 105 g/m <sup>2</sup> ) Zošívania na požiadanie: 65 listov (52 až 90 g/m <sup>2</sup> ) Napájanie: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 656 x 623 x 1 195 mm (ak je vysunutý rozširujúci a otočný zásobník) Hmotnosť: pribl. 36 kg	<b>Iné</b>	Úžitkový zásobník – B1 Kryt tlačiarne – H2 Príslušenstvo na podávanie záložky – F1 Vertikálny ovládací panel – J1 Numerická klávesnica – A1 Dokončovacia súprava so striešačkou A1 Podávač na obálky – F1 Podávač na obálky – G1
<b>Dokončovač na brožúry – AC1 (externý)</b>	(Zahrňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošivačkou – AC1.) Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu: A3, A4R, B4 Vlastná veľkosť (195,0 x 270,0 mm až 304,8 x 457,2 mm) Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: až 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (vrátane 1 titulnej strany až do 256 g/m <sup>2</sup> ) Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 3 listy (52 až 105 g/m <sup>2</sup> ) Napájanie: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 656 x 623 x 1 195 mm (ak je vysunutý rozširujúci a otočný zásobník) Hmotnosť: pribl. 60 kg	<b>MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA</b>	Súprava na zrkadlenie jednotiek pevných diskov-J1 2,5-palcový/250 GB pevný disk – N1 2,5-palcový/1 TB pevný disk – P1
<b>Jednotka dierovača typu 2/4 – A1</b>	(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – AC1 alebo dokončovač na brožúry – AC1) Dve alebo štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri diery: A3, A4 Zdroj napájania: z dokončovača	<b>MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ</b>	Súprava medzinárodných písiem PCL A1 Súprava na tlač čiarových kódov D1 imagePASS-N2 V1.1 Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose
		<b>Príslušenstvo pre tlač</b>	Súprava rozhrania riadenia kopírovania A1 Súprava na pripojenie A2 pre Bluetooth LE Súprava sériového rozhrania – K3 Súprava NFC – E1
		<b>Ovládač na báze EFI-Fiery</b>	Faxová karta Super G3 – AS1 Dvojímoková faxová karta Super G3 – AS1 Súprava vzdialeného faxu-A1 Rozširujúca súprava faxovania cez ip B1
		<b>Možnosti ovládača na báze Efi-Fiery</b>	
		<b>Systémové príslušenstvo</b>	
		<b>Príslušenstvo na faxovanie</b>	
		<b>ĎALŠIE MOŽNOSTI</b>	Rukoväť na prístup k ADF A1 Súprava hlasového navádzania – G1 Súprava hlasovej obsluhy – D1
		<b>Príslušenstvo pre prístup</b>	Zošívanie – P1 Zošívanie – P Zásobník na zošívanie – X1 Zásobník na zošívanie – Y1
		<b>Zásobník na zošívanie</b>	

## Softvér a riešenia



## Certifikácie a kompatibilita



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com

Slovak edition  
© Canon Europa N.V., 2020