

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C7700"

PAJISJE TË SIGURTA SHUMËFUNKSIONALE ME NGJYRA A3 PËR T'JU MBËSHTETUR NË TRANSFORMIMIN DIXHITAL TË BIZNESIT TUAJ ME ZGJIDHJE TË AVANCUARA REJE KOMPJUTERIKE


OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution


Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

New to the Line




STAPLE FINISHER-AC1

- 3 sirtarë, kapacitet 3500-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 65 fletë (90 g/m²)
- Mbështet kapje "Eco" me 4 fletë (80 g/m²) dhe kapje "On Demand" me 65 fletë (90 g/m²)
- Mbështet shpues opsionale vrimash të brendshme 2/4 dhe 4 ("2/4 Hole Puncher Unit-A1" dhe "4 Hole Puncher Unit-A1")




BOOKLET FINISHER-AC1

- 3 sirtarë, kapacitet 3500-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 65
- Mbështet shpues opsionale vrimash të brendshme 2/4 dhe 4 ("2/4 Hole Puncher Unit-A1" dhe "4 Hole Puncher Unit-A1")



DOCUMENT INSERTION UNIT-Q1

- Fusni fletë të paraprintuara
- Deri në A3
- 1 sirtarë, kapacitet 100-fletësh




DOCUMENT INSERTION/ FOLDING UNIT-K1

- Fusni fletë të paraprintuara
- Deri në A3
- 1 sirtarë, kapacitet 100-fletësh
- Palosje Z dhe palosje C




IR ADV DX C7765i / C7770i / C7780i



NJËSIA E LETRËS-E1

- Mbështet A4
- Peshë e materialit 52-256 g/m²
- 3500 fletë (80 g/m²)



RAFTI POD LITE-C1

- Mbështet deri në A3
- Peshë e materialit 52-300 g/m²
- 3.500 fletë (80 g/m²)



UNIFLOW ONLINE

- Abonim në re kompjuterike sipas pajisjes, për nxjerrje dokumentesh dhe administrim të regjistrimeve



IMAGEPASS-N2

PDL • PCL/PS
MEMORIA • 4 GB / 500 GB
SISTEM • Fiery FS350

- Ofron shpejtësi të lartë procesimi, cilësi të jashtëzakonshme figure dhe cikle pune që kursejnë kohë
- Printim i personalizuar me aplikacionin e integruar bazë "Fiery FreeForm (TM)" ose me formatet e mbështetura të ndryshueshme të printimit (VDP) që kryesojnë sektorin
- Integron ciklet e punës në printim me sistemet e administrimit të informacionit EFI (TM), sistemet internet-printim dhe ciklet e zakonshme të punës në stadin paraprak për një automatizim nga fillimi deri në fund
- Komunikon me të gjithë kompletin e moduleve opsionale të "uniFLOW"

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënien në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "IR ADVANCE DX".



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C7700"

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes	Shumëfunktionale laser me ngjyra A3
Funksionet kryesore	Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
Procesori	Procesor dybërthamësh 1,7GHz
Paneli i kontrollit	Standarde: panel me prekje, me ngjyra, 10,1" TFT LCD WSVGA Opsionale: panel vertikal me prekje, me ngjyra, 10,4" TFT LCD SVGA
Memoria	Standard: 4.0GB RAM
Njësia e diskut	Standarde*: 320 GB (hapësirë e lirë disku: 250 GB), Opsionale: 250 GB, 1 TB * Mund të përdoret HDD tjetër fillestar.
Njësia pasqyruese e diskut	Opsional
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n) Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 g/m²)	Standarde: 3550 fletë 1 sirtar shumëfunktional 250-fletësh, 2 mbajtëse letre 1.100-fletëshe, 2 kasete letre 550-fletëshe Maksimumi: 7050 fletë (me "Paper Deck Unit-E1" ose "POD Deck Lite-C1")
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)	250 fletë (me Copy Tray-R2). Maksimumi: 3.500 fletë (me "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1")
Aftësitë e përfundimit	Me opsionet: Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand, Document Insertion, Z-fold, Half-fold, C-fold
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, me relief, kalk, me lidhje, transparencë, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, skedë, zarf Mbajtësia e letrës (djathtas/majtas): e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, kalk, me lidhje, transparencë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme): e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë, skedë ¹ , zarf ² *1 Nevojitet "Tab Feeding Attachment-F1" *2 Nevojitet "Envelope Feeder Attachment-F1"
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme: 100,0x148,0 mm deri në 330,2x487,7 mm Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Përmasa të lira: 100,0x148,0 mm deri në 330,2x487,7 mm Përmasa të posaçme zarfi: 90,0x148 mm deri në 330,2x487,7 mm Mbajtëse letre (djathtas/majtas): Madhësi standarde: A4, B5 Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme): Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme: 139,7x182,0 mm deri në 330,2x487,7 mm Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Përmasa të posaçme zarfi: 98,0x148,0 mm deri në 330,2x487,7 mm
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtar multifunktional: 52 deri në 300 gsm Mbajtësia e letrës (djathtas/majtas): 52-220 g/m ² Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme): 52-256 g/m ² Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm
Koha e ngrohjes	Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda e poshtë* *Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopimit dhe aktivizohet për veprim në ekranin me prekje Nga modaliteti i gjumit: 30 sekonda ose më pak Nga ndezja: 30 sekonda e poshtë* *Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)
Përmasat (gjer.xthell.xlar.)	689x937x1185 mm
Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)	Bazë: 2026x1524 mm (me derën e parme të hapur + sirtarin shumëfunktional/kapakun e sipërm djathtas të hapur + "Buffer Pass-M1" + "Booklet Finisher-AC1"/sirtarin zgjatues dhe sirtarin rrotullues të hapur) Me konfigurim të plotë: 2621x1524 mm (me "POD Deck Lite-C1" + "Buffer Pass-M1" + "Document Insertion Unit-Q1" + "Booklet Finisher-AC1"/sirtarin zgjatues të hapur)
Pesha	Afro 255 kg (me tonerin)
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit (BW/CL)	iR-ADV DX C7780i: Deri në 80/70 fq/min (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 40/35 fq/min (A3), deri në 56/49 fq/min (A4R) iR-ADV DX C7770i: Deri në 70/65 fq/min (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 35/32 fq/min (A3), deri në 49/46 fq/min (A4R) iR-ADV DX C7765i: Deri në 65/60 fq/min (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 32/30 fq/min (A3), deri në 46/42 fq/min (A4R) *A5/A6R (1-anëshe)
Rezolucioni i printimit (dpi)	2400x2400
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standarde: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direct Print	Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF, JPEG dhe XPS.

Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike	"AirPrint", "Mopria", "Universal Print by Microsoft", "Canon PRINT Business" dhe "uniFLOW Online" Një sërë zgjidhjesh softuerike dhe me bazë MEAP ofrohen për printim nga pajisjet portative apo pajisje të lidhura me internetin dhe shërbimet e resë kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja. Kontakttoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion.
Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi* ² *1 Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional. *2 Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.
Veçoritë e printimit	Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letre, kapakë të parme dhe të pasme, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual UFRII: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 e lart) PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 e lart) PPD: Windows®7/8.1/10, Mac OS X(10.9 e lart) McAfee Embedded Control Nga korriku 2019.
Sistemi i përdorimit	
SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi/ngjyra)	iR-ADV DX C7780i: Deri në 80/70 fq/min (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 40/35 fq/min (A3), deri në 56/49 fq/min (A4R) iR-ADV DX C7770i: Deri në 70/65 fq/min (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 35/32 fq/min (A3), deri në 49/46 fq/min (A4R) iR-ADV DX C7765i: Deri në 65/60 fq/min (A4, A5*, A5R, A6R*), deri në 32/30 fq/min (A3), deri në 46/42 fq/min (A4R) *A5/A6R (1-anëshe)
Koha për fotokopjen e parë (A4) (BW/CL)	iR-ADV DX C7780i: afro 4,4/5,4 sekonda ose më pak iR-ADV DX C7770i: afro 4,8/5,9 sekonda ose më pak iR-ADV DX C7765i: afro 4,8/5,9 sekonda ose më pak
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600x600
Kopje të shumëfishta	Deri në 9999 kopje
Dendësia e kopjimit	Automatik ose manual (9 nivele)
Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%) Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Funksionet e fotokopjimit	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi original, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, original dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emaleve, mbivendosje figure, fotokopim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, modalitet ngjyrash, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi
SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Tipi	Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe* [2-anëshe me 2-anëshe (automatike)] * Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në mbushëse.
Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m²)	Deri në 200 fletë
Origjinalet dhe peshat e pranueshme	Pllakë: fletë, libër dhe sende 3-përmasore Pesha e materialit në mbushëse: Skanim 1-anësh: 38-220 g/m ² (bardhezi/ngjyra) Skanim 2-anësh: 38-220 g/m ² (bardhezi/ngjyra) * Pesha të pranueshme të A6R e poshtë janë 50 deri në 220 g/m ² .
Përmasat e mbështetura të materialit	Pllaka: maks. madhësia e skanimit deri në 297,0x431,8 mm
Shpejtësia e skanimit (in/min: bardhezi/ngjyra, A4)	Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Përmasa të posaçme: 70,0x139,7 mm deri në 304,8x431,8 mm Skanim 1-anësh: 135/135 (300x300 dpi, dërgim), 80/80 (600x600 dpi, fotokopjimi), Skanim 2-anësh: 270/270 (300x300 dpi, dërgim), 160/90 (600x600 dpi, fotokopjimi)
Rezolucioni i skanimit (dpi)	Skanim për fotokopjimi: 600x600 Skanim për dërgim: (dhënie) 600x600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600x600 Skanim për faks: 600x600
Specifikimet e tërheqjes së skanimit	"ScanGear2" rrjetit, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online)



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C7700"

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni	Standarde: Email/Internet FAX (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV Mail Box Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax
Libri i Adresave	LDAP (2000)/lokale(1600)/formim i shpejtë numri(200)
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: deri në 600×600 Marrje: deri në 600×600
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3
Formati i skedarit	Standarde: TIFF, JPEG, PDF (ngjyra të kufizuara, kompakt, me kërkim, zbatim rregullorë, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lërim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, gartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparsi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e faqeve boshe

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Numri maksimal i linjave të lidhjes	2
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400×400 (ultra e imët), 200×400 (super e imët), 200×200 (e imët), 200×100 (normale)
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgimi: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ² Marrja: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Dërguar si A4 ² Dërguar si B4 e shkurtër
Kujtesa e FAX	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 199 numra
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 256 adresa
Kopje rezervë e kujtesës	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale email, evidencë 2 në 1

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Kutia postare (numri i mbështetur)	100 kuti përdoruesish, 1 kuti RX memorieje, 50 kuti hyrëse për faks konfidenciale Ruajtje për maksimumi 10 000 faqe (2000 punë)
Hapësira e përparuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Komputeri i mbështetur klient: Windows [®] 8.1/10 Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar	Standarde: 16 GB (Me opsion: maks. 480 GB.)
Veçoritë e hapësirës së përparuar	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion shendytjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Standarde: Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW" ¹), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle" Rights Management ES2.5), siguri e KUTISË (kutia e emailve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e avancuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailsh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), kyçje skanimi (kod QR), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar) ¹ Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"
Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB Interface), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailve)

Siguria e pajisjes

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit

Burimi i energjisë

Konsumi elektrik

Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Standardet

PJESËT E KONSUMIT

Kutitë e tonerit

Rendimenti i tonerit (vlerësohet me 5% të mbulimit)

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Monitorimi dhe raportimi

Mjetet e menaxhimit në largësi

Softueri i skanimit

Mjetet e optimizimit

Platforma

Document Administration

SPECIFIKIMET E KONTROLLORIT FIERY PRINT (I NGJLITUR)

Opsional/standard

Emri

Rezolucioni i printimit (dpi)

Gjuha(ët) e përkthimit të faqes

Memoria

Njësia e diskut

Shpejtësia e procesorit

Sistem

Fontet

Sistemet e mbështetura operative

Ndërfaqja

Protokollet e rrjetit

Direct Print

VDP

Veçoritë standarde të kontrollorit të printimit Fiery

Mbrojtje e të dhënave të diskut HDD (enkriptim i të dhënave të HDD (verifikim FIPS140-2), fshirje me mbishkrim të dhënash në HDD, siguri i HDD), nisje standarde e HDD, modul platforme të besuar (TPM), funksion për fshirjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe), IEEE2600.2 (certifikim për kriteret e përgjithshme) (TBD)

Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditu sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie

Temperatura: 10 deri në 300C

Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

iR-ADV DX C7700i: 220-240 V, 50/60 Hz, 11 A
iR-ADV DX C7700i/iR-ADV DX C7765i: 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A

Maksimumi: afro iR-ADV DX C7700i: 2500 W,

iR-ADV DX C7700i/C7765i: 2000 W

Në gatishmëri: afro 119,6 W^{*1}

Modaliteti i fjetjes: Afërsisht: 0,9 W^{*2}

^{*1} Vlera referencë: matur një njësi

^{*2} Modaliteti i fjetjes 0,9 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.

Konsumi tipik i korrentit (TEC)*:

iR-ADV DX C7700i (BW): 1,35 kWh

iR-ADV DX C7700i (BW): 1,19 kWh

iR-ADV DX C7765i (BW): 1,14 kWh

* Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"

Niveli i fuqisë së zërit (LWA_m)

Aktiv (bardhezi): (1-anëshe):

iR-ADV DX C7700i/C7700i/C7765i: 5,1 B*, Kv 0,3 B*

^{*1} Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përkshkruar me ISO2996(2017)

Trysnia e tingullit (LpAm)

Pozicioni në afërsi:

Aktiv (bardhezi/ngjyra) (1-anëshe)

iR-ADV DX C7700i: 57 dB*/56 dB*

iR-ADV DX C7700i: 56 dB*/56 dB*

iR-ADV DX C7765i: 56 dB*/55 dB*

Passiv

iR-ADV DX C7700i/C7700i/C7765i: 36 dB*

^{*1} Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përkshkruar me ISO2996 (2017)

TBD

C-EXV 52 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 52 TONER BK: 82 000 faqe

C-EXV 52 TONER C/M/Y: 66 500 faqe

Për informacion të detajuar vizitoni faqen tonë

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

[uniFLOW Online Express](#)

^{*1} Për më shumë informacion, shihni fletët e të dhënave teknike

të "uniFLOW Online Express/uniFLOW Online"

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

ScanGear i rrjetit

Mjet i Konfigurimit të Drayjerit Canon

Instalatori i pajisjesNetSpot

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax Power PDF

Opsional

imagePASS-N2 V1.1 (i integruar)

1200 x 1200, 600 x 600

Adobe PS3, PCL6

4GB (1 x 4GB)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

FS350

PS: 138 Fonte

PCL: 113 Fonte

Windows[®] 7 64 bit/Windows 8.1 64 bit/Windows10 64 bit/

Windows Server 2008 R2 vetëm 64 bit/Windows Server 2012

vetëm 64 bit (vetëm mbështetje për drejtuesit softuerike të printerit)/ Windows Server 2012 R2 vetëm 64 bit/Windows

Server 2016 R2 vetëm 64 bit/ MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T),

USB3.0 x 2 (prapa), USB2.0 x 4 (prapa)

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB,

LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing,

Port9100, S/NTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opsionale)

FreeForm v1, v2.1

Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/Fiery Spot-On/

Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders & Virtual Printers

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C7700"

Opsione të kontrollorit Fiery Print	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/ Productivity Package Web Activate (Include Fiery JDF)	Document Insertion Unit-Q1	(Nevojitet "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1") Numri i sirtarëve: 1 Kapaciteti i sirtarit: deri në 100 fletë (80 g/m ²) Lloji i letërës së pranueshme: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, me lidhje, me kokë, skedë Madhësitë e pranueshme të letërës: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Pesha e Pranueshme e Letërës: 60 deri në 256 gsm Burimi i energjisë: 100-240V/50/60Hz 1,0A Përmasat (gj-th-l): 247×679×1242 mm (montuar në pajisje: gjerësia pa sirtarin e dokumenteve) Pesha: Rreth 40 kg
Platforma HW	E400	Document Insertion/ Folding Unit-K1	(Nevojitet "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1") Numri i sirtarëve: 1 Tipi i mbështetur i palosjes: palosje Z, palosje C Lloji i pranueshëm i letërës: Njësia e futjes: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, me lidhje, me kokë, skedë Palosje Z/C: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra Madhësitë e pranueshme e letërës: Njësia e futjes: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Palosje Z: A3, A4R, B4 Palosja C: A4R Pesha e pranueshme e letërës: Njësia e futjes: 60 deri në 256 gsm ² Palosja Z/C: 60-105 g/m ² Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m ²): Futja: deri në 100 fletë Palosja Z*: A3, B4: 30 fletë A4R: 10 fletë Palosja C: A4R: 40 fletë * Dalja e palosjes Z te "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1" Burimi i energjisë: 100-240V/50/60Hz 1,0A Përmasat (gj-th-l): 247×679×1.242 mm (montuar në pajisje: gjerësia pa sirtarin e dokumenteve) Pesha: Rreth 76 kg
Base OS	Debian of Linux		
Burimi i energjisë	AC100-240V, 50Hz/60Hz, 3.0A (100V) - 1.3A (240V)	AKSESORËT HARDUERIKË	
Konsumi maksimal i energjisë	47 W	Lexusit e kartave	Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të "Canon". Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-A4
Përmasat (gjer.xthell.xlar.)	285 x 93 x 295 mm	Të tjera	Utility Tray-B1 Printer Cover-H2 Tab Feeding Attachment-F1 Envelope Feeder Attachment-F1 Envelope Feeder Attachment-G1 Upright Control Panel-J1 Numeric Keypad-A1 Finisher Jogger Kit-A1
Pesha	Vetëm njësia "Fiery" (me pllakë): 5 kg	OPSIONET E SIGURISË	Sigurua e të dhënave
OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS			HDD Mirroring Kit-J1 2,5 in/250 GB HDD-N1 2,5 in/1TB HDD-P1
Paper Deck Unit-E1	Kapaciteti i letërës: 3500 fletë (80 g/m ²) Tipi i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Madhësia e letërës: A4, B5 Pesha e letërës: 52 deri në 256 gsm Burimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (gj-th-l): 340×630×572 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: Rreth 34 kg	OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT	Aksesorët e printimit
POD Deck Lite-C1	Kapaciteti i letërës: 3500 fletë (80 g/m ²) Lloji i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, me reliev, kalk, me lidhje, transparencë, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, skedë, zarf Madhësia e letërës: SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, zarf (COMIO No10, Monarch, DL, ISO-C5), Madhësia e personalizuar: 139,7 x 148,0 mm deri në 330,2 deri në 487,7 mm Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m ² Burimi elektrik: 220-240 V / 1,2 A, 50/60 Hz Përmasat (gj-th-l): 633×686×574 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: Rreth 68 kg * Nevojitet "Envelope Feeder Attachment-G1".	Aksesorët e barkodeve	PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1
		Kontrollori me bazë "Efi-fiery" (i integruar)	imagePASS-N2 V1.1
OPSIONET E DALJES		Opsionet e kontrollorit me bazë "Efi-fiery" (i integruar)	Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose
Copy Tray-R2	Siguron një sirtar të thjeshtë për nevojat bazë të daljes. Kapaciteti: 250/100 fletë (1 anë/2 anë, 80 g/m ²) Përmasat (gj-th-l): 420×382×175 mm	Aksesorët e sistemit	Copy Control Interface Kit-A1 "Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE" Serial Interface Kit-K3 NFC Kit-E1
Staple Finisher-AC1 (i jashtëm)	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m ²): Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë Zarf: 30 fletë Sirtari i mesëm: njësor si sirtari i sipërm Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë A6R: 250 fletë Zarf: Monarch: 30 fletë, COMIO No.10, DL, ISO-C5: 100 fletë Pesha e letërës: 52 deri në 256 gsm Pozicioni i kapësës: këndor, dysh Kapaciteti i kapësës: A4/B5: 65 fletë (52 deri në 90 g/m ²) A3/A4R/B4: 40 fletë (52-90 g/m ²) Kapësja "Eco": A3/A4: 5 fletë (52-64 g/m ²) 4 fletë (65 deri në 81,4 g/m ²) 3 fletë (82 deri në 105 g/m ²) Kapësja sipas kërkesës: 65 fletë (52-90 g/m ²) Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (gj-th-l): 656×623×1195 mm (kur hapen sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues) Pesha: Rreth 36 kg	Aksesorët e faksit	Super G3 FAX Board-AS1 Super G3 2nd Line Fax Board-AS1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
Booklet Finisher-AC1 (i jashtëm)	(Përshin specifikimet e mësipërme bazë të kapësës "Staple Finisher-AC1") Madhësia e letërës për qepje: A3, A4R, B4 Përmasa të posaçme (195,0×270,0 mm deri në 304,8×457,2 mm) Kapaciteti i kapësëve për qepje: deri në 20 fletë × 10 grupe (52-81,4 g/m ²) (duke përfshirë 1 fletë kapaku deri në 256 g/m ²) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapësë: deri në 3 fletë (52 deri në 105 g/m ²) Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (gj-th-l): 656×623×1195 mm (kur hapen sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues) Pesha: Rreth 60 kg	OPSIONE TË TJERA	ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1
2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Nevojitet "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1") Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letërës së shpimit: 52 deri në 300 g/m ² Madhësia e pranueshme e letërës së shpuar: Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Katër vrima A3, A4 Burimi i energjisë: Nga finitori	Aksesorët e aksesit	Staple-N1 Staple-P Staple Cartridge-X1 Staple Cartridge-Y1
4 Hole Puncher Unit-A1	(Nevojitet "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1") Katër vrima Pesha e pranueshme e letërës së shpimit: 52 deri në 300 g/m ² Madhësia e pranueshme e letërës së shpuar: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Burimi i energjisë: Nga finitori	Fisheku i kapësës	

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2020