



I-SESY X 1643P

طباعة يومية سريعة وموثوقة للمكاتب المزدحمة

طابعة مكتبية مقاس A4 للطباعة بالأبيض والأسود توفر تكبيراً مرئياً للحصول على أقصى درجة ممكنة من الكفاءة

التحكم والصيانة



الإنتاجية



تصميم صغير الحجم



إمكانية الاتصال



الأمان



Canon

i-SENSYS X 1643P

التحكم والصيانة

- توفر أداة حالة الحبر المدمجة إلى الحد من فترات التوقف
- خيارات البرامج المستندة إلى الشبكة السحابية والخدمات للحصول على تحكم مركزي في المجموعة
- حلول مزنة لإدارة المستخدمين
- الوصول عن بعد إلى وظائف التحكم في الجهاز

إمكانية الاتصال

- إمكانية الاتصال عبر USB والهاتف المحمول
- متوافقة مع Canon PRINT Business
- الإتصال بالشبكة السحابية عبر برنامج uniFLOW Online من Canon

الإنترنتية

- شاشة عرض واضحة ذات خمسة أسطر وواجهة بسيطة
- سرعة الطباعة والإخراج
- طباعة تلقائية على الوجبات
- طباعة أنواع وأحجام متعددة من الوسائط

تصميم صغير الحجم

- يتيح التصميم الذكي سهولة التشغيل
- اضافة سعة إدخال إضافية من دون التأثير في حجم الجهاز
- توفر خرطوشات الحبر المتكاملة مساحة إضافية

الأمان

- تمنع مصادقة المستخدم الوصول غير المصرح به إلى الجهاز
- تتضمن ميزة الطباعة الآمنة عدم طباعة أي مستندات من دون الحضور الفعلي للمستخدم
- سلامة الجهاز محمية بواسطة التحقق من النظام عند بدء التشغيل

حقائق سريعة

i-SENSYS 1643P

- سرعة الطباعة: 43 صفحة في الدقيقة (مقاييس A4 ، 65 صفحات في الدقيقة) (مقاييس A5 عرضي)
- دقة الطباعة: تصل إلى 1200×1200 نقطة لكل بوصة
- طباعة تلقائية على الوجبات
- اتصال Ethernet وUSB بسرعة عالية
- حجم الطباعة: يصل إلى 150000 في الشهر
- الحد الأقصى لسعة إدخال الورق: 2,300 ورقة

الخدمات

الشخصنة

اختر الخدمة المخصصة التي تلبي احتياجات أعمالك التجارية من طريق التخلص من أعباء إدارة الطباعة غير الضرورية. تشاور مع خبراء Canon حول متطلباتك المحددة للعثور على الخيار المناسب لخدمات الطباعة المدارسة



الأساس

تنفيذ العمليات الروتينية للمكاتب بآمان وبنقاطي السهولة باستخدام uniFLOW Online Express البرنامج المضمنة بما في ذلك وخدمات الأخرى المتاحة التي توفر الصيانة والدعم الكاملين للأجهزة

التحسين

توسيع نطاق إمكانيات الشبكة السحابية باستخدام uniFLOW Online، نظام إدارة الطباعة الشامل من Canon

The Canon logo, featuring the word "Canon" in its signature red font.

بطاقة الصوت ⁵ الوضع الشفاف: 69 ديبيل وضع الاستعداد: غير مسموع	مستوى الضوضاء	على وجه واحد (مقياس A4): ما يصل إلى 43 صفة في الدقيقة على الوجهين (مقياس A4): ما يصل إلى 36,0 صفة في الدقيقة على وجه واحد (الورق مقياس A5 أفقى): ما يصل إلى 65,2 صفة في الدقيقة طباعة أحديان اللون بطبع المزابر
ضغط الصوت ⁶ الوضع الشفاف: 54 ديبيل وضع الاستعداد: غير مسموع		تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
الأبعد (العرض × العمق × الارتفاع) الوزن		حوالي 3 ثوان أو أقل من وقت التشغيل (افتراضي) حوالي 5,7 ثوان 2,000 صفة شهرياً
بيانـة التـشـغـيل		الدائمي (افتراضي) 150000 صفة شهرياً
لوحة التحكم		5 جائزات للطباعة غير تلقائية 10 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (لأطراف)
وحدة التحكم		الطباعة الآمنة
سرعة المعاـلـجـة		الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق XPS / PDF / TIFF / JPEG)
الذاكرة		طباعة الموز الشرطيـة
نفـثـةـةـ الطـبـاعـة		جاـفـازـ لـلـطبـاعـةـ عـرـىـ تـقـنيـةـ
الخطـوطـ		Canon PRINT Business / AirPrint / iOS تـقـنيـةـ
واجهـةـ وـإـمـكـانـيـةـ اـتـصـالـة		Canon PRINT Business / Android تـقـنيـةـ
ادـارـةـ البرـامـجـ وـالطـبـاعـةـ		Canon Print Service Plug-in
التوافق مع أنظمة التشغيل		
المواد المستهلكـة		على وجه واحد 550 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة
خرافـشـ البـيرـ المـكـمـالـةـ		3 على ورق سعة 550 ورقة
المـلـحـقاتـ /ـ خـيـاراتـ		150 صفة الجوج لأسفل
الـضاـصـ		ورق عادي، ورق ثقيل، ورق معد تصنيعه، ورق ملون، ورق سادات، ملصقات، أظراف، بطاقات بريـد
عليـةـ الـوـرـقـ (ـالـقـاسـيـةـ)		علىـةـ الـوـرـقـ (ـالـقـاسـيـةـ) الـدرـجـ متـعـدـلـ الأـغـارـاضـ
		،F16، FLS، STMT، EXE، LGL، A6، A5، A4، A5، A4
الـجـمـ المـخـصـصـ		الـجـمـ المـخـصـصـ العـرـضـ 355,6 إـلـىـ 216,0 مـمـ، الـطـولـ إـلـىـ 355,6 مـمـ
		مـمـ، الـطـولـ إـلـىـ 216,0 مـمـ، الطـولـ إـلـىـ 355,6 مـمـ
عليـةـ الـوـرـقـ (ـالـاخـتـيارـيـةـ)		علىـةـ الـوـرـقـ (ـالـاخـتـيارـيـةـ) الـدرـجـ متـعـدـلـ الأـغـارـاضـ
		،K16، FLS، STMT، EXE، LGL، A6، A5، A4، A5، A4
الـجـمـ المـخـصـصـ		الـجـمـ المـخـصـصـ العـرـضـ 355,6 إـلـىـ 216,0 مـمـ، الـطـولـ إـلـىـ 355,6 مـمـ
		مـمـ، الـطـولـ إـلـىـ 216,0 مـمـ، الطـولـ إـلـىـ 355,6 مـمـ
عليـةـ الـوـرـقـ (ـالـقـاسـيـةـ وـالـاخـتـيارـيـةـ)		علىـةـ الـوـرـقـ (ـالـقـاسـيـةـ وـالـاخـتـيارـيـةـ) الـدرـجـ متـعـدـلـ الأـغـارـاضـ
		،F16، LGL، A4، K16، FLS، STMT، EXE، LGL، A6، A5، A4
الـجـمـ المـخـصـصـ		الـجـمـ المـخـصـصـ العـرـضـ 355,6 إـلـىـ 216,0 مـمـ، الـطـولـ 279,4 إـلـىـ 355,6 مـمـ
		مـمـ، الـطـولـ 279,4 إـلـىـ 355,6 مـمـ

محرك الطباعة
سرعة الطباعةطريقة الطباعة
دقة الطباعةوقت الإيام
وقت خروج أول صفحـةـ

كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً

دورة التشغيل

هواش الطباعة

ميزات الطباعة

معالجة الوسائط

وحدة إدخال الورق (القياسية)
وحدة إدخال الورق (الاختيارية)وحدة إخراج الورق
أنواع الوسائط

احجام الوسائط

أوزان الوسائط
الطباعة على الوجهين

الميزات العامة

متطلبات الطاقة

معدل استهلاك الطاقة

ملحقات:

- [1] يلزم تغيير الإعداد إلى الوضع السريع
- [2] تعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من المصادر المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يظل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج
- [3] الملحق - بطاقة SD طراز C1 - مطلوبة
- [4] المقذقق - مجموعة طباعة الرمز الشريطي F1 - مطلوبة
- [5] مستوى انبعاث الضوضاء المعلن وفق للمعيار ISO 9296
- [6] يتم دعم الأوامر فقط برنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطابعة المباشرة من التطبيق مطلوبة.
- [7] التوزيع عبر الويب فقط، سيكون برنامج التشغيل متاحاً بدءاً من النصف الثاني من عام 2020 فصاعداً.
- [8] استناداً إلى المعيار ISO / IEC 19752
- [9] لا يمكن تثبيت مجموعة طباعة الرمز الشريطي F1 - ومجموعة خلط PCL طراز C1 في نفس الوقت.
- [10] وفقاً للإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR®.

البرامج والحلول



التوافق



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

اصدار اللغة العربية
حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لصالح
شركة Canon Europa N.V.

Canon