

i-SENSYS X 1643P

БЪРЗ И НАДЕЖДЕН ЕЖЕДНЕВЕН ПЕЧАТ ЗА НАТОВАРЕНИ ОФИСИ

Черно-бял настолен принтер с формат A4, предлагащ гъвкава конфигурация за максимална ефективност

- **ПРОДУКТИВНОСТ**
- **КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА**
- **КОМУНИКАЦИИ**
- **КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ**
- **СИГУРНОСТ**

Canon

i-SENSYS X 1643P

ПРОДУКТИВНОСТ

- Ясен петредов дисплей и интуитивен интерфейс
- Бърз печат и извеждане на продукцията
- Автоматичен двустранен печат
- Печат върху носители от различен вид и размер

СИГУРНОСТ

- Удостоверяване на потребителите предотвратява неупълномощения достъп до устройството
- Защитен печат гарантира, че не могат да се отпечатат никакви документи без физическото присъствие на потребителя
- Интегритетът на устройството е защитен от проверка на системата при стартиране

СВЪРЗАНОСТ

- USB и свързване с мобилни устройства
- Съвместимост с Air Print, Mopria и приложението Canon PRINT Business
- Свързване с облака чрез софтуера uniFLOW Online на Canon

КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ

- Интелигентният дизайн позволява лесно управление
- Добавяне на допълнителен капацитет за подаване на хартия без компромис с размера на устройството
- Тонер касетите „всичко в едно“ спестяват още повече пространство

КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА

- Интегриран инструмент за състоянието на тонера намалява времето на престой
- Софтуерни опции, базирани на облак или сървър, централизират управлението на групата
- Гъвкави решения за управление на потребители
- Отдалечен достъп до функциите за управление на устройството

КРАТКИ ФАКТИ

i-SENSYS 1643P

- Скорост на печат: 43 ppm (A4), 65 ppm (A5 с хоризонтална ориентация)
- Разделителна способност на печат: до 1200 x 1200 dpi
- Автоматичен двустранен печат
- Ethernet и високоскоростна USB връзка
- Печатен обем: до 150 000 на месец
- Макс. капацитет за зареждане с хартия: 2300 листа

УСЛУГИ

ОСНОВНИ

Извършвайте сигурно и с лекота рутинни операции в офиса, използвайки вграден софтуер, включително uniFLOW Online Express и други налични услуги, които предлагат цялостно обслужване и поддръжка на устройството



ПОДОБРЕНИ

Разширете облачните възможности с uniFLOW Online – интегрирана система за управление на печата на Canon

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ

Изберете персонализирана услуга според нуждите на вашия бизнес, улесняваща управлението на печата. Консултирайте се с експерти на Canon относно вашите конкретни изисквания, за да намерите подходящата за вас управлявана услуги за печат

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS X 1643P

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ	
Скорост на печат	Едностранно (A4): до 43 ppm Двустранно (A4): до 36,0 ipm Едностранно (A5, хоризонтална ориентация): до 65,2 ppm
Метод на печат	Монохромен лазерен печат
Разделителна способност на печат	До 1200 x 1200 dpi
Време за загряване	Приблиз. 30 s или по-малко след включване (по подразбиране) Приблиз. 3 секунди или по-малко след включване (бърз режим)[1]
Време за извеждане на първата страница	Приблиз. 5,7 секунди
Препоръчителен месечен печатен обем	2 000 – 7 500 страници на месец
Максимално натоварване	Макс. 150 000 страници на месец[2]
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и дясно 10 mm – горе, долу, ляво и дясно (плик)
Усъвършенствани функции за печат	Защитен печат[3] Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Печат на баркод[4] Съвместимост с Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 550 листа Многофункционална тава за 100 листа
Зареждане на хартия (опция)	Касета за 550 листа x 3
Изход за хартия	150 листа с лицето надолу
Типове печатни носители	Обикновена хартия, Дебела хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Документна хартия, Етикет, Плик, Пощенска картичка
Формат на печатните носители	Касета (стандартна): A4, B5, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Потребителски формат – ширина: 105,0 до 216,0 mm, дължина: 148,0 до 355,6 mm Многофункционална тава: A4, B5, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, Плик (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Индексна хартия (3"x5") Потребителски формат – ширина: 76,2 до 216,0 mm, дължина: 127,0 до 355,6 mm Касета (опция): A4, B5, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Потребителски формат – ширина: 105,0 до 216,0 mm, дължина: 148,0 до 355,6 mm
Грамажи на хартията	Касета: 60 до 120 g/m² Многофункционална тава: 60 до 199 g/m²
Двустранен печат	Автоматичен Касета (стандартна и опционна): A4, LTR, LGL, FLS Потребителски формат – ширина: 210,0 до 216,0 mm, дължина: 279,4 до 355,6 mm 60 до 120 g/m²
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Захранване	220 – 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1390W или по-малко Активност: приблиз. 600W или по-малко Готовност: приблиз. 10,1W или по-малко Покой: приблиз. 1,2W или по-малко Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,52 kWh/седмица[10] За подробна информация във връзка с регламента Lot26 посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ниво на шума	Звукова мощност[5] Активност: 69 dB Готовност: безшумно Звуково налягане[5] Активност: 54 dB Готовност: безшумно
Размери (Ш x Д x В)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Тегло	Приблиз. 11,5 kg
Работна среда	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)
Контролен панел	5-редов LCD дисплей, 5 LED индикатора (онлайн, готовност, съобщение, задача и пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона
КОНТРОЛЕР	
Честота на процесора	528 MHz + 264 MHz
Памет	1GB
Езици за принтери	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e[6], PCL6, Adobe® PostScript3
Шрифтове	105 PCL шрифта, 136 PS шрифта
Интерфейс и свързване	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/ 100 BASE-TX/1000BASE-T
Софтуер и управление на принтер	Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Кодове на отдели, iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на група от устройства eMaintenance: вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика. Съвместимост с uniFLOW Login Device Client за SFP MEAP
Съвместими операционни системи	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/ Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003 Mac OS X версия 10.9.5 и по-нова/Mac OS 10.15 и по-нова Linux[7]/Citrix
КОНСУМАТИВИ	
Касети „всичко в едно“	TONER T06 (20 500 страници[8])
АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ	
Елементи	Касета за хартия PF-C1 (касета за 550 листа) x 3 Обикновена поставка – V2 SD карта-C1 (SD карта 8 GB) Комплект за печат на баркод-F1 (позволява отпечатване на баркод)[9] Комплект PCL шрифтове-C1 (позволява отпечатване на Unicode символи от SAP и поддържа шрифт Andale)[9] MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW) Micard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW)

Забележки:

[1] Изисква се превключване към настройка за бърз режим

[2] Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пикова заетост (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.

[3] Изисква се аксесоар – SD карта-C1

[4] Изисква се аксесоар – Комплект за отпечатване на баркод-F1

[5] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296

[6] Поддържат се само команди. Необходим е драйвер на друг производител или директен печат от приложение.

[7] Само версия за уеб разпространение. Драйверът ще е наличен от втората половина на 2020 г. нататък.

[8] Според ISO/IEC 19752

[9] Комплектът за печат на баркод-F1 и комплектът PCL шрифтове-C1 не могат да се инсталират едновременно

[10] Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0.

Canon

Софтуер и решения

universal login manager

uniFLOW online express

uniFLOW online

uniFLOW

Съвместимост

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Google Cloud Print Ready

Business Canon

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2020