

i-SENSYS X 1643P

יכולות הדפסה יומיומיות מהירות ומהימנות לסביבות משרדיות עסוקות

מדפסת שולחנית להדפסה בשחור-לבן עד לגודל A4 המציעה אפשרויות תצורה גמישות ליעילות מקסימלית

- פרודוקטיביות
- שליטה ותחזוקה
- קישוריות
- עיצוב קומפקטי
- אבטחה

Canon

i-SENSYS X 1643P

פרודוקטיביות

- תצוגה ברורה בת חמש שורות וממשק אינטואיטיבי
- הדפסה ופלט מהירים
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- הדפס על גבי מדיה מסוגים ומגדלים שונים

אבטחה

- פונקציית 'אימות משתמשים' מונעת גישה בלתי מורשית למכשיר
- פונקציית 'הדפסה מאובטחת' מבטיחה שלא יודפסו מסמכים ללא נוכחות פיזית של המשתמש
- פעולתו התקינה של המכשיר מוגנת בעזרת פונקציית 'אימות מערכת באתחול'

קישוריות

- קישוריות USB וקישוריות למכשירים ניידים
- תאימות ל-Air Print, ל-Mopria ולאפליקציית Canon PRINT Business
- התחבר לענן באמצעות תוכנת uniFLOW Online של Canon

עיצוב קומפקטי

- עיצוב חכם מאפשר תפעול קל
- הוסף קיבולת הזנת נייר משופרת מבלי להתפשר על גודל המכשיר
- מחסניות טונר All-in-One מאפשרות חיסכון רב יותר במקום

שליטה ותחזוקה

- צג משולב להצגת מצב הטונר מפחית את זמן ההשבתה
- אפשרויות תוכנה המבוססות על ענן ועל שרתים מאפשרות לרכז את השליטה בצי המכשירים
- פתרונות גמישים לניהול משתמשים
- קבל גישה מרחוק לפונקציות שליטה במדפסת

עובדות מהירות

i-SENSYS 1643P

- מהירות הדפסה: 43 עמודים לדקה (A4), 65 עמודים לדקה (A5 לרוחב)
- רזולוציית הדפסה: עד 1,200 x 1,200 dpi
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- חיבורי High-Speed USB ו-Ethernet
- נפח הדפסה: עד 150,000 עותקים בחודש
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 2,300 דפים

שירותים



מאפיינים בסיסיים

בצע פעולות משרדיות שגרתיות בצורה קלה ומאובטחת, תוך שימוש בתוכנות המוטבעות כולל uniFLOW Online Express ושירותים זמינים אחרים המציעים תחזוקה ותמיכה מלאות של מכשירים

התאמה אישית

בחר בשירות בהתאמה אישית לצרכים העסקיים שלך על ידי הסרת הנטל המיותר של ניהול הדפסות. התייעץ עם המומחים של Canon לגבי הדרישות הספציפיות שלך כדי למצוא את האפשרות המתאימה לשירותי הדפסה מנוהלים

מאפיינים משופרים

הרחב את יכולות הענן באמצעות uniFLOW Online, מערכת ניהול ההדפסות הכוללת של Canon

מפרט טכני

i-SENSYS X 1643P

מנגנון מדפסת	
מהירות הדפסה	חד-צדדית (A4): עד 43 עותקים לדקה דו-צדדית (A4): עד 36.0 עותקים לדקה חד-צדדית (A5 לרוחב): עד 65.2 עותקים לדקה
שיטת הדפסה	הדפסת קרן לייזר בשחור-לבן
רזולוציית הדפסה	עד 1200 x 1200 dpi
זמן התחממות	כ- 30 שניות או פחות מרגע ההפעלה (ברירת מחדל) כ- 3 שניות או פחות מרגע ההפעלה (מצב מהיר) [1]
זמן הפקת דף ראשון	כ- 5.7 שניות
נפח הדפסה חודשי מומלץ	7,500 - 2,000 עותקים בחודש
מחזור פעילות	מקס' 150,000 עותקים בחודש[2]
שולי הדפסה	5 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל ובצד ימין 10 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל ובצד ימין (מעטפה)
תכונות הדפסה מתקדמות	הדפסה מאובטחת[3] הדפס מהתקן אחסון USB (XPS/PDF/TIFF/JPEG) הדפסת ברקוד[4] תמיכה ב-Google Cloud Print iOS: AirPrint, אפליקציית Canon PRINT Business Android: Mopria certified ,Canon Print Service Plug-in, אפליקציית Canon PRINT Business
טיפול במדיה	
הזנת נייר (סטנדרטי)	מגירה ל-550 גיליונות מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות
הזנת נייר (אופציונלי)	3 מגירות ל-550 גיליונות
פלט נייר	150 גיליונות עם הפנים למטה
סוגי מדיה	נייר רגיל, נייר כבד, נייר ממוחזר, נייר צבעוני, נייר Bond, מדבקות, מעטפות, גלויות
גודלי מדיה	מגירה (סטנדרטית): A4, B5, A5, A5 (לרוחב), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, 16K גודל מותאם אישית - רוחב: 105.0 עד 216.0 מ"מ, אורך: 148.0 עד 355.6 מ"מ מגש רב-תכליתי: A4, B5, A5, A5 (לרוחב), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, 16K, מעטפה (COM10, Monarch, DL, (ISO-C5), חוצץ (3x5 אינץ') גודל מותאם אישית - רוחב: 76.2 עד 216.0 מ"מ, אורך: 127.0 עד 355.6 מ"ממגירה (אופציונלית): A4, B5, A5, A5 (לרוחב), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, 16K גודל מותאם אישית - רוחב: 105.0 עד 216.0 מ"מ, אורך: 148.0 עד 355.6 מ"מ
משקלי מדיה	מגירה: g/m² 60 עד g/m² 120 מגש רב-תכליתי: 60 עד 199 גר' למ"ר
הדפסה דו-צדדית	אוטומטית מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): A4, LTR, LGL, FLS גודל מותאם אישית - רוחב: 210.0 עד 216.0 מ"מ, אורך: 279.4 עד 355.6 מ"מ 60 עד 120 גר' למ"ר
תכונות כלליות	
דרישות מתח	220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)
צריכת חשמל	מקסימום: כ- 1390W או פחות מצב פעיל: כ- 600W או פחות מצב המתנה: כ- 10.1W או פחות מצב שינה: כ- 1.2W או פחות צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.52 קוט"ש/שבוע[10] למידע מפורט הקשור לרגולציה של Lot26, עבור אל: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
רמת רעש	עוצמת קול[5] מצב פעיל: 69 dB מצב המתנה: חרישי לחץ קול[5] מצב פעיל: 54 dB מצב המתנה: חרישי
מידות (רוחב x עומק x גובה)	409 מ"מ x 376 מ"מ x 275 מ"מ
משקל	כ- 11.5 kg
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 10 עד 30°C (50 עד 86°F) לחות: 20 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי)
לוח בקרה	צג LCD בן 5 שורות, 5 נוריות LED (Online, Ready, Message, Job ו-Energy saver), לחצנים, לוח מקשים נומרי עם 10 מקשים
בקר	
מהירות מעבד	528MHz + 264MHz
זיכרון	1GB
שפות מדפסת	UFRII (Ultra Fast Rendering)، PCL5e[6]، PCL6، Adobe® PostScript3
גופנים	105 גופני PCL، 136 גופני PS
ממשק וקישוריות	USB 2.0 High-Speed/10BASE-T، 100 BASE-TX/1000BASE-T
תוכנה וניהול מדפסת	ממשק משתמש מרוחק (RUI)، ניהול מזהי מחלקה، iW Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים eMaintenance: RDS מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance מרחוק כמו קריאת מונים، ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק. תאימות ל-uniFLOW עם uniFLOW Login Device Client עבור SFP MEAP
תאימות למערכות הפעלה	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 / Server® 2012R2 / Server® 2008 / 2008R2 Server® 2003 / Server® 2003R2 / Server® Mac OS X גרסה 10.9.5 או גרסה מתקדמת יותר / Mac OS 10.15 או גרסה מתקדמת יותר، Linux/Citrix[5]
חומרים מתכלים	
מחסניות All-in-One	טונר T06 (20,500 עמודים[8])
אביזרים/אפשרויות	
פריטים	3 יחידות Paper Feeder PF-C1 (מגירה ל-550 גיליונות) מעמד רגיל – V2 SD Card-C1 (כרטיס זיכרון SD בנפח 8GB) Barcode Printing Kit-F1 (מאפשר יכולת של הדפסת ברקוד)[9] PCL Font Set-C1 (מספקת יכולת הדפסת Unicode ב-SAP ותומכת בגופן Andale)[9] MiCard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW) Micard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)

הערות:

[1] יש לשנות את הגדרה למצב מהיר

[2] מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מודפסים לחודש בעל שיא יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר

[3] נדרש האביזר SD Card-C1

[4] נדרש האביזר Barcode Printing Kit-F1

[5] פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296

[6] נתמך על-ידי פקודות בלבד. נדרש מנהל התקן של צד שלישי או הדפסה ישירה מתוך אפליקציה.

[7] הפצה באינטרנט בלבד. מנהל ההתקן יהיה זמין החל מהמחצית השנייה של שנת 2020.

[8] מבוסס על ISO/IEC 19752

[9] לא ניתן להתקין את Barcode Printing Kit-F1 ואת PCL Font Set-C1 במקביל

[10] בהתאם ל-US ENERGY STAR® גרסה 3.0.

תוכנות ופתרונות

תאימות

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה עברית

© Canon Europa N.V., 2020