



i-SENSYS X 1643P

БРЗО И СИГУРНО СЕКОЈДНЕВНО ПЕЧАТЕЊЕ ЗА ПРОДУКТИВНИТЕ КАНЦЕЛАРИИ

Печатач за црно-бело печатење во A4-формат што нуди флексибилна конфигурација за максимална ефикасност



ПРОДУКТИВНОСТ



**КОНТРОЛА И
ОДРЖУВАЊЕ**



ПОВРЗУВАЊЕ



КОМПАКТЕН ДИЗАЈН



БЕЗБЕДНОСТ

Canon

i-SENSYS X 1643P



ПРОДУКТИВНОСТ

- Јасен екран со пет линии и интуитивен интерфејс
- Брзо печатење
- Автоматско двострано печатење
- Печатење врз разни видови и големини на медиуми



БЕЗБЕДНОСТ

- Проверката на идентитетот на корисниците спречува неовластен пристап до уредот
- Функцијата за безбедно печатење оневозможува печатење документи без физичко присуство на корисникот
- Интегритетот на уредот е заштитен со проверка на системот при вклучувањето



ПОВРЗУВАЊЕ

- Поврзување преку USB и со мобилни уреди
- Компатибилност со Air Print, Mopria и со апликацијата Canon PRINT Business
- Поврзување со Cloud преку софтверот uniFLOW Online од Canon



КОМПАКТЕН ДИЗАЈН

- Интелигентниот дизајн овозможува лесно ракување
- Додајте дополнителен влезен капацитет без зголемување на димензиите на уредот
- Картриците „сè-во-едно“ заштедуваат уште повеќе простор



КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ

- Интегрираната функција Toner Status Tool го намалува времето на неактивност
- Софтверските опции врз основа на Cloud или сервер ја централизираат контролата врз групата уреди
- Флексибилни решенија за управување со корисници
- Далечински пристап за контрола на функциите на уредот

БРЗИ ФАКТИ

i-SENSYS 1643P

- Брзина на печатење: 43 стр./мин. (A4), 65 стр./мин. (A5 хоризонтално)
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- High-speed USB-приклучок и приклучок за етернет
- Обем на печатење: до 150.000 страници месечно
- Максимален влезен капацитет за хартија: 2.300 листови

УСЛУГИ

ОСНОВНА ВЕРЗИЈА

Извршувајте рутински канцелариски задачи на безбеден и едноставен начин, користејќи ги вградените софтвери како uniFLOW Online Express и други достапни услуги што нудат максимално одржување и поддршка за уредот



ХАРДВЕР



СОФТВЕР



УСЛУГИ

НАЈДОБРА ВЕРЗИЈА

Изберете приспособена услуга што ќе одговара на вашите деловни потреби преку отстранување на непотребните процеси за управување со печатењето. Консултирајте се со експертите од Canon за вашите специфични потреби за да пронајдете соодветна опција за управувани услуги за печатење

ПОДОБРЕНА ВЕРЗИЈА

Надополнете ги функциите за Cloud со uniFLOW Online - сè-во-едно системот за управување со печатењето од Canon

ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS X 1643P

МАШИНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ		Ниво на шум	
Брзина на печатење	Еднострано (A4): до 43 стр./мин. Двострано (A4): до 36,0 слики/мин. Еднострано (A5 хоризонтално): до 65,2 стр./мин.		Моќност на звукот ⁵ Активен режим: 69 dB Режим на подготвеност: нечуен
Метод на печатење	Црно-бело печатење со ласерски зраци		Звучен притисок ⁵ Активен режим: 54 dB Режим на подготвеност: нечуен
Резолуција на печатење	До 1200 x 1200 dpi	Димензии (Ш x Д x В)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Потребно време за загревање	Прибл. 30 секунди од моментот на вклучување или помалку (зададено) Прибл. 3 секунди од моментот на вклучување или помалку (брз режим) ¹	Тежина	Прибл. 11,5 kg
Потребно време до излегување на првата страница	Прибл. 5,7 секунди	Работни услови	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
Препорачан месечен обем на печатење	Од 2.000 - 7.500 страници месечно	Контролен панел	5-линиски LCD екран, 5 LED индикатори (онлајн, подготвено, порака, задача и заштеда на енергија), копчиња, нумеричка тастатура со 10 копчиња
Работен циклус	Макс. 150.000 страници месечно ²	КОНТРОЛОР	
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно 10 mm - горе, долу, лево и десно (пликови)	Брзина на процесорот	528MHz + 264 MHz
Напредни функции за печатење	Безбедно печатење ³ Печатете од USB мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Печатење баркодови ⁴ Поддршка за Google Cloud Print iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business	Меморија	1 GB
		Јазици на печатачот	UFRII (извонредно брзо прикажување), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe [®] PostScript3
РАБОТА СО МЕДИУМИ		Фонтови	105 PCL фонтови, 136 PS фонтови
Внес на хартија (стандарден)	Касета за 550 листови Повеќенаменски факс за 100 листови	Интерфејс и поврзување	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/ 100 BASE-TX/1000BASE-T
Внес на хартија (опција)	Касета за 550 листови x 3	Софтвер и управување со печатачот	Remote User Interface (RUI), Department ID Management, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди
Излезно лежиште за хартија	150 листови со страната за печатење надолу		eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање.
Типови на медиуми	Обична хартија, тешка хартија, рециклирана хартија, хартија во боја, хартија за банкноти, етикети, пликови, поштенски картички	Компатибилност со оперативни системи	Компатибилност со uniFLOW и uniFLOW Login Device Client за SFP MEAP Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 7 / Windows [®] Vista / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 / Server [®] 2003R2 / Server [®] 2003 Mac OS X верзија 10.9.5 и понова верзија / Mac OS 10.15 и понова верзија Linux [®] /Citrix
Големина на медиуми	Касета (стандардна): A4, B5, A5, A5 (хоризонтално), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Прилагодена големина - ширина: 105,0 до 216,0 mm, должина: 148,0 до 355,6 mm Повеќенаменски факс: A4, B5, A5, A5 (хоризонтално), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, пликови (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Картичка со индекс (3"x5") Прилагодена големина - ширина: 76,2 до 216,0 mm, должина: 127,0 до 355,6mm Касета (изборна): A4, B5, A5, A5 (хоризонтално), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Прилагодена големина - ширина: 105,0 до 216,0 mm, должина: 148,0 до 355,6 mm	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
		Сè-во-едно картици	ТОНЕР Т06 (20.500 страници ⁸)
		ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ	
		Делови	Механизам за снабдување со хартија PF-C1 (касета за 550 листови) x 3 Рамно подножје-V2 SD картичка-C1 (SD картичка со меморија од 8GB) Комплет за печатење бар-кодови-F1 (Овозможува печатење на бар-кодови) ⁹ Комплет PCL фонтови-C1 (озможува печатење на Unicode кај SAP и нуди поддршка за фонот Andale) ⁹ MiCard Multi (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) Micard Plus (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW)
ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ		Забелешки:	
Потреби за напојување	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)	^[1]	Потребно е да ги промените поставките во брз режим
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1390W или помалку Активен режим: прибл. 600W или помалку Режим на подготвеност: прибл. 10,1W или помалку Режим на мирување: прибл. 1,2W или помалку Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0,52 kWh/неделно ¹⁰ За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	^[2]	Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот
		^[3]	Потребна е дополнителна опрема - SD картичка-C1
		^[4]	Потребна е дополнителна опрема - комплет за печатење бар-кодови-F1
		^[5]	Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296
		^[6]	Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.
		^[7]	Дистрибуција само преку интернет. Драјверот ќе биде достапен од втората половина на 2020 година па натаму.
		^[8]	Врз основа на ISO/IEC 19752
		^[9]	Комплетот за печатење бар-кодови-F1 и комплетот PCL фонтови-C1 не може да се инсталираат во исто време
		^[10]	Според US ENERGY STAR [®] верзија 3.0.



Софтвер и решенија



Компатибилност



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2020