



i-SENSYS X 1643P

PRINTIM I SHPEJTË DHE I BESUESHËM I PËRDITSHËM PËR ZYRAT ME VOLUM

Printer tryeze bardhezi A4 që ofron konfigurim fleksibël për efikasitet maksimal



PRODUKTIVITET



**KOMANDIMI DHE
MIRËMBAJTJA**



LIDHJET



MODELIM KOMPAKT



SIGURI

Canon

i-SENSYS X 1643P



PRODUKTIVITET

- Ekran i qartë me pesë vija dhe ndërfaqe intuitive
- Printim dhe nxjerrje e shpejtë
- Printimi automatik nga të dyja anët
- Printoni lloje dhe përmasa materialesh të ndryshme



SIGURI

- User Authentication parandalon hyrjen e paautorizuar në pajisje
- Secure Print siguron që të mos printohen dokumente pa praninë fizike të përdoruesit
- Integriteti i pajisjes mbrohet nga Verify System at Start-up



LIDHJET

- Lidhje me USB dhe celularë
- Përputhet me Air Print, Mopria dhe programin Canon PRINT Business
- Lidhuni me renë kompjuterike përmes programit uniFLOW Online nga Canon



PROJEKTIM KOMPAKT

- Projektimi inteligjent ju mundëson përdorim të lehtë
- Shtoni kapacitet të mëtejshëm mbushjeje pa bërë kompromise në përmasat pajisjes
- Fishekët e njësuar të tonerit kursejnë edhe më shumë hapësirë



KOMANDIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Vegla e integruar e gjendjes së tonerit redukton ndërprerjet e punës
- Opsionet e programeve me bazë reje kompjuterike dhe serveri centralizojnë komandimin e flotës
- Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve
- Hyrje nga distanca në funksionet e komandimit të pajisjeve

FAKTE TË SHPEJTA

i-SENSYS 1643P

- Shpejtësia e printimit: 43ppm (A4), 65ppm (A5 horizontal)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Lidhje USB e shpejtësisë së lartë dhe Ethernet
- Volumi i printimi: deri në 150,000 në muaj
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 2300 fletë

SHËRBIMET

BAZË

Veprimet rutinë të zyrës kryejini me siguri e lehtësi me anë të softuerit të integruar, duke përfshirë "uniFLOW Online Express" dhe shërbime të tjera të disponueshme, duke ofruar një mirëmbajtje dhe mbështetje tërësore për pajisjet



HARDUER



SOFTUER



SHËRBIME

TË PËRMIRËSUARA

Zgjeroni aftësitë e resë kompjuterike me anë të sistemit të njësuar të menaxhimit të printimeve "Canon uniFLOW Online"

ME POROSI

Zgjidhni një shërbim me porosi që u përshtatet nevojave të biznesit tuaj duke evituar barrët e panevojshme në menaxhimin e printimeve. Konsultohuni me ekspertët e "Canon" për kërkesat tuaja konkrete për gjetjen e opsionit të duhur të shërbimeve të menaxhuara të printimit

Canon

SPECIFIKIMET
TEKNIKE

MOTORI I PRINTIMIT Shpejtësia e printimit	Në një anë (A4): Deri në 43 faqe/min Dyanëshe (A4): Deri në 36.0 ipm Në një anë (A5-horizontal): Deri në 65,2 faqe/min
Mënyra e printimit Rezolucioni i printimit Koha e ngrohjes	Printim monokromatik me reze lazer Deri në 1200×1200 dpi Afro 30 sekonda ose më pak nga ndezja (parazgjedhje) Afro 3 sekonda e poshtë nga ndezja (modaliteti i shpejtë) ¹
Koha e nxjerrjes së faqes së parë Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj Cikli i punës Marzhet e printimit	Afro 5,7 sekonda 2,000 - 7,500 faqe në muaj Nr. maks. 150,000 faqe në muaj ² 5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (Zarf)
Veçoritë e përparuara të printimit	Secure Print ³ Printimi nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Printimi i barkodeve ⁴ Gati për Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business Android: i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit të printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT Business
TRAJTIMI I MEDIAVE Futja e letrës (standarde)	Kasetë me 550 fletë Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë Kasetë me 550 fletë x 3
Futja e Letrës (Opsion) Dalja e letrës Llojet e mediave	150 fletë me pjesën e shkruar poshtë Letër e thjeshtë, letër e rëndë, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër me lidhje, etiketë, zarf, kartolinë
Madhësia e mediave	Kasetë (Standarde): A4, B5, A5, A5 (horizontale), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Përmasa të posaçme - gjerësi: 105.0 deri në 216.0 mm, gjatësi: 148.0 deri në 355.6 mm Sirtari shumëfunksional: A4, B5, A5, A5 (horizontale), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, Zarf (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Skedë (3"x5") Përmasa të posaçme - gjerësi: 76.2 deri në 216.0 mm, gjatësi: 127.0 deri në 355.6 mm Kasetë (Opsionale): A4, B5, A5, A5 (horizontale), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Përmasa të posaçme - gjerësi: 105.0 deri në 216.0 mm, gjatësi: 148.0 deri në 355.6 mm
Peshat e mediave	Kaseta: 60 deri në 120 g/m ² Sirtar shumë funksional: 60 deri në 199 g/m ²
Printimi nga të dyja anët	Automatik Kaseta (Standarde dhe opsionale): A4, LTR, LGL, FLS Përmasa të posaçme - gjerësi: 210.0 deri në 216.0 mm, gjatësi: 279.4 deri në 355.6 mm 60 deri në 120 g/m ²
VEÇORI TË PËRGJITHSHME Kërkesat elektrike Konsumi elektrik	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz) Maksimumi: afro 1390W e poshtë Aktiv: afro 600W e poshtë Në gatishmëri: afro 10.1W e poshtë Fjetje: Afërsisht 1.2W e poshtë Konsumimi Tipik i Energjisë (KTE): 0.52 kWh/javë ¹⁰ Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveli i zhurmës	Fuqia e tingullit ⁵ Aktiv: 69 dB Në gatishmëri: i padëgjueshëm
Përmasat (gjer.xthell.xlar.) Pesha Ambienti i përdorimit	Trysnia e tingullit ⁵ Aktiv: 54 dB Në gatishmëri: i padëgjueshëm 409 mm x 376 mm x 275 mm Afro 11,5 kg Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F) Lagështia 20 deri 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)
Paneli i kontrollit	5 Line LCD, 5 LED (Online, Gati, Mesazh, Punë dhe Kursim energjie), Butonat, tastierë me 10 numra
KONTROLLUESI Shpejtësia e procesorit Memoria Gjuhët e printerit	528 MHz + 264 MHz 1GB UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontet Ndërfaqja dhe lidhshmëria	105 fonte PCL, 136 fonte PS USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/ 100 BASE-TX/1000BASE-T
Administrimi i printerit dhe softuerët	Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI), Menaxhim ID Departamenti, Program me bazë iV Enterprise Management Console Server për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë. Pajtueshmëri uniFLOW me uniFLOW Login Device Client për SFP MEAP
Pajtueshmëria me sistemet e përdorimit	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X version 10.9.5 e lart / Mac OS 10.15 e lart Linux®/Citrix
PJESËT E KONSUMIT Kuti boje të-gjitha-në-një	TONER T06 (20,500 faqe ⁹)
PAJISJE SHITESË/ OPSIONE Artikuj	Paper Feeder PF-C1 (kasetë 550-fletëshe) x 3 Plain pedestal-V2 SD Card-C1 (Kartë memorieje SD 8GB) Barcode Printing Kit-F1 (Mundëson kapacitetin e printimit të barkodeve) ⁹ PCL Font Set-C1 (Mundëson kapacitetin e printimit në Unicode në SAP dhe mbështet fontin Andale) ⁹ MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW) MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW)

Shënime:

- ^[1] Kërkohet ndryshimi i parametrit te modaliteti i shpejtë
- ^[2] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit
- ^[3] Kërkohet aksesori - karta SD-C1
- ^[4] Kërkohet aksesori - Barcode Printing Kit-F1
- ^[5] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296
- ^[6] Mbështeten vetëm komandat. Kërkohet drajveri i palëve të treta ose printim nga aplikacioni.
- ^[7] Shpërndarja vetëm në ueb. Drejtuesi do të ofrohet nga gjysma e dytë e 2020 e këtej.
- ^[8] Bazuar në ISO/IEC 19752
- ^[9] Barcode Printing Kit-F1 dhe PCL Font Set-C1 nuk mund të instalohe në të njëjtën kohë
- ^[10] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.



Softuer dhe zgjidhje



Pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2020