



i-SENSYS X 1643P

BRZO I POUZDANO SVAKODNEVNO ŠTAMPANJE ZA KANCELARIJE SA VELIKIM OBIMOM POSLA

Crno-beli stoni A4 štampač koji pruža fleksibilnu konfiguraciju za maksimalnu efikasnost



PRODUKTIVNOST



**KONTROLA I
ODRŽAVANJE**



POVEZIVANJE



KOMPAKTAN DIZAJN



BEZBEDNOST

Canon

i-SENSYS X 1643P

PRODUKTIVNOST

- Jasni ekran sa pet redova i intuitivni interfejs
- Brzo štampanje i izlaz
- Automatsko obostrano štampanje
- Štampajte na raznim tipovima i veličinama medija

BEZBEDNOST

- Potvrda identiteta korisnika sprečava neovlašćeni pristup uređaju
- Bezbedno štampanje garantuje da nije moguće odštampati nijedan dokument bez fizičkog prisustva korisnika
- Integritet uređaja se štiti pomoću sistema provere pri pokretanju

POVEZIVANJE

- USB i mobilna veza
- Kompatibilnost sa Air Print, Mopria i aplikacijom Canon PRINT Business
- Povezivanje na informatički oblak pomoću softvera uniFLOW Online kompanije Canon

KOMPAKTAN DIZAJN

- Inteligentni dizajn omogućava jednostavno rukovanje
- Povećajte ulazni kapacitet bez kompromisa po veličinu uređaja
- Kartridži sa tonerom sve-u-jednom štede još više prostora

KONTROLA I ODRŽAVANJE

- Integrisana alatka za status tonera skraćuje vreme neoperativnosti
- Softverske opcije zasnovane na informatičkom oblaku i serveru centralizuju upravljanje sistemom
- Fleksibilna rešenja za upravljanje korisnicima
- Daljinski pristup funkcijama za upravljanje uređajem

BRZE ČINJENICE

i-SENSYS 1643P

- Brzina štampe: 43 stranice u minuti (A4), 65 stranica u minuti (A5 položeno)
- Rezolucija štampe: do 1200 x 1200 tpi
- Automatsko dvostrano štampanje
- Veoma brza USB i Ethernet veza
- Obim štampe: do 150.000 mesečno
- Maks. ulazni kapacitet papira: 2.300 listova

USLUGE

OSNOVNE

Bezbedno i lako obavljajte rutinske kancelarijske operacije pomoću ugrađenog softvera, uključujući uniFLOW Online Express, i drugih dostupnih usluga, za kompletno održavanje i podršku za uređaj



HARDVER



SOFTVER



USLUGE

NAMENSKE

Odaberite prilagođenu uslugu koja odgovara vašim poslovnim potrebama uklanjanjem nepotrebnih zadataka za upravljanje štampom. Konsultujte se sa stručnjacima kompanije Canon u vezi sa specifičnim zahtevima kako biste pronašli odgovarajuću opciju za usluge upravljanja štampanjem

UNAPREĐENE

Proširite mogućnosti u vezi sa informatičkim oblakom uz uniFLOW Online, sveobuhvatni sistem za upravljanje štampom kompanije Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

i-SENSYS X 1643P

PROCESOR ŠTAMPAČA

Brzina štampe
Jednostrano (A4): do 43 stranice u minuti
Dvostrano (A4): do 36 slika u minuti
Jednostrano (A5, položeno): do 65,2 stranice u minuti

Način štampanja
Monohromatska laserska štampa

Rezolucija štampe
Do 1200 x 1200 tpi

Vreme zagrevanja
Približno 30 sekundi ili manje od uključivanja
(podrazumevano)
Približno 3 sekunde ili manje od uključivanja (brzi režim)¹

Vreme do prvog otiska
Približno 5,7 s

Preporučeni mesečni obim štampe
2.000 do 7.500 stranica mesečno

Radni ciklus
maks. 150.000 stranica mesečno²

Margine za štampu
5 mm – gore, dole, levo, desno
10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)

Napredne funkcije štampanja
Bezbedno štampanje³
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Štampanje bar-kodova⁴
Podrška za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta
Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

RAD SA MEDIJIMA

Ulaz za papir (standardni)
Kaseta za 550 listova
Višenamensko ležište za 100 listova

Ulaz za papir (opcija)
Tri kasete kapaciteta po 550 listova

Izlaz za papir
150 listova usmereno nadole

Tipovi medija
Običan papir, težak papir, recikliran papir, papir u boji, papir za povezivanje, nalepnice, koverte, razglednice

Veličine medija
Kaseta (standardna):
A4, B5, A5, A5 (položeno), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16
Prilagođene veličine – širina: 105 do 216 mm, dužina: 148 do 355,6 mm

Višenamensko ležište:
A4, B5, A5, A5 (položeno), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, koverte (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)
Kartica indeksa (3"x5")
Prilagođena veličina – širina: 76,2 do 216 mm, dužina: 127 do 355,6 mm

Kaseta (opcionalna):
A4, B5, A5, A5 (položeno), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16
Prilagođene veličine – širina: 105 do 216 mm, dužina: 148 do 355,6 mm

Težine medija
Kaseta: 60 do 120 g/m²
Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m²

Dvostrano štampanje
Automatsko
Kaseta (standardna i opcionalna):
A4, LTR, LGL, FLS
Prilagođene veličine – širina: 210 do 216 mm, dužina: 279,4 do 355,6 mm
60 do 120 g/m²

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Energetski zahtevi
220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1.390 W ili manje
U toku rada: približno 600 W ili manje
U stanju pripravnosti: približno 10,1 W ili manje
Režim mirovanja: približno 1,2 W ili manje
Tipična potrošnja struje (TEC):
0,52 kWc nedeljno⁵
Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Jačina zvuka⁶
U toku rada: 69 dB
U stanju pripravnosti: nečujno

Nivo buke

Zvučni pritisak⁶
U toku rada: 54 dB
U stanju pripravnosti: nečujno

Dimenzije (Š x D x V)

409 x 376 x 275 mm

Težina

Približno 11,5 kg

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F)
Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

Kontrolna tabla

LCD ekran sa 5 redova, 5 LED indikatora (na mreži, spremno, poruka, zadatak i ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera

KONTROLER

Brzina procesora

528 MHz + 264 MHz

Memorija

1 GB

Jeziči štampača

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁵, PCL6, Adobe[®] PostScript3

Fontovi

105 PCL fonta, 136 PS fontova

Interfejs i povezivanje

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/
100 BASE-TX/1000BASE-T

Softver i upravljanje štampačem

Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
iW Enterprise Management Console softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja zasnovan na serveru
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.
uniFLOW kompatibilnost uz uniFLOW Login Device Client za SFP MEAP

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Windows[®] 7 / Server[®] 2019 / Server[®] 2016 / Server[®] 2012 R2 / Server[®] 2012 / Server[®] 2008 R2 / Server[®] 2008 / Server[®] 2003 R2 / Server[®] 2003
Mac OS X verzija 10.9.5 i novija / Mac OS 10.15 i novija
Linux[®]/Citrix

POTROŠNI MATERIJAL

Višenamenski kartridži

TONER T06 (20.500 stranica⁸)

DODATNA OPREMA/ OPCIONA OPREMA

Stavke

Jedinica za uvlačenje papira PF-C1 (kaseta za 550 listova) x 3
Obično postolje – V2
SD kartica – C1 (SD kartica kapaciteta 8 GB)
Komplet za štampanje bar-kodova – F1 (omogućava štampanje bar-kodova)⁹
Komplet PCL fontova – C1 (mogućnost Unicode štampanja u sistemu SAP i podrška za font Andale)⁹
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)

Napomene:

- ^[1] Zahteva promenu postavke na brzi režim
- ^[2] Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
- ^[3] Potrebna je dodatna oprema, SD kartica – C1
- ^[4] Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova – F1
- ^[5] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- ^[6] Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.
- ^[7] Dostupno je samo putem Interneta. Upravljački program će biti dostupan od druge polovine 2020.
- ^[8] Na osnovu ISO/IEC 19752
- ^[9] Komplet za štampanje bar-kodova – F1 i Komplet PCL fontova – C1 ne mogu da budu istovremeno instalirani
- ^[10] U skladu sa US ENERGY STAR[®] verzija 3.0.

Softver i rešenja



Kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V., 2020.