



**i-SENSYS X 1643P**

# YOĞUN OFİSLERDEKİ GÜNLÜK BASKI İŞLERİ İÇİN HIZLI VE GÜVENİLİR ÇÖZÜM

Maksimum verimlilik için esnek yapılandırma sunan A4 siyah-beyaz masaüstü yazıcı



**VERİMLİLİK**



**KONTROL VE BAKIM**



**BAĞLANTI**



**KOMPAKT TASARIM**



**GÜVENLİK**

**Canon**

# i-SENSYS X 1643P

## VERİMLİLİK

- Kolay anlaşılır beş satırlı ekran ve sezgisel arayüz
- Hızlı baskı ve çıktı
- Otomatik çift taraflı baskı
- Çeşitli tür ve boyutlardaki medya üzerine baskı

## GÜVENLİK

- Kullanıcı Kimlik Denetimi yetkisiz cihaz erişimini önler
- Güvenli Baskı, kullanıcı fiziksel olarak bulunmadan hiçbir belgenin yazdırılmamasını sağlar
- Cihaz güvenilirliği Açılıştaki Sistem Doğrulama ile korunur

## BAĞLANTI

- USB ve mobil bağlantı
- AirPrint, Mopria ve Canon PRINT Business uygulaması ile uyumlu
- Canon'un uniFLOW Online yazılımı üzerinden buluta bağlanma

## KOMPAKT TASARIM

- Akıllı tasarım sayesinde kolay kullanım
- Cihaz boyutundan ödün vermeden giriş kapasitesi ekleme
- Hepsi bir arada kartuşlar daha fazla alan tasarrufu sağlar

## KONTROL VE BAKIM

- Entegre toner durumu aracı arıza süresini en aza indirir
- Bulut ve sunucu tabanlı yazılım seçenekleri filo kontrolünü merkezileştirir
- Esnek kullanıcı yönetimi çözümleri
- Cihaz kontrolü işlevlerine uzaktan erişim

## KISA BİLGİLER

### i-SENSYS 1643P

- Baskı Hızı: Dakikada 43 sayfa (A4), Dakikada 65 sayfa (A5 yatay)
- Baskı Çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- Yüksek hızlı USB ve Ethernet bağlantısı
- Baskı hacmi: Aylık 150.000 görüntüye kadar
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 2300 yaprak

## HİZMETLER

### TEMEL

uniFLOW Online Express ve eksiksiz cihaz bakımı ve desteği sunan mevcut diğer hizmetler dahil olmak üzere yerleşik yazılımları kullanarak rutin ofis işlemlerini güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirin



### DONANIM



### YAZILIM



### HİZMETLER

### İSTEĞE ÖZEL

Baskı yönetimiyle ilgili gereksiz iş yüklerinden kurtularak iş ihtiyaçlarınıza uygun bir hizmet seçin. Uygun bir Baskı Hizmetleri Yönetimi seçeneği bulmak için özel gereksinimleriniz hakkında bir Canon uzmanına danışın

### GELİŞMİŞ

Canon'un hepsi bir arada baskı yönetimi sistemi uniFLOW Online ile bulut olanaklarını artırın.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# İ-SENSYS X 1643P

## YAZICI MOTORU

<b>Baskı hızı</b>	Tek taraflı (A4): Dakikada 43 sayfaya kadar İki taraflı (A4): Dakikada 36,0 sayfaya kadar Tek taraflı (A5 - Yatay): 65,2 ppm'ye kadar
<b>Baskı yöntemi</b>	Siyah-beyaz lazer baskı
<b>Baskı çözünürlüğü</b>	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
<b>Isınma süresi</b>	Yaklaşık açıldıktan sonra 30 saniye veya daha az (varsayılan) Yaklaşık açıldıktan sonra 3 saniye veya daha az (hızlı mod) <sup>1</sup>
<b>İlk Sayfanın Çıkış Süresi</b>	Yaklaşık 5,7 saniye
<b>Önerilen Aylık Baskı Hacmi</b>	Ayda 2.000 - 7.500 sayfa
<b>Maksimum iş hacmi</b>	Maks. ayda 150.000 sayfa <sup>2</sup>
<b>Baskı kenar boşlukları</b>	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)
<b>Gelişmiş baskı özellikleri</b>	Güvenli Baskı <sup>3</sup> USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barkod Baskısı <sup>4</sup> Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

## MEDYA KULLANIMI

<b>Kağıt girişi (Standart)</b>	550 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
<b>Kağıt girişi (Opsiyonel)</b>	550 yapraklık kaset x 3
<b>Kağıt çıkışı</b>	150 yapraklık yüzü aşağı
<b>Medya türleri</b>	Düz kağıt, Ağır kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Renkli kağıt, İyi kalite kağıt, Etiket, Zarf, Kartpostal
<b>Medya boyutları</b>	Kaset (Standart): A4, B5, A5, A5 (Yatay), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Özel boyut - genişlik: 105,0 - 216,0 mm; uzunluk: 148,0 - 355,6 mm Çok amaçlı tepsi: A4, B5, A5, A5 (Yatay), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, Zarf (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), İndeks kartı (3 inç x 5 inç) Özel boyut - genişlik: 76,2 mm - 216,0 mm, uzunluk: 127,0 mm - 355,6 mm Kaset (Opsiyonel): A4, B5, A5, A5 (Yatay), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Özel boyut - genişlik: 105,0 - 216,0 mm; uzunluk: 148,0 - 355,6 mm
<b>Medya ağırlıkları</b>	Kaset: 60 - 120 g/m <sup>2</sup> Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m <sup>2</sup>
<b>Çift taraflı baskı</b>	Otomatik Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, LTR, LGL, FLS Özel boyut - genişlik: 210,0 - 216,0 mm, uzunluk: 279,4 - 355,6 mm 60 - 120 g/m <sup>2</sup>

## GENEL ÖZELLİKLER

<b>Güç gereksinimleri</b>	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Güç tüketimi</b>	Maksimum: Yaklaşık 1390 W veya daha az Aktif: Yaklaşık 600 W veya daha az Beklemede: Yaklaşık 10,1 W veya daha az Uykuda: Yaklaşık 1,2 W veya daha az Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,52 kW/sa <sup>10</sup> Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

## Gürültü düzeyi

<b>Ses gücü<sup>5</sup></b>	Aktif: 69 dB Beklemede: Duyulmaz
<b>Ses basıncı<sup>5</sup></b>	Aktif: 54 dB Beklemede: Duyulmaz
<b>Boyutlar (G x D x Y)</b>	409 mm x 376 mm x 275 mm
<b>Ağırlık</b>	Yaklaşık 11,5 kg
<b>Çalışma ortamı</b>	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
<b>Kontrol paneli</b>	5 Satır LCD, 5 LED (Çevrimiçi, Hazır, Mesaj, İş ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı

## İNİLENTİ

<b>İşlemci Hızı</b>	528 MHz + 264 MHz
<b>Bellek</b>	1 GB
<b>Yazıcı Dilleri</b>	UFRII (Ultra Hızlı Oluşturma), PCL5e <sup>6</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>
<b>Yazı tipleri</b>	105 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi
<b>Arayüz ve bağlantı</b>	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/ 100 BASE-TX/1000BASE-T
<b>Yazılım ve Yazıcı Yönetimi</b>	Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Gömülü RDS, ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanımlama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. SFP MEAP için uniFLOW Oturum Açma Cihazı istemcisi ile uniFLOW uyumluluğu
<b>İşletim Sistemleri Uyumluluğu</b>	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X sürüm 10.9.5 ve üzeri / Mac OS 10.15 ve üzeri Linux <sup>7</sup> /Citrix

## SARF MALZEMELERİ

<b>Hepsi Bir Arada kartuşlar</b>	KARTUŞ T06 (20.500 sayfa <sup>8</sup> )
----------------------------------	---

## AKSESUARLAR/ SEÇENEKLER

<b>Öğeler</b>	Kağıt Besleyici PF-C1 (550 yapraklık kaset) x 3 Düz altlık-V2 SD Kart C1 (8 GB SD kart hafızası) Barkod Baskı Seti-F1 (Barkod baskısı özelliği sunar) <sup>9</sup> PCL Yazı Tipi Seti C1 (SAP'de Unicode baskı özelliği ve Andale yazı tipi desteği sunar) <sup>9</sup> MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
---------------	---

## Notlar:

- <sup>(1)</sup> Ayarın hızlı mod olarak değiştirilmesi gerekir
- <sup>(2)</sup> Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir
- <sup>(3)</sup> Aksesuar gereklidir (SD Kart C1)
- <sup>(4)</sup> Aksesuar - Barkod Baskı Seti F1 gereklidir
- <sup>(5)</sup> Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur
- <sup>(6)</sup> Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.
- <sup>(7)</sup> Yalnızca web dağıtımı. Sürücü, 2020'nin ikinci yarısından itibaren kullanıma sunulacaktır.
- <sup>(8)</sup> ISO/IEC 19752'ye göre
- <sup>(9)</sup> Barkod Baskı Kiti F1 ve PCL Yazı Tipi Kiti C1 aynı anda takılamaz
- <sup>(10)</sup> US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca

Canon

## Yazılım ve Çözümler



## Uyumluluk



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Avrupa  
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2020