



الفئة i-SENSYS X C1127i Series

تحسين مجموعة حلول آلية عمل المستندات

طابعات عالية الجودة وصغيرة الحجم ومتعددة الوظائف مقاس A4 للطباعة بالألوان مزودة بإمكانية الاتصال بالشبكة السحابية

التحكم والصيانة



الإنتاجية



تصميم صغير الحجم



إمكانية الاتصال



الأمان



Canon

الفئة i-SENSYS X C1127i Series

التحكم والصيانة

- يساعد التشخيص والمساعدة عن بُعد في تقليل التكاليف من خلال الحد من فترات التوقف
- خيارات البرامج المستندة إلى الشبكة السحابية والخادم للحصول على تحكم مركزي في المجموعة
- الوصول إلى وظائف التحكم في الطباعة عبر الكمبيوتر الشخصي أو الأجهزة المحمولة
- استبدال خرطيش الحبر بسهولة

إمكانية الاتصال

- إعداد الجهاز عن بُعد والتحكم فيه باستخدام تطبيق Canon PRINT Business
- متوافقة مع Apple Air Print و Mopria و Google Cloud Print
- دعم الاتصال قريب المدى (C1127iF) (NFC فقط)

تصميم صغير الحجم

- التغلب على قيود التكلفة والمساحة
- تتميز الأجهزة الصغيرة الحجم بخرطوشة متكاملة
- يمكن دمج التكوين المرن في أي بيئة مكتبية
- وصول سهل لاستبدال المواد المستهلكة

الإنتاجية

- شاشة كبيرة وسريعة الاستجابة تعمل باللمس
- سهولة تخصيص وظائف الجهاز
- الطباعة على الوجهين مميزة قياسية
- مسح ضوئي بتمريرة واحدة لتسريع عملية تحويل المستندات الورقية إلى مستندات رقمية

الأمان

- يحمي التحقق من النظام عند بدء التشغيل ووظائف الجهاز
- تعمل مصادقة المستخدم على تأمين الوصول إلى الجهاز
- تمنع وظيفة الطباعة الآمنة العرض غير المصرح به للمواد المطبوعة
- مسح المستندات ضوئياً وإرسالها بأمان باستخدام وضع PDF المشفر الاختياري

حقائق سريعة

i-SENSYS X C1127iF

- الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والفاكس
- شاشة LCD تعمل باللمس بتقنية TFT مقاس 5 بوصات / 12,7 سم
- سرعة الطباعة: 27 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
- دقة الطباعة: تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
- طباعة تلقائية على الوجهين
- سرعة المسح الضوئي: تصل إلى 47 صورة في الدقيقة
- إمكانية الاتصال عبر الشبكة و Wi-Fi و USB ورمز الاستجابة السريعة وتقنية NFC
- الحد الأقصى لسعة إدخال الورق: 900 ورقة
- توافق uniFLOW

i-SENSYS X C1127i

- الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والفاكس
- شاشة LCD تعمل باللمس بتقنية TFT مقاس 5 بوصات / 12,7 سم
- سرعة الطباعة: 27 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
- دقة الطباعة: تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
- طباعة تلقائية على الوجهين
- سرعة المسح الضوئي: تصل إلى 47 صورة في الدقيقة
- إمكانية الاتصال عبر الشبكة و Wi-Fi و USB ورمز الاستجابة السريعة
- الحد الأقصى لسعة إدخال الورق: 900 ورقة

الخدمات

التخصيص

اختر الخدمة المخصصة التي تلي احتياجات أعمالك التجارية عن طريق التخلص من أعباء إدارة الطباعة غير الضرورية. تشاور مع خبراء Canon حول متطلباتك المحددة للعثور على الخيار المناسب لخدمات الطباعة المتقدمة



البرامج



الأجهزة



الخدمات

الأساس

تنفيذ العمليات الروتينية للمكاتب بأمان وبمنتهى السهولة باستخدام البرامج المضمنة بما في ذلك uniFLOW Online Express والخدمات الأخرى المتاحة التي توفر الصيانة والدعم الكاملين للأجهزة

التحسين

توسيع نطاق إمكانات الشبكة السحابية باستخدام uniFLOW Online، نظام إدارة الطباعة الشامل من Canon

Canon

نوع الجهاز الوظائف المتوفرة	ليزر ألوان متكامل i-SENSYS X 1127IF : الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس i-SENSYS X 1127I : الطباعة والنسخ والمسح الضوئي
الطابعة سرعة الطباعة	على وجه واحد: ما يصل إلى 27 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 49 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - أحياناً) على الوجهين: ما يصل إلى 24,5 صور في الدقيقة (مقاس A4) طباعة بألوان الليزر بالألوان 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة حوالي 13 ثانية أو أقل من وقت التشغيل بالألوان: حوالي 8,6 ثوانٍ أو أقل بلون واحد: حوالي 7,7 ثوانٍ أو أقل
طريقة الطباعة دقة الطباعة وقت الإحماء وقت خروج أول نسخة مطبوعة	طابعة بألوان الليزر بالألوان 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة حوالي 13 ثانية أو أقل من وقت التشغيل بالألوان: حوالي 8,6 ثوانٍ أو أقل بلون واحد: حوالي 7,7 ثوانٍ أو أقل
لغة الطباعة الخطوط	Adobe® PostScript3, PCL6, PCL5c, UFRII PCL خط 93 PostScript خط 136
هوامش الطباعة	5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين 10 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (للاطراف)
وضع توفير مسحوق الحبر ميزات الطباعة المتقدمة	نعم i-SENSYS X C1127IF : الطباعة الأمانة الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق JPEG / TIFF / PDF) طباعة الرموز الشريطية المسح والطباعة (NFC) جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print AirPrint, تطبيق Canon PRINT Business المكون الإضافي لخدمة الطباعة Android, مبرمجة على اعتماد Mopria, المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon PRINT Service Plug-in, تطبيق Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127I : الطباعة الأمانة الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق JPEG / TIFF / PDF) طباعة الرموز الشريطية جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print AirPrint, تطبيق Canon PRINT Business المكون الإضافي لخدمة الطباعة Android, مبرمجة على اعتماد Mopria, المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon PRINT Service Plug-in
الناسخة سرعة النسخ	على وجه واحد (مقاس A4): ما يصل إلى 27 صفحة في الدقيقة على وجهين (مقاس A4): ما يصل إلى 21,9 صفحة في الدقيقة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (مقاس A4): الألوان: حوالي 12,0 ثانية أو أقل اللون الأحادي حوالي 10,2 ثانية أو أقل المسح الزجاجي (مقاس A4): الألوان: حوالي 11,3 ثانية أو أقل اللون الأحادي حوالي 9,8 ثوانٍ أو أقل
وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)	تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة نص / صورة / مخطط (افتراضي), نص / صورة / مخطط (جودة), صورة مطبوعة, نص وجهاً إلى وجهين (تلقائياً) ما يصل إلى 999 نسخة 25 - 400% زيادات قدرها 1% إزالة الإطار, ترتيب النسخ, نسخ صفحتين على ورقة واحدة, نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة, نسخ بطاقة الهوية
دقة النسخ أوضاع النسخ	تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة نص / صورة / مخطط (افتراضي), نص / صورة / مخطط (جودة), صورة مطبوعة, نص وجهاً إلى وجهين (تلقائياً) ما يصل إلى 999 نسخة 25 - 400% زيادات قدرها 1% إزالة الإطار, ترتيب النسخ, نسخ صفحتين على ورقة واحدة, نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة, نسخ بطاقة الهوية
النسخ على الوجهين النسخ المتعدد التصغير / التكبير الميزات الأخرى	تلقائياً على الورق: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, 16K, Foolscape الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 176 × 250 مم, الحد الأقصى 176 × 250 مم 60 إلى 200 جم / م ²
الماسحة الضوئية النوع دقة المسح الضوئي	بالألوان البصرية: تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة المسحنة: تصل إلى 9600 × 9600 نقطة لكل بوصة طباعة أحادية اللون على وجه واحد: 27 صفحة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) بالألوان على وجه واحد: 14 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) أحادي اللون على الوجهين: 47 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) بالألوان على الوجهين: 27 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) 24 بت / 24 بت (الإدخال / الإخراج) 256 مستوى ICA, WIA, TWAIN
سرعة المسح الضوئي	216 مم PDF / JPEG / TIFF / PDF / مخطط / PDF / قابل للبحث في / PDF / مشفر / PDF (التوقيع الرقمي) PDF / JPEG / TIFF / PDF / مخطط / PDF / قابل للبحث في / PDF / مشفر / PDF (التوقيع الرقمي) PDF / JPEG / TIFF / PDF / مخطط / PDF / قابل للبحث في / PDF / مشفر / PDF (التوقيع الرقمي) PDF / JPEG / TIFF / PDF / مخطط / PDF / قابل للبحث في / PDF / مشفر / PDF (التوقيع الرقمي) 4-PNG / PDF / JPEG / TIFF ITU-T.37
عُقم المسح الضوئي بالألوان تدرجات اللون الرمادي التوافق	216 مم PDF / JPEG / TIFF / PDF / مخطط / PDF / قابل للبحث في / PDF / مشفر / PDF (التوقيع الرقمي) PDF / JPEG / TIFF / PDF / مخطط / PDF / قابل للبحث في / PDF / مشفر / PDF (التوقيع الرقمي) PDF / JPEG / TIFF / PDF / مخطط / PDF / قابل للبحث في / PDF / مشفر / PDF (التوقيع الرقمي) PDF / JPEG / TIFF / PDF / مخطط / PDF / قابل للبحث في / PDF / مشفر / PDF (التوقيع الرقمي) 4-PNG / PDF / JPEG / TIFF ITU-T.37
الحد الأقصى لعرض المسح الضوئي المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي	216 مم PDF / JPEG / TIFF / PDF / مخطط / PDF / قابل للبحث في / PDF / مشفر / PDF (التوقيع الرقمي) PDF / JPEG / TIFF / PDF / مخطط / PDF / قابل للبحث في / PDF / مشفر / PDF (التوقيع الرقمي) PDF / JPEG / TIFF / PDF / مخطط / PDF / قابل للبحث في / PDF / مشفر / PDF (التوقيع الرقمي) PDF / JPEG / TIFF / PDF / مخطط / PDF / قابل للبحث في / PDF / مشفر / PDF (التوقيع الرقمي) 4-PNG / PDF / JPEG / TIFF ITU-T.37
المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB المسح الضوئي إلى FTP المسح الضوئي إلى الشبكة المحلية iFAX	216 مم PDF / JPEG / TIFF / PDF / مخطط / PDF / قابل للبحث في / PDF / مشفر / PDF (التوقيع الرقمي) PDF / JPEG / TIFF / PDF / مخطط / PDF / قابل للبحث في / PDF / مشفر / PDF (التوقيع الرقمي) PDF / JPEG / TIFF / PDF / مخطط / PDF / قابل للبحث في / PDF / مشفر / PDF (التوقيع الرقمي) PDF / JPEG / TIFF / PDF / مخطط / PDF / قابل للبحث في / PDF / مشفر / PDF (التوقيع الرقمي) 4-PNG / PDF / JPEG / TIFF ITU-T.37
الفاكس سرعة المودم	33,6 كيلوبت / الثانية (تصل إلى 3 ثوانٍ / صفحة) i-SENSYS X C1127IF فقط
وضع الاستقبال دقة الفاكس	ليزر ألوان متكامل دقة الفاكس
ذاكرة الفاكس الاتصال السريع اتصالات / وجهات المجموعة البث المتكامل النسخ الاحتياطي للذاكرة	على وجه واحد: ما يصل إلى 27 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 49 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - أحياناً) على الوجهين: ما يصل إلى 24,5 صور في الدقيقة (مقاس A4) طباعة بألوان الليزر بالألوان 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة حوالي 13 ثانية أو أقل من وقت التشغيل بالألوان: حوالي 8,6 ثوانٍ أو أقل بلون واحد: حوالي 7,7 ثوانٍ أو أقل
الفاكس على الوجهين الميزات الأخرى	نعم (إرسال واستقبال) إعادة توجيه الفاكس, الوصول المزدوج, الاستلام من بُعد, الفاكس عبر الكمبيوتر الشخصي (الإرسال فقط), تقنية DRPD, تقنية ECM, إعادة الاتصال تلقائياً, تقارير نشاط الفاكس, تقارير نتائج نشاط الفاكس, تقارير إدارة نشاط الفاكس
معالجة الوسائط نوع الماسحة الضوئية وحدة إدخال الورق (القياسية)	زجاج النسخ, وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين (مرور أحادي) علية ورق سعة 250 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 50 ورقة وحدة تغذية تلقائية بالمستندات سعة 50 ورقة علية ورق سعة 550 ورقة 150 ورقة
وحدة إدخال الورق (الاختيارية) وحدة إخراج الورق أنواع الوسائط	ورق عادي, ورق معاد تويره, ورق ثقيل, ورق رقيق, ورق ملون, ورق مغلف, ملصقات, بطاقات بريد, أطراف علية الورق (القياسية): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, 16K, Foolscape أحجام مخصصة: الحد الأدنى 148 × 100 مم, الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم
أحجام الوسائط	الدرج متعدد الأغراض: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, 16K, Foolscape أحجام مخصصة: الحد الأدنى 127 × 76,2 مم, الحد الأقصى 355,6 × 216,0 مم
الدرج متعدد الأغراض: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, 16K, Foolscape أحجام مخصصة: الحد الأدنى 127 × 76,2 مم, الحد الأقصى 355,6 × 216,0 مم	
علية الورق (الاختيارية): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, 16K, Foolscape أحجام مخصصة: الحد الأدنى 127 × 76,2 مم, الحد الأقصى 355,6 × 216,0 مم	
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, 16K, Foolscape أحجام مخصصة: الحد الأدنى 127 × 76,2 مم, الحد الأقصى 355,6 × 216,0 مم	
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, 16K, Foolscape أحجام مخصصة: الحد الأدنى 127 × 76,2 مم, الحد الأقصى 355,6 × 216,0 مم	
أوزان الوسائط	تلقائياً على الورق: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, 16K, Foolscape الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 176 × 250 مم, الحد الأقصى 176 × 250 مم 60 إلى 200 جم / م ²
الطباعة على الوجهين	تلقائياً على الورق: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, 16K, Foolscape الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 176 × 250 مم, الحد الأقصى 176 × 250 مم 60 إلى 200 جم / م ²
الواجهة والبرامج نوع الواجهة	USB 2.0 فائق السرعة, 1000Base-T / 100BASE-TX / 10BASE-T نوع الواجهة 802.11b / g / n لاسلكي, اتصال لاسلكي مباشر
التوافق مع نظام التشغيل	Server® / Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Server® 2008R2 / Server® 2012 / Server® 2012R2 / 2016 Mac OS X / Server® 2008 / الإصدار 10.9.5 والحدث / الإصدار 10.15 والحدث Linux®
بروتوكول الشبكة	الطباعة: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) المسح الضوئي: البريد الإلكتروني, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX خدمات تطبيقات TCP / IP Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP قبل (IPv4, IPv6), SMTP (IPv4, IPv6) WINS (IPv4), DHCP (IPv6), DHCPv6 (الإدارة) SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) تشفير عناوين IP / Mac, IEEE802.1X, SSL, HTTPS الأمان (إلزامي): الوضع الأساسي: WEP (64 / 128 بت), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) وضع نقطة الوصول: WPA2-PSK (AES)

مستويات الضوضاء	مطبوعات المبرمج والطباعة
<p>مستوى الصوت: 8؛ i-SENSYS X C1127iF الوضع النشط: 48 ديسيبل عند الطباعة على وجه واحد / 49 ديسيبل عند الطباعة على الوجهين</p> <p>وضع الاستعداد: 26 ديسيبل i-SENSYS X C1127i الوضع النشط: 48 ديسيبل عند الطباعة على وجه واحد / 50 ديسيبل عند الطباعة على الوجهين</p> <p>وضع الاستعداد: 28 ديسيبل</p> <p>مطابقة الصوت: 8؛ i-SENSYS X C1127iF الوضع النشط: 62 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على وجه واحد / 63 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على الوجهين</p> <p>وضع الاستعداد: 42 ديسيبل أو أقل i-SENSYS X C1127i الوضع النشط: 63 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على وجه واحد / 64 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على الوجهين</p> <p>وضع الاستعداد: 42 ديسيبل أو أقل</p> <p>مسحوق الحبر باللون الأسود T09 (7600 صفحة)⁹ مسحوق الحبر باللون السماوي T09 (5900 صفحة)⁹ مسحوق الحبر باللون الأرجواني T09 (5900 صفحة)⁹ مسحوق الحبر باللون الأصفر T09 (5900 صفحة)⁹</p> <p>i-SENSYS X C1127iF وحدة تغذية CST Feeding Module-AF1 (علبة ورق سعة 550 ورقة) سلك مجموعة الهاتف 6 الطويل (ساعة الهاتف) مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E Micard Multi (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW)</p> <p>Micard Plus (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW)</p> <p>مجموعة مرفقت البطاقة MiCard B1 - PDF مجموعة ميزة أمان إرسال ملف E1 - PDF</p> <p>i-SENSYS X C1127i وحدة تغذية CST Feeding Module-AF1 (علبة ورق سعة 550 ورقة) مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E Micard Multi (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW)</p> <p>Micard Plus (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW)</p> <p>مجموعة مرفقت البطاقة MiCard B1 - PDF مجموعة ميزة أمان إرسال ملف E1 - PDF</p>	<p>تطبيق MF Scan Utility - واجهة المستخدم البعيدة (RUI)، إدارة معرف القسم، أداة حالة مسوق الحبر، وحدة التحكم في إدارة المومسات iW: برنامج مستند إلى الخادم لإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصديقة للإنترنت: يتيح نظام التخصيص عن بُعد الدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتخصيصات عن بُعد.</p> <p>متوافقة مع uniFLOW online / Universal Log-in Manager / uniFLOW online Express / uniFLOW / uniFLOW online Express مكتبة التطبيقات</p> <p>750 - 4000 صفحة شهرياً الحد الأقصى 50000 صفحة شهرياً⁷ 800 مجاهر ترز × 2 1 جيجابايت</p> <p>شاشة LCD بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم 471 مم × 469 مم × 460 مم 671 مم × 1312 مم × 966 مم</p> <p>حوالي 24.5 كجم درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة النسبية: من 20 إلى 80% (من دون تكثف) 220 - 240 فولت (±10%) / 60 / 50 هرتز (±2 هرتز)</p> <p>الحد الأقصى: حوالي 1390 وات الطابعة في الوضع النشط: حوالي 530 وات وضع الاستعداد: حوالي 18,0 وات وضع السكون: حوالي 0,7 وات</p> <p>الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0,31 كيلووات في الساعة / أسبوع¹⁰ للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح Lot26، يرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</p>
المواد المستهلكة	الميزات العامة
<p>الخراطيش</p>	<p>كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً دورة التشغيل سرعة المعالج الذاكرة لوحة التحكم الأبعاد في حالة تركيب الأبراج (العرض × العمق × الارتفاع) مساحة التركيب (العرض × العمق × الارتفاع) الوزن بيئة التشغيل مصدر الطاقة معدل استهلاك الطاقة</p>
الملحقات / الخيارات	ملاحظات:
<p>الغلاف</p>	<p>[1] يتم دعم الأوامر فقط. برنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق مطلوبة. [2] الملحق مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E - مطلوبة [3] الملحق - مجموعة ميزات أمان إرسال ملفات E1 - PDF مطلوبة [4] المسح الضوئي بواسطة تطبيق MF Scan Utility أو Canon PRINT Business [5] استناداً إلى مخطط المعيار ITU-T رقم 1 [6] التوزيع عبر الويب فقط. دعم الطباعة عبر نظام التشغيل Linux فقط. [7] تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج. [8] مستوى انبعاث الضوضاء المعلن وفقاً للمعيار ISO 9296 [9] استناداً إلى المعيار ISO / IEC 19798 [10] وفقاً للإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR.</p>

البرامج والحلول



التوافق

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية
حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لصالح
شركة Canon Europa N.V.

Canon