



Σειρά i-SENSYS X C1127i

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΑΣ

Υψηλής ποιότητας, μικρών διαστάσεων έγχρωμοι εκτυπωτές A4 πολλαπλών λειτουργιών με συνδεσιμότητα σε cloud



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Canon

Σειρά i-SENSYS X C1127i

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Μεγάλη οθόνη αφής γρήγορης απόκρισης
- Εύκολη προσαρμογή των λειτουργιών της συσκευής
- Εκτύπωση διπλής όψης στον βασικό εξοπλισμό
- Σάρωση με ένα πέρασμα για γρήγορη ψηφιοποίηση έντυπων εγγράφων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Λειτουργία Επαλήθευσης συστήματος κατά την εκκίνηση που διασφαλίζει τη λειτουργικότητα της συσκευής
- Έλεγχος ταυτότητας χρήστη για ασφαλή πρόσβαση στη συσκευή
- Ασφαλής λειτουργία εκτύπωσης που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη προβολή του εκτυπωμένου υλικού
- Ασφαλής σάρωση και αποστολή εγγράφων με προαιρετική λειτουργία κρυπτογραφημένου PDF

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Απομακρυσμένη ρύθμιση και έλεγχος της συσκευής με την εφαρμογή Canon Print Business
- Συμβατότητα με Mopria, Apple Air Print και Google Cloud Print
- Υποστήριξη επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) (μόνο για το C1127iF)

ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Αντιμετώπιση προβλημάτων κόστους και χώρου
- Συσκευές μικρών διαστάσεων που διαθέτουν ενιαία κασέτα γραφίτη
- Ευέλικτη διαμόρφωση που ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε περιβάλλον γραφείου
- Εύκολη πρόσβαση για την αντικατάσταση αναλώσιμων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και παροχή βοήθειας από απόσταση για ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας
- Επιλογές λογισμικού βάσει cloud και διακομιστή για συγκεντρωτικό έλεγχο του συνόλου των συσκευών
- Πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου του εκτυπωτή μέσω υπολογιστή ή φορητών συσκευών
- Εύκολη αντικατάσταση γραφίτη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

i-SENSYS X C1127i

- Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και Φαξ
- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 27 σελ./λεπτό (A4)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200 dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 47 εικ./λεπτό
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού QR
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

i-SENSYS X C1127iF

- Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και Φαξ
- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7 cm
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 27 σελ./λεπτό (A4)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200 dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 47 εικ./λεπτό
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού QR και NFC
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα
- Συμβατότητα uniFLOW

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εκτελέστε τις καθημερινές εργασίες του γραφείου σας εύκολα και με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα προγράμματα λογισμικού, όπως το uniFLOW Online Express, και άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχουν ολοκληρωμένη συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων σας



ΥΛΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη υπηρεσία που καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησής σας εξαλείφοντας τον φόρτο από τις μη αναγκαίες διαδικασίες διαχείρισης εκτυπώσεων. Συμβουλευτείτε τους ειδικούς της Canon σχετικά με τις απαιτήσεις σας ώστε να βρείτε την κατάλληλη Υπηρεσία διαχείρισης εκτυπώσεων για εσάς

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Επεκτείνετε τις δυνατότητες αξιοποίησης του cloud με το uniFLOW Online, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εκτυπώσεων της Canon

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά i-SENSYS X C1127i

Τύπος συστήματος	Έγχρωμο πολυμηχάνημα λέιζερ
Διαθέσιμες λειτουργίες	i-SENSYS X C1127iF: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ i-SENSYS X C1127i: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 27 σελ./λεπτό (A4) Έως 49 σελ./λεπτό (A5-οριζόντιος προσανατολισμός) Διπλή όψη: Έως 24,5 εικ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 1.200 dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 13 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Χρόνος πρώτης εκτύπωσης	Χρώμα περ.: 8,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M περ.: 7,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Γλώσσες εκτυπωτή	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
Γραμματοσειρές	93 γραμματοσειρές PCL 136 γραμματοσειρές PostScript
Περιθώρια εκτύπωσης	5 mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10 mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)
Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη	Ναι
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	i-SENSY X C1127iF: Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση Barcode ² Touch & Print (NFC) Υποστήριξη Google Cloud Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση Barcode ² Υποστήριξη Google Cloud Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	
Ταχύτητα αντιγραφής	Μονή όψη (A4): Έως 27 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 21,9 εικ./λεπτό
Χρόνος πρώτου αντιγράφου (FCOT)	ADF (A4): Χρώμα: περίπου 12,0 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M: περίπου 10,2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Επιφάνεια σάρωσης (A4): Χρώμα: περίπου 11,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M: περίπου 9,8 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής	Έως 600 x 600 dpi
Καταστάσεις αντιγραφής	Κείμενο/Φωτογραφία/Χάρτης (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία/Χάρτης (ποιότητα), Εκτυπωμένη εικόνα, Κείμενο
Αντιγραφή διπλής όψης	2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999 αντίγραφα
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25%-400% σε βήματα του 1%
Άλλα χαρακτηριστικά	Διαγραφή πλαισίου, Ξελοδοποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας
ΣΑΡΩΤΗΣ	
Τύπος	Χρώμα
Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: Έως 600 x 600 dpi Βελτιωμένη: Έως 9.600 x 9.600 dpi
Ταχύτητα σάρωσης	A&M, μονή όψη: 27 εικ./λεπτό (300x600 dpi) Χρώμα, μονή όψη: 14 εικ./λεπτό (300x600 dpi) A&M, διπλή όψη: 47 εικ./λεπτό (300x600 dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 27 εικ./λεπτό (300x600 dpi)
Βάθος σάρωσης χρώματος	24 bit/24 bit (είσοδος/έξοδος)
Τόνοι του γκρι	256 επίπεδα
Συμβατότητα	TWAIN, WIA, ICA
Μέγ. πλάτος σάρωσης	216mm
Σάρωση σε e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση ³ /PDF (ψηφιακή υπογραφή) ³
Σάρωση σε υπολογιστή	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση ³ /PDF (ψηφιακή υπογραφή) ³
Σάρωση σε στικ μνήμης USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση ³ /PDF (ψηφιακή υπογραφή) ³
Σάρωση σε FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση ³ /PDF (ψηφιακή υπογραφή) ³
Σάρωση στο cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
ΦΑΞ	Μόνο στο i-SENSYS X C1127iF
Ταχύτητα μόντεμ	33,6 Kbps (Έως 3 δευτερόλεπτα/σελίδα ⁵)
Κατάσταση λήψης	Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη
Ανάλυση φαξ	Στάνταρ: 200 x 100 dpi Ψηλή: 200 x 200 dpi Πολύ υψηλή: 200 x 400 dpi Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400 dpi

Μνήμη φαξ	Έως 512 σελίδες ⁵
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Έως 281 αριθμοί
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 299 αριθμοί / Μέγ. 299 προορισμοί
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 310 προορισμοί
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Μόνιμη διατήρηση περιεχομένου μνήμης φαξ (διατήρηση περιεχομένου με μνήμη flash)
Φαξ διπλής όψης	Ναι (αποστολή και λήψη)
Άλλα χαρακτηριστικά	Πρώιμη διατήρηση φαξ, Διπλή πρόσβαση, Απομακρυσμένη λήψη, Φαξ μέσω υπολογιστή (μόνο ΑΠ) DRPD, ECM, Αυτόματη επανάληψη κλήσης, Αναφορές δραστηριότητας φαξ, Αναφορές αποτελεσμάτων δραστηριότητας φαξ, Αναφορές διαχείρισης δραστηριότητας φαξ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Τύπος σαρωτή	Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (ένα πέρασμα)
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 50 φύλλων Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 50 φύλλων Συρτάρι 550 φύλλων
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	150 φύλλα
Έξοδος χαρτιού	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Χαρτί με επίχρυσμα, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Τύποι υλικών εκτύπωσης	Συρτάρι (στάνταρ): A4, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος (COM10, DL, C5), Εξειδικευμένα μεγέθη: Ελάχ. 100 x 148 mm, Μέγ. 216,0 x 355,6 mm.
Μεγέθη υλικών εκτύπωσης	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Εξειδικευμένα μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127 mm, Μέγ. 216,0 x 355,6 mm.
Βάρος υλικών εκτύπωσης	Συρτάρι (προαιρετικό): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος (COM10, DL, C5), Εξειδικευμένα μεγέθη: Ελάχ. 100 x 148 mm, Μέγ. 216,0 x 355,6 mm.
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Εξειδικευμένα μεγέθη: Ελάχ. 128 x 139,7 mm, Μέγ. 215,9 x 355,6 mm Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 163 g/m ² (Έως 200 g/m ² για χαρτί με επίχρυσμα) Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 176 g/m ² (Έως 200 g/m ² για χαρτί με επίχρυσμα) Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 50 έως 105 g/m ²
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	Αυτόματη Συρτάρι: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 176 x 250 mm, Μέγ. 215,9 x 355,6 mm 60 έως 200 g/m ²
Τύπος διασύνδεσης	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Ασύρματη απευθείας σύνδεση
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Mac OS X έκδοση 10.9.5 ή νεότερη/Mac OS 10.15 ή νεότερη Linux ^x
Πρωτόκολλα δικτύωσης	Εκτύπωση: LPD, RAW, Εκτύπωση WSD (IPv4, IPv6) Σάρωση: Email, SMB, Σάρωση WSD (IPv4, IPv6), Σάρωση FTP, iFAX Υπηρεσίες εφαρμογών TCP/IP: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP πριν από SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Αυτόματη διεύθυνση IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια (ενσύρματη επικοινωνία): Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση υποδομής: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Κατάσταση σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES)

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή

MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων,
Εργαλείο κατάστασης γραφίτη,
iW Enterprise Management Console, λογισμικό
βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση
ένος συνόλου συστημάτων
e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την
παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως
καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση
αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από
απόσταση.
Συμβατότητα με Universal Log-in Manager/uniFLOW
online/uniFLOW online Express/uniFLOW/Βιβλιοθήκη
εφαρμογών

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης

750 - 4.000 σελίδες ανά μήνα

Φόρτος εργασίας

Μέγ. 50.000 σελίδες ανά μήνα⁷

Ταχύτητα επεξεργαστή

800 MHz x 2

Μνήμη

1GB

Πίνακας ελέγχου

Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7 cm

Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)

471 mm x 469 mm x 460 mm

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)

671 mm x 1.312 mm x 966 mm

Βάρος

Περ. 24,5 Kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)
Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)

Τροφοδοσία ρεύματος

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Κατανάλωση ρεύματος

Μέγιστη: Περ. 1.390 W
Ενεργή εκτύπωση: Περ. 530W
Αναμονή: Περ. 18,0 W
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,7 W
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC):
0,31 kWh/εβδομάδα⁸
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον
κανονισμό Lot26 ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Επίπεδα θορύβου

Ηχητική πίεση⁹:
i-SENSYS X C1127iF
Λειτουργία: Μονή όψη 48 dB/Διπλή όψη 49 dB
Αναμονή: 26 dB
i-SENSYS X C1127i
Λειτουργία: Μονή όψη 48 dB/Διπλή όψη 50 dB
Αναμονή: 28 dB

Ηχητική ισχύς⁹:
i-SENSYS X C1127iF
Λειτουργία: Μονή όψη 62 dB ή λιγότερο/Διπλή όψη
63 dB ή λιγότερο
Αναμονή: 42dB ή λιγότερο
i-SENSYS X C1127i
Λειτουργία: Μονή όψη 63 dB ή λιγότερο/Διπλή όψη
64 dB ή λιγότερο
Αναμονή: 42dB ή λιγότερο

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες

ΓΡΑΦΙΤΗΣ T09 μαύρο (7.600 σελίδες⁹)
ΓΡΑΦΙΤΗΣ T09 Κιανό (5.900 σελίδες⁹)
ΓΡΑΦΙΤΗΣ T09 Ματζέντα (5.900 σελίδες⁹)
ΓΡΑΦΙΤΗΣ T09 Κίτρινο (5.900 σελίδες⁹)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στοιχεία

i-SENSYS X C1127iF:
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας CST-AF1 (συρτάρι
550 φύλλων)
Κιτ THL 6 με μακρύ καλώδιο (ακουστικό
τηλεφώνου)
Κιτ εκτύπωσης barcode-EIE
MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για
ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω
uniFLOW)
MiCard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για
ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω
uniFLOW)
Κιτ σύνδεσης MiCard-B1
Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1

i-SENSYS X C1127i:
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας CST-AF1 (συρτάρι
550 φύλλων)
Κιτ εκτύπωσης barcode-EIE
MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για
ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω
uniFLOW)
MiCard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για
ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω
uniFLOW)
Κιτ σύνδεσης MiCard-B1
Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα



Σημειώσεις:

- ^[1] Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή άμεση εκτύπωση από εφαρμογή.
- ^[2] Απαιτείται αξεσουάρ - το Κιτ εκτύπωσης Barcode-EIE
- ^[3] Απαιτείται αξεσουάρ - το Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1
- ^[4] Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή εφαρμογής Canon PRINT Business
- ^[5] Βάσει του ITU-T Standard Chart No. 1
- ^[6] Μόνο μέσω διανομής web. Υποστηρίζει μόνο εκτύπωσης στο λειτουργικό σύστημα Linux.
- ^[7] Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε ένα μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
- ^[8] Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- ^[9] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
- ^[10] Βάσει US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.