



Seriya i-SENSYS X C1127i

UNAPRIJEDITE SVOJA RJEŠENJA ZA TIJEKOVE RADA S DOKUMENTIMA U SKUPINI UREĐAJA

Iznimno kvalitetni, kompaktni višenamjenski A4 pisači s mogućnošću povezivanja s informatičkim oblakom



PRODUKTIVNOST



**UPRAVLJANJE I
ODRŽAVANJE**



POVEZIVOST



KOMPAKTAN DIZAJN



SIGURNOST

Canon

Seriya i-SENSYS X C1127i

PRODUKTIVNOST

- Velik i odzivan dodirni zaslon
- Jednostavna prilagodba funkcija uređaja
- Obostrano ispisivanje kao standard
- Skeniranje u jednom prolazu za brzo digitaliziranje papirnatih dokumenata

SIGURNOST

- Provjera sustava pri pokretanju štiti rad uređaja
- Autorizacija korisnika osigurava pristup uređaju
- Funkcija zaštićenog ispisivanja sprječava neovlašteno pregledavanje ispisanog materijala
- Sigurno skenirajte i šaljite dokumente s opcionalnim načinom za šifriranje dokumenata PDF

POVEZIVOST

- Daljinski postavljajte i upravljajte uređajem s aplikacijom Canon Print Business
- Kompatibilno s servisima Mopria, Apple Air Print i Google Cloud Print
- Podrška za komunikaciju u bliskom polju (Near Field Communication, NFC) (samo C1127iF)

KOMPAKTAN DIZAJN

- Smanjuje troškove i šteti prostor
- Kompaktni uređaji sa "sve-u-jednom" spremnikom tonera
- Prilagodljiva konfiguracija omogućuje integriranje u svako uredsko okruženje
- Jednostavan pristup zamjenjivom potrošnom materijalu

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

- Daljinska dijagnostika i pomoć pomažu smanjiti trajanja prekida rada
- Softverske opcije utemeljene na informatičkom oblaku i poslužitelju centraliziraju upravljanje skupinom uređaja
- Pristup funkcijama pisača putem osobnog računala ili mobilnih uređaja
- Laka zamjena tonera

KRATKI PREGLED ČINJENICA

i-SENSYS X C1127i

- Ispisivanje, kopiranje, skeniranje te slanje i faksiranje
- TFT LCD dodirni zaslon dijagonale 5 inča / 12,7 cm
- Brzina ispisivanja: 27 ppm (A4)
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Brzina skeniranja: do 47 ipm
- Mogućnost povezivanja putem mreže, Wi-Fi veze, USB veze ili QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

i-SENSYS X C1127iF

- Ispis, kopiranje, skeniranje, slanje i faksiranje
- TFT LCD dodirni zaslon dijagonale 5 inča / 12,7 cm
- Brzina ispisivanja: 27 ppm (A4)
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Brzina skeniranja: do 47 ipm
- Povezivanje uz mrežu, Wi-Fi, USB, QR kôd i NFC
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova
- Kompatibilnost s platformom uniFLOW

USLUGE

OSNOVNO

Uživajte u sigurnosti i jednostavnosti rutinskih uredskih operacija putem ugrađenog softvera uključujući uniFLOW Online Express i druge dostupne usluge koje pružaju sveobuhvatnu podršku i održavanje uređaja



HARDVER



SOFTVER



USLUGE

PRILAGOĐENO

Odaberite prilagođenu uslugu koja odgovara vašoj tvrtki uklanjanjem nepotrebnih opterećenja upravljanja ispisivanjem. Konzultirajte stručnjake tvrtke Canon o svojim specifičnim potrebama kako biste pronašli odgovarajuću opciju Usluga upravljanja ispisivanjem

UNAPRIJEĐENO

Proširite mogućnosti u oblaku uz uniFLOW Online, sveobuhvatni sustav tvrtke Canon za upravljanje ispisivanjem

Vrsta uređaja	Višenamjenski laserski uređaj za obradu u boji	Načini primanja	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
Dostupne funkcije	i-SENSYS X C1127iF: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje i-SENSYS X C1127i: ispisivanje, kopiranje, skeniranje	Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Izuzetno fina: 400 x 400 dpi Do 512 stranica ² Do 281 broj Maks. 299 brojeva / Maks. 299 odredišta Maks. 310 odredišta Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom) Da (slanje i primanje) Prosljeđivanje faksova, dvojni pristup, udaljeno primanje, faksiranje s računala (samo slanje), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izvješća o aktivnosti faksa, izvješća o rezultatima aktivnosti faksa, izvješća o upravljanju aktivnostima faksa
PISAČ		Memorija za faksiranje	
Brzina ispisivanja	Jednostrano: do 27 str./min (A4) do 49 ppm (A5-Landscape) Obostrano: do 24,5 ipm (A4)	Brojevi za brzo biranje	
Metoda ispisivanja	Lasersko ispisivanje u boji	Grupno biranje / odredišta	
Razlučivost ispisivanja	1200 x 1200 dpi	Sekvencijsko ražašiljanje	
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 13 sekundi ili manje nakon uključivanja	Pohrana sigurnosnih kopija	
Vrijeme do prvog ispisa	U boji pribl.: 8,6 s ili manje Crno-bijelo pribl.: 7,7 s ili manje	Obostrano faksiranje	
Jezici pisača	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3	Ostale značajke	
Fontovi	93 PCL fonta 136 PostScript fontova	RUKOVANJE MEDIJIMA	
Margine ispisa	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno 10 mm – gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)	Vrsta skenera	Staklo, obostrani ADF (jedan prolaz)
Način rada s uštedom tonera	Da	Ulaz papira (standardno)	Kaseta za 250 listova Višenamjenski odlagač za 50 listova ADF za 50 listova
Napredne značajke ispisivanja	i-SENSY X C1127iF: Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje crtičnog koda ² Touch & Print (NFC) Podrška za Google Cloud Print iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje crtičnog koda ² Podrška za Google Cloud Print iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business	Ulaz za papir (opcionalno)	Kaseta za 550 listova
KOPIRNI UREĐAJ		Izlaz papira	150 listova
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 27 str./min Obostrano (A4): do 21,9 slika/min	Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, naljepnice, dopisnice, omotnice
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	ADF (A4): U boji pribl. 12,0 sekundi ili manje Crno-bijelo: pribl. 10,2 sekundi ili manje Staklo (A4): U boji pribl. 11,3 sekundi ili manje Crno-bijelo: pribl. 9,8 sekundi ili manje	Formati medija	Kaseta (standardna): A4, A5, A5 (vodoravno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, dopisnice, omotnice (COM10, DL, C5), vlastiti formati: min. 100 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi		Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), vlastite veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.
Načini kopiranja	Tekst/fotografija/zemljovid (zadano), tekst/fotografija/zemljovid (kvalitetno), ispisana slika, tekst		Kaseta (opcionalna): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, dopisnice, omotnice (COM10, DL, C5), vlastiti formati: Min. 100 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.
Obostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)	Gramature medija	ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, vlastiti formati: min. 128 x 139,7 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm
Višestruke kopije	Do 999 kopija		Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 163 g/m ² (Do 200 g/m ² s papirom s premazom) Višenamjenski odlagač: 60 do 176 g/m ² (Do 200 g/m ² s papirom s premazom) ADF: 50 do 105 g/m ²
Smanjenje/povećanje	25 - 400 % u koracima od 1 %	Obostrano ispisivanje	Automatsko Kaseta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Vlastiti format - min. 176 x 250 mm maks. 215,9 x 355,6 mm 60 do 200 g/m ²
Ostale značajke	Brisanje okvira, razvrstavanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih iskaznica	SUČELJE I SOFTVER	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
SKENER		Vrsta sučelja	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X verzija 10.9.5 i noviji / Mac OS 10.15 i noviji Linux®
Tip	U boji	Mrežni protokol	Ispisivanje: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Skeniranje: E-pošta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), skeniranje na FTP, iFAX TCP/IP aplikacijske usluge: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prije SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost (žična): Filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES)
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi	Kompatibilnost operativnog sustava	
Brzina skeniranja	Jednostrano crno-bijelo: 27 slika/min (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 14 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano crno-bijelo: 47 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 27 ipm (300 x 600 dpi)		
Dubina skeniranja boja	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)		
Sivi tonovi	256 razina		
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA		
Maks. širina skeniranja	216 mm		
Skeniranje u e-poštu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF ³ / PDF (digitalni potpis) ³		
Skeniranje na računalo	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF ³ / PDF (digitalni potpis) ³		
Tipka za skeniranje u USB memoriju	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF ³ / PDF (digitalni potpis) ³		
Skeniranje na FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF ³ / PDF (digitalni potpis) ³		
Skeniranje u oblak	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAKS			
Brzina modema	Samo i-SENSYS X C1127iF 33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica ⁵)		

Softver i upravljanje pisačem

MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console je poslužiteljski
softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene
eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača,
automatsko upravljanje potrošnim materijalima i
udaljena dijagnostika.
Značajka Application Library kompatibilna s Universal
Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online
Express / uniFLOW

OPĆE ZNAČAJKE

**Preporučena mjesečna
količina ispisa**
Radni ciklus
Brzina procesora
Memorija
Upravljačka ploča
**Dimenzije s odlagačima
(Š x D x V)**
**Prostor za postavljanje
(Š x D x V)**
Masa
Radno okruženje
Napajanje
Potrošnja energije

750 - 4000 stranica mjesečno
Maks. 50 000 stranica mjesečno⁷
800 MHz x 2
1 GB
LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm
471 mm x 469 mm x 460 mm
671 mm x 1312 mm x 966 mm
Pribl. 24,5 kg
Temperatura: 10 do 30 °C
Vlažnost: 20 do 80 % RV (bez kondenzacije)
220 - 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Maksimalno: pribl. 1390 W
Ispisivanje tijekom rada: pribl. 530 W
Pripravno stanje: pribl. 18 W
Stanje mirovanja: pribl. 0,7 W
Uobičajena potrošnja električne energije (TEC): 0,31
kWh/tjedan¹⁰
Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na:
[http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Razine buke

Tlak zvuka⁸:
i-SENSYS X C1127iF
Tijekom rada: jednostrano 48 dB / obostrano 49 dB
Pripravno stanje: 26 dB
i-SENSYS X C1127i
Uključen: jednostrano 48 dB / dvostrano 50 dB
Pripravno stanje: 28 dB

Snaga zvuka⁹:
i-SENSYS X C1127iF
Uključen: jednostrano 62 dB ili manje / dvostrano: 63
dB ili manje
Pripravno stanje: 42 dB ili manje
i-SENSYS X C1127i
Uključen: jednostrano 63 dB ili manje / dvostrano: 64
dB ili manje
Pripravno stanje: 42 dB ili manje

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici

Crni TONER T09 (7600 stranica⁹)
Cijan TONER T09 (5900 stranica⁹)
Magenta TONER T09 (5900 stranica⁹)
Žuti TONER T09 (5900 stranica⁹)

DODATNA/OPCIONALNA OPREMA

Stavke

i-SENSYS X C1127iF:
CST.modul ladice AF1 (kaseta s 550 listova)
Telefonski komplet 6 s dugačkim kabelom (telefonska
slušalica)
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili
magnetske kartice s uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili
magnetske kartice s uniFLOW)
Komplet za MiCard B1
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke
E1

i-SENSYS X C1127i:
CST.modul ladice AF1 (kaseta s 550 listova)
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili
magnetske kartice s uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili
magnetske kartice s uniFLOW)
Komplet za MiCard B1
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke
E1

Napomene:

- ^[1] Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravno ispisivanje iz aplikacije.
- ^[2] Potreban je dodatak - komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
- ^[3] Potreban je dodatak - komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1
- ^[4] Skeniranje putem programa MF Scan ili aplikacije Canon PRINT Business
- ^[5] Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
- ^[6] Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispisivanje za Linux.
- ^[7] Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
- ^[8] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
- ^[9] Temelji se na ISO/IEC 19798
- ^[10] Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.0.

Softver i rješenja



Kompatibilnost

