



Seria i-SENSYS X C1127i

UDOSKONAL SWOJĄ FLOTĘ ROZWIĄZAŃ DO OBSŁUGI PRZEPIYWU PRACY Z DOKUMENTAMI

Wysokiej jakości, kompaktowe kolorowe drukarki wielofunkcyjne A4 z obsługą usług w chmurze



WYDAJNOŚĆ



**REGULACJA
I KONSERWACJA**



POŁĄCZENIA



ZWARTA KONSTRUKCJA



ZABEZPIECZENIA

Canon

Seria i-SENSYS X C1127i

WYDAJNOŚĆ

- Duży, szybko reagujący ekran dotykowy
- Łatwe dostosowywanie funkcji urządzenia
- Drukowanie dwustronne w standardzie
- Funkcja skanowania jednoprzebiegowego do szybkiej digitalizacji dokumentów papierowych

ZABEZPIECZENIA

- Funkcja weryfikacji systemu podczas uruchamiania chroni funkcjonalność urządzenia.
- Funkcja uwierzytelniania użytkownika zabezpiecza dostęp do urządzenia.
- Funkcja bezpiecznego drukowania zapobiega nieautoryzowanemu wyświetlaniu drukowanych materiałów.
- Opcjonalny tryb szyfrowanych plików PDF umożliwia bezpieczne skanowanie i wysyłanie dokumentów.

POŁĄCZENIA

- Zdalna konfiguracja urządzenia i sterowanie nim za pomocą aplikacji Canon Print Business
- Zgodność z usługami Mopria, Apple Air Print i Google Cloud Print
- Obsługa komunikacji NFC (tylko model C1127iF)

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

- Rozwiązanie problemów z ograniczenia kosztowymi i przestrzennymi
- Niewielkie urządzenia wyposażone w uniwersalną kasetę z tonerem
- Elastyczna konfiguracja - integracja z każdym środowiskiem biurowym
- Łatwy dostęp do wymiennych materiałów eksploatacyjnych

REGULACJA I KONSERWACJA

- Zdalna diagnostyka i pomoc pozwalają skrócić czas przestoju.
- Opcje oprogramowania oparte na chmurze i serwerach umożliwiają scentralizowanie kontroli nad flotą urządzeń.
- Dostęp do funkcji sterowania drukarką można uzyskać z poziomu komputera lub urządzeń przenośnych.
- Łatwa wymiana tonera.

KILKA FAKTÓW

i-SENSYS X C1127i

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i faksowanie
- Ekran dotykowy TFT LCD o przekątnej 5 cali (12,7 cm)
- Szybkość drukowania: 27 str./min (A4)
- Rozdzielczość drukowania: maks. 1200 × 1200 dpi
- Automatyczne drukowanie dwustronne
- Szybkość skanowania: maks. 47 obr./min
- Możliwości połączenia przez sieć, Wi-Fi, USB i kod QR
- Pojemność maksymalna podajników papieru: 900 arkuszy

i-SENSYS X C1127iF

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i faksowanie
- Ekran dotykowy TFT LCD o przekątnej 5 cali (12,7 cm)
- Szybkość drukowania: 27 str./min (A4)
- Rozdzielczość drukowania: maks. 1200 × 1200 dpi
- Automatyczne drukowanie dwustronne
- Szybkość skanowania: maks. 47 obr./min
- Możliwości połączenia przez sieć, Wi-Fi, USB, kod QR i NFC
- Pojemność maksymalna podajników papieru: 900 arkuszy
- Zgodność z platformą uniFLOW

USŁUGI

PODSTAWOWE

Bezpieczne i łatwe wykonywanie rutynowych czynności biurowych przy pomocy wbudowanego oprogramowania, np. uniFLOW Online Express, i innych usług zapewniających kompleksowe możliwości konserwacji i pomoc techniczną.



SPRZĘT



OPROGRAMOWANIE



USŁUGI

SKROJONE NA MIARĘ

Wybierz usługę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy, eliminującą zbędne obciążenia związane z zarządzaniem drukiem. Aby znaleźć odpowiednie opcje usług zarządzania drukiem, skontaktuj się z ekspertami firmy Canon i porozmawiaj z nimi o swoich wymaganiach.

UDOSKONALONE

Rozszerzenie możliwości przetwarzania w chmurze dzięki oprogramowaniu uniFLOW Online - wielofunkcyjnemu systemowi zarządzania drukiem firmy Canon



Typ urządzenia	Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe	Rozdzielczość faksu	Standardowa: 200 × 100 dpi Dokładna: 200 × 200 dpi Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi Wyjątkowo dokładna: 400 × 400 dpi Maks. 512 stron ⁵
Dostępne funkcje	i-SENSYS X C1127iF: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów i-SENSYS X C1127i: drukowanie, kopiowanie, skanowanie	Pamięć telefaksu	Maks. 281 pozycji
DRUKARKA		Szybkie wybieranie	Maks. 299 pozycji / maks. 299 numerów docelowych
Szybkość drukowania	Jednostronne: do 27 str./min (A4) do 49 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 24,5 obr./min (A4)	Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 310 miejsc docelowych
Metoda drukowania	Kolorowe drukowanie laserowe	Nadawanie sekwencyjne	Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)
Rozdzielczość drukowania	1200 × 1200 dpi	Kopia zapasowa pamięci	Tak (wysyłanie i odbiór)
Czas nagrzewania	Około 13 s lub mniej od włączenia zasilania	Faksowanie dwustronne	Przekazywanie faksu, podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko TX), DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponownie, raporty z aktywności faksu, raporty z wyników aktywności faksu, raporty z zarządzania aktywnością faksu
Czas wydruku pierwszej strony	Tryb kolorowy: około 8,6 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 7,7 s lub mniej	Inne funkcje	
Języki obsługi drukarki	UFRIL, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3	Obsługa nośników	
Czcionki	93 czcionki PCL 136 czcionek PostScript	Typ skanera	Skaner płaski, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy)
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)	Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta na 250 arkuszy Taca wielofunkcyjna na 50 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy Kaseta na 550 arkuszy
Tryb oszczędzania tonera	Tak	Podajnik papieru (opcjonalny)	Kaseta na 150 arkuszy
Zaawansowane funkcje drukowania	i-SENSY X C1127iF: Bezpieczne drukowanie Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Drukowanie kodów kreskowych ² Touch & Print (NFC) Obsługa Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Bezpieczne drukowanie Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Drukowanie kodów kreskowych ² Obsługa Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business	Odbiornik papieru	Papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier powlekany, etykiety, pocztówki, koperty
KOPIARKA		Typy nośników	Kaseta (standardowa): A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, koperty (COM10, DL, C5); rozmiary niestandardowe: min. 100 × 148 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm
Szybkość kopiowania	Jednostronne (A4): do 27 str./min Dwustronne (A4): do 21,9 obr./min	Rozmiary nośników	Taca wielofunkcyjna: A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm
Czas druku pierwszej kopii	Podajnik ADF (A4): Tryb kolorowy: około 12,0 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 10,2 s lub mniej Płyta szklana (A4): Tryb kolorowy: około 11,3 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 9,8 s lub mniej	Gramatura nośników	Kaseta (opcjonalna): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, koperty (COM10, DL, C5); rozmiary niestandardowe: min. 100 × 148 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi	Drukowanie dwustronne	Automatyczny podajnik dokumentów: od 50 do 105 g/m ² Kaseta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Rozmiar niestandardowy: min. 176 × 250 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm Od 60 do 200 g/m ²
Tryby kopiowania	Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst	INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Kopiowanie dwustronne	Dwustronne na dwustronne (automatycznie)	Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
Liczba kopii	Do 999 kopii	Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X w wer. 10.9.5 lub nowszej / Mac OS w wer. 10.15 lub nowszej / Linux®
Pomniejszanie/powiększanie	25–400% ze zmianą co 1%	Protokół sieciowy	Drukowanie: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Skanowanie: Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Usługi aplikacji TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpieczenia (sieć przewodowa): Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): Tryb infrastruktury: WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES)
Inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości		
SKANER			
Typ	Kolor		
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi		
Szybkość skanowania	Jednostronne, tryb monochromatyczny: 27 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 14 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb monochromatyczny: 47 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb kolorowy: 27 obr./min (300 × 600 dpi)		
Głębina skanowania kolorów	24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)		
Odcienie szarości	256 poziomów		
Zgodność	TWAIN, WIA, ICA		
Maks. szerokość skanowania	216 mm		
Skanowanie do wiadomości e-mail	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / zaszyfrowany PDF ³ / PDF (podpis cyfrowy) ³		
Skanowanie do komputera	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / zaszyfrowany PDF ³ / PDF (podpis cyfrowy) ³		
Skanowanie do pamięci USB	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / zaszyfrowany PDF ³ / PDF (podpis cyfrowy) ³		
Skanowanie do serwera FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / zaszyfrowany PDF ³ / PDF (podpis cyfrowy) ³		
Skanowanie do chmury	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAKS			
Szybkość pracy modemu	Tylko model i-SENSYS X C1127iF 33,6 kb/s (do 3 s/strona ⁵)		
Tryb odbioru	Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny		

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką

MF Scan Utility
Zdalny interfejs użytkownika (RUI)
Zarządzanie identyfikatorami działań
Narzędzie do kontroli stanu tonera
iW Enterprise Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń.
eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.
Zgodność z Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW / biblioteka aplikacji

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zalecany nakład miesięczny

750-4000 stron miesięcznie

Cykl pracy

Maks. 50 000 stron miesięcznie*

Szybkość procesora

800 MHz × 2

Pamięć

1 GB

Panel sterowania

Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm

Wymiary z tacami
(szer. × dł. × wys.)

471 × 469 × 460 mm

Przeźród instalacyjna
(szer. × dł. × wys.)

671 × 1312 × 966 mm

Masa

Okolo 24,5 kg

Środowisko pracy

Temperatura: od 10 do 30°C
Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

Źródło zasilania

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Pobór mocy

Maks.: okolo 1390 W
Drukowanie: okolo 530 W
Tryb gotowości: okolo 18,0 W
Tryb uśpienia: okolo 0,7 W
Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,31 kWh/tydzień¹⁰
Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ciśnienie akustyczne⁸:
i-SENSYS X C1127iF
Praca: jednostronnie 48 dB / dwustronnie 49 dB
Tryb gotowości: 26 dB
i-SENSYS X C1127i
Praca: jednostronnie 48 dB / dwustronnie 50 dB
Tryb gotowości: 28 dB

Poziom hałas

Moc akustyczna⁹:
i-SENSYS X C1127iF
Praca: jednostronnie 62 dB lub mniej / dwustronnie 63 dB lub mniej
Tryb gotowości: 42 dB lub mniej
i-SENSYS X C1127i
Praca: jednostronnie 63 dB lub mniej / dwustronnie 64 dB lub mniej
Tryb gotowości: 42 dB lub mniej

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Kasety

TONER T09, czarny (7600 stron⁹)
TONER T09, błękitny (5900 stron⁹)
TONER T09, amarantowy (5900 stron⁹)
TONER T09, żółty (5900 stron⁹)

AKCESORIA / ELEMENTY DODATKOWE

Elementy

i-SENSYS X C1127iF:
Moduł podajnika kasetowego AF1 (kaseta na 550 arkuszy)
Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem (słuchawka telefoniczna)
Zestaw do druku kodów kreskowych E1E
MiCard Multi (czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW)
MiCard Plus (czytnik kart do identyfikacji RFID lub za pomocą kart magnetycznych w uniFLOW)
Moduł czytnika MiCard B1
Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1

i-SENSYS X C1127i:
Moduł podajnika kasetowego AF1 (kaseta na 550 arkuszy)
Zestaw do druku kodów kreskowych E1E
MiCard Multi (czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW)
MiCard Plus (czytnik kart do identyfikacji RFID lub za pomocą kart magnetycznych w uniFLOW)
Moduł czytnika MiCard B1
Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1

Uwagi:

- [1] Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.
- [2] Wymagane akcesorium – zestaw do druku kodów kreskowych E1E.
- [3] Wymagane akcesorium – zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1.
- [4] Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business
- [5] Na podstawie arkusza normy ITU-T nr 1
- [6] Dystrybucja tylko przez Internet. System Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.
- [7] Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego sztytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.
- [8] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.
- [9] Na podstawie normy ISO/IEC 19798.
- [10] Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR® w wersji 3.0.

Oprogramowanie i rozwiązania



Zgodność



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.pl

Polish edition

© Canon Europa N.V., 2020