



Družina i-SENSYS X C1127i

IZBOLJŠAJTE SVOJ NABOR REŠITEV ZA DELO Z DOKUMENTI

Visoko kakovostni in kompaktni večfunkcijski barvni tiskalniki A4, ki se lahko povežejo v oblak



PRODUKTIVNOST



**NADZOR IN
VZDRŽEVANJE**



POVEZLJIVOST



KOMPAKтна ZASNOVA



VARNOST

Canon

Družina i-SENSYS X C1127i

PRODUKTIVNOST

- Velik in odziven zaslon na dotik
- Preprosto prilagajanje funkcij naprave
- Privzeto obojestransko tiskanje
- Skeniranje z enim prehodom za hitro digitalizacijo papirnih dokumentov

VARNOST

- Sistem za preverjanje ob zagonu varuje funkcionalnost naprave
- Preverjanje pristnosti uporabnika varuje dostop do naprave
- Funkcija varnega tiskanja Secure Print preprečuje nepooblaščen ogledovanje natisnjenega gradiva
- Izbirni način šifriranih PDF-jev omogoča varno skeniranje in pošiljanje dokumentov

POVEZLJIVOST

- Oddaljena nastavitve in upravljanje naprave z aplikacijo Canon Print Business
- Združljivost s storitvami Mopria, Apple Air Print in Google Cloud Print
- Podpora za tehnologijo NFC (samo model C1127iF)

KOMPAKTNA ZASNOVA

- Rešitev za omejen prostor in proračun
- Kompaktne naprave se ponašajo s kartušo s tonerjem 'vse-v-enem'
- Prilagodljiva konfiguracija za integracijo v vsako pisarniško okolje
- Enostaven dostop za zamenjavo potrošnega materiala

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

- Oddaljena diagnostika in pomoč pomagata skrajšati čas nedelovanja na minimum
- Možnosti programske opreme v oblaku in strežniku za centralizacijo upravljanja naprav
- Dostop do funkcij za upravljanje tiskalnika prek osebnega računalnika ali mobilnih naprav
- Preprosta zamenjava tonerja

PODATKI NA KRATKO

i-SENSYS X C1127i

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in faksiranje
- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Hitrost tiskanja: 27 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Hitrost skeniranja: do 47 slik na minuto
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 900 listov

i-SENSYS X C1127iF

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in faksiranje
- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Hitrost tiskanja: 27 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Hitrost skeniranja: do 47 slik na minuto
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem, kodami QR in NFC-jem
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 900 listov
- Združljivost programa uniFLOW

STORITVE

OSNOVNO

Rutinska pisarniška opravila izvajajte varno in brez težav ter izkoristite vdelano programsko opremo, vključno z uniFLOW Online Express in drugimi razpoložljivimi storitvami, ki vam omogočajo celovito vzdrževanje in podporo za napravo.



STROJNA OPREMA



PROGRAMSKA OPREMA



STORITVE

PRILAGOJENO

Izberite prilagojeno storitev, ki ustreza vašim poslovnim potrebam, in olajšajte upravljanje tiskanja. Posvetujte se s Canonovimi strokovnjaki o svojih posebnih zahtevah in najdete možnost upravljanih storitev tiskanja, ki vam ustreza.

IZBOLJŠANO

Povečajte zmožnosti oblaka s storitvijo uniFLOW Online, Canonovim večnamenskim sistemom upravljanja tiskanja

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina i-SENSYS X C1127i

Vrsta naprave	Barvna laserska naprava 'vse v enem'	FAKS	samo i-SENSYS X C1127iF
Razpoložljive funkcije	i-SENSYS X C1127iF: tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje i-SENSYS X C1127i: tiskanje, kopiranje, skeniranje	Hitrost modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran*)
TISKALNIK		Način sprejemanja	Samo faks, samodejni preklap med faksom in telefonom, odzivnik, ročno
Hitrost tiskanja	Enostransko: do 27 strani na minuto (A4) Do 49 strani na minuto (A5 - ležeče) Obojestransko: do 24,5 slike na minuto (A4)	Ločljivost faksa	Standardna: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi Do 512 strani ²
Način tiskanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom	Pomnilnik faksa	Do 281 klicev
Ločljivost tiskanja	1200 × 1200 dpi	Hitro izbiranje	Najv. 299 izbiranj/največ 299 mest
Čas ogrevanja	Pribl. 13 sekund po vklopu ali hitreje	Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 310 mest
Čas prvega natisa	Barvno: približno 8,6 sekunde ali manj Črno-belo: približno 7,7 sekunde ali manj	Zaporedno oddajanje	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3	Rezervni pomnilnik	Da (pošiljanje in sprejemanje)
Pisave	93 pisav PCL 136 pisav PostScript	Pošiljanje obojestranskih faksov	
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)	Druge funkcije	Posredovanje faksov, dvojni dostop, oddaljeni sprejem, faksiranje iz osebnega računalnika (samo oddajanje), DRPD, ECM, samodejno ponovno izbiranje, poročila o aktivnosti faksa, poročila o rezultatih aktivnosti faksa, poročila o upravljanju aktivnosti faksa
Način varčevanja s tonerjem	Da	DELO Z MEDIJI	
Funkcije naprednega tiskanja	i-SENSYS X C1127iF: Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje črtnih kod ² Touch & Print (NFC) Podpora za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje črtnih kod ² Podpora za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business	Vrsta skenerja	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)
KOPIRNI STROJ		Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 50 listov ADF za 50 listov
Hitrost kopiranja	Enostransko (A4): do 27 strani na minuto Dvostransko (A4): do 21,9 slike na minuto	Vhod papirja (izbirno)	Kaseta za 550 listov
Natis prve kopije	ADF (A4): Barvno približno 12,0 sekund ali manj Črno-belo približno 10,2 sekunde ali manj Kopirno steklo (A4): Barvno približno 11,3 sekunde ali manj Črno-belo približno 9,8 sekunde ali manj	Izhod papirja	150 listov
Ločljivost kopiranja	Do 600 × 600 dpi	Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, nalepke, razglednice, ovojnice
Načini kopiranja	Besedilo/fotografije/zemljevidi (privzeto), besedilo/fotografije/zemljevidi (kakovostno), natisnjena slika, besedilo	Velikosti medijev	Kaseta (standardno): A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm Kaseta (izbirno): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najmanj 100 × 148 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm
Obojestransko kopiranje	2-stransko na 2-stransko (samodejno)	Teža medijev	ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: najm. 128 × 139,7 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² s premazanim papirjem) Večnamenski pladenj: 60 do 176 g/m ² (do 200 g/m ² s premazanim papirjem) Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m ²
Več kopij	Do 999 kopij	Obojestransko tiskanje	Samodejno Kaseta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Velikosti po meri: najm. 176 × 250 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm od 60 do 200 g/m ²
Zmanjšanje/povečanje	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %	VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA	
Druge funkcije	Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic	Vrsta vmesnika	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
SKENER		Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Mac OS X, različica 10.9.5 in novejša/Mac OS 10.15 in novejši/Linux®
Vrsta	Barvni	Omrežni protokol	Tiskanje: LPD, RAW, tiskanje z WSD (IPv4, IPv6) Skeniranje: E-pošta, SMB, skeniranje z WSD (IPv4, IPv6), FTP-skeniranje, iFAX Programske storitve TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zaščita (žično): filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zaščita (brežžično): Način z infrastrukture: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES)
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 × 600 dpi Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi		
Hitrost skeniranja	Enostransko črno-belo: 27 slik na minuto (300 × 600 dpi) Enostransko barvno: 14 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko črno-belo: 47 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko barvno: 27 slik na minuto (300 × 600 dpi)		
Globina barvnega skeniranja	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)		
Sivine	256 odtenkov		
Združljivost	TWAIN, WIA, ICA		
Najv. širina skeniranja	216 mm		
Skeniranje v e-pošto	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF ³ /PDF (digitalni podpis) ³		
Skeniranje v osebni računalnik	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF ³ /PDF (digitalni podpis) ³		
Skeniranje v pomnilnik USB	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF ³ /PDF (digitalni podpis) ³		
Skeniranje v strežnik FTP	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/šifrirana datoteka PDF ³ /PDF (digitalni podpis) ³		
Skeniranje v oblak	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina i-SENSYS X C1127i

Programska oprema in upravljanje tiskalnika

Pripomoček za skeniranje MF
Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)
Upravljanje ID-jev oddelkov
Orodje za stanje tonerja
iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.
Univerzalni upravitelj prijav/združljivost s sistemom uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Compatibility Application Library

OSNOVNE FUNKCIJE

Priporočena mesečna naklada

Od 750 do 4000 strani na mesec

Delovni cikel

Najv. 50.000 strani na mesec⁷

Hitrost procesorja

800 MHz × 2

Pomnilnik

1 GB

Nadzorna plošča

12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik

Mere s pladnji (Š × G × V)

471 mm × 469 mm × 460 mm

Prostor za namestitev (Š × G × V)

671 mm × 1.312 mm × 966 mm

Teža

Pribl. 24,5 Kg

Delovno okolje

Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F)
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Napajanje

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Poraba

Največ: pribl. 1.390 W
Aktivno tiskanje: približno 530 W
Stanje pripravljenosti: približno 18,0 W
Način mirovanja: približno 0,7 W
Običajna poraba električne energije (TEC): 0,31 kWh na teden¹⁰

Ravni hrupa

Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hrupnost⁸:
i-SENSYS X C1127iF
Med delovanjem: enostransko 48 dB/obojeustransko 49 dB
V stanju pripravljenosti: 26 dB
i-SENSYS X C1127i
Med delovanjem: enostransko 48 dB/obojeustransko 50 dB
V stanju pripravljenosti: 28 dB

Zvočna moč⁹:
i-SENSYS X C1127iF
Med delovanjem: enostransko 62 dB ali manj/ obojeustransko 63 dB ali manj
V stanju pripravljenosti: 42 dB ali manj
i-SENSYS X C1127i
Med delovanjem: enostransko 63 dB ali manj/ obojeustransko 64 dB ali manj
V stanju pripravljenosti: 42 dB ali manj

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše

TONER T09, črn (7.600 strani⁹)
TONER T09, cijan (5.900 strani⁹)
TONER T09, magenta (5.900 strani⁹)
TONER T09, rumen (5.900 strani⁹)

DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI

Elementi

i-SENSYS X C1127iF:
Podajalni modul CST – AF1 (kaseta za 550 listov)
Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka)
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E
MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
MiCard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
Komplet dodatka za kartico MiCard – B1
Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1

i-SENSYS X C1127i:
Podajalni modul CST – AF1 (kaseta za 550 listov)
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E
MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
MiCard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
Komplet dodatka za kartico MiCard – B1
Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1

Opombe:

- ^[1] Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.
- ^[2] Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod E1E
- ^[3] Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1.
- ^[4] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.
- ^[5] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1
- ^[6] Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.
- ^[7] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- ^[8] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- ^[9] Glede na ISO/IEC 19798.
- ^[10] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

Programska oprema in rešitve



Združljivost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2020