



Séria i-SENSYS X C1127i

# VYLEPŠITE SI SVOJE RIEŠENIA PRE PRACOVNÉ TOKY DOKUMENTOV

Vysokokvalitné, kompaktné farebné multifunkčné tlačiarne formátu A4 s pripojením na cloud



**PRODUKTIVITA**



**OVLÁDANIE A ÚDRŽBA**



**MOŽNOSTI PRIPOJENIA**



**KOMPAKTNÝ DIZAJN**



**ZABEZPEČENIE**

**Canon**

---

# Séria i-SENSYS X C1127i

## PRODUKTIVITA

- Veľký a citlivý dotykový displej
- Jednoduché prispôsobenie funkcií zariadenia
- Obojstranná tlač v štandardnej výbave
- Jednoduché skenovanie na rýchlu digitalizáciu papierových dokumentov

## ZABEZPEČENIE

- Overenie systému pri spúšťaní chráni funkcie zariadenia
- Overovanie používateľov zabezpečuje prístup k zariadeniu
- Funkcie zabezpečenej tlače bráni neoprávnenému prezeraniu tlačéných materiálov
- Skenujte a posielajte dokumenty bezpečne s voliteľným režimom šifrovania súborov PDF

## MOŽNOSTI PRIPOJENIA

- Vzdialené nastavenia a ovládanie zariadenia s aplikáciou Canon Print Business
- Kompatibilné s technológiami Mopria, Apple Air Print a Google Cloud Print
- Podpora komunikácie na krátke vzdialenosti (NFC) (len model C1127iF)

## KOMPAKTNÝ DIZAJN

- Vyriešte problémy s obmedzeným priestorom a vysokými nákladmi
- Kompaktné zariadenia obsahujú tonerovú kazetu typu „všetko v jednom“
- Flexibilná konfigurácia zapadne do každého kancelárskeho prostredia
- Jednoduchý prístup pri výmene spotrebného materiálu

## OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

- Diagnostika a pomoc na diaľku pomáhajú minimalizovať prestoje
- Možnosti cloudového a serverového softvéru centralizujú ovládanie celej skupiny zariadení
- Prístup k funkciám ovládania tlačiarne prostredníctvom PC alebo mobilných zariadení
- Jednoduchá výmena toneru

## ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

### i-SENSYS X C1127i

- Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a faxovanie
- 5-palcová (12,7 cm) dotyková obrazovka TFT LCD
- Rýchlosť tlače: 27 str./min (A4)
- Rozlíšenie tlače: až do 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- Rýchlosť skenovania: až do 47 obr./min
- Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB a QR kódu
- Max. vstupná kapacita na papier: 900 listov

### i-SENSYS X C1127iF

- Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a faxovanie
- 5-palcová (12,7 cm) dotyková obrazovka TFT LCD
- Rýchlosť tlače: 27 str./min (A4)
- Rozlíšenie tlače: až do 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- Rýchlosť skenovania: až do 47 obr./min
- Sieťové rozhranie, pripojenie prostredníctvom Wi-Fi, USB, QR kódu a NFC
- Max. vstupná kapacita na papier: 900 listov
- Kompatibilita s riešením uniFLOW

## SLUŽBY

### ZÁKLADNÁ VERZIA

Stvorená na bezpečné a bezproblémové vykonávanie bežných kancelárskych úkonov s využitím vstavaného softvéru vrátane uniFLOW Online Express a ďalších dostupných služieb, ktoré ponúkajú kompletnú údržbu a podporu zariadení



HARDVÉR



SOFTVÉR



SLUŽBY

### VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU

Vyberte si službu šitú na mieru potrebám svojho podniku tým, že odstránite zbytočné bremená súvisiace so správou tlače. Vaše špecifické požiadavky máte možnosť konzultovať s odborníkmi spoločnosti Canon a spoločne nájsť na mieru šité možnosti riadených tlačových služieb

### ROZŠÍRENÁ VERZIA

Rozšírte možnosti cloudu za pomoci softvéru uniFLOW Online, univerzálnej služby na správu tlače od spoločnosti Canon

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria i-SENSYS X C1127i

<b>Typ zariadenia</b>	Farebné laserové multifunkčné zariadenie	<b>Pamäť faxu</b>	Až 512 strán <sup>5</sup>
<b>Dostupné funkcie</b>	i-SENSYS X C1127iF: tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie i-SENSYS X C1127i: tlač, kopírovanie, skenovanie	<b>Rýchle voľby</b>	Až 281 volieb
<b>TLAČIARENĚ</b>		<b>Skupinové voľby/ciele</b>	Max. 299 volaní/max. 299 cieľov
<b>Rýchlosť tlače</b>	Jednostranná tlač: až do 27 str./min (A4) až do 49 str./min (A5 – na šírku) Obojstranná tlač: až 24,5 obr./min (A4)	<b>Sekvenčné vysielanie</b>	Max. 310 cieľov
<b>Metóda tlače</b>	Farebná tlač laserovým lúčom	<b>Zálohovanie pamäte</b>	Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash)
<b>Rozlíšenie tlače</b>	1 200 x 1 200 dpi	<b>Obojstranné faxovanie</b>	Áno (prenos a príjem)
<b>Čas zahrievania</b>	pribl. 13 sekúnd alebo menej od zapnutia	<b>Ďalšie funkcie</b>	Odoslanie faxu ďalej, dvojitý prístup, diaľkový príjem, PC Fax (iba TX), DRPD, ECM, automatické opätovné vytáčanie, hlásenia aktivity faxu, hlásenia výsledkov aktivity faxu, hlásenia správy aktivity faxu
<b>Čas vytlačenia prvého výtlačku</b>	Farebné približne: 8,6 sekundy alebo menej Čiernobiely približne: 7,7 sekundy alebo menej	<b>MANIPULÁCIA S MÉDIAMI</b>	
<b>Jazyky tlačiarne</b>	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3	<b>Typ skenera</b>	Predlohové sklo, 2-stranný automatický podávač dokumentov (jednodprechodový)
<b>Pisma</b>	93 písiem PCL 136 písiem PostScript	<b>Vstup papiera (štandardný)</b>	Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 50 listov Automatický podávač dokumentov na 50 listov
<b>Okraje tlače</b>	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo 10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)	<b>Vstup papiera (voliteľný)</b>	Kazeta na 550 listov
<b>Režim šetrenia tonera</b>	Áno	<b>Výstup papiera</b>	150 listov
<b>Rozšírené funkcie tlače</b>	i-SENSY X C1127iF: Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač čiarových kódov <sup>2</sup> Touch & Print (NFC) Podpora funkcie Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač čiarových kódov <sup>2</sup> Podpora funkcie Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business	<b>Typy médií</b>	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, etiketa, pohľadnica, obálka
<b>KOPÍRKA</b>		<b>Velkosti médií</b>	Kazeta (štandardná): A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5), vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
<b>Rýchlosť kopírovania</b>	Jednostranná tlač (A4): až do 27 str./min Obojstranná tlač (A4): až do 21,9 obr./min		Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
<b>Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)</b>	Automatický podávač dokumentov (A4): Farebné pribl. 12,0 sekundy alebo menej Čiernobiely pribl. 10,2 sekundy alebo menej Predlohové sklo (A4): Farebné pribl. 11,3 sekundy alebo menej Čiernobiely pribl. 9,8 sekundy alebo menej	<b>Hmotnosti médií</b>	Kazeta (voliteľná): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5), vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
<b>Rozlíšenie kópie</b>	Až 600 x 600 dpi	<b>Obojstranná tlač</b>	Automatický podávač dokumentov: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, vlastné veľkosti: min. 128 x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
<b>Režimy kopírovania</b>	Text/fotografia/mapa (predvolené), Text/fotografia/mapa (kvalita), Vytlačený obrázok, Text		Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (kriedový papier až do 200 g/m <sup>2</sup> ) Viacúčelový zásobník: 60 až 176 g/m <sup>2</sup> (kriedový papier až do 200 g/m <sup>2</sup> ) Automatický podávač dokumentov: 50 až 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Obojstranné kopírovanie</b>	Obojstranné na obojstranné (automatické)		Automatický podávač dokumentov: 50 až 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Viacnásobná kópia</b>	Až 999 kópií	<b>Obrazová tlač</b>	Automaticky Kazeta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Vlastná veľkosť – min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 až 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Zmenšenie/zväčšenie</b>	25 - 400 % v 1 % prírastkoch	<b>ROZHRANIE A SOFTVÉR</b>	
<b>Ďalšie funkcie</b>	Vymazanie rámu, koláž, 2 na 1, 4 na 1, kopírovanie identifikačnej karty	<b>Typ rozhrania</b>	Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
<b>SKENER</b>		<b>Kompatibilita s operačnými systémami</b>	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Mac OS X verzia 10.9.5 a novšia/Mac OS 10.15 a novšia Linux®
<b>Typ</b>	Farebné	<b>Sieťový protokol</b>	Tlač: LPD, RAW, tlač WSD (IPv4, IPv6) Skenovanie: E-mail, SMB, skenovanie WSD (IPv4, IPv6), skenovanie FTP, iFAX Aplikačné služby TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	Optické: až 600 x 600 dpi Rozšírené: až 9 600 x 9 600 dpi		Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečenie (kábelový prenos): filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): Režim infraštruktúry: WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK(AES)
<b>Rýchlosť skenovania</b>	Jednostranne čiernobiely: 27 obr./min (300 x 600 dpi) (300 x 600 dpi) Jednostranne farebné: 14 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranne čiernobiely: 47 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranne farebné: 27 obr./min (300 x 600 dpi)		
<b>Farebná hĺbka skenovania</b>	24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)		
<b>Odtiene sivéj</b>	256 úrovní		
<b>Kompatibilita</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Max. šírka skenovania</b>	216 mm		
<b>Skenovanie do e-mailu</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/sífované PDF <sup>3</sup> /PDF (Digitálny podpis) <sup>3</sup>		
<b>Skenovanie do počítača</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/sífované PDF <sup>3</sup> /PDF (Digitálny podpis) <sup>3</sup>		
<b>Skenovanie na pamätový kľúč USB</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/sífované PDF <sup>3</sup> /PDF (Digitálny podpis) <sup>3</sup>		
<b>Skenovanie na server FTP</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/sífované PDF <sup>3</sup> /PDF (Digitálny podpis) <sup>3</sup>		
<b>Skenovanie do cloudu</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		
<b>FAX</b>			
<b>Rýchlosť modemu</b>	Len model i-SENSYS X C1127iF 33,6 kb/s (do 3 s/str. <sup>5</sup> )		
<b>Režim prijímania</b>	Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručné		
<b>Rozlíšenie faxu</b>	Štandardné: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Veľmi jemné: 200 x 400 dpi Extrémne jemné: 400 x 400 dpi		

## Softvér a správa tlačiarne

MF Scan Utility  
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI)  
Správa ID oddelení  
Nástroj na zisťovanie stavu tonera  
Konzola na správu iW Enterprise Management  
Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení  
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika  
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/knižnica aplikácií kompatibilná s platformou uniFLOW

## VŠEOBECNÉ FUNKCIE

### Odporúčaný mesačný objem tlače

750 až 4 000 strán za mesiac

### Pracovné zaťaženie

Max. 50 000 strán za mesiac<sup>7</sup>

### Rýchlosť procesora

800 MHz x 2

### Pamäť

1 GB

### Ovládací panel

12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD

### Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V)

471 mm x 469 mm x 460 mm

### Priestor na inštaláciu (Š x H x V)

671 mm x 1 312 mm x 966 mm

### Hmotnosť

pribl. 24,5 kg

### Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)  
Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

### Zdroj napájania

220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

### Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 390 W  
Tlač v aktívnom režime: pribl. 530 W  
Pohotovostný režim: pribl. 18,0 W  
Režim spánku: pribl. 0,7 W  
Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,31 kWh/týždeň<sup>10</sup>  
Podrobné informácie týkajúce sa nariadenia Lot26 nájdete na adrese: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Úrovně hluku

Akustický tlak<sup>6</sup>:  
i-SENSYS X C1127iF  
Aktívny režim: jednostranne 48 dB/obojsstranne 49 dB  
Pohotovostný režim: 26 dB  
i-SENSYS X C1127i  
Aktívny režim: jednostranne 48 dB/obojsstranne 50 dB  
Pohotovostný režim: 28 dB

Akustický výkon<sup>6</sup>:  
i-SENSYS X C1127iF  
Aktívny režim: jednostranne 62 dB alebo menej/  
obojsstranne 63 dB alebo menej  
Pohotovostný režim: 42 dB alebo menej  
i-SENSYS X C1127i  
Aktívny režim: jednostranne 63 dB alebo menej/  
obojsstranne 64 dB alebo menej  
Pohotovostný režim: 42 dB alebo menej

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

### Kazety

TONER T09 čierny (7 600 strán<sup>9</sup>)  
TONER T09 azurový (5 900 strán<sup>9</sup>)  
TONER T09 purpurový (5 900 strán<sup>9</sup>)  
TONER T09 žltý (5 900 strán<sup>9</sup>)

## PRÍSLUŠENSTVO/ MOŽNOSTI

### Položky

i-SENSYS X C1127iF:  
Kazetový podávací modul AF1 (kazeta s kapacitou 550 listov)  
Dlhý kábel tel. súpravy 6 (telefónna súprava)  
Súprava na tlač čiarových kódov EIE  
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)  
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)  
Súprava príslušenstva MiCard B1  
Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1

i-SENSYS X C1127i:  
Kazetový podávací modul AF1 (kazeta s kapacitou 550 listov)  
Súprava na tlač čiarových kódov EIE  
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)  
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)  
Súprava príslušenstva MiCard B1  
Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1

## Poznámky:

- [1] Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.
- [2] Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov EIE
- [3] Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1.
- [4] Skenovanie pomocou nástroja MF Scan Utility alebo aplikácie Canon PRINT Business
- [5] Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1
- [6] Len webová distribúcia. Podpora pre Linux: len tlač.
- [7] Cyklus zataženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zataženia môže skrátiť životnosť produktu.
- [8] Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296
- [9] Podľa normy ISO/IEC 19798
- [10] Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0.

## Softvér a riešenia



## Kompatibilita

