



Seria i-SENSYS X C1127i

PËRMIRËSONI FLOTËN TUAJ TË ZGJIDHJEVE TË CIKLIT TË DOKUMENTEVE

Printerë shumëfunksionalë me ngjyra, A4, kompaktë, të cilësisë së lartë, e mundësi lidhjeje në retë kompjuterike



PRODUKTIVITET



**KOMANDIMI DHE
MIRËMBAJTJA**



LIDHJET



MODELIM KOMPAKT



SIGURI

Canon

Seria i-SENSYS X C1127i

PRODUKTIVITET

- Ekran i madh reagues me prekje
- Personalizim i lehtë i funksioneve të pajisjes
- Printim dyanësh si standard
- One Pass Scan për digjitalizim të shpejtë të dokumenteve të letrës

SIGURI

- Verify System at Start-up mbron funksionimin e pajisjes
- User Authentication siguron hyrjen në pajisje
- Funksioni Secure Print parandalon shikimin e paautorizuar të materialit të printuar
- Skanoni e dërgojini dokumentet në formë të sigurt me modalitetin opsional Encrypted PDF

LIDHJET

- Konfiguroni dhe komandojini pajisjet në distancë me Canon Print Business App
- Përputhet me Mopria, Apple Air Print dhe Google Cloud Print
- Mbështetje për komunikim fushe në afërsi (NFC) (vetëm C1127iF)

KOMPAKTËSI

- Zgjidhni kufizimet në kosto dhe hapësirë
- Pajisjet kompakte vijnë me fishek të njësuar toneri
- Konfigurimi fleksibël integrohet në çfarëdo ambienti zyre
- Arritje e lehtë për zëvendësimin e pjesëve të konsumit

KOMANDIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Diagnostikimi dhe asistenca në distancë ndihmojnë në minimizimin e ndërprerjeve të punës
- Opsionet e programeve me bazë reje kompjuterike dhe serveri centralizojnë komandimin e flotës
- Hapini funksionet e komandimit të printerit përmes kompjuterit apo pajisjeve portative
- Zëvendësim i lehtë i fishekut të tonerit

FAKTE TË SHPEJTA

i-SENSYS X C1127i

- Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 27ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Shpejtësia e skanimit: deri në 47ipm
- Lidhje rrjeti, Wi-Fi, USB dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

i-SENSYS X C1127iF

- Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 27ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Shpejtësia e skanimit: deri në 47ipm
- Lidhje me rrjet, Wi-Fi, USB, kod QR dhe NFC
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë
- Përputhshmëria e uniFLOW

SHËRBIMET

BAZË

Veprimet rutinë të zyrës kryejini me siguri e lehtësi me anë të softuerit të integruar, duke përfshirë "uniFLOW Online Express" dhe shërbime të tjera të disponueshme, duke ofruar një mirëmbajtje dhe mbështetje tërësore për pajisjet



HARDUER



SOFTUER



SHËRBIME

ME POROSI

Zgjidhni një shërbim me porosi që u përshtatet nevojave të biznesit tuaj duke evituar barrët e panevojshme në menaxhimin e printimeve. Konsultohuni me ekspertët e "Canon" për kërkesat tuaja konkrete për gjetjen e opsionit të duhur të shërbimeve të menaxhuara të printimit

TË PËRMIRËSUARA

Zgjeroni aftësitë e resë kompjuterike me anë të sistemit të njësuar të menaxhimit të printimeve "Canon uniFLOW Online"

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria i-SENSYS X C1127i

Lloji i pajisjes	Të gjitha-në-një me ngjyra lazer
Funksionet e disponueshëm	i-SENSYS X C1127iF: printim, fotokopjim, skanim dhe faks i-SENSYS X C1127i: Printim, fotokopjim, skanim
PRINTERI	
Shpejtësia e printimit	Njëanëshe: Deri në 27 ppm (A4) Deri në 49 ppm (A5 horizontal) Dyanëshe: Deri në 24.5 ipm (A4)
Mënyra e printimit	Printim me dritë lazeri me ngjyra
Rezolucioni i printimit	1200 x 1200 dpi
Koha e ngrohjes	Afro 13 sekonda e poshtë nga ndezja
Koha e nxjerrjes së printimit të parë	Me ngjyra afro: 8,6 sekonda ose më pak Mono afro: 7,7 sekonda ose më pak
Gjuhët e printerit	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
Fontet	93 fonte PCL 136 fonte PostScript
Marzhet e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (Zarf)
Modaliteti i ruajtjes së bojës	Po
Veçoritë e përparura të printimit	i-SENSY X C1127iF: Printim i Sigurt Printimi nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF) Printimi i barkodeve ² Touch & Print (NFC) Gati për Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business Android; i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit të printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Printim i Sigurt Printimi nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF) Printimi i barkodeve ² Gati për Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business Android; i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit të printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT Business
FOTOKOPJUES	
Shpejtësia e kopjimit	Në një anë (A4): Deri në 27 faqe/min Dyanëshe (A4): Deri në 21.9 ipm
Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)	ADF (A4): Ngjyra përafër. 12.0 sekonda e poshtë Mono përafër. 10.2 sekonda ose më pak Xhami (A4): Ngjyra përafër. 11.3 sekonda e poshtë Mono përafër. 9.8 sekonda e poshtë
Rezolucioni i kopjimit	Deri në 600 x 600 dpi
Modalitetet e kopjimit	Teks/Fotografi/Hartë (E paracaktuar),Teks/Fotografi/Hartë (cilësia), Imazhi i printuar, Tekst
Kopjim nga të dy anët	2-anësh në 2-anësh (automatik)
Kopjim i shumëfishtë	Deri në 999 kopje
Zvogëlimi / Zmadhimi	25-400% në rritje 1%
Karakteristika të tjera	Heqja e Kornizës, Ngjitje, 2 në 1, 4 në 1, Kopjimi i kartës së ID
SKANER	
Tipi	Ngjyra
Rezolucioni i skanimit	Optik: Deri në 600 x 600 dpi I përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi
Shpejtësia e skanimit	Mono njëanëshe: 27ipm (300x600dpi) Ngjyra njëanëshe: 14ipm (300x600dpi) Mono dyanëshe: 47ipm (300x600dpi) Ngjyra dyanëshe: 27ipm (300x600dpi)
Thellësia e skanimit me ngjyra	24 bit/24 bit (hyrje/dalje)
Shkallë gri	256 nivele
Pajtueshmëria	TWAIN , WIA, ICA
Nr. maks. e skanimit	216mm
Skanim në Email	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/ Encrypted PDF ³ /PDF (nënshkrim digjital) ³
Skanimi te kompjuteri	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/ Encrypted PDF ³ /PDF (nënshkrim digjital) ³
Skanim në pajisje memorje USB	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/ Encrypted PDF ³ /PDF (nënshkrim digjital) ³
Skanimi në FTP	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/ Encrypted PDF ³ /PDF (nënshkrim digjital) ³
Skanimi në renë kompjuterike	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Shpejtësia e Modemit	Vetëm i-SENSYS X C1127iF 33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe ⁵)
Modaliteti i marrjes	Vetëm Faks, Faks/Telefon me Zgjedhje Automatike, Mënyrë Përgjigjeje, Manual
Rezolucioni i faksit	Standard: 200 x 100 dpi E mirë: 200 x 200 dpi E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi

Kujtesa e FAX
Numrat e shpejtë
Thirrjet në grup/ destinacionet
Transmetimi me Sekuencë
Kopje rezervë e kujtesës

Faks dyanësh
Karakteristika të tjera

TRAJTIMI I MEDIAVE
Lloji i skanerit
Futja e letrës (standarde)

Futja e Letrës (Opsion)
Dalja e letrës
Llojet e mediave

Madhësia e mediave

Peshat e mediave

Printimi nga të dyja anët

NDËRFAQJA DHE PROGRAMI KOMPJUTERIK
Lloji i ndërfaqes

Pajtueshmëria e Sistemit të Funksionimit

Protokolli i Rrjetit

Deri në 512 faqe ⁵
Dero në 281 çelësa
Nr. maks. 299 formime të numrit / Maks. 299 destinacione
Nr. maks. 310 destinacione
Rikuperim i përhershëm i memorjes të faksit (Rikupero me memorjen flesh)
Po (Transmeto dhe Merr)
Transferimi në numër faksi, Akses i dyfishtë, Marrja në largësi, Faksi në kompjuter (vetëm tekst), DRPD, ECM, Ritefonimi automatik, Raportet e aktivitetit të faksit, Raportet e rezultatit të aktivitetit të faksit, Raportet e menaxhimit të aktivitetit të faksit

Platen, ADF me 2 anë (një kalim i vetëm)

Kasetë me 250 fletë
Sirtar me shumë funksione me 50 fletë ADF me 50 fletë

Kasetë me 550 fletë
150 fletë

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyra, letër e veshur, etiketë, kartolinë, zarf

Kasetë (Standarde): A4, A5, A5 (horizontale), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Kartolinë, Zarf (COM10, DL, C5), Përmasa të posaçme: min. 100 x 148 mm Maks. 216.0 x 355.6 mm.
--

Sirtari shumëfunksional: A4, A5, A5 (horizontale), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Kartolinë, Skedë, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Përmasa të posaçme: min. 76.2 x 127 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.
--

Kasetë (Opsionale): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Kartolinë, Zarf (COM10, DL, C5), Përmasa të posaçme: Min. 100 x 148 mm Maks. 216.0 x 355.6 mm.
--

ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Përmasa të posaçme: min. 128 x 139,7 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm
--

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 163 g/m ² (Deri në 200 g/m ² me letër me veshje) Sirtar shumë funksional: 60 deri në 176 g/m ² (Deri në 200 g/m ² me letër me veshje) ADF: 50 deri në 105 g/m ²
--

Automatik Kaseta: A4, B5, ligjore, letër, ekzekutive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Përmasa të posaçme - min. 176 x 250 mm maks. 215.9 x 355.6 mm 60 deri në 200 g/m ²
--

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 /Mac OS X version 10.9.5 e lart / Mac OS 10.15 e lart, Linux®

Printo: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) Skano: Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Shërbimet e Aplikimit TCP/IP: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP para SMTP (IPv4,IPv6)

DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)

Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Siguria (me kabëll): Filtrimi i adresave IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
--

Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Modaliteti i pikëhyrjes: WPA2-PSK(AES)

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria i-SENSYS X C1127i

Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit

Shërbimi i skanimit MF,
Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI),
Menaxhim ID Departamenti,
Mjeti i statusit të tonerit,
Program me bazë iW Enterprise Management
Console Server për menaxhimin e centralizuar të një
flote pajisjesh
eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur
shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull
matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe
diagnostikimet në distancë.
Universal Log-in Manager / uniFLOW online /
uniFLOW online Express / uniFLOW Compatibility
Application Library

VEÇORI TË PËRGJITHSHME

Vëllimi i printimit i
rekomanduar në muaj

750 - 4 000 faqe në muaj

Cikli i punës

Nr. maks. 50,000 faqe në muaj⁷

Shpejtësia e procesorit

800 MHz x 2

Memoria

1GB

Paneli i kontrollit

Ekran 12.7 cm LCD me prekje, me ngjyra

Përmasat me sirtarë
(Gj x Th x L)

471 mm x 469 mm x 460 mm

Hapësira e instalimit
(Gj x Th x L)

671 mm x 1 312 mm x 966 mm

Pesha

Afro 24,5 Kg

Ambienti i përdorimit

Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F)
Lagështira: 20 deri 80% RH (pa kondensim)

Energjia

220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Konsumi i energjisë

Maksimumi: afro 1 390 W
Printim aktiv: afro 530W
Në gatishmëri: afro 18,0 W
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht, 0,7 W
Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.31 kWh/javë¹⁰
Për informacione të detajuara në lidhje me rregulloren
Lot26, vizitoni: [http://www.canon-europe.com/For_](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)
[Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Nivelet e zhurmës

Presioni akustik⁸:
i-SENSYS X C1127iF
Aktiv: njëanëshe 48 dB / dyanëshe 49 dB
Në pritje: 26 dB
i-SENSYS X C1127i
Aktiv: njëanëshe 48 dB / dyanëshe 50 dB
Në pritje: 28 dB

Fuqia zanore⁹:
i-SENSYS X C1127iF
Aktiv: Njëanësh 62 dB a më pak / Dyanësh 63 dB a
më pak
Pasiv: 42dB a më pak
i-SENSYS X C1127i
Aktiv: Njëanësh 63dB a më pak / Dyanësh 64 dB a
më pak
Pasiv: 42dB a më pak

PJESËT E KONSUMIT

Fishekë boje

TONER T09 me të zezë (7,600 faqe⁹)
TONER T09 me të kaltër (5,900 faqe⁹)
TONER T09 me rozë (5,900 faqe⁹)
TONER T09 me të verdhë (5,900 faqe⁹)

PAJISJE SHITESË/ OPSIONE

Artikuj

i-SENSYS X C1127iF:
CST.Feeding Module-AF1 (kaseta me 550 fletë)
Kordon i gjatë TEL 6 Kit (receptori)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID
ose karta magnetike uniFLOW)
MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID
ose karta magnetike uniFLOW)
MiCard Attachment Kit- B1
Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1

i-SENSYS X C1127i:
CST.Feeding Module-AF1 (kaseta me 550 fletë)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID
ose karta magnetike uniFLOW)
MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID
ose karta magnetike uniFLOW)
MiCard Attachment Kit- B1
Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1

Shënime:

- ^[1] Mbështeten vetëm komandat. Kërkohej drejter i palëve të treta ose printim nga aplikacioni.
- ^[2] Aksesori - Nevojitet Barcode Printing Kit-E1E
- ^[3] Aksesori - Nevojitet Send PDF Security Feature Set-E1
- ^[4] Skanimi me Mjetin e skanimit MF ose aplikacionin Canon PRINT Business
- ^[5] Sipas nr. të grafikut standard ITU-T. 1
- ^[6] Shpërndarja vetëm në ueb. Linux lejon vetëm printimin.
- ^[7] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit
- ^[8] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296
- ^[9] Bazuar në ISO/IEC 19798
- ^[10] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

Softuer dhe zgjidhje



Pajtuueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2020