



Seriya i-SENSYS X C1127i

# UNAPREDITE SISTEM REŠENJA ZA RADNI PROCES DOKUMENATA

Veoma kvalitetni, kompaktni višefunkcionalni A4 štampači u boji sa povezivanjem na informatički oblak



**PRODUKTIVNOST**



**KONTROLA I  
ODRŽAVANJE**



**POVEZIVANJE**



**KOMPAKTAN DIZAJN**



**BEZBEDNOST**

**Canon**

---

# Seriya i-SENSYS X C1127i

## PRODUKTIVNOST

- Veliki, dinamični ekran osjetljiv na dodir
- Lako prilagođavanje funkcija uređaja
- Dvostrano štampanje kao standard
- Skeniranje u jednom prolazu, za brzu digitalizaciju papirnih dokumenata

## BEZBEDNOST

- Sistem provjere pri pokretanju štiti funkcije uređaja
- Potvrda identiteta korisnika štiti pristup uređaju
- Funkcija bezbednog štampanja sprečava neovlašćeno pregledanje odštampanog materijala
- Skenirajte i bezbedno šaljite dokumente uz opcioni režim za šifrovani PDF

## POVEZIVANJE

- Daljinsko podešavanje i upravljanje uređajem pomoću aplikacije Canon Print Business
- Kompatibilnost sa Mopria, Apple Air Print i Google Cloud Print
- Podrška za Near Field Communication (NFC) (samo C1127iF)

## KOMPAKTAN DIZAJN

- Rešite ograničenja u vezi sa troškovima i prostorom
- Kompaktni uređaji sa kartridžom sa tonerom sve-u-jednom
- Fleksibilna konfiguracija za uklapanje u svako kancelarijsko okruženje
- Lak pristup za zamenu potrošnog materijala

## KONTROLA I ODRŽAVANJE

- Daljinska dijagnostika i pomoć svode vreme neoperativnosti na minimum
- Softverske opcije zasnovane na informatičkom oblaku i serveru centralizuju upravljanje sistemom
- Pristup funkcijama za kontrolu štampača pomoću računara ili mobilnih uređaja
- Laka zamena tonera

## BRZE ČINJENICE

### i-SENSYS X C1127i

- Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i razmena faksova
- TFT LCD ekran od 5 inča / 12,7 cm osjetljiv na dodir
- Brzina štampe: 27 stranica u minuti (A4)
- Rezolucija štampe: do 1200 x 1200 tpi
- Automatsko dvostrano štampanje
- Brzina skeniranja: do 47 slika u minuti
- Povezivanje pomoću mreže, Wi-Fi, USB i QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

### i-SENSYS X C1127iF

- Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i razmena faksova
- TFT LCD ekran od 5 inča / 12,7 cm osjetljiv na dodir
- Brzina štampe: 27 stranica u minuti (A4)
- Rezolucija štampe: do 1200 x 1200 tpi
- Automatsko dvostrano štampanje
- Brzina skeniranja: do 47 slika u minuti
- Mrežna, Wi-Fi, USB, QR kôd i NFC veza
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova
- uniFLOW kompatibilnost

## USLUGE

### OSNOVNE

Bezbedno i lako obavljajte rutinske kancelarijske operacije pomoću ugrađenog softvera, uključujući uniFLOW Online Express, i drugih dostupnih usluga, za kompletno održavanje i podršku za uređaj



### HARDVER



### SOFTVER



### USLUGE

### NAMENSKE

Odaberite prilagođenu uslugu koja odgovara vašim poslovnim potrebama uklanjajući nepotrebne zadatke za upravljanje štampom. Konsultujte se sa stručnjacima kompanije Canon u vezi sa specifičnim zahtevima kako biste pronašli odgovarajuću opciju za usluge upravljanja štampanjem

### UNAPREĐENE

Proširite mogućnosti u vezi sa informatičkim oblakom uz uniFLOW Online, sveobuhvatni sistem za upravljanje štampom kompanije Canon

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Seriya i-SENSYS X C1127i

<b>Tip mašine</b>	Višenamenski laserski uređaj u boji	<b>Brzina modema</b>	33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici <sup>5</sup> )
<b>Dostupne funkcije</b>	i-SENSYS X C1127iF: štampanje, kopiranje, skeniranje i faks i-SENSYS X C1127i: štampanje, kopiranje i skeniranje	<b>Režim primanja</b>	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno
<b>ŠTAMPAČ</b>		<b>Rezolucija faksa</b>	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi Ultrafino: 400 x 400 tpi Do 512 stranica <sup>5</sup>
<b>Brzina štampe</b>	Jednostrano: Do 27 stranica u minuti (A4) Do 49 stranica u minuti (A5 položeno) Dvostrano: Do 24,5 slika u minuti (A4)	<b>Memorija faksa</b>	Do 281 broj
<b>Način štampanja</b>	Lasersko štampanje u boji	<b>Brojevi za brzo biranje</b>	maks. 299 brojeva/maks. 299 odredišta
<b>Rezolucija štampe</b>	1200 x 1200 tpi	<b>Grupno biranje/odredišta</b>	maks. 310 odredišta
<b>Vreme zagrevanja</b>	Približno Najviše 13 sekundi od uključivanja	<b>Sekvencijalni prenos</b>	Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)
<b>Vreme do prvog otiska</b>	U boji približno: 8,6 sekundi ili manje Crno-belo približno: 7,7 sekundi ili manje	<b>Rezervna kopija memorije</b>	Da (slanje i primanje)
<b>Jezici štampača</b>	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3	<b>Dvostrano slanje faksova</b>	Prosleđivanje faksova, dvostruki pristup, daljinski prijem, PC faks (samo TX), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, Izveštaji o aktivnosti faksa, Izveštaji o rezultatima aktivnosti faksa, Izveštaji o upravljanju aktivnostima faksa
<b>Fontovi</b>	93 PCL fonta 136 PostScript fontova	<b>Ostale funkcije</b>	
<b>Margine za štampu</b>	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)	<b>RAD SA MEDIJIMA</b>	
<b>Režim štednje tonera</b>	Da	<b>Tip skenera</b>	Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)
<b>Napredne funkcije štampanja</b>	i-SENSYS X C1127iF: Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje bar-kodova <sup>2</sup> Touch & Print (NFC) Podrška za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje bar-kodova <sup>2</sup> Podrška za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business	<b>Ulaz za papir (standardni)</b>	Kaseta za 250 listova Višenamensko ležište za 50 listova ADF sistem za 50 listova
<b>MAŠINA ZA KOPIRANJE</b>		<b>Ulaz za papir (opcija)</b>	Kaseta za 550 listova
<b>Brzina kopiranja</b>	Jednostrano (A4): do 27 stranica u minuti Dvostrano (A4): do 21,9 slika u minuti	<b>Izlaz za papir</b>	150 listova
<b>Vreme do prvog otiska (FCOT)</b>	ADF (A4): U boji: približno 12 sekundi ili manje Crno-belo: približno 10,2 sekundi ili manje Staklena površina (A4): U boji: približno 11,3 sekunde ili manje Crno-belo: približno 9,8 sekundi ili manje	<b>Tipovi medija</b>	Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazan papir, nalepnica, razglednica, koverta
<b>Rezolucija kopiranja</b>	Do 600 x 600 tpi	<b>Veličine medija</b>	Kaseta (standardna): A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, koverte (COM10, DL, C5), prilagođene veličine: min. 100 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.
<b>Režimi kopiranja</b>	Tekst/fotografija/mapa (podrazumevano), tekst/fotografija/mapa (kvalitet), odštampana slika, tekst		Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverte (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.
<b>Dvostrano kopiranje</b>	Obostrano na obostrano (automatski)	<b>Težine medija</b>	Kaseta (opciona): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, koverte (COM10, DL, C5), prilagođene veličine: Min. 100 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.
<b>Više kopija</b>	Do 999 kopija	<b>Dvostrano štampanje</b>	Automatsko Kaseta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Prilagođena veličina – min. 176 x 250 mm maks. 215,9 x 355,6 mm 60 do 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Umanjivanje/uvećavanje</b>	25-400% u koracima od 1%	<b>INTERFEJS I SOFTVER</b>	
<b>Ostale funkcije</b>	Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte	<b>Tip interfejsa</b>	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
<b>SKENER</b>		<b>Kompatibilnost sa operativnim sistemima</b>	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 / Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.15 i novije Linux® <sup>6</sup>
<b>Tip</b>	U boji	<b>Mrežni protokol</b>	Štampanje: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Skeniranje: E-pošta, SMB, WSD-Scan (IPv4, Ipv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP aplikativne usluge: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezbednost (žična veza): filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES)
<b>Rezolucija skeniranja</b>	Optički: do 600 x 600 tpi Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi		
<b>Brzina skeniranja</b>	Jednostrano monohromatski: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 14 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano monohromatski: 47 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano u boji: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi)		
<b>Dubina skeniranja u boji</b>	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)		
<b>Nijanse sive</b>	256 nivoa		
<b>Kompatibilnost</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>maks. širina za skeniranje</b>	216 mm		
<b>Skeniranje u e-poštu</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF <sup>3</sup> /PDF (digitalni potpis) <sup>3</sup>		
<b>Skeniranje na računar</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF <sup>3</sup> /PDF (digitalni potpis) <sup>3</sup>		
<b>Skeniranje na USB memorijski uređaj</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF <sup>3</sup> /PDF (digitalni potpis) <sup>3</sup>		
<b>Skeniranje na FTP</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF <sup>3</sup> /PDF (digitalni potpis) <sup>3</sup>		
<b>Skeniranje u informatički oblak</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		
<b>FAKS</b>	Samo i-SENSYS X C1127iF		

## Softver i upravljanje štampačem

MF Scan Utility,  
Remote User Interface (RUI),  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,  
iW Enterprise Management Console softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja zasnovan na serveru  
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.  
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW kompatibilnost / Application Library

## OPŠTE KARAKTERISTIKE

Preporučeni mesečni obim štampe	750 do 4.000 stranica mesečno
Radni ciklus	maks. 50.000 stranica mesečno <sup>7</sup>
Brzina procesora	800 MHz x 2
Memorija	1 GB
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	471 x 469 x 460 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	671 x 1.312 x 966 mm
Težina	Približno 24,5 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.390 W Aktivno štampanje: približno 530W U stanju pripravnosti: približno 18,0 W U režimu mirovanja: približno 0,7 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,31 kWč nedeljno <sup>10</sup> Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> Zvučni pritisak <sup>8</sup> : i-SENSYS X C1127iF U toku rada: jednostrano 48 dB / dvostrano 49 dB U stanju pripravnosti: 26 dB i-SENSYS X C1127i U toku rada: jednostrano 48 dB / dvostrano 50 dB U stanju pripravnosti: 28 dB
Nivoi jačine zvuka	Jačina zvuka <sup>8</sup> : i-SENSYS X C1127iF U toku rada: jednostrano 62 dB ili manje / dvostrano 63 dB ili manje U stanju pripravnosti: 42 dB ili manje i-SENSYS X C1127i U toku rada: jednostrano 63 dB ili manje / dvostrano 64 dB ili manje U stanju pripravnosti: 42 dB ili manje

## POTROŠNI MATERIJAL

### Kartridži

TONER T09 crna (7.600 stranica<sup>9</sup>)  
TONER T09 cijan (5.900 stranica<sup>9</sup>)  
TONER T09 magenta (5.900 stranica<sup>9</sup>)  
TONER T09 žuta (5.900 stranica<sup>9</sup>)

### DODATNA OPREMA/ OPCIONA OPREMA

#### Stavke

i-SENSYS X C1127iF:  
KASETNA jedinica za uvlačenje - AF1 (kasetna za 550 listova)  
TELEFONSKI KOMPLET 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica)  
Komplet za štampanje bar-kodova - E1E  
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)  
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)  
MiCard komplet za montažu - B1  
Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1

i-SENSYS X C1127i:  
KASETNA jedinica za uvlačenje - AF1 (kasetna za 550 listova)  
Komplet za štampanje bar-kodova - E1E  
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)  
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)  
MiCard komplet za montažu - B1  
Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1

## Napomene:

- <sup>[1]</sup> Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.
- <sup>[2]</sup> Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova - E1E
- <sup>[3]</sup> Dodatna oprema - neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1
- <sup>[4]</sup> Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business
- <sup>[5]</sup> Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1
- <sup>[6]</sup> Dostupno je samo putem Interneta. Samo podrška za štampanje za Linux.
- <sup>[7]</sup> Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
- <sup>[8]</sup> Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- <sup>[9]</sup> Na osnovu ISO/IEC 19798
- <sup>[10]</sup> U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0.

## Softver i rešenja



## Kompatibilnost

