



i-SENSYS X C1127i Serisi

BELGE İŞ AKIŞI ÇÖZÜMLERİNDEN OLUŞAN FİLONUZU GENİŞLETİN

Bulut bağlantısına sahip yüksek kaliteli, kompakt ve renkli A4 çok işlevli yazıcılar



VERİMLİLİK



KONTROL VE BAKIM



BAĞLANTI



KOMPAKT TASARIM



GÜVENLİK

Canon

i-SENSYS X C1127i Serisi

VERİMLİLİK

- Geniş ve hassas dokunmatik ekran
- Cihaz işlevleri kolayca özelleştirilebilir
- Standart olarak sunulan çift taraflı baskı özelliği
- Kağıt belgelerin hızlıca dijital hale getirilmesine yönelik Tek Geçişli Tarama özelliği

GÜVENLİK

- Açılışta Sistem Doğrulama, cihaz işlevlerini korur
- Kullanıcı Kimlik Denetimi cihaz erişimini güvenli hale getirir
- Güvenli Baskı işlevi basılı malzemelerin yetkisiz görüntülenmesini önler
- Opsiyonel Şifrelenmiş PDF modu sayesinde belgeleri güvenli bir şekilde tarama ve gönderme

BAĞLANTI

- Canon PRINT Business Uygulaması ile cihazları uzaktan ayarlama ve kontrol etme
- Mopria, Apple AirPrint ve Google Cloud Print ile uyumlu
- Yakın alan iletişimi (NFC) desteği (yalnızca C1127iF)

KOMPAKT TASARIM

- Maliyet ve alan sınırlamalarının üstesinden gelin
- Kompakt cihazlar hepsi bir arada toner kartuşu barındırır
- Esnek yapılandırma sayesinde her türlü ofis ortamıyla entegre edilir
- Sarf malzemelerini değiştirmek için kolay erişim

KONTROL VE BAKIM

- Uzaktan tanılama ve yardım, arıza süresini en aza indirmeye yardımcı olur
- Bulut ve sunucu tabanlı yazılım seçenekleri filo kontrolünü merkezileştirir
- Yazıcı kontrolü işlevlerine bilgisayar veya mobil cihazlardan erişim
- Kolay toner değişimi

KISA BİLGİLER

i-SENSYS X 1127i

- Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Faks
- 12,7 cm/5 inç TFT LCD dokunmatik ekran
- Baskı Hızı: Dakikada 27 sayfa (A4)
- Baskı Çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- Tarama hızı: Dakikada 47 görüntüye kadar
- Ağ, Wi-Fi, USB ve QR kodu bağlantısı
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 900 yaprak

i-SENSYS X C1127iF

- Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Faks
- 12,7 cm/5 inç TFT LCD dokunmatik ekran
- Baskı Hızı: Dakikada 27 sayfa (A4)
- Baskı Çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- Tarama hızı: Dakikada 47 görüntüye kadar
- Ağ, Wi-Fi, USB QR kodu ve NFC bağlantısı
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 900 yaprak
- uniFLOW uyumluluğu

HİZMETLER

TEMEL

uniFLOW Online Express ve eksiksiz cihaz bakımı ve desteği sunan mevcut diğer hizmetler dahil olmak üzere yerleşik yazılımları kullanarak rutin ofis işlemlerini güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirin



DONANIM



YAZILIM



HİZMETLER

İSTEĞE ÖZEL

Baskı yönetimiyle ilgili gereksiz iş yüklerinden kurtularak iş ihtiyaçlarınıza uygun bir hizmet seçin. Uygun bir Baskı Hizmetleri Yönetimi seçeneği bulmak için özel gereksinimleriniz hakkında bir Canon uzmanına danışın

GELİŞMİŞ

Canon'un hepsi bir arada baskı yönetimi sistemi uniFLOW Online ile bulut olanaklarını artırın.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS X C1127i Serisi

Makine türü	Renkli Lazer Hepsini Bir Arada	Modem hızı	33,6 Kbps (Sayfa başına 3 saniyeye kadar ⁵)
Kullanılabilir işlevler	i-SENSYS X C1127iF: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks i-SENSYS X C1127i: Baskı, Fotokopi, Tarama	Alma modu	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
YAZICI		Faks çözünürlüğü	Standart: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi Ultra hassas: 400 x 400 dpi 512 sayfaya kadar ⁵ 281 aramaya kadar Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef Maks. 310 hedef Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme) Var (Gönderme ve Alma) Faks İletme, Çift Erişim, Uzaktan Alım, Bilgisayardan Faks (yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik Yönetim Raporları
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 27 sayfaya kadar (A4) Dakikada 49 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 24,5 görüntüye kadar (A4)	FAKS belleği	
Baskı yöntemi	Renkli lazer baskı	Hızlı arama	
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi	Grup aramaları/hedefler	
Isınma süresi	Yaklaşık Açıldıktan sonra 13 saniye veya daha az	Sıralı yayın	
İlk Baskı Çıkış Süresi	Renkli yaklaşık: 8,6 saniye veya daha az Siyah-beyaz yaklaşık: 7,7 saniye veya daha az	Bellek yedeklemesi	
Yazıcı dilleri	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3	Çift taraflı faks	
Yazı tipleri	93 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi	Diğer özellikler	
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)	MEDYA KULLANIMI	
Toner tasarruf modu	Var	Tarayıcı türü	Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)
Gelişmiş baskı özellikleri	i-SENSY X C1127iF: Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Barkod Baskı ² Dokun ve Yazdır (NFC) Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması i-SENSYS X C1127i: Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Barkod Baskı ² Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması	Kağıt girişi (Standart)	250 yapraklık kaset 50 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF 550 yapraklık kaset 150 yaprak
FOTOKOPİ MAKİNESİ		Kağıt girişi (Opsiyonel)	
Fotokopi hızı	Tek taraflı (A4): Dakikada 27 sayfaya kadar İki taraflı (A4): Dakikada 21,9 sayfaya kadar	Kağıt çıkışı	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	ADF (A4): Renkli Yaklaşık 12,0 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık: 10,2 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık 11,3 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık: 9,8 saniye veya daha az	Medya türleri	Kaset (Standart): A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar	Medya boyutları	Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Fotokopi modları	Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin		Kaset (Opsiyonel): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Çift taraflı fotokopi	2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)		ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 128 x 139,7 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm
Çoklu fotokopi	999 fotokopiyeye kadar	Medya ağırlıkları	Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 163 g/m ² (Kuşe kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 176 g/m ² (Kuşe kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) ADF: 50 - 105 g/m ²
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400	Çift taraflı baskı	Otomatik Kaset: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Özel boyut: Min. 176 x 250 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm 60 - 200 g/m ²
Diğer özellikler	Çerçeve Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi	ARAYÜZ VE YAZILIM	
TARAYICI		Arayüz türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
Tür	Renkli	İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X sürüm 10.9.5 ve üzeri / Mac OS 10.15 ve üzeri Linux®
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar	Ağ Protokolü	Baskı: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Tarama: E-posta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP Uygulama Hizmetleri: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, SMTP öncesi POP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik (kablolu): IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WEP(64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)
Tarama hızı	Tek taraflı siyah-beyaz: 27 ipm (300 x 600 dpi) Tek taraflı renkli: 14 ipm (300 x 600 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: 47 ipm (300 x 600 dpi) Çift taraflı renkli: 27 ipm (300 x 600 dpi)		
Renkli tarama derinliği	24 bit/24 bit (giris/çıkış)		
Gri tonlamalı	256 seviye		
Uyumluluk	TWAIN, WIA, ICA		
Maks. tarama genişliği	216 mm		
E-postaya Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Şifreli PDF ³ /PDF (Dijital imza) ³		
PC'ye Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Şifreli PDF ³ /PDF (Dijital imza) ³		
USB bellek anahtarına tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Şifreli PDF ³ /PDF (Dijital imza) ³		
FTP'ye Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Şifreli PDF ³ /PDF (Dijital imza) ³		
Bulutla Tarama	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAKS	Yalnızca i-SENSYS X C1127iF		

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS X C1127i Serisi

Yazılım ve yazıcı yönetimi	MF Tarama Yardımcı Programı, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, İV Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Evrensel Oturum Açma Yöneticisi / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Uyumluluğu / Uygulama Kitaplığı
GENEL ÖZELLİKLER	
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 750 - 4.000 sayfa
Maksimum iş hacmi	Maks. Ayda 50.000 sayfa ⁷
İşlemci Hızı	800 MHz x 2
Bellek	1 GB
Kontrol paneli	12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)	471 mm x 469 mm x 460 mm
Kurulum alanı (G x D x Y)	671 mm x 1312 mm x 966 mm
Ağırlık	Yaklaşık 24,5 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1390 W Aktif baskı: Yaklaşık 530 W Beklemede: Yaklaşık 18,0 W Uyku modu: Yaklaşık 0,7 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,31 kW/sa ¹⁰ Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Gürültü Düzeyleri

Ses Basıncı⁸:
i-SENSYS X C1127iF
Aktif: Tek taraflı 48 dB / Çift taraflı 49 dB
Beklemede: 26 dB
i-SENSYS X C1127i
Aktif: Tek taraflı 48 dB / Çift taraflı 50 dB
Beklemede: 28 dB

Ses Gücü⁹:
i-SENSYS X C1127iF
Aktif: Tek taraflı 62 dB veya daha az / Çift taraflı: 63 dB veya daha az
Beklemede: 42 dB veya daha az
i-SENSYS X C1127i
Aktif: Tek taraflı 63 dB veya daha az / Çift taraflı: 64 dB veya daha az
Beklemede: 42 dB veya daha az

SARF MALZEMELERİ

Kartuşlar

KARTUŞ T09 Siyah (7.600 sayfa³)
KARTUŞ T09 Mavi (5.900 sayfa³)
KARTUŞ T09 Macenta (5.900 sayfa³)
KARTUŞ T09 Sarı (5.900 sayfa³)

AKSESUARLAR/ SEÇENEKLER

Öğeler

i-SENSYS X C1127iF:
KASET Besleme Modülü-AF1 (550 yapraklık kaset)
TEL 6 Seti Uzun Kablo (Telefon ahizesi)
Barkod Baskı Seti-E1E
MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
MiCard Eklenti Seti-B1
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

i-SENSYS X C1127i:
KASET Besleme Modülü-AF1 (550 yapraklık kaset)
Barkod Baskı Seti-E1E
MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
MiCard Eklenti Seti-B1
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

Notlar:

- ^[1] Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.
- ^[2] Aksesuar Barkod Baskı Seti-E1E gereklidir.
- ^[3] Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir.
- ^[4] MF Tarama Yardımcı Programı veya Canon PRINT Business uygulaması ile yapılan taramalarda.
- ^[5] Şuna göre: ITU-T Standart Tablo No. 1
- ^[6] Yalnızca web dağıtımı. Linux sadece yazdırmayı desteklemektedir.
- ^[7] Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- ^[8] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur.
- ^[9] ISO/IEC 19798'ye göre.
- ^[10] US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca.

Yazılım ve Çözümler



Uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Avrupa
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2020