



**i-SENSYS X C1127i-serien**

# OPTIMÉR JERES FLÅDE AF DOKUMENTWORKFLOW-LØSNINGER

Kompakte A4-multifunktionsfarveprintere i høj kvalitet med cloud-tilslutning



**PRODUKTIVITET**



**KONTROL OG  
VEDLIGEHOELSE**



**TILSLUTNINGSMULIGHEDER**



**KOMPAKT DESIGN**



**SIKKERHED**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1127i-serien

## PRODUKTIVITET

- Stor, hurtigt reagerende touchscreen
- Nem tilpasning af enhedens funktioner
- Dobbeltsidet print som standard
- One Pass Scan til hurtig digitalisering af papirdokumenter

## SIKKERHED

- 'Bekræft system ved opstart' beskytter enhedens funktionalitet
- Brugergodkendelse sikrer adgang til enheden
- Funktion til sikkert print forhindrer, at uvedkommende kan se det printede materiale
- Scan og send dokumenter sikkert med valgfri funktion til krypteret PDF

## TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Opsætning og styring af fjernenheder med Canon Print Business-app'en
- Kompatibel med Mopria, Apple AirPrint og Google Cloudprinter
- Understøttelse af NFC (Near Field Communication) (kun C1127iF)

## KOMPAKT DESIGN

- Løs omkostnings- og pladsbegrænsninger
- Kompakte enheder med en alt-i-én-tonerpatron
- Fleksibel konfiguration, der kan integreres i ethvert kontormiljø
- Nem adgang til udskiftning af forbrugsstoffer

## KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Fjerndiagnosticering og hjælp medvirker til at minimere nedetid
- Cloud- og serverbaserede softwaremuligheder centraliserer flådestyring
- Få adgang til printerens kontrolfunktioner via pc eller mobile enheder
- Nem udskiftning af tonerpatron

## HURTIGT OVERBLIK

### i-SENSYS X C1127i

- Print, kopiér, scan, send
- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printhastighed: 27 sider/min. (A4)
- Printopløsning: op til 1200 × 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- Scanningshastighed: Op til 47 ipm
- Tilslutningsmuligheder: netværk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks. papirinputkapacitet: 850 ark

### i-SENSYS X C1127iF

- Print, kopiér, scan, send og fax
- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printhastighed: 27 sider/min. (A4)
- Printopløsning: op til 1200 × 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- Scanningshastighed: Op til 47 ipm
- Tilslutningsmuligheder: netværk, Wi-Fi, USB, QR-kode og NFC
- Maks. papirinputkapacitet: 850 ark

## SERVICES

### KERNE

Udfør rutineopgaver på kontoret sikkert og nemt ved hjælp af integreret software, herunder uniFLOW Online Express og andre tilgængelige tjenester, der tilbyder komplet vedligeholdelse og support af enheder



HARDWARE



SOFTWARE



TJENESTER

### SKRÆDDERSYET

Vælg en skræddersyet service, der passer til jeres virksomheds behov, ved at fjerne unødvendige byrder fra printadministration. Rådfør dig med Canon-eksperter om jeres specifikke krav for at finde en løsning, der passer til Managed Print Services

### FORBEDRET

Udvid cloud-funktioner med uniFLOW Online, Canons alt-i-ét printadministrationssystem

**Canon**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS X C1127i-serien

<b>Maskintype</b>	Alt-i-Én-farvelaserprinter	<b>Faxhukommelse</b>	Op til 512 sider <sup>5</sup>
<b>Tilgængelige funktioner</b>	i-SENSYS X C1127iF: Print, kopiér, scan og fax i-SENSYS X C1127i: Print, kopiér, scan	<b>Hurtigkald</b>	Op til 281 numre
<b>PRINTER</b>		<b>Gruppeopkald/modtagere</b>	Maks. 299 numre/maks. 299 modtagere
<b>Printhastighed</b>	Enkelt-sided: Op til 27 sider/min. (A4) Op til 49 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 24,5 sider/min. (A4)	<b>Rundsending</b>	Maks. 310 modtagere
<b>Printmetode</b>	Farvelaserprint	<b>Sikkerhedskopiering af hukommelse</b>	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
<b>Printopløsning</b>	1200 × 1200 dpi	<b>Dobbelt-sided fax</b>	Ja (afsænd/modtag)
<b>Opvarmningstid (FPOT) First Print Out Time</b>	Ca. 13 sekunder eller mindre fra opstart	<b>Andre funktioner</b>	Videresendelse af fax, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, PC-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering
<b>Printersprog</b>	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3	<b>MEDIEHÅNTERING</b>	
<b>Skrifttyper</b>	93 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper	<b>Scannertype</b>	Plade, 2-sided ADF (Single Pass)
<b>Printmargener</b>	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)	<b>Papirinput (standard)</b>	250-arks kassette 50-arks universalsbakke 50-arks ADF
<b>Tonerbesparelsesfunktion</b>	Ja	<b>Papirinput (tilbehør)</b>	550-arks kassette
<b>Avancerede printfunktioner</b>	i-SENSY X C1127iF: Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print af strekkoder <sup>2</sup> Touch & Print (NFC) Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app i-SENSYS X C1127i: Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print af strekkoder <sup>2</sup> Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app	<b>Papiroutput</b>	150-ark
<b>KOPIMASKINE</b>		<b>Medietyper</b>	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, etiketter, postkort, kuverter
<b>Kopieringshastighed</b>	Enkelt-sided (A4): Op til 27 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 21,9 ipm	<b>Medieformater</b>	Kassette (standard): A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, kuverter (COM10, DL, C5), brugerdefineret format: min. 100 × 148 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm.
<b>FCOT (First Copy Output Time)</b>	ADF (A4): Farve: ca. 12,0 sekunder eller mindre Sort/hvid: ca. 10,2 sekunder eller mindre Glasplade (A4): Farve: ca. 11,3 sekunder eller mindre Sort/hvid: ca. 9,8 sekunder eller mindre		Universalsbakke: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, kartotekskort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: min. 76,2 × 127 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm.
<b>Kopiopløsning</b>	Op til 600 × 600 dpi		Kassette (tilbehør): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, kuverter (COM10, DL, C5), brugerdefineret format: Min. 100 × 148 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm.
<b>Kopieringsmetoder</b>	Tekst/foto/kort (standard), tekst/foto/kort (kvalitet), printet billede, tekst	<b>Medievægt</b>	ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Brugerdefineret format: min. 128 × 139,7 mm, maks. 215,9 × 355,6 mm
<b>Dobbelt-sided kopiering</b>	2-sided til 2-sided (automatisk)		Kassette (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (Op til 200 g/m <sup>2</sup> med coated papir) Universalsbakke: 60 til 176 g/m <sup>2</sup> (Op til 200 g/m <sup>2</sup> med coated papir) ADF: 50 til 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Flere kopier</b>	Op til 999 kopier	<b>Dobbelt-sided print</b>	Automatisk Kassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Brugerdefineret format - min. 176 × 250 mm, maks. 215,9 × 355,6 mm 60 til 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Op-/nedkopiering</b>	25-400 % i intervaller på 1 %	<b>INTERFACE OG SOFTWARE</b>	
<b>Andre funktioner</b>	Kantsletning, sætsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort	<b>Interfacetype</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse
<b>SCANNER</b>		<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Mac OS X version 10.9.5 og derover/Mac OS 10.15 og derover Linux®
<b>Type</b>	Farve	<b>Netværksprotokol</b>	Print: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Scanning: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP Application Services: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP før SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed (kablet): IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES)
<b>Scanningsopløsning</b>	Optisk: Op til 600 × 600 dpi Forbedret: Op til 9600 × 9600 dpi		
<b>Scanningshastighed</b>	Enkelt-sided sort/hvid: 27 ipm (300 × 600 dpi) Enkelt-sided farve: 14 ipm (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 47 ipm (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided farve: 27 ipm (300 × 600 dpi)		
<b>Farvedybde ved scanning</b>	24-bit/24-bit (input/output)		
<b>Gråtoner</b>	256 niveauer		
<b>Kompatibilitet</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Maks. scanningsbredde</b>	216 mm		
<b>Scan til e-mail</b>	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF <sup>3</sup> /PDF (Digital signatur) <sup>3</sup>		
<b>Scan til pc</b>	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF <sup>3</sup> /PDF (Digital signatur) <sup>3</sup>		
<b>Scan til USB-nøgle</b>	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF <sup>3</sup> /PDF (Digital signatur) <sup>3</sup>		
<b>Scan til FTP</b>	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF <sup>3</sup> /PDF (Digital signatur) <sup>3</sup>		
<b>Scan til cloud</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		
<b>FAX</b>			
<b>Modemhastighed</b>	Kun i-SENSYS X C1127iF 33,6 kbps (op til 3 sekunder/side <sup>5</sup> )		
<b>Modtagemetode</b>	Kun fax, fax/tlf-autoomskifter, svarstatus, manuel		
<b>Faxopløsning</b>	Standard: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi Ultrafin: 400 × 400 dpi		

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS X C1127i-serien

## Software- og printeradministration

MF Scan Utility,  
Remote User Interface (RUI),  
Administration af Afdelings-ID,  
Tonerstatusværktøj,  
iW Enterprise Management Console serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder  
eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.  
Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-kompatibilitet / Application Library

## GENERELLE FUNKTIONER

Anbefalet månedlig printvolumen	750 til 4.000 sider pr. måned
Arbejds cyklus	Maks. 50.000 sider pr. måned <sup>7</sup>
Processorhastighed	800 MHz x 2
Hukommelse	1 GB
Kontrolpanel	12,7 cm LCD-touchscreen i farver
Mål inkl. bakker (B x D x H)	471 mm x 469 mm x 460 mm
Installationsområde (B x D x H)	671 mm x 1.312 mm x 966 mm
Vægt	Ca. 24,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30°C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 1390 W Aktivt print: Ca. 530W Standby: ca. 18,0 W Dvale: ca. 0,7 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,31 kWh/uge <sup>10</sup> For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

## Støjniveauer

Lydtryk<sup>8</sup>:  
i-SENSYS X C1127iF  
I drift: Simpleks 48 dB / Dupleks 49 dB  
Standby: 26 dB  
i-SENSYS X C1127i  
Aktiv: Simpleks 48 dB / Dupleks 50 dB  
Standby: 28 dB

Lydeffekt<sup>8</sup>:  
i-SENSYS X C1127iF  
Aktiv: Simpleks 62 dB eller mindre. Standby: 63 dB eller mindre  
Standby: 42 dB eller mindre  
i-SENSYS X C1127i  
Aktiv: Simpleks 75 dB eller mindre / Dupleks 64 dB eller mindre  
Standby: 42 dB eller mindre

## FORBRUGSSTOFFER

### Patroner

TONER T09 sort (7.600 sider<sup>9</sup>)  
TONER T09 cyan (5.900 sider<sup>9</sup>)  
TONER T09 magenta (5.900 sider<sup>9</sup>)  
TONER T09 gul (5.900 sider<sup>9</sup>)

## TILBEHØR/FUNKTIONER

### Artikler

i-SENSYS X C1127iF:  
Cassette Feeding Module-AF1 (550-arks kassette)  
TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon)  
Barcode Printing Kit-E1E  
MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Send PDF Security Feature Set-E1

i-SENSYS X C1127i:  
Cassette Feeding Module-AF1 (550-arks kassette)  
Barcode Printing Kit-E1E  
MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Send PDF Security Feature Set-E1

## Noter:

- [1] Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
- [2] Tilbehør - Barcode Printing Kit-E1E - er påkrævet.
- [3] Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 - er påkrævet.
- [4] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app.
- [5] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.
- [6] Kun distribution via nettet. Linux understøtter kun print.
- [7] Arbejds cyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejds cyklus kan reducere produktets levetid.
- [8] Erklæret lyd niveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- [9] Baseret på ISO/IEC 19798.
- [10] I henhold til US ENERGY STAR<sup>®</sup>, Version 3.0.

## Software og løsninger



## Kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2020