



i-SENSYS X C1127i -sarja

PARANNA ASIAKIRJOJEN TYÖNKULUN HALLINTAA

Laadukkaat, pienikokoiset A4-värimonitoimilaitteet, joissa on yhteys pilvipalveluihin



TUOTTAVUUS



HALLINTA JA YLLÄPITO



LIITETTÄVYYS



PIENI KOKO



TIETOTURVA

Canon

i-SENSYS X C1127i -sarja

TUOTTAVUUS

- Suuri, nopeasti reagoiva kosketusnäyttö
- Laitteen toiminnot on helppo mukauttaa
- Kaksipuolinen tulostus vakiona
- Yhden pyyhkäisyn skannaus nopeuttaa asiakirjojen digitalisointia

TIETOTURVA

- Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä tehtävä tarkistus suojaa laitteen toiminnan
- Käyttäjätunnistus suojaa laitteen käyttöä
- Suojattu tulostustoiminto estää tulosteiden sisällön luvattoman käytön
- Skannaa ja lähetä asiakirjoja turvallisesti valinnaisella salatulla PDF-toiminnolla

LIITETTÄVYYS

- Etäasennus ja hallinta Remote Canon Print Business -sovelluksella
- Yhteensopiva Mopria-, Apple Air Print- ja Google Cloud Print -sovellusten kanssa
- NFC-tuki (vain C1127iF)

KOMPAKTI MUOTOILU

- Ratkaise kulu- ja tilaongelmat
- Pienikokoisissa laitteissa on Canonin all-in-one värikasettitekniologia
- Monipuoliset kokoonpanovaihtoehdot sopivat kaikenlaisiin toimistoympäristöihin
- Tarvikkeiden lisääminen on helppoa

HALLINTA JA YLLÄPITO

- Etävianmäärittäminen ja tuki minimoivat käyttökatkoja
- Pilvi- ja palvelinperusteiset ohjelmistotoiminnot mahdollistavat keskitetyn laitteiston hallinnan
- Hallitse tulostimen toimintoja tietokoneen tai mobiililaitteen kautta
- Helppo väriainekasetin vaihto

PERUSTIEDOT

i-SENSYS X C1127i

- Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys
- 5 tuuman/12,7 cm:n TFT LCD -kosketusnäyttö
- Tulostusnopeus: 27 sivua/min (A4)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Skannausnopeus: jopa 47 sivua/min
- Verkko-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodiyhteydet
- Enimmäispaperikapasiteetti: 850 arkkia

i-SENSYS X C1127iF

- Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys ja faksi
- 5 tuuman/12,7 cm:n TFT LCD -kosketusnäyttö
- Tulostusnopeus: 27 sivua/min (A4)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Skannausnopeus: jopa 47 sivua/min
- Verkko-, Wi-Fi-, USB-, QR-koodi- ja NFC-yhteydet
- Enimmäispaperikapasiteetti: 850 arkkia

PALVELUT

YDIN

Tee perustoimintotoita helposti ja turvallisesti – uniFLOW Online Express ja muut yhteensopivat ohjelmistot helpottavat työtä, ja käytettävissäsi ovat myös erilaiset laitteiden huolto- ja tukipalvelut.



LAITTEISTO



OHJELMISTOT



PALVELUT

RÄÄTÄLÖINTI

Valitse liiketoimintatarpeisiisi sopiva räätälöity palvelu ja poista tulostuksenhallintaan liittyvät haasteet. Etsi vaatimuksesi täyttävä tulostuksenhallintaratkaisu Canon-asiantuntijoiden avulla.

LISÄOMINAISUUDET

Laajenna pilvitoimintoja Canonin uniFLOW Online -tulostuksenhallintaratkaisulla

Canon

TEKNISET TIEDOT

i-SENSYS X C1127i -sarja

| | | | |
|--|--|---|--|
| Laitetyyppi | lasertekniikalla toimiva värimonitoimilaite | Faksin tarkkuus | Normaali: 200 x 100 dpi Terävä: 200 x 200 dpi Erittään terävä: 200 x 400 dpi Huipputerävä: 400 x 400 dpi |
| Käytettävät toiminnot | i-SENSYS X C1127iF: tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus i-SENSYS X C1127i: tulostus, kopiointi ja skannaus | Faksimuiisti | enimmillään 512 sivua ³ |
| TULOSTUS | | Pikavalinnat | Enintään 281 valintaa |
| Tulostusnopeus | yksipuolinen: 27 sivua minuutissa (A4) 49 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 24,5 mallisivua minuutissa (A4) | Ryhmävalinnat/-kohteet | Enintään 299 valintaa / enintään 299 kohdetta |
| Tulostusmenetelmä | värilasertulostus | Sarjalähetys | Enintään 310 kohdetta |
| Tarkkuus | 1200 x 1200 dpi | Muistin varmuuskopiointi | Faksimuiistin pysyvä varmennus (varmennus flash-muistin avulla) |
| Lämpenemisaika | Noin 13 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä | Kaksipuolinen faksaus | Kyllä (lähetys ja vastaanotto) |
| Ensimmäisen sivun tulostusaika | värillinen: enintään 8,6 sekuntia mustavalkoinen: enintään 7,7 sekuntia | Muut toiminnot | Faksin edelleenlähetys, kaksoistoiminto, etävastaanotto, PC-faksi (vain lähetys), soittoäänien tunnistus, automaattinen virheenkorjaus, automaattinen uudelleenvalinta, liikennöintiraportit, liikennöinnin tulosraportit, liikennöinninhallintaraportit |
| Tulostuskielet | UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript ³ | TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY | |
| Kirjasimet | 93 PCL-fonttia 136 PostScript-fonttia | Skannerityyppi | Taso, kaksipuolinen ADF (yksi pyyhkäisy) |
| Tulostusmarginaalit | 5 mm ylä- ja alareunassa, vasemalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemalla ja oikealla (kirjekuori) | Paperinsyöttö (vakio) | 250 arkin kasetti 50 arkin syöttötaso 50 arkin syöttölaite |
| Väriaineen säästötila | Kyllä | Paperinsyöttö (lisävaruste) | 550 arkin kasetti |
| Edistykselliset tulostustoiminnot | i-SENSYS X C1127iF: Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF) Viivakooditulostus ² Touch & Print (NFC) Google Cloud Print -valmuis iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus i-SENSYS X C1127i: Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF) Viivakooditulostus ² Google Cloud Print -valmuis iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus | Tulosteiden luovutus | 150 arkkia |
| KOPIOINTI | | Tulostusmateriaalit | tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, tarra, postikortti, kirjekuori |
| Kopiointinopeus | yksipuolinen (A4): 27 sivua minuutissa kaksipuolinen (A4): 21,9 mallisivua minuutissa | Paperikoot | kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: pienin koko 100 x 148 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm |
| Ensimmäisen kopion tulostusaika | ADF (A4): värillinen: enintään 12,0 sekuntia mustavalkoinen: enintään 10,2 sekuntia taso (A4): värillinen: enintään 11,3 sekuntia mustavalkoinen: enintään 9,8 sekuntia | Materiaalin paino | Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm |
| Kopiointitarkkuus | Jopa 600 x 600 dpi | Kaksipuolinen tulostus | kasetti (lisävaruste): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: vähintään 100 x 148 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm |
| Kopiointitavat | teksti/valokuva/bittikartta (oletus), teksti/valokuva/bittikartta (korkea laatu), tulostettu kuva, teksti | Liitännät JA OHJELMISTOT | Asiakirjansyöttölaite: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, mukautetut koot: pienin koko 128 x 139,7 mm, suurin 215,9 x 355,6 mm |
| Kaksipuolinen kopiointi | 2-puolisesta 2-puolinen (automaattinen) | Liitäntätyyppi | USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus |
| Kopiointi sarjana | Enintään 999 kopiota | Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X 10.9.5 tai uudempi / Mac OS 10.15 tai uudempi, Linux® |
| Piennennys/suurennus | 25-400 % (yhden prosentin välein) | Verkkoprotokolla | Tulostus: LPD, RAW, WSD-tulostus (IPv4, IPv6) Skannaus: sähköposti, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-sovelluspalvelut: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP ennen SMTP:tä (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus (kiintä verkko): IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Suojaus (langaton verkko): infrastruktuuritila: WEP (64/128 bittinä), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) tukiasematila: WPA2-PSK (AES) |
| Muut toiminnot | Reunuksen poisto, lajittelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille, henkilökortin kopiointi | | |
| SKANNAUS | | | |
| Tyyppi | Väri | | |
| Skannaustarkkuus | Optinen: enintään 600 x 600 dpi Parannettu: enintään 9 600 x 9 600 dpi | | |
| Skannausnopeus | yksipuolinen, mustavalkoinen: 27 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi) yksipuolinen, värillinen: 14 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi) kaksipuolinen, mustavalkoinen: 47 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi) kaksipuolinen, värillinen: 27 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi) | | |
| Väriskannauksen syvyys | 24/24 bittiä (tulo/lähtö) | | |
| Harmaasävyt | 256 tasoa | | |
| Yhteensopivuus | TWAIN, WIA, ICA | | |
| Enintään skannausleveys | 216 mm | | |
| Skannaus sähköpostiin | TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ³ /PDF (digitaalinen allekirjoitus) ³ | | |
| Skannaus tietokoneeseen | TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ³ /PDF (digitaalinen allekirjoitus) ³ | | |
| Skannaus USB-muistilaitteeseen | TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ³ /PDF (digitaalinen allekirjoitus) ³ | | |
| Skannaus FTP-palvelimeen | TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ³ /PDF (digitaalinen allekirjoitus) ³ | | |
| Skannaus pilveen | TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ | | |
| iFAX | ITU-T.37 | | |
| FAKSI | | | |
| Modeemin nopeus | Vain i-SENSYS X C1127iF 33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu ⁵) | | |
| Vastaanottotila | Vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaanottila, manuaalinen | | |

Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta

MF Scan Utility
Etäkäyttöliittymä (RUI)
Osastokoodien hallinta
Väriaineen tilatyökalu
iW Enterprise -hallintakonsoli on palvelin pohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan
MONITORi-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORi-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-yhteensopiva sovelluskirjasto

YLEISET OMINAISUUDET

Suositteltu kuukausittainen tulostusmäärä

750 - 4 000 sivua kuukaudessa

Käyttöjakso

Enintään 50 000 sivua kuukaudessa⁷

Proessorin nopeus

800 MHz x 2

Muisti

1 Gt

Käyttöpaneeli

12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö

Koko tasojen kanssa (L x S x K)

471 mm x 469 mm x 460 mm

Asennustila (L x S x K)

671 mm x 1 312 mm x 966 mm

Paino

Noin 24,5 kg

Käyttöolosuhteet

lämpötila: +10–30 °C
kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)

Virtalähde

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Virrankulutus

Enintään: noin 1,390 W
Tulostettaessa: noin 530 W
Valmiustila: noin 18,0 W
Lepotila: noin 0,7 W
Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,31 kWh/vk¹⁰
Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Käyttöääni

äänenpaine⁶:

i-SENSYS X C1127iF
Toiminnassa: yksipuolinen 48 dB / kaksipuolinen 49 dB
Valmiustila: 26 dB
i-SENSYS X C1127i
Toiminnassa: yksipuolinen 48 dB / kaksipuolinen 50 dB
Valmiustila: 28 dB

Ääniteho⁶:

i-SENSYS X C1127iF
Toiminnassa: yksipuolinen enintään 62 dB / kaksipuolinen enintään 63 dB
valmiustilassa enintään 42 dB
i-SENSYS X C1127i
Toiminnassa: yksipuolinen enintään 63 dB / kaksipuolinen enintään 64 dB
valmiustilassa enintään 42 dB

TARVIKKEET

Kasetit

VÄRIAINET T09, musta (7 600 sivua⁹)
VÄRIAINET T09, syaani (5 900 sivua⁹)
VÄRIAINET T09, magenta (5 900 sivua⁹)
VÄRIAINET T09, keltainen (5 900 sivua⁹)

LISÄVARUSTEET

Tuotteet

i-SENSYS X C1127iF:
kasettisyöttömoduuli AF1 (550 arkin kasetti)
Puhelinsarja 6, pitkä johto (puhelinkuuloke)
Viivakooditulostussarja E1E
MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille)
MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille)
MiCard-kiinnityssarja B1
Tietoturvallinen PDF-lähetysyksikkö E1

i-SENSYS X C1127i:
kasettisyöttömoduuli AF1 (550 arkin kasetti)
Viivakooditulostussarja E1E
MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille)
MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille)
MiCard-kiinnityssarja B1
Tietoturvallinen PDF-lähetysyksikkö E1

Huomaa:

- ^[1] Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.
- ^[2] Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja, Barcode Printing Kit-E1E tarvitaan
- ^[3] Lisävaruste – lähetysyksikön PDF-tietoturvatoinninnot E1 tarvitaan
- ^[4] Skannaus MF Scan Utility- tai Canon PRINT Business -sovelluksella.
- ^[5] Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1
- ^[6] Vain verkkojakelu. Linux-tuki vain tulostukselle.
- ^[7] Käyttöjakso on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.
- ^[8] Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.
- ^[9] Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.
- ^[10] US ENERGY STAR® versio 3.0.

Ohjelmistot ja ratkaisut



Yhteensopivuus

