



i-SENSYS X serie C1127i

MIGLIORA LA GAMMA DI SOLUZIONI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE

Stampanti multifunzione A4 a colori di alta qualità e compatte con connettività cloud



PRODUTTIVITÀ



**CONTROLLO E
MANUTENZIONE**



CONNETTIVITÀ



DESIGN COMPATTO



SICUREZZA

Canon

i-SENSYS X serie C1127i

PRODUTTIVITÀ

- Ampio display touch screen
- Facile personalizzazione delle funzioni del dispositivo
- Stampa fronte/retro (standard)
- Scansione in un singolo passaggio per una rapida digitalizzazione dei documenti cartacei

SICUREZZA

- La funzionalità di verifica del sistema all'avvio protegge il dispositivo
- L'autenticazione utente rende sicuro l'accesso
- La funzione di stampa sicura impedisce la visualizzazione non autorizzata del materiale stampato
- Scansione e invio sicuro dei documenti con la modalità opzionale di PDF crittografato

CONNETTIVITÀ

- Configurazione e controllo dei dispositivi remoti con l'app Canon Print Business
- Compatibile con Mopria, Apple Air Print e Google Cloud Print
- Supporto di Near Field Communication (NFC) (solo C1127iF)

DESIGN COMPATTO

- Una soluzione ai limiti di costo e di spazio
- I dispositivi compatti sono dotati di una cartuccia toner all-in-one
- La configurazione flessibile permette l'integrazione in qualsiasi ambiente di lavoro
- Facile sostituzione dei materiali di consumo

CONTROLLO E MANUTENZIONE

- La diagnostica e l'assistenza in remoto riducono i tempi di inattività
- Le opzioni software basate su cloud e server centralizzano il controllo della produzione di stampe
- Funzioni di controllo dell'accesso alla stampante tramite PC o dispositivi mobili
- Toner semplice da sostituire

RIEPILOGO PRODOTTO

i-SENSYS X C1127i

- Stampa, Copia, Scansione, Invio
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 27 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 47 ipm
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 850 fogli

i-SENSYS X C1127iF

- Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 27 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 47 ipm
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB, QR code e NFC
- Capacità massima: 850 fogli

SERVIZI

PRATICITÀ

Svolgi le operazioni quotidiane in modo sicuro e semplice, con un software integrato come uniFLOW Online Express e servizi che permettono una manutenzione semplice ed un supporto completo al dispositivo.



HARDWARE



SOFTWARE



SERVIZI

PERSONALIZZAZIONE

Scegli servizi personalizzati per soddisfare le tue esigenze aziendali, eliminando inutili oneri di gestione della stampa. Consulta il tuo riferimento Canon per identificare i servizi di stampa gestiti più adatti alle tue esigenze

SVILUPPO CONTINUO

Estendi le funzionalità cloud con uniFLOW Online, il sistema di gestione della stampa all-in-one di Canon

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

i-SENSYS X serie C1127i

Tipo	Multifunzione laser a colori	Memoria FAX	Fino a 512 pagine ⁵
Funzioni disponibili	i-SENSYS X C1127iF: Stampa, Copia, Scansione e Fax i-SENSYS X C1127i: Stampa, Copia, Scansione	Tasti di selezione rapida	Fino a 281 tasti
SCONOSCIUTA		Selezione a gruppi/destinazioni	Massimo 299 selezioni/Max. 299 destinazioni
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 27 ppm (A4) Fino a 49 ppm (A5 orizzontale) Fronte-retro: fino a 24,5 ipm (A4)	Trasmissione sequenziale	Massimo 310 destinazioni
Metodo di stampa	Stampa laser a colori	Backup memoria	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)
Risoluzione di stampa	1200x1200 dpi	Invio di fax fronte-retro	Sì (trasmissione e ricezione)
Tempo di riscaldamento	Circa 13 secondi o meno dall'accensione	Altre funzioni	Inoltro fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, riselectore automatico, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax
Tempo di uscita della prima stampa	A colori: circa 8,6 secondi o meno In bianco e nero: circa 7,7 secondi al massimo	GESTIONE DEI SUPPORTI	
Linguaggi di stampa	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3	Tipo di scanner	Piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo)
Font	93 font PCL 136 font PostScript	Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 50 fogli ADF da 50 fogli
Margini di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)	Ingresso carta (opzionale)	Cassetto da 550 fogli
Modalità di risparmio toner	Sì	Uscita carta	150 fogli
Funzioni avanzate di stampa	i-SENSYS X C1127iF: Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa codici a barre ² Touch & Print (NFC) Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa codici a barre ² Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business	Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, etichette, cartoline, buste Cassetto (standard): A4, A5, A5 (orizzontale), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, C5), formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm. Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (orizzontale), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm. Cassetto (opzionale): A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolsap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, C5), formati personalizzati: Distanza di messa a fuoco 100 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate: da min. 128 x 139,7 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
COPIATRICE		Formati supportati	
Velocità di copia	Solo fronte (A4): fino a 27 ppm Fronte/retro (A4): fino a 21,9 ipm	Grammatura dei supporti	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m ² (Fino a 200 g/m ² con carta patinata) Vassoio multifunzione: da 60 a 176 g/m ² (Fino a 200 g/m ² con carta patinata) ADF: da 50 a 105 g/m ²
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	ADF: A4 A colori: circa 12 secondi massimo In bianco e nero: circa 10,2 secondi al massimo Piano di copiatura (A4): A colori: circa 11,3 secondi massimo In bianco e nero: circa 9,8 secondi al massimo	Stampa fronte-retro	Automatico Cassetto: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Formati personalizzati: da min. 176 x 250 mm a max. 215,9 x 355,6 mm Da 60 a 200 g/m ²
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi	INTERFACCIA E SOFTWARE	
Modalità di copia	Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/foto/mappe (qualità), immagini stampate, testo	Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Copia fronte-retro	Da fronte-retro a fronte-retro (automatico)	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X 10.9.5 o versione successiva / Mac OS 10.15 o versione successiva, Linux®
Copie multiple	Fino a 999 copie	Protocollo di rete	Stampa: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Scansione: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Servizi applicazioni TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prima di SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza (cablata): Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (wireless): Modalità infrastruttura: WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modalità Acces Point: WPA2-PSK (AES)
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%		
Altre funzioni	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità		
SCANNER			
Tipo	Colore		
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi		
Velocità di scansione	Bianco e nero solo fronte: 27 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 14 ipm (300 x 600 dpi) Monocromatico fronte/retro: 47 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte/retro: 27 ipm (300 x 600 dpi)		
Profondità di scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)		
Scale di grigi	256 livelli		
Compatibilità	TWAIN, WIA, ICA		
Massimo max.	216 mm		
Scansione su e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ³ /PDF (firma digitale) ³		
Scansione su PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ³ /PDF (firma digitale) ³		
Scansione su chiavetta di memoria USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ³ /PDF (firma digitale) ³		
Scansione su FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ³ /PDF (firma digitale) ³		
Scansione su cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX	Solo i-SENSYS X C1127iF		
Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ⁵)		
Modalità di ricezione	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale		
Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi		

Gestione stampante e software

MF Scan Utility,
Interfaccia utente remota (RUI),
Gestione ID reparto,
Strumento di verifica dello stato del toner
iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi
eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW Application Library

CARATTERISTICHE GENERALI

Volume di stampa mensile raccomandato

750 - 4.000 pagine al mese

Ciclo operativo

Massimo 50.000 pagine al mese⁷

Velocità processore

800 MHz x 2

Memoria

1 GB

Pannello di controllo

Touch screen LCD a colori da 12,7 cm

Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)

471 mm x 469 mm x 466 mm

Spazio di installazione (L x P x A)

671 mm x 1.312 mm x 966 mm

Peso

Circa 24,5 Kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Fonte di alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico

Massimo: circa 1.390 W
Stampa attiva: circa 530 W
Standby: circa 18,0 W
Modalità sospensione: circa 0,7 W
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,31 kWh/settimana⁸
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Livelli di rumorosità

Pressione sonora⁹:

i-SENSYS X C1127iF
In funzione: solo fronte 48 dB/frontera-retro 49 dB
In standby: 26 dB
i-SENSYS X C1127i
In funzione: solo fronte 48 dB/frontera-retro 50 dB
Standby: 28 dB

Potenza sonora⁹:

i-SENSYS X C1127iF
In funzione: solo fronte 62 dB o inferiore/frontera-retro 63 dB o inferiore
In standby: 42 dB al massimo
i-SENSYS X C1127i
In funzione: solo fronte 63 dB o inferiore/frontera-retro 64 dB o inferiore
In standby: 42 dB al massimo

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce

TONER T09 nero (7.600 pagine⁹)
TONER T09 ciano (5.900 pagine⁹)
TONER T09 magenta (5.900 pagine⁹)
TONER T09 giallo (5.900 pagine⁹)

ACCESSORI/OPZIONI

Codici

i-SENSYS X C1127iF:
CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)
Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono)
Barcode Printing Kit - E1E
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1

i-SENSYS X C1127i:
CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)
Barcode Printing Kit - E1E
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1

Note:

- ^[1] Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione
- ^[2] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-E1E
- ^[3] Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1
- ^[4] Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business
- ^[5] Secondo standard Tabella ITU-T n. 1
- ^[6] Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.
- ^[7] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
- ^[8] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
- ^[9] Secondo standard ISO/IEC 19798
- ^[10] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

Software e soluzioni



Compatibilità



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2020