



i-SENSYS X C1127i-serie

VERBETER UW AANBOD AAN OPLOSSINGEN VOOR DOCUMENTWORKFLOWS

Hoogwaardige, compacte multifunctionele A4-kleurenprinters met cloud-connectiviteit



PRODUCTIVITEIT



**BEDIENING EN
ONDERHOUD**



CONNECTIVITEIT



COMPACT ONTWERP



BEVEILIGING

Canon

i-SENSYS X C1127i-serie

PRODUCTIVITEIT

- Groot, responsief touchscreen
- Eenvoudige aanpassing van apparaatfuncties
- Standaard dubbelzijdig printen
- One Pass Scan voor snelle digitalisering van papieren documenten

BEVEILIGING

- Verify-systeem bij het opstarten beschermt de functionaliteit van het apparaat
- Gebruikersverificatie beveiligt de toegang tot het apparaat
- De Secure Print-functie voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken
- Documenten veilig scannen en verzenden met de optionele Gecodeerde PDF-modus

CONNECTIVITEIT

- Apparaat op afstand instellen en bedienen met de Canon Print Business-app
- Compatibel met Mopria, Apple Air Print en Google Cloud Print
- Ondersteuning voor Near Field Communication (NFC) (alleen C1127iF)

COMPACT ONTWERP

- Lage kosten en ruimtebesparend
- Compacte apparaten zijn voorzien van een All-in-One tonercartridge
- Flexibele configuratie kan in elke kantooromgeving worden geïntegreerd
- Eenvoudige toegang voor het vervangen van consumables

BEDIENING EN ONDERHOUD

- Diagnose en ondersteuning op afstand helpen uitvaltijd tot een minimum te beperken
- Softwareopties op basis van cloud- en servertechnologie centraliseren het beheer van uw apparaten
- Toegang tot printerbeheerfuncties via pc of mobiele apparaten
- Toner gemakkelijk te vervangen

ALLE KENMERKEN

i-SENSYS X C1127i

- Printen, kopiëren, scannen, verzenden
- 5-inch/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printsnelheid: 27ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Scansnelheid: tot 47ipm
- Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
- Maximale invoercapaciteit papier: 850 vel

i-SENSYS X C1127iF

- Standaard printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen
- 5-inch/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printsnelheid: 27ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Scansnelheid: tot 47ipm
- Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB, QR-code en NFC
- Maximale invoercapaciteit papier: 850 vel

DIENSTEN

BASIS

Voer kantoorwerkzaamheden veilig en eenvoudig uit met behulp van geïntegreerde software, waaronder uniFLOW Online Express en andere beschikbare diensten die compleet onderhoud van het apparaat en volledige ondersteuning bieden



HARDWARE



SOFTWARE



DIENSTEN

OP MAAT

Kies een maatwerkoplossing die bij uw zakelijke behoeften past door overbodige printbeheertaken te verwijderen. Raadpleeg Canon-experts om uw specifieke behoeften te bespreken en een passende Print Managed Services-optie te vinden

UITGEBREID

Breid de cloudmogelijkheden uit met uniFLOW Online, het All-in-One printmanagementsysteem van Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X C1127i-serie

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaattype | Kleurenlaser All-in-One | Faxgeheugen | Maximaal 512 pagina's ⁵ |
| Beschikbare functies | i-SENSYS X C1127iF: printen, kopiëren, scannen en faxen i-SENSYS X C1127i: printen, kopiëren en scannen | Verkorte kiescodes | Tot 281 kiescodes |
| PRINTER | | Groepskiezen/-bestemmingen | Max. 299 nummers / max. 299 bestemmingen |
| Printsnelheid | Enkelzijdig: tot 27 ppm (A4) tot 49 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 24,5 ipm (A4) | Groepsverzending | Max. 310 bestemmingen |
| Printmethode | Laserprinten in kleur | Geheugenback-up | Permanent back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen) |
| Printresolutie | 1200 x 1200 dpi | Dubbelzijdig faxen | Ja (verzenden en ontvangen) |
| Opwarmtijd | Ca. 13 seconden of minder vanaf opstarten apparaat | Overige functies | Faxen doorsturen, Dual Access, Externe ontvangst, Fax via PC (alleen verzenden), DRPD, ECM, Automatisch opnieuw kiezen, Faxactiviteitsrapporten, Faxactiviteitsresultatenrapporten, Faxactiviteitsbeheersrapporten |
| Tijd tot eerste print | Kleur: 8,6 seconden of minder Zwart-wit: ca. 7,7 seconden of minder | MEDIAVERWERKING | |
| Printertalen | UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3 | Scannertype | Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass) |
| Lettertypen | 93 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen | Papierinvoer (standaard) | Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 50 vel ADF voor 50 vel |
| Printmarges | 5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop) | Papierinvoer (optie) | Cassette voor 550 vel |
| Tonerbesparingsmodus | Ja | Papieruitvoer | 150 vel |
| Geavanceerde printkenmerken | i-SENSYS X C1127iF: Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) Barcodes printen ² Touch & Print (NFC) Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app i-SENSYS X C1127i: Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) Barcodes printen ² Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app | Mediatypen | Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, etiketten, briefkaarten, enveloppen |
| KOPIEERAPPARAAT | | Mediaformaten | Cassette (standaard): A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5), Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm max. 216,0 x 355,6 mm. |
| Kopieersnelheid | Enkelzijdig (A4): tot 27 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 21,9 ipm | | Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. |
| Tijd tot eerste kopie (FCOT) | ADF (A4): Kleur: ca. 12,0 seconden of minder Zwart-wit: ca. 10,2 seconden of minder Glasplaat (A4): Kleur: ca. 11,3 seconden of minder Zwart-wit: ca. 9,8 seconden of minder | | Cassette (optioneel): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5), Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm max. 216,0 x 355,6 mm. |
| Kopieerresolutie | Tot 600 x 600 dpi | Mediagewicht | ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, aangepaste formaten: min. 128 x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm |
| Kopieermodi | Tekst / foto / kaart (standaard), tekst / foto / kaart (kwaliteit), geprinte afbeelding, tekst | Dubbelzijdig printen | Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 163 g/m ² (tot 200 g/m ² met gecoat papier) Multi-purpose tray: 60 tot 176 g/m ² (tot 200 g/m ² met gecoat papier) ADF: 50 tot 105 g/m ² |
| Dubbelzijdig kopiëren | Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch) | | Automatisch Cassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K Aangepaste formaten - min. 176 x 250 mm max. 215,9 x 355,6 mm 60 tot 200 g/m ² |
| Meerdere exemplaren | Tot 999 pagina's | INTERFACE EN SOFTWARE | |
| Verkleining / vergroting | 25%-400% in stappen van 1% | Interfacetype | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
| Overige functies | Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, identiteitskaart kopiëren | Compatibele besturingssystemen | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X versie 10.9.5 en nieuwer / Mac OS 10.15 en nieuwer Linux® |
| SCANNER | | Netwerkprotocol | Printen: LPD, RAW, printen met WSD (IPv4, IPv6) Scannen: E-mail, SMB, scannen met WSD (IPv4, IPv6), scannen met FTP, iFAX TCP/IP-toepassingsdiensten: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP voor SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging (bekabeld): IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES) |
| Type | Kleur | | |
| Scanresolutie | Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi | | |
| Scansnelheid | Enkelzijdig zwart-wit: 27 ipm (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 14 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 47 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig kleur: 27 ipm (300 x 600 dpi) | | |
| Kleurdiepte voor scannen | 24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer) | | |
| Grijswaarden | 256 niveaus | | |
| Compatibiliteit | TWAIN, WIA, ICA | | |
| Max. scanbreedte | 216 mm | | |
| Scannen naar e-mail | TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ³ /PDF (digitale handtekening) ³ | | |
| Scannen naar pc | TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ³ /PDF (digitale handtekening) ³ | | |
| Scannen naar USB-geheugenstick | TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ³ /PDF (digitale handtekening) ³ | | |
| Scannen naar FTP | TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ³ /PDF (digitale handtekening) ³ | | |
| Scannen naar cloud | TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁴ | | |
| iFAX | ITU-T.37 | | |
| FAX | Alleen i-SENSYS X C1127iF | | |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina ⁵) | | |
| Ontvangstmodus | Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig | | |
| Faxresolutie | Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi | | |

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software- en printerbeheer | MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit Toepassingsbibliotheek |
| ALGEMENE KENMERKEN | |
| Aanbevolen maandelijks printvolume | 750 tot 4000 pagina's per maand |
| Bedrijfscyclus | Max. 50.000 pagina's per maand ⁷ |
| Processorsnelheid | 800 MHz x 2 |
| Geheugen | 1 GB |
| Bedieningspaneel | 12,7 cm LCD-kleurentouchscreen |
| Afmetingen inclusief laden (b x d x h) | 471 x 469 x 460 mm |
| Installatieruimte (b x d x h) | 671 x 1312 x 966 mm |
| Gewicht | Ca. 24,5 kg |
| Gebruiksomgeving | Temperatuur: 10 tot 30°C (50 tot 86°F) Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie) |
| Voeding | 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Stroomverbruik | Maximaal: ca. 1.390 W Actief printen: ca. 530W Stand-by: ca. 18,0 W Slaapstand: ca. 0,7 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,31 kWh/week ¹⁰ Ga voor gedetailleerde informatie over de Lot26-richtlijn naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geluidsniveaus | Geluidsdruk ⁸ : i-SENSYS X C1127iF Actief: simplex 48 dB / duplex 49 dB Stand-by: 26 dB i-SENSYS X C1127i Actief: simplex 48 dB / duplex 50 dB Stand-by: 28 dB Geluidssterkte ⁹ : i-SENSYS X C1127iF Actief: enkelzijdig 62 dB of minder / dubbelzijdig 63 dB of minder Stand-by: 42 dB of minder i-SENSYS X C1127i Actief: enkelzijdig 63 dB of minder / dubbelzijdig 64 dB of minder Stand-by: 42 dB of minder |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CONSUMABLES

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cartridges | TONER T09 zwart (7.600 pagina's ⁹) TONER T09 cyaan (5.900 pagina's ⁹) TONER T09 magenta (5.900 pagina's ⁹) TONER T09 geel (5.900 pagina's ⁹) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ACCESSOIRES / OPTIES

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Items | i-SENSYS X C1127iF: CST.-invoermodule-AF1 (550 vel cassette) TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer) Barcode Printing Kit - E1E MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Attachment Kit - B1 Send PDF Security Feature Set - E1 i-SENSYS X C1127i: CST.-invoermodule-AF1 (550 vel cassette) Barcode Printing Kit - E1E MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Attachment Kit - B1 Send PDF Security Feature Set - E1 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Opmerkingen:

- ^[1] Opdrachten alleen ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.
- ^[2] Accessoire - Barcode Printing Kit-E1E - is vereist.
- ^[3] Accessoire - Send PDF Security Feature Set - E1 is vereist.
- ^[4] Scan door MF Scan Utility of Canon PRINT Business-app.
- ^[5] Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1.
- ^[6] Alleen distributie via website. Linux ondersteunt alleen printen.
- ^[7] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
- ^[8] De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296.
- ^[9] Gebaseerd op ISO/IEC 19798.
- ^[10] Volgens US ENERGY STAR® 3.0.

Software en oplossingen



Compatibiliteit

