



**i-SENSYS X C1127i-serien**

# GJØR ENHETENE DINE KLAR FOR DIGITALE ARBEIDSFLYTER

Kompakte A4-multifunksjonsskrivere av høy kvalitet med farger og nettskytilkobling



**PRODUKTIVITET**



**KONTROLL OG  
VEDLIKEHOLD**



**TILKOBLINGSMULIGHETER**



**KOMPAKT DESIGN**



**SIKKERHET**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1127i-serien

## PRODUKTIVITET

- Stor, responsiv berøringsskjerm
- Enkel tilpasning av enhetsfunksjoner
- Tosidig utskrift som standard
- Ettrinns skanning for rask digitalisering av papirdokumenter

## SIKKERHET

- Verify System ved oppstart beskytter enhetsfunksjonaliteten
- Brukergodkjenning sikrer enhetstilgang
- Secure Print-funksjonen forhindrer uautorisert visning av det trykte materialet
- Skann og send dokumenter sikkert med valgfri kryptert PDF-modus

## TILKOBLINGSMULIGHETER

- Fjernstyrt enhetsoppsett og betjening med Canon Print Business-appen
- Kompatibel med Mopria, Apple Air Print og Google Cloud Print
- Støtte for nærfeltkommunikasjon (NFC) (bare C1127iF)

## KOMPAKT DESIGN

- Løs kostnads- og plassbegrensninger
- Kompakte enheter har en alt-i-ett-tonerkassett
- Fleksibel konfigurasjon som kan integreres i alle kontormiljøer
- Enkel tilgang for å erstatte forbruksartikler

## KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Fjerndiagnostikk og hjelp bidrar til å redusere nedetid
- Nettsky- og serverbaserte alternativer for programvare sentraliserer enhetskontroll
- Få tilgang til skriverkontrollfunksjoner via PC eller mobile enheter
- Enkel skifting av toner

## RASKE FAKTA

### i-SENSYS X C1127i

- Utskrift, kopiering, skanning, sending
- 5-tommers TFT LCD-berøringsskjerm
- Utskriftshastighet: 27 sider per minutt (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Skannehastighet: opptil 47 bilder per minutt
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks papirkapasitet: 850 ark

### i-SENSYS X C1127iF

- Utskrift, kopiering, skanning, sending og faks
- 5-tommers TFT LCD-berøringsskjerm
- Utskriftshastighet: 27 sider per minutt (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Skannehastighet: opptil 47 bilder per minutt
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB, QR-kode og NFC
- Maks papirkapasitet: 850 ark

## TJENESTER

### KJERNE

Utfør rutinemessige kontoroperasjoner på en sikker og enkel måte, med innebygd programvare som uniFLOW Online Express og andre tjenester som tilbyr fullstendig vedlikehold og støtte for enheten



### MASKINVARE



### PROGRAMVARE



### TJENESTER

### TILPASSET

Velg en skreddersydd løsning som oppfyller ethvert forretningsbehov ved å fjerne unødvendig utskriftsadministrasjon. Rådfør deg med Canons eksperter for å finne passende administrerte utskriftstjenester.

### FORBEDRET

Utvid nettskymulighetene med uniFLOW Online, Canons alt-i-ett-system for utskriftsadministrasjon

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# i-SENSYS X C1127i-serien

<b>Maskintype</b>	Multifunksjonsprodukt med fargelaser	<b>Faksminne</b>	Opptil 512 sider <sup>5</sup>
<b>Tilgjengelige funksjoner</b>	i-SENSYS X C1127iF: utskrift, kopiering, skanning og faks i-SENSYS X C1127i: utskrift, kopiering og skanning	<b>Hurtignumre</b>	Opptil 281 numre
<b>SKRIVER</b>		<b>Grupperesending/mottakere</b>	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
<b>Utskriftshastighet</b>	Enkeltstidig: Opptil 27 sider per minutt (A4) Opptil 49 sider per minutt (A5 - liggende) Tosidig: opptil 24,5 bilder per minutt (A4)	<b>Serieresending</b>	Maks. 310 mottakere
<b>Utskriftsmetode</b>	Fargelaserskriver	<b>Sikkerhetskopiering av minne</b>	Permanent sikkerhetskopiering av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
<b>Utskriftsoppløsning</b>	1200 x 1200 dpi	<b>Tosidig faksing</b>	Ja (sending og mottak)
<b>Oppvarmingstid</b>	Ca. 13 sekunder eller mindre fra oppstart	<b>Andre funksjoner</b>	Videresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (bare sending), DRPD, ECM, automatisk repetisjon, faksaktivitetsrapporter, resultatrapporter for faksaktivitet, administrasjonsrapporter for faksaktivitet
<b>Tid til første utskrift</b>	Farger: Ca. 8,6 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca: 7,7 sekunder eller mindre	<b>MEDIEHÅNDTERING</b>	
<b>Skriverspråk</b>	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3	<b>Skannertype</b>	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
<b>Skrifter</b>	93 PCL-skrifter 136 PostScript-skrifter	<b>Papirmating (standard)</b>	250-arks kassett 1 x 50-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater
<b>Utskriftsmargen</b>	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)	<b>Papirmating (tilleggsutstyr)</b>	550-arks kassett
<b>Tonersparemodus</b>	Ja	<b>Papirutmating</b>	150 ark
<b>Avanserte utskriftsfunksjoner</b>	i-SENSYS X C1127iF: Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodeutskrift <sup>2</sup> Touch & Print (NFC) Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app i-SENSYS X C1127i: Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodeutskrift <sup>2</sup> Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app	<b>Medietyper</b>	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, etiketter, postkort, konvolutter
<b>KOPIMASKIN</b>		<b>Medieformater</b>	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, konvolutt (COM10, DL, C5), egendefinerte størrelser: min. 100 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.  Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, indekshort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm.  Kassett (tilleggsutstyr): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, konvolutt (COM10, DL, C5), egendefinerte størrelser: Min. 100 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.
<b>Kopieringshastighet</b>	Enkeltstidig (A4): opptil 27 sider per minutt Tosidig (A4): opptil 21,9 bilder per minutt	<b>Medievekt</b>	Automatisk dokumentmater: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 128 x 139,7 mm, maks: 215,9 x 355,6 mm
<b>Tid til første kopi</b>	Automatisk dokumentmater (A4): Farger ca. 12,0 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 10,2 sekunder eller mindre Plate (A4): Farger ca. 11,3 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 9,8 sekunder eller mindre	<b>Tosidig utskrift</b>	Automatisk dokumentmater: 50 til 105 g/m <sup>2</sup> Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (Opptil 200 g/m <sup>2</sup> med bestrøket papir) Multiarkmater: 60 til 176 g/m <sup>2</sup> (Opptil 200 g/m <sup>2</sup> med bestrøket papir) Automatisk dokumentmater: 50 til 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Kopioppløsning</b>	Opptil 600 x 600 dpi		Automatisk Kassett: A4, B5, juridisk, brev, bedrift, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Egendefinerte formater - min. 176 x 250 mm maks. 215,9 x 355,6 mm 60 til 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Kopieringsinnstillinger</b>	Tekst/bilde/kart (standard), tekst/bilde/kart (kvalitet), utskrevet bilde, tekst	<b>GRENSENITT OG PROGRAMVARE</b>	
<b>Tosidig kopiering</b>	Tosidig til tosidig (automatisk)	<b>Grensenitttype</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
<b>Flere kopier</b>	Opptil 999 kopier	<b>Støttet operativsystem</b>	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X versjon 10.9.5 og nyere / Mac OS 10.15 og nyere Linux®
<b>Forstørring/forminsking</b>	25-400 % i intervaller på 1 %	<b>Nettverksprotokoll</b>	Utskrift: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) Skanning: E-post, SMB, WSD-Scan, (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-applikasjonstjenester: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP for SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet (kabelt): IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
<b>Andre funksjoner</b>	Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort		
<b>SKANNER</b>			
<b>Type</b>	Farge		
<b>Skanneoppløsning</b>	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi		
<b>Skanehastighet</b>	Enkeltstidig sort-hvitt: 27 bilder per minutt (300 x 600 dpi) Enkeltstidig farger: 14 bilder per minutt (300 x 600 dpi) Tosidig sort-hvitt: 47 bilder per minutt (300 x 600 dpi) Tosidig farger: 27 bilder per minutt (300 x 600 dpi)		
<b>Farger/nyanser</b>	24 biter / 24 biter (inn/ut)		
<b>Gråtoner</b>	256 nivåer		
<b>Kompatibilitet</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Maks. skannebredde</b>	216 mm		
<b>Skann til e-post</b>	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF <sup>3</sup> / PDF (digital signatur) <sup>3</sup>		
<b>Skann til PC</b>	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF <sup>3</sup> / PDF (digital signatur) <sup>3</sup>		
<b>Skanning til USB-minnepinne</b>	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF <sup>3</sup> / PDF (digital signatur) <sup>3</sup>		
<b>Skann til FTP</b>	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF <sup>3</sup> / PDF (digital signatur) <sup>3</sup>		
<b>Skann til nettsky</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		
<b>FAKS</b>			
<b>Modemhastighet</b>	Kun i-SENSYS X C1127iF 33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side <sup>5</sup> )		
<b>Mottaksmodus</b>	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell		
<b>Faksoppløsning</b>	Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi		

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# i-SENSYS X C1127i-serien

## Programvare og skriveradministrasjon

MF-skanneprogram,  
Ekstern brukergrensesnitt (RUI),  
Styring av avdelings-ID,  
Verktøy for tonerstatus,  
iW Management Console serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter  
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose,  
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-kompatibilitet programbibliotek

## GENERELLE FUNKSJONER

Anbefalt utskriftsvolum per måned

750-4000 sider per måned

Arbeidssyklus

Maks. 50 000 sider per måned<sup>7</sup>

Prosessorkraftighet

800 Mhz x 2

Minne

1 GB

Kontrollpanel

12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger

Mål med papirkuffer (B x D x H)

471 mm x 469 mm x 460 mm

Installasjons plass (B x D x H)

671 mm x 1 312 mm x 966 mm

Vekt

Ca. 24,5 Kg

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F)  
Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)

Strømkilde

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømforbruk

Maksimalt: ca. 1390 W  
Aktiv utskrift: ca. 530 W  
Hvilemodus: ca. 18,0 W  
Dvalemodus: ca. 0,7 W  
Vanlig strømforbruk (TEC): 0,31 kWh/uke<sup>10</sup>  
Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Lydnivåer

Lydtrykk<sup>8</sup>:  
i-SENSYS X C1127iF  
Aktiv: enkeltstående 48 dB / tosidig 49 dB  
Ventemodus: 26 dB  
i-SENSYS X C1127i  
Aktiv: enkeltstående 48 dB / tosidig 50 dB  
Ventemodus: 26 dB

Lydstyrke<sup>9</sup>:

i-SENSYS X C1127iF  
Aktiv: enkeltstående 62 dB eller mindre / tosidig 63 dB eller mindre  
Ventemodus: 42 dB eller mindre  
i-SENSYS X C1127i  
Aktiv: enkeltstående 63 dB eller mindre / tosidig 64 dB eller mindre  
Ventemodus: 42 dB eller mindre

## FORBRUKSARTIKLER

Kassetter

TONER T09 sort (7600 sider<sup>3</sup>)  
TONER T09 cyan (5900 sider<sup>3</sup>)  
TONER T09 magenta (5900 sider<sup>3</sup>)  
TONER T09 gul (5900 sider<sup>3</sup>)

## TILBEHØR/ TILLEGGSTYR

Utstyr

i-SENSYS X C1127iF:  
Papirkassett AFI (550 ark)  
TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett)  
Sett for strekkodeutskrift E1E  
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)  
Tilleggssett for MiCard B1  
Send PDF Security Feature Set-E1

i-SENSYS X C1127i:  
Papirkassett AFI (550 ark)  
Sett for strekkodeutskrift E1E  
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)  
Tilleggssett for MiCard B1  
Send PDF Security Feature Set-E1

## Merknader:

- <sup>[1]</sup> Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
- <sup>[2]</sup> Tilbehør - sett for strekkodeutskrift E1E - kreves
- <sup>[3]</sup> Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
- <sup>[4]</sup> Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen
- <sup>[5]</sup> Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- <sup>[6]</sup> Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.
- <sup>[7]</sup> Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- <sup>[8]</sup> Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- <sup>[9]</sup> Basert på ISO/IEC 19798
- <sup>[10]</sup> I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

## Programvare og løsninger



## Kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2020