



i-SENSYS X C1127i / C1127iF

MELHORE O SEU CONJUNTO DE SOLUÇÕES DE FLUXO DE TRABALHO DOS DOCUMENTOS

Impressoras multifunções A4 a cores compactas e de elevada qualidade com conectividade à cloud



PRODUTIVIDADE



**CONTROLO E
MANUTENÇÃO**



CONETIVIDADE



DESIGN COMPACTO



SEGURANÇA

Canon

Série i-SENSYS X C1127i

PRODUTIVIDADE

- Ecrã tátil grande e com elevada capacidade de resposta
- Personalização fácil das funções do equipamento
- Impressão frente e verso de série
- Digitalização de uma só passagem para digitalização rápida de documentos em papel

SEGURANÇA

- A verificação do sistema no arranque protege a funcionalidade do equipamento
- A autenticação de utilizador incorporada protege o acesso ao equipamento
- A função de impressão segura evita a visualização não autorizada dos documentos impressos
- Digitalize e envie documentos de forma segura com o modo PDF encriptado opcional

CONETIVIDADE

- Configuração e controlo remoto do equipamento com a aplicação Canon Print Business
- Compatível com Mopria, Apple Air Print e Google Cloud Print
- Suporte para Near Field Communication (NFC) (apenas C1127iF)

DESIGN COMPACTO

- Resolva as limitações de custo e espaço
- Os equipamentos compactos utilizam cartridges de toner
- A configuração flexível permite a integração em qualquer ambiente de escritório
- Fácil acesso para substituir os consumíveis

CONTROLO E MANUTENÇÃO

- A assistência e os diagnósticos remotos ajudam a reduzir o tempo de inatividade
- Opções de software baseado na cloud e em servidor para um controlo centralizado do parque de impressão
- Aceda às funções de controlo da impressora através de PC ou de dispositivos móveis
- Fácil substituição do toner

DESTAQUES

i-SENSYS X C1127i

- Impressão, cópia, digitalização e envio
- Ecrã tátil LCD TFT de 5 pol./12,7 cm
- Velocidade de impressão: 27 ppm (A4)
- Resolução de impressão: até 1200 x 1200 dpi
- Impressão automática frente e verso
- Velocidade de digitalização: até 47 ipm
- Conetividade de rede, Wi-Fi, USB e códigos QR
- Capacidade máxima de entrada de papel: 850 folhas

i-SENSYS X C1127iF

- Impressão, cópia, digitalização, envio e fax
- Ecrã tátil LCD TFT de 5 pol./12,7 cm
- Velocidade de impressão: 27 ppm (A4)
- Resolução de impressão: até 1200 x 1200 dpi
- Impressão automática frente e verso
- Velocidade de digitalização: até 47 ipm
- Conetividade de rede, Wi-Fi, USB, códigos QR e NFC
- Capacidade máxima de entrada de papel: 850 folhas

SERVIÇOS

ESSENCIAL

Execute tarefas rotineiras no escritório com segurança e facilidade, utilizando software incorporado, incluindo o uniFLOW Online Express e outros serviços disponíveis que oferecem manutenção e suporte completos ao equipamento



HARDWARE



SOFTWARE



SERVIÇOS

PERSONALIZADO

Escolha um serviço personalizado que se adapte às necessidades da sua empresa ao remover a gestão desnecessária da impressão. Consulte os especialistas da Canon relativamente aos seus requisitos específicos para encontrar uma opção adequada de Serviços de Gestão de Impressão

MELHORADO

Expanda as capacidades de cloud com o uniFLOW Online, o sistema de gestão de impressão multifunções da Canon

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série i-SENSYS X C1127i

Tipo de equipamento	Impressora multifunções laser a cores	Memória de fax	Até 512 páginas ⁵
Funções disponíveis	i-SENSYS X C1127iF: impressão, cópia, digitalização e fax i-SENSYS X C1127i: impressão, cópia, digitalização	Marcações rápidas	Até 281 marcações
IMPRESSORA		Marcações por grupos/destinos	Máx. 299 marcações/máx. 299 destinos
Velocidade de impressão	Uma face: até 27 ppm (A4) Até 49 ppm (A5 horizontal) Frente e verso: até 24,5 ipm (A4)	Transmissão sequencial	Máx. 310 destinos
Método de impressão	Impressão laser a cores	Cópia de segurança da memória	Cópia de segurança da memória de fax permanente (cópia de segurança com memória flash)
Resolução de impressão	1200 x 1200 dpi	Fax frente e verso	Sim (transmissão e recepção)
Tempo de aquecimento	Aprox. 13 segundos, ou menos, após ligar	Outras funções	Encaminhamento de faxes, acesso duplo, recepção remota, fax de PC (apenas TX), DRPD, ECM, remarcação automática, relatório de atividade do fax, relatório de resultados de atividade do fax, relatório de gestão de atividade do fax
Tempo de saída da primeira impressão	A cores: aprox. 8,6 segundos ou menos Monocromático: aprox. 7,7 segundos ou menos	GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO	
Linguagens da impressora	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3	Tipo de scanner	Vidro de exposição, ADF frente e verso (uma só passagem)
Tipos de letra	93 tipos de letra PCL 136 tipos de letra PostScript	Entrada de papel (standard)	Cassete para 250 folhas Tabuleiro multifunções para 50 folhas ADF para 50 folhas
Margens de impressão	5 mm superior, inferior, esquerda e direita 10 mm superior, inferior, esquerda e direita (Envelope)	Entrada de papel (opcional)	Cassete para 550 folhas
Modo de poupança de toner	Sim	Saída de papel	150 folhas
Funções de impressão avançadas	i-SENSYS X C1127iF: Impressão segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Impressão de códigos de barras ² Touch & Print (NFC) Compatível com o Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Impressão segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Impressão de códigos de barras ² Compatível com o Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business	Tipos de suportes	Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel colorido, papel revestido, etiqueta, postal, envelope Cassete (standard): A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postal, envelope (COM10, DL, C5), formatos personalizados: min. 100 x 148 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm Tabuleiro multifunções: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postal, cartão de índice, envelope (COM10, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: min. 76,2 x 127 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm Cassete (opcional): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Postal, Envelope (COM10, DL, C5), formatos personalizados: Min. 100 x 148 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, formatos personalizados: min. 128 x 139,7 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm
FOTOCOPIADORA		Formatos dos suportes	
Velocidade de cópia	Uma face (A4): até 27 ppm Frente e verso (A4): até 21,9 ipm	Gramagens dos suportes	Cassete (standard e opcional): 60 a 163 g/m ² (Até 200 g/m ² com papel revestido) Tabuleiro multifunções: 60 a 176 g/m ² (Até 200 g/m ² com papel revestido) ADF: 50 a 105 g/m ²
Tempo de saída da primeira cópia (FCOT)	ADF (A4): A cores: aprox. 12,0 segundos ou menos Monocromático: aprox. 10,2 segundos ou menos Vidro de exposição (A4): A cores: aprox. 11,3 segundos ou menos Monocromático: aprox. 9,8 segundos ou menos	Impressão frente e verso	Automática Cassete: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Formato personalizado - mín. 176 x 250 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm 60 a 200 g/m ²
Resolução de cópia	Até 600 x 600 dpi	INTERFACE E SOFTWARE	
Modos de cópia	Texto/fotografia/mapa (predefinição), texto/fotografia/mapa (qualidade), imagem impressa, texto	Tipo de interface	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios
Cópia frente e verso	Frente e verso para frente e verso (automático)	Sistemas operativos compatíveis	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Mac OS X versão 10.9.5 e posterior/Mac OS 10.15 e posterior/Linux®
Várias cópias	Até 999 cópias	Protocolo de rede	Impressão: LPD, RAW, impressão WSD (IPv4, IPv6) Digitalização: E-mail, SMB, digitalização WSD (IPv4, IPv6), digitalização FTP, iFAX Serviços de aplicação TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Segurança (com fios): Filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Segurança (sem fios): Modo de infraestrutura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modo de ponto de acesso: WPA2-PSK (AES)
Redução/ampliação	25 - 400% em incrementos de 1%		
Outras funções	Apagar moldura, ordenar, 2 em 1, 4 em 1, cópia de cartão de identificação		
SCANNER			
Tipo	A cores		
Resolução de digitalização	Ótica: até 600 x 600 dpi Avançada: até 9600 x 9600 dpi		
Velocidade de digitalização	Uma face monocromática: 27 ipm (300 x 600 dpi) Uma face a cores: 14 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso monocromática: 47 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso a cores: 27 ipm (300 x 600 dpi) 24 bits/24 bits (entrada/saída)		
Profundidade de cor da digitalização	256 níveis		
Escalas de cinzentos	256 níveis		
Compatibilidade	TWAIN, WIA, ICA		
Máx. largura de digitalização	216 mm		
Digitalização para e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF encriptado ² /PDF (assinatura digital) ³		
Digitalização para PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF encriptado ² /PDF (assinatura digital) ³		
Digitalização para dispositivo de memória USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF encriptado ² /PDF (assinatura digital) ³		
Digitalização para FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF encriptado ² /PDF (assinatura digital) ³		
Digitalização para cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX	Apenas i-SENSYS X C1127iF		
Velocidade do modem	33,6 kbps (até 3 segundos/página ⁵)		
Modo de recepção	Apenas fax, comutação automática fax/tel., modo de resposta, manual		
Resolução de fax	Standard: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Ultrafina: 400 x 400 dpi		

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série i-SENSYS X C1127i

Gestão do software e da impressora

MF Scan Utility
Interface de utilizador remota (RUI),
Gestão de ID de departamento
Toner Status Tool
iW Enterprise Management Console software
baseado em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos
eMaintenance: o RDS incorporado permite utilizar serviços remotos eMaintenance, como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos
Application Library para compatibilidade com Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW

CARATERÍSTICAS GERAIS

Volume de impressão mensal recomendado	750 - 4000 páginas por mês
Ciclo de trabalho	Máx. 50 000 páginas por mês ⁷
Velocidade do processador	800 MHz x2
Memória	1 GB
Painel de controlo	Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm
Dimensões com tabuleiros (L x P x A)	471 mm x 469 mm x 460 mm
Espaço de instalação (L x P x A)	671 mm x 1312 mm x 966 mm
Peso	Aprox. 24,5 Kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
Fonte de alimentação	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo de energia	Máximo: aprox. 1 390 W Impressão ativa: aprox. 530 W Em espera: aprox. 18,0 W Modo de suspensão: aprox. 0,7 W Consumo elétrico típico (TEC): 0,31 kWh/semana ⁸ Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Níveis de ruído

Pressão sonora⁹:
i-SENSYS X C1127iF
Ativa - uma face: 48 dB/frente e verso: 49 dB
Em espera: 26 dB
i-SENSYS X C1127i
Ativa - uma face: 48 dB/frente e verso: 50 dB
Em espera: 28 dB

Potência sonora⁹:
i-SENSYS X C1127iF
Ativa: uma face: 62 dB ou menos/frente e verso: 63 dB ou menos
Em espera: 42 dB ou menos
i-SENSYS X C1127i
Ativa: uma face: 63 dB ou menos/frente e verso: 64 dB ou menos
Em espera: 42 dB ou menos

CONSUMÍVEIS

Cartridges

TONER T09 Preto (7600 páginas⁹)
TONER T09 Ciano (5900 páginas⁹)
TONER T09 Magenta (5900 páginas⁹)
TONER T09 Amarelo (5900 páginas⁹)

ACESSÓRIOS/OPÇÕES

Itens

i-SENSYS X C1127iF:
Módulo de alimentação por cassete CST-AF1 (cassete para 550 folhas)
Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone)
Kit de impressão de códigos de barras-E1E
MiCard Multi (leitor de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW)
MiCard Plus (leitor de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW)
Kit de suporte MiCard-B1
Kit de funções de segurança de envio PDF-E1

i-SENSYS X C1127i:
Módulo de alimentação por cassete CST-AF1 (cassete para 550 folhas)
Kit de impressão de códigos de barras-E1E
MiCard Multi (leitor de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW)
MiCard Plus (leitor de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW)
Kit de suporte MiCard-B1
Kit de funções de segurança de envio PDF-E1

Notas:

- ^[1] Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação
- ^[2] Acessório - é necessário o kit de impressão de códigos de barras-E1E
- ^[3] Acessório - é necessário o kit de funções de segurança de envio PDF-E1
- ^[4] Digitalização com MF Scan Utility ou aplicação Canon PRINT Business
- ^[5] Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1
- ^[6] Apenas distribuição na Web. Suporte Linux apenas para impressão
- ^[7] Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo
- ^[8] Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296
- ^[9] Com base na norma ISO/IEC 19798
- ^[10] Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.0.

Software e soluções



Compatibilidade



Canon

Canon Inc.
canon.pt

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2020