



i-SENSYS X C1127i-serien

FÖRBÄTTRA DINA LÖSNINGAR FÖR DOKUMENTARBETSFLÖDE

Högkvalitativa, kompakta A4-multifunktions skrivare i färg med molnanslutning



PRODUKTIVITET



**KONTROLL OCH
UNDERHÅLL**



ANSLUTNINGAR



KOMPAKT DESIGN



SÄKERHET

Canon

i-SENSYS X C1127i-serien

PRODUKTIVITET

- Stor, responsiv touchskärm
- Enkel anpassning av enhetsfunktioner
- Dubbelsidig utskrift som standard
- Scanning med enkel passering för snabb digitalisering av pappersdokument

SÄKERHET

- Systemkontroll vid start skyddar enhetsfunktionerna
- Användarautentisering skyddar enhetsåtkomsten
- Säker utskriftsfunktion förebygger obehörig visning av utskrivet material
- Scanna och skicka dokument säkert med valfritt krypterat PDF-läge

ANSLUTNINGAR

- Fjärrstyrd enhetskonfiguration och -kontroll med Canon Print Business-appen
- Kompatibel med Mopria, Apple Air Print och Google Cloud Print
- Stöd för NFC (Near field communication) (endast C1127iF)

KOMPAKT DESIGN

- Åtgärda kostnads- och utrymmesbegränsningar
- Kompakta enheter med en allt-i-ett-tonerkasset
- Flexibel konfiguration som kan integreras i alla kontorsmiljöer
- Enkel åtkomst vid byte av förbrukningsvaror

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Fjärrdiagnostik och hjälp bidrar till att minimera driftstopp
- Moln- och serverbaserade programalternativ för centraliserad styrning av maskinpark
- Åtkomst till skrivarens kontrollfunktioner via dator eller mobila enheter
- Enkelt byte av toner

KORTA FAKTA

i-SENSYS X C1127i

- Skriv ut, kopiera, scanna, skicka
- 5 tum/12,7 cm TFT LCD-touchskärm
- Utskriftshastighet: 27 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Scanningshastighet: upp till 47 sidor/minut
- Anslutning via nätverk, Wi-Fi, USB och QR-kod
- Pappersinmatningskapacitet: 850 ark

i-SENSYS X C1127iF

- Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxes
- 5 tum/12,7 cm TFT LCD-touchskärm
- Utskriftshastighet: 27 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Scanningshastighet: upp till 47 sidor/minut
- Anslutning via nätverk, Wi-Fi, USB, QR-kod och NFC
- Pappersinmatningskapacitet: 850 ark

TJÄNSTER

KÄRNA

Utför rutinuppgifter på ett säkert och enkelt sätt med inbäddad programvara, bland annat uniFLOW Online Express och andra tillgängliga tjänster som erbjuder heltäckande enhetsunderhåll och -support



MASKINVARA



PROGRAMVARA



TJÄNSTER

BEPRÖVAD

Välj en skräddarsydd tjänst som passar ditt företags behov genom att ta bort onödiga arbetsbördor för utskriftshantering. Rådgör med Canons experter om dina specifika krav för att hitta ett passande Managed Print Services-alternativ

FÖRBÄTTRAD

Utöka molnfunktionerna med uniFLOW Online, Canons allt-i-ett-utskriftshanteringssystem

Maskintyp	Allt-i-ett-färglaserskrivare	FAX-minne	Upp till 512 sidor ⁵
Tillgängliga funktioner	i-SENSYS X C1127iF: skriv ut, kopiera, scanna och faxa i-SENSYS X C1127i: skriv ut, kopiera, scanna	Kortnummer	Upp till 281 uppringningar
SKRIVARE		Gruppuppringning/adresser	Max. 299 adresser/max. 299 destinationer
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: Upp till 27 sid/min (A4) Upp till 49 sid/min (A5, liggande) Dubbelsidigt: Upp till 24,5 sid/min (A4)	Manuell grupsändning	Max. 310 destinationer
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg	Minnesbackup	Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)
Utskriftsupplösning	1200 x 1200 dpi	Dubbelsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)
Uppvärmningstid	Cirka 13 sekunder eller mindre från strömtillslag	Övriga funktioner	Vidarebefordra fax, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning) DRPD, ECM, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet
Tid för första utskriften	Färg: cirka 8,6 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 7,7 sekunder eller mindre	HANTERING AV UTSKRIFTMATERIAL	
Skrivarspråk	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3	Scannertyp	Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
Teckensnitt	93 PCL-teckensnitt, 136 PostScript-teckensnitt	Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Universalfack för 50 ark Automatisk dokumentmatrare för 50 ark Kassett för 550 ark
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)	Pappersinmatning (alternativ)	150 ark
Tonersparläge	Ja	Pappersutmatning	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgpapper, bestruket papper, etiketter, brevkort, kuvert
Avancerade utskriftsfunktioner	i-SENSY X C1127iF: Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Streckkodsutskrift ² Touch & Print (NFC) Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Streckkodsutskrift ² Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business	Utskriftsmaterial	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, DL, C5), anpassade storlekar: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Kassett (tillval): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, DL, C5), anpassade format: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmatrare: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade storlekar: min. 128 x 139,7 mm max. 215,9 x 355,6 mm
KOPIATOR		Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60 till 163 g/m ² (Upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Universalfack: 60 till 176 g/m ² (Upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Automatisk dokumentmatrare: 50 till 105 g/m ²
Kopieringshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 27 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): upp till 21,9 sidor/minut	Dubbelsidig utskrift	Automatisk Kassett: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K Anpassat format – min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 till 200 g/m ²
Tid för första kopian	ADF (A4): Färg: cirka 12,0 sek eller mindre Svartvitt: cirka 10,2 sek eller mindre Scannerlock (A4): Färg: cirka 11,3 sek eller mindre Svartvitt: cirka 9,8 sek eller mindre		
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi		
Kopieringsmetoder	Text/foto/karta (standard), text/foto/karta (kvalitet), utskrivna bild, text		
Dubbelsidig kopiering	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)		
Flera kopior	Upp till 999 kopior		
Förminskning/förstoring	25–400 % i steg om 1 %		
Övriga funktioner	Kantradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort		
SCANNER		GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Typ	Färg	Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning
Scanningsupplösning	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 dpi	Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Mac OS X version 10.9.5 eller senare/Mac OS 10.15 eller senare Linux®
Scanningshastighet	Enkelsidigt original svartvitt: 27 sid/min (300 x 600 dpi) Enkelsidigt original färg: 14 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt original svartvitt: 47 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt original färg: 27 sid/min (300 x 600 dpi)	Nätverksprotokoll	Utskrift: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) Scanning: E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-programtjänster: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Säkerhet (trådbunden): IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturläge: WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK(AES)
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)		
Gråskalor	256 nivåer		
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA		
Max. scanningsbredd	216 mm		
Scanna till e-post	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF3/PDF (digital signatur) ³		
Scanna till PC	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF3/PDF (digital signatur) ³		
Scanna till USB-minnesenhet	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF3/PDF (digital signatur) ³		
Scanna till FTP	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF3/PDF (digital signatur) ³		
Scanna till molnet	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX			
Modemhastighet	Endast i-SENSYS X C1127iF 33,6 kbit/s (upp till tre sekunder/sida ⁵)		
Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonkoppling, svarsläge, manuell		
Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi		

Programvara och skrivarhantering

MF Scan Utility,
Fjärranvändargränssnitt (RUI),
Hantering av avdelnings-ID,
Verktyg för tonerstatus,
iW Enterprise Management Console Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW-kompatibilitet programbibliotek

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Rekommenderad utskriftsvolym per månad	750-4 000 sidor per månad
Kapacitet	Max. 50 000 sidor per månad ⁷
Processorhastighet	800 MHz x 2
Minne	1 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-touchskärm i färg
Mått med fack (B x D x H)	471 x 469 x 460 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	671 x 1 312 x 966 mm
Vikt	Cirka 24,5 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Strömkälla	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 390 W Aktiv utskrift: cirka 530 W Vänteläge: cirka 18,0 W Viloläge: cirka 0,7 W TEC-värde (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,31 kWh/vecka ⁸ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Bullernivåer

Ljudtryck⁸:
i-SENSYS X C1127iF
Aktiv: enkelsidigt 48 dB/dubbelsidigt 49 dB
Viloläge: 26 dB
i-SENSYS X C1127i
Aktiv: enkelsidigt 48 dB/dubbelsidigt 50 dB
Viloläge: 26 dB

Ljudstyrka⁸:
i-SENSYS X C1127iF
Aktiv: enkelsidigt 62 dB eller mindre/dubbelsidigt 63 dB eller mindre
Vänteläge: 42 dB eller mindre
i-SENSYS X C1127i
Aktiv: enkelsidigt 63 dB eller mindre/dubbelsidigt 64 dB eller mindre
Vänteläge: 42 dB eller mindre

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Kassetter

TONER T09 svart (7 600 sidor⁹)
TONER T09 cyan (5 900 sidor⁹)
TONER T09 magenta (5 900 sidor⁹)
TONER T09 gul (5 900 sidor⁹)

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Objekt

i-SENSYS X C1127iF:
CST.Matningsenhet-AF1 (kassett för 550 ark)
TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur)
Sats för streckkodsutskrift-E1E
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
Sats för MiCard-fäste-B1
Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1

i-SENSYS X C1127i:
CST.Matningsenhet-AF1 (kassett för 550 ark)
Sats för streckkodsutskrift-E1E
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
Sats för MiCard-fäste-B1
Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1

Obs!

- ^[1] Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
- ^[2] Tillbehör Sats för streckkodsutskrift-E1E - krävs
- ^[3] Tillbehör - Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 krävs
- ^[4] Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-appen
- ^[5] Baserat på ITU-T standarddiagramnr. 1
- ^[6] Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift.
- ^[7] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ^[8] Deklarerat buller enligt ISO 9296
- ^[9] Baserat på ISO/IEC 19798
- ^[10] Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.

Programvara och lösningar



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2020