



i-SENSYS X C1127P

جهاز ذكي وفعال يوفر مخرجات طباعة نابضة بالحياة

توسيع نطاق عروض الطباعة باستخدام طباعة بالألوان مقاس A4 صغيرة الحجم

التحكم والصيانة



الإنتاجية



تصميم صغير الحجم



إمكانية الاتصال



الأمان



Canon

i-SENSYS X C1127P

التحكم والصيانة

- خيارات البرامج المستندة إلى الشبكة السحابية والخادم للحصول على تحكم مركزي في المجموعة
- حلول مرنة لإدارة المستخدمين تناسب مسؤولي الأعمال وقسم تكنولوجيا المعلومات
- الوصول عن بُعد إلى وظائف التحكم في الجهاز
- تؤدي أداة حالة الحبر إلى الحد من فترات التوقف

- الطباعة من الأجهزة المحمولة أينما كنت
- متوافقة مع Google Cloud و Apple Air Print و Mopria و Print
- إمكانية الاتصال بالشبكة السحابية من خلال Canon uniFLOW Online

الإنتاجية

- إعداد سريع وسهل للجهاز
- شاشة ذكية تعمل باللمس
- خيارات قابلة للتخصيص مع مكتبة التطبيقات
- طباعة تلقائية على الوجهين

الأمان

- تعمل مصادقة المستخدم المضمنة على تأمين الوصول إلى الجهاز
- تمنع الطباعة الأمانة العرض غير المصرح به للمواد المطبوعة
- يعزز التحقق من النظام عند بدء التشغيل سلامة الجهاز

إمكانية الاتصال

تصميم صغير الحجم

- يسهل الحجم المكتبي الصغير وضعها في أي مكتب
- يمكن أن تزيد غلب الورق الاختيارية الإضافية من سعة إدخال الورق
- يزيد تصميم الخراطيش المتكاملة من سعة مسح الحبر

حقائق سريعة

i-SENSYS X 1127P

- سرعة الطباعة: 27 صفحة في الدقيقة (مقاس 49، A4) صفحة في الدقيقة (مقاس A5 عرضي)
- شاشة LCD تعمل باللمس بتقنية TFT مقاس 5 بوصات / 12,7 سم
- دقة الطباعة: تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
- طباعة تلقائية على الوجهين
- إمكانية الاتصال عبر الشبكة و Wi-Fi و USB ورمز الاستجابة السريعة NFC
- الحد الأقصى لسعة إدخال الورق: 850 ورقة

الخدمات

التخصيص

اختر الخدمة المخصصة التي تلي احتياجات أعمالك التجارية عن طريق التخلص من أعباء إدارة الطباعة غير الضرورية. تشاور مع خبراء Canon حول متطلباتك المحددة للعثور على الخيار المناسب لخدمات الطباعة المتقدمة



البرامج



الأجهزة



الخدمات

الأساس

تنفيذ العمليات الروتينية للمكاتب بأمان وبمنتهى السهولة باستخدام البرامج المضمنة بما في ذلك uniFLOW Online Express والخدمات الأخرى المتاحة التي توفر الصيانة والدعم الكاملين للأجهزة

التحسين

توسيع نطاق إمكانات الشبكة السحابية باستخدام uniFLOW Online، نظام إدارة الطباعة الشامل من Canon

Canon

محرك الطباعة	سرعة الطباعة	طريقة الطباعة	دقة الطباعة	وقت الإحماء	وقت خروج أول صفحة	كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً	دورة التشغيل	هوامش الطباعة	ميزات الطباعة المتقدمة										
مميزات العامة	متطلبات الطاقة	معدل استهلاك الطاقة	مستوى الضوضاء	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	الوزن	بيئة التشغيل	لوحة التحكم	وحدة التحكم	سرعة المعالج	الذاكرة	لغات الطباعة	الخطوط	الواجهة وإمكانية الاتصال	إدارة البرامج والطباعة	التوافق مع أنظمة التشغيل	المواد المستهلكة	خراطيش الحبر المتكاملة	الملحقات / الخيارات	الغناصر
220 - 240 فولت (±10%) / 50 / 60 هرتز (±2 هرتز)	الحد الأقصى: حوالي 1380 وات أو أقل الطباعة في الوضع النشط: حوالي 470 وات وضع الاستعداد: حوالي 17,0 وات أو أقل وضع السكون: حوالي 0,6 وات أو أقل الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0,31 كيلوات في الساعة / أمبير ⁷ للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة ببرنامج Lot26، يُرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	طاقة الصوت: الوضع النشط: على وجه واحد 63 ديسيبل أو أقل / على الوجهين 64 ديسيبل أو أقل وضع الاستعداد: 42 ديسيبل أو أقل	ضغط الصوت: الوضع النشط: 48 ديسيبل عند الطباعة على وجه واحد / 49 ديسيبل عند الطباعة على الوجهين وضع الاستعداد: 28 ديسيبل	476 مم × 469 مم × 379 مم حوالي 19,0 كجم	درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكاثف) شاشة LCD بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	800 مجاهرترز × 2 1 جيجابايت	Adobe® PostScript3, PCL6, PCL5c®, UFR II 93 خط PCL, 136 خط PS USB 2.0 فائق السرعة، 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T 802.11b / g / n لاسلكي، اتصال لاسلكي مباشر واجهة المستخدم البعيدة (RUI)، إدارة معرف القسم، أداة حالة مسحوق الحبر، وحدة التحكم في إدارة المؤسسات IW: برنامج مسند إلى الخادم لإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام التشخيص عن بُعد الدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد. متوافقة مع uniFLOW online / Universal Log-in Manager / Server@ / uniFLOW / uniFLOW online Express	10 Server@ / Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 2010 / Server@ 2008R2 / Server@ 2012 / Server@ 2012R2 / 2016 Server@ 2008 / Mac OS X الإصدار 10.9.5 والأحدث / Mac OS الإصدار 10.15 والأحدث Linux® / Citrix	مسحوق الحبر باللون الأسود T09 (7600 صفحة) ⁶ مسحوق الحبر باللون السماوي T09 (5900 صفحة) ⁶ مسحوق الحبر باللون الأرجواني T09 (5900 صفحة) ⁶ مسحوق الحبر باللون الأصفر T09 (5900 صفحة) ⁶	وحدة تغذية CST.Feeding Module-AF1 (علية ورق سعة 550 ورقة) مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E MiCard Multi (قارئ البطاقات الخاص بالتحرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW) Micanrd Plus (قارئ البطاقات الخاص بالتحرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW) مجموعة مرفقات البطاقة B1 - MiCard	على وجه واحد: ما يصل إلى 27 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 49 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - أفقياً) على الوجهين: ما يصل إلى 24,5 صور في الدقيقة (مقاس A4) طباعة بالثبنة الليزر بالألوان تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة حوالي 13 ثانية أو أقل من وقت التشغيل بالألوان: حوالي 8,6 ثوان أو أقل بلون واحد: حوالي 7,7 ثوان أو أقل 750 - 4000 صفحة شهرياً 5 مم من الأعلى والأسفل والبسار واليمين الطباعة الآمنة الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق JPEG / TIFF / PDF) طباعة الرموز الشريطية اللمس والطباعة (NFC) جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print AirPrint، تطبيق Canon PRINT Business Android، حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in، تطبيق Canon PRINT Business	علية ورق سعة 250 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 50 ورقة علية ورق سعة 550 ورقة 150 ورقة ورق عادي، ورق معاد تدويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ورق مغلف، ملصقات، بطاقات بريد، أظرف علية الورق (القياسية): A5، A4، B5، Letter، Legal، Executive، Statement، OFFICIO، B، M-OFFICIO، GLTR، GLGL، Foolscap، 16K، بطاقات بريد، أظرف (C5، DL، COM10)، أحجام مخصصة: الحد الأدنى 100 × 148 ملم كحد أقصى 216,0 × 355,6 مم. الدرج متعدد الأغراض: A5، A4، B5، Letter، Legal، Executive، Statement، OFFICIO، B، M-OFFICIO، GLTR، GLGL، Foolscap، 16K، بطاقات بريد، بطاقات بريد، بطاقات فيرس، أظرف (C5، DL، COM10)، أحجام مخصصة: الحد الأدنى 100 × 127 ملم كحد أقصى 216,0 × 355,6 مم. الورق (الاختيارية): A5، A4، B5، Letter، Legal، Executive، Statement، OFFICIO، B، M-OFFICIO، GLTR، GLGL، Foolscap، 16K، بطاقات بريد، أظرف (C5، DL، COM10)، أحجام مخصصة: الحد الأدنى 100 × 148 ملم كحد أقصى 216,0 × 355,6 مم.	علية الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 163 جم / م ² (ما يصل إلى 200 جم / م ² مع الورق المغلف) الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 176 جم / م ² (ما يصل إلى 200 جم / م ² مع الورق المغلف)	تلقائية علية الورق (القياسية والاختيارية): A5، A4، B5، Letter، Legal، Executive، OFFICIO، B، M-OFFICIO، GLTR، GLGL، Foolscap، 16K، بطاقات بريد، أحجام المخصصة - الحد الأدنى 176 × 250 مم الحد الأقصى 215,9 × 355,6 مم 60 إلى 200 جم / م ²					

ملاحظات:

- 1) دق، مادخست سال فورذ لشهمي دحاو رهشل ةعوبطولما تاحفصلالما نم ددع ىصقأ اهنأب ليغشتلما ةرود فبرعتأ جتندملما زمع نم اهب ىصوملما ليغشتلما ةرود زواجتي مادختسيما أ للقي قسولطم E1E ةيطي رهشلا زومرلا ةعابط ةعومجم - قح لملما
- 2) ISO 9296 راي جملل اؤفسو نلغملما ءاضوضلا شاعبنا ىوتسم
- 3) ةبولطم قيبطنتلما نم قرشابلما ةعابطلما وأ ةيجرالخا ةهلما ليغشت جمانرب، طوق رم اولما م عد متي
- 4) 2020 ماع نم يناتلما فصلنلما نم اءذب اغاتم ليغشتلما جمانرب نوكتسي، طوق بيولما ربع عي زوتلما اءعصراف
- 5) ISO / IEC 19798 راي عملما ىلما اذانتسا
- 6) US ENERGY STAR جمانرب نم 3.0 رادصلال اؤفسو
- 7) اءعصراف

البرامج والحلول



التوافق



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية
حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لصالح
شركة Canon Europa N.V.

Canon