



i-SENSYS X C1127P

SMART OG EFFEKTIV ENHED, DER LEVERER LEVENDE PRINTOUTPUT

Udvid dit printtilbud med en kompakt A4-farveprinter



PRODUKTIVITET



**KONTROL OG
VEDLIGEHOELSE**



TILSLUTNINGSMULIGHEDER



KOMPAKT DESIGN



SIKKERHED

Canon

i-SENSYS X C1127P

PRODUKTIVITET

- Hurtig og nem opsætning af enheden
- Intelligent touchscreen i farver
- Brugerdefinerbare indstillinger med Application Library
- Automatisk dupleksprint

SIKKERHED

- Integreret brugergodkendelse sikrer adgang til enheden
- Sikker print forhindrer uautoriseret visning af det trykte materiale
- 'Bekræft system' ved opstart øger enhedens integritet

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Print fra mobile enheder, uanset hvor du er
- Kompatibel med Mopria, Apple Air Print, Google Cloudprinter og Canon PRINT Business-app
- Cloud-tilslutning via Canons
- uniFLOW Online-software

KOMPAKT DESIGN

- Skrivebordsstørrelsen gør den nem at passe ind på ethvert kontor
- Ekstra kassetter (ekstra tilbehør) kan øge papirinputkapaciteten
- Alt-i-én-patronesign øger tonerkapaciteten

KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Cloud- og serverbaserede softwaremuligheder for centraliseret flådestyring
- Fleksible løsninger til brugeradministration for virksomhedsadministratorer og IT-afdeling
- Fjernadgang til enhedens kontrolfunktioner
- Tonerstatusværktøjet reducerer nedetid

HURTIGT OVERBLIK

i-SENSYS X C1127P

- Printhastighed: 27 sider/minut (A4), 49 sider/minut (A5 liggende)
- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printopløsning: op til 1200 x 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- Tilslutningsmuligheder: netværk, Wi-Fi, USB, QR-kode og NFC
- Maks. papirinputkapacitet: 850 ark

SERVICES

KERNE

Udfør rutineopgaver på kontoret sikkert og nemt ved hjælp af integreret software, herunder uniFLOW Online Express og andre tilgængelige tjenester, der tilbyder komplet vedligeholdelse og support af enheder



HARDWARE



SOFTWARE



TJENESTER

SKRÆDDERSYET

Vælg en skræddersyet service, der passer til jeres virksomheds behov, ved at fjerne unødvendige byrder fra printadministration. Rådfør dig med Canon-eksperter om jeres specifikke krav for at finde en løsning, der passer til Managed Print Services

FORBEDRET

Udvid cloud-funktioner med uniFLOW Online, Canons alt-i-ét printadministrationssystem

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X C1127P

PRINTENHED

Printhastighed	Enkeltstidet: Op til 27 sider/min. (A4) Op til 49 sider/min. (A5, liggende) Dobbeltstidet: Op til 24,5 sider/min. (A4)
Printmetode	Farvelaserprint
Printopløsning	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 13 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Page Out Time)	Farve ca.: 8,6 sekunder eller mindre Sort/hvid ca.: 7,7 sekunder eller mindre
Anbefalet månedlig printvolumen	750 til 4.000 sider pr. måned
Arbejdscyklus	Maks. 50.000 sider pr. måned ¹
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre
Avancerede printfunktioner	Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print af strekkoder ² Touch & Print (NFC) Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin-in, Canons PRINT Business-app

MEDIEHÅNTERING

Papirinput (standard)	250-arks kassette 50-arks universalbakke
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette
Papiroutput	150-ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, etiketter, postkort, kuverter
Medieformater	Kassette (standard): A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kuverter (COM10, DL, C5), Brugerdefineret format: min. 100 × 148 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, kartotekskort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: min. 76,2 × 127 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm. Kassette (tilbehør): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, kuverter (COM10, DL, C5), brugerdefineret format: min. 100 × 148 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm.
Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir) Universalbakke: 60 til 176 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir)
Dobbeltstidet print	Automatisk Kassette (standard og tilbehør): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Brugerdefineret format - min. 176 × 250 mm. Maks. 215,9 × 355,6 mm. 60 til 200 g/m ²

GENERELLE FUNKTIONER

Strømkraft	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforskrift	Maks: ca. 1380 W eller mindre Aktivt print: Ca. 470 W Standby: ca. 170 W eller mindre Dvale: ca. 0,6 W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption): 0,31 kWh/uge ⁷ For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveau	Lydeffekt ³ I drift: Simpleks 63 dB eller mindre / Dupleks 64 dB eller mindre Standby: 42 dB eller mindre Lydtryk ³ I drift: Simpleks 48 dB / Dupleks 49 dB Standby: 28 dB 476 mm × 469 mm × 379 mm Ca. 19,0 kg Temperatur: 10 til 30°C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering) 12,7 cm LCD-touchscreen i farver
Mål (B × D × H)	
Vægt	
Driftsmiljø	
Kontrolpanel	
CONTROLLER	
Processorhastighed	800 MHz × 2
Hukommelse	1 GB
Printersprog	UFRII, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	93 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper
Interface og tilslutningsmuligheder	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse (Wireless Direct Connection)
Software- og printeradministration	Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflysninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-kompatibilitet / Application Library
Operativsystemkompatibilitet	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 og derover/Mac OS 10.15 og derover Linux ⁵ /Citrix
FORBRUGSSTOFFER	
Alt-i-én-patroner	TONER T09 sort (7.600 sider ⁶) TONER T09 cyan (5.900 sider ⁶) TONER T09 magenta (5.900 sider ⁶) TONER T09 gul (5.900 sider ⁶)
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Elementer	Cassette Feeding Module-AF1 (550-arks kassette) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1

Noter:

- ¹ Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan reducere produktets levetid.
- ² Tilbehør - Barcode Printing Kit-E1E er påkrævet.
- ³ Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- ⁴ Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
- ⁵ Kun distribution via nettet. Driven vil være tilgængelig fra andet halvår 2020.
- ⁶ Baseret på ISO/IEC19798.
- ⁷ I henhold til US ENERGY STAR®, Version 3.0.

Software og løsninger



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2020