



**i-SENSYS X C1127P**

# ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΖΩΗΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Επεκτείνετε το εύρος των διαθέσιμων εκτυπώσεών σας με έναν έγχρωμο εκτυπωτή A4 μικρών διαστάσεων



**ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ**



**ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**



**ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ**



**ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**



**ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1127P

## ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση της συσκευής
- Ξευπνη οθόνη αφής
- Προσαρμοσμένες επιλογές με βιβλιοθήκη εφαρμογών
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας χρήστη για ασφαλή πρόσβαση στη συσκευή
- Ασφαλής εκτύπωση που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη προβολή του εκτυπωμένου υλικού
- Λειτουργία Επαλήθευσης συστήματος κατά την εκκίνηση που βελτιώνει την ακεραιότητα της συσκευής

## ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Εκτύπωση από φορητές συσκευές, όπου και αν βρίσκεστε
- Συμβατότητα με Mopria, Apple Air Print, Google Cloud Print και την εφαρμογή Canon PRINT Business
- Συνδεσιμότητα στο cloud μέσω του λογισμικού uniFLOW Online της Canon

## ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Επιτραπέζια συσκευή που χωράει εύκολα σε οποιοδήποτε γραφείο
- Πρόσθετα προαιρετικά συρτάρια που μπορούν να αυξήσουν την χωρητικότητα εισόδου χαρτιού
- Κασέτα «όλα σε ένα» για αυξημένη απόδοση γραφίτη

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Επιλογές λογισμικού βάσει cloud και διακομιστή για συγκεντρωτικό έλεγχο του συνόλου των συσκευών
- Ευέλικτες λύσεις διαχείρισης χρηστών για τους διαχειριστές της επιχείρησης και το τμήμα IT
- Απομακρυσμένη πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής
- Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, που περιορίζει τον χρόνο εκτός λειτουργίας

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

### i-SENSYS X C1127P

- Ταχύτητα εκτύπωσης: 27 σελ./λεπτό (A4), 49 σελ./λεπτό (A5 οριζόντιος προσανατολισμός)
- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200 dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού QR και NFC
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 850 φύλλα

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

### ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εκτελέστε τις καθημερινές εργασίες του γραφείου σας εύκολα και με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα προγράμματα λογισμικού, όπως το uniFLOW Online Express, και άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχουν ολοκληρωμένη συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων σας



ΥΛΙΚΟΣ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

### ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Επεκτείνετε τις δυνατότητες αξιοποίησης του cloud με το uniFLOW Online, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εκτυπώσεων της Canon

### ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη υπηρεσία που καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησής σας εξαλείφοντας τον φόρτο από τις μη αναγκαίες διαδικασίες διαχείρισης εκτυπώσεων. Συμβουλευτείτε τους ειδικούς της Canon σχετικά με τις απαιτήσεις σας ώστε να βρείτε την κατάλληλη Υπηρεσία διαχείρισης εκτυπώσεων για εσάς

# Canon

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# i-SENSYS X C1127P

## ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 27 σελ./λεπτό (A4) Έως 49 σελ./λεπτό (A5-οριζόντιος προσανατολισμός) Διπλή όψη: Έως 24,5 εκ./λεπτό (A4) Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Μέθοδος εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200 dpi
Ανάλυση εκτύπωσης	Περ. 13 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Χρόνος προθέρμανσης	Χρώμα περ.: 8,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M περ.: 7,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Χρόνος πρώτης εκτύπωσης	750 - 4.000 σελίδες ανά μήνα
Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	Μέγ. 50.000 σελίδες ανά μήνα <sup>1</sup>
Φόρτος εργασίας	5 mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
Περιθώρια εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση Barcode <sup>2</sup> Touch & Print (NFC) Υποστήριξη Google Cloud Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	
<b>ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ</b>	
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 50 φύλλων
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	Συρτάρι 550 φύλλων
Έξοδος χαρτιού	150 φύλλα
Τύποι υλικών εκτύπωσης	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Χαρτί με επίχρισμα, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Μεγέθη υλικών εκτύπωσης	Συρτάρι (στάνταρ): A4, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος (COM10, DL, C5), Εξειδικευμένα μέγεθη: Ελάχ. 100 x 148 mm Μέγ. 216,0 x 355,6 mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Εξειδικευμένα μέγεθη: Ελάχ. 76,2 x 127 mm Μέγ. 216,0 x 355,6 mm. Συρτάρι (προαιρετικό): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος (COM10, DL, C5), Εξειδικευμένα μέγεθη: Ελάχ. 100 x 148 mm Μέγ. 216,0 x 355,6 mm.
Βάρος υλικών εκτύπωσης	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 163 g/m <sup>2</sup> (Έως 200 g/m <sup>2</sup> για χαρτί με επίχρισμα) Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 176 g/m <sup>2</sup> (Έως 200 g/m <sup>2</sup> για χαρτί με επίχρισμα)
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K Εξειδικευμένο μέγεθος - Ελάχ. 176 x 250 mm Μέγ. 215,9 x 355,6 mm 60 έως 200 g/m <sup>2</sup>

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ρεύματος	Μέγιστη: Περ. 1.380W ή λιγότερο Ενεργή εκτύπωση: Περ. 470W Αναμονή: Περ. 17,0W ή λιγότερο Αναστολή λειτουργίας: Περίπου 0,6W ή λιγότερο Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,31 kWh/εβδομάδα <sup>3</sup> Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26 ανατρέξτε στη διεύθυνση <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http:// www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Επίπεδο θορύβου	Ηχητική ισχύς <sup>4</sup> Λειτουργία: Μονή όψη 63 dB ή λιγότερο/Διπλή όψη 64 dB ή λιγότερο Αναμονή: 42 dB ή λιγότερο
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	476 mm x 469 mm x 379 mm
Βάρος	Περ. 19,0 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7 cm
<b>ΕΛΕΓΚΤΗΣ</b>	
Ταχύτητα επεξεργαστή	800 MHz x 2
Μνήμη	1GB
Γλώσσες εκτυπωτή	UFRII, PCL5c <sup>4</sup> , PCL6, Adobe <sup>®</sup> PostScript3
Γραμματοσειρές	93 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PS
Επικοινωνία και διασύνδεση	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE- TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Ασύρματη απευθείας σύνδεση
Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Συμβατότητα με Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW / Βιβλιοθήκη εφαρμογών
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows <sup>®</sup> 10/Windows <sup>®</sup> 8.1/Windows <sup>®</sup> 7/Server <sup>®</sup> 2016/ Server <sup>®</sup> 2012R2/Server <sup>®</sup> 2012/Server <sup>®</sup> 2008R2/Server <sup>®</sup> 2008 Mac OS X έκδοση 10.9.5 ή νεότερη/Mac OS 10.15 ή νεότερη Linux <sup>®</sup> /Citrix
<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</b>	
Κασέτες "Όλα-σε-Ένα"	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T09 μαύρο (7.600 σελίδες <sup>5</sup> ) ΓΡΑΦΙΤΗΣ T09 Κυανό (5.900 σελίδες <sup>5</sup> ) ΓΡΑΦΙΤΗΣ T09 Ματζέντα (5.900 σελίδες <sup>5</sup> ) ΓΡΑΦΙΤΗΣ T09 Κίτρινο (5.900 σελίδες <sup>5</sup> )
<b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ</b>	
Στοιχεία	Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας CST-AF1 (συρτάρι 550 φύλλων) Kit εκτύπωσης barcode-EIE MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW) MiCard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW) Kit σύνδεσης MiCard-B1

## Σημειώσεις:

- <sup>(1)</sup> Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε ένα μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
- <sup>(2)</sup> Απαιτείται αξεσουάρ - το Kit εκτύπωσης Barcode-EIE
- <sup>(3)</sup> Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- <sup>(4)</sup> Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή άμεση εκτύπωση από εφαρμογή.
- <sup>(5)</sup> Μόνο μέσω διανομής web. Το πρόγραμμα οδήγησης θα είναι διαθέσιμο από το δεύτερο εξάμηνο του 2020.
- <sup>(6)</sup> Βάσει του προτύπου ISO/IEC19798
- <sup>(7)</sup> Βάσει US ENERGY STAR<sup>®</sup> έκδοση 3.0.

## Λογισμικό και λύσεις



## Συμβατότητα



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Greek edition  
© Canon Europa N.V., 2020