



i-SENSYS X C1127P

ÄLYKÄS JA TEHOKAS LAITE, JOLLA SAAT ELOISIA TULOSTEITA

Laajenna tulostusmahdollisuuksiasi pienikokoisella A4-väritulostimella



TUOTTAVUUS



HALLINTA JA YLLÄPITO



LIITETTÄVYYS



PIENI KOKO



TIETOTURVA

Canon

i-SENSYS X C1127P

TUOTTAVUUS

- Nopea ja helppo asennus
- Älykäs kosketusnäyttö
- Sovelluskirjaston mukautettavat toiminnot
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus

TIETOTURVA

- Sisäinen käyttäjätunnistus suojaa laitteen käytön
- Turvatulostus estää tulosteiden sisällön luvottoman käytön
- Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä tehtävä tarkistus parantaa laitteen toimintavarmuutta

LIITETTÄVYYS

- Voit tulostaa mobiililaitteista missä tahansa
- Yhteensopiva Mopria-, Apple Air Print-, Google Cloud Print- sekä Canon PRINT Business -sovellusten kanssa
- Canon pilvipalvelu
- uniFLOW Online -ohjelmisto

KOMPAKTI MUOTOILU

- Pöytämallitulostin mahtuu helposti kaikenlaisiin toimistoihin
- Lisävarusteena myytävät kasetit kasvattavat paperinsyöttökapasiteettia
- Canonin All-in-one kasettitekniologia lisää väriaineen kapasiteettia

HALLINTA JA YLLÄPITO

- Pilvi- ja palvelinperusteiset ohjelmistotoiminnot mahdollistavat keskitetyn laitteiston hallinnan
- Joustavat käyttäjähallinnan ratkaisut liikkeenjohdolle ja IT-osastolle
- Laitteen ohjainten toimintojen etäkäyttö
- Väriaineen tila -työkalu vähentää käyttökatkoksia

PERUSTIEDOT

i-SENSYS X C1127P

- Tulostusnopeus: 27 sivua/min (A4), 49 sivua/min (vaakasuuntainen A5)
- 5 tuuman/12,7 cm:n TFT LCD -kosketusnäyttö
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Verkko-, Wi-Fi-, USB-, QR-koodi- ja NFC-yhteydet
- Enimmäispaperikapasiteetti: 850 arkkia

PALVELUT

YDIN

Tee perustoimistotöitä helposti ja turvallisesti – uniFLOW Online Express ja muut yhteensopivat ohjelmistot helpottavat työtä, ja käytettävissäsi ovat myös erilaiset laitteiden huolto- ja tukipalvelut.



LAITTEISTO



OHJELMISTOT



PALVELUT

RÄÄTÄLÖINTI

Valitse liiketoimintatarpeisiisi sopiva räätälöity palvelu ja poista tulostuksenhallintaan liittyvät haasteet. Etsi vaatimuksesi täyttävä tulostuksenhallintaratkaisu Canon-asiiantuntijoiden avulla.

LISÄOMINAISUUDET

Laajenna pilvitoimintoja Canonin uniFLOW Online -tulostuksenhallintaratkaisulla

TEKNISET TIEDOT

TULOSTIN

Tulostusnopeus	yksipuolinen: 27 sivua minuutissa (A4) 49 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 24,5 mallisivua minuutissa (A4)
Tulostusmenetelmä	väriasetulostus
Tarkkuus	Jopa 1200 x 1200 dpi
Lämpenemisaika	Noin 13 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä
Ensimmäisen sivun tulostusaika	väriallinen: enintään 8,6 sekuntia mustavalkoinen: enintään 7,7 sekuntia
Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä	750 – 4 000 sivua kuukaudessa
Käyttöjako	Enintään 50 000 sivua kuukaudessa ¹
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla
Edistykselliset tulostustoiminnot	Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF) Viivakooditulostus ² Touch & Print (NFC) Google Cloud Print -valmius iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperinsyöttö (vakio)	250 arkin kasetti 50 arkin syöttötaso
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti
Tulosteiden luovutus	150 arkkiä
Tulostusmateriaalit	tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, tarra, postikortti, kirjekuori
Paperikoot	kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: pienin koko 100 x 148 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm kasetti (lisävaruste): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: pienin koko 100 x 148 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm

Materiaalin paino	kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–163 g/m ² (jopa 200 g/m ² päällystettyä paperia käytettäessä) syöttötaso: 60–176 g/m ² (jopa 200 g/m ² päällystettyä paperia käytettäessä)
--------------------------	--

Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen kasetti (vakio ja lisävaruste): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Mukautettu koko: pienin koko 176 x 250 mm Enintään 215,9 x 355,6 mm 60 – 200 g/m ²
-------------------------------	--

YLEISET OMINAISUUDET

Virtavaatimukset	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	Enintään: noin alle 1,380W Tulostettaessa: noin 470W Valmiustila: noin Enintään 17,0W lepotilassa Enintään 0,6W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,31 kWh/vk ⁷ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Käyttöääni	äänitaso ³ Toiminnassa: yksipuolinen enintään 63 dB / kaksipuolinen enintään 64 dB Valmiustilassa: enintään 42 dB
Koko (L x S x K)	476 mm x 469 mm x 379 mm
Paino	Noin 19,0 kg
Käyttöolosuhteet	lämpötila: +10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)
Käyttöpaneeli	12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö
OHJAIN	
Proessorin nopeus	800 MHz x 2
Muisti	1 Gt
Tulostuskielet	UFRII, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Kirjasimet	93 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia
Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Ohjelmisto ja laitteen hallinta	Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tilatyökalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelinohjain ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etäviannäilyksen Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-yhteensopiva / sovelluskirjasto
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X10.9.5 tai uudempi / Mac OS 10.15 tai uudempi Linux ⁵ /Citrux
TARVIKKEET	
All-in-one-kasetit	VÄRIAINEN T09, musta (7 600 sivua ⁶) VÄRIAINEN T09, syaani (5 900 sivua ⁶) VÄRIAINEN T09, magenta (5 900 sivua ⁶) VÄRIAINEN T09, keltainen (5 900 sivua ⁶)
LISÄVARUSTEET	
Tuotteet	kasettisyöttömoduuli AF1 (550 arkin kasetti) Viivakooditulostussarja E1E MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille) MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille) MiCard-kiinnityssarja B1

Huomaa:

- ^[1] Käyttöjako on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.
- ^[2] Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja E1E tarvitaan
- ^[3] Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.
- ^[4] Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.
- ^[5] Vain verkkojakelu. Ajuri tulee saataville vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla.
- ^[6] Perustuu standardiin ISO/IEC19798
- ^[7] US ENERGY STAR® versio 3.0.

Ohjelmistot ja ratkaisut



Yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2020