



i-SENSYS X C1127P

SMART OCH EFFEKTIV ENHET SOM GER LIVFULLA UTSKRIFTSRESULTAT

Utöka dina utskrifter med en kompakt A4-färgskrivare



PRODUKTIVITET



KONTROLL OCH UNDERHÅLL



ANSLUTNINGAR



KOMPAKT DESIGN



SÄKERHET

Canon

i-SENSYS X C1127P

PRODUKTIVITET

- Snabb och enkel enhetskonfigurering
- Smart touchskärm
- Anpassningsbara alternativ med programbibliotek
- Automatisk dubbelsidig utskrift

SÄKERHET

- Inbäddad användarautentisering skyddar enhetsåtkomsten
- Säker utskrift förebygger obehörig visning av utskrivet material
- Systemkontroll vid start förbättrar enhetsintegriteten

ANSLUTNINGAR

- Skriv ut från mobila enheter, var du än är
- Kompatibel med Mopria, Apple Air Print, Google Cloud Print och Canon PRINT Business-appen
- Molnanslutning via Canons uniFLOW Online-program

KOMPAKT DESIGN

- Skrivbordsstorleken får enkelt plats på alla kontor
- Ytterligare kassetter som tillval kan öka pappersinmatningens kapacitet
- Designen med allt-i-ett-kassett ökar tonerkapaciteten

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Moln- och serverbaserade programalternativ för centraliserad styrning av maskinpark
- Flexibla användarhanteringslösningar för företagsadministratörer och IT-avdelningar
- Fjärråtkomst till enhetens kontrollfunktioner
- Tonerstatusverktyget minskar stilleståndstiden

KORTA FAKTA

i-SENSYS X C1127P

- Utskriftshastighet: 27 sidor/minut (A4), 49 sidor/minut (A5 liggande)
- 5 tum/12,7 cm TFT LCD-touchskärm
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Anslutning via nätverk, Wi-Fi, USB, QR-kod och NFC
- Pappersinmatningskapacitet: 850 ark

TJÄNSTER

KÄRNA

Utför rutinuppgifter på ett säkert och enkelt sätt med inbäddad programvara, bland annat uniFLOW Online Express och andra tillgängliga tjänster som erbjuder heltäckande enhetsunderhåll och -support



MASKINVARA



PROGRAMVARA



TJÄNSTER

BEPRÖVAD

Välj en skräddarsydd tjänst som passar ditt företags behov genom att ta bort onödiga arbetsbördor för utskriftshantering. Rådgör med Canons experter om dina specifika krav för att hitta ett passande Managed Print Services-alternativ

FÖRBÄTTRAD

Utöka molnfunktionerna med uniFLOW Online, Canons allt-i-ett-utskriftshanteringssystem

UTSKRIFTSMOTOR

Utskriftshastighet	Enkelsidigt: Upp till 27 sid/min (A4) Upp till 49 sid/min (A5, liggande) Dubbelsidigt: Upp till 24,5 sid/min (A4)
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 13 sekunder eller mindre från strömtilslag
Tid för första utskrift	Färg: cirka 8,6 sekunder eller mindre Svart/vitt: cirka 7,7 sekunder eller mindre
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	750-4 000 sidor per månad
Kapacitet	Max. 50 000 sidor per månad ¹
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant
Avancerade utskriftsfunktioner	Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Streckkodsutskrift ² Touch & Print (NFC) Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business

HANTERING AV
UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Universalfack för 50 ark
Pappersinmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark
Pappersutmatning	150 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgpapper, bestruket papper, etiketter, brevkort, kuvert
Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, DL, C5), anpassade format: min. 100 x 148 mm max. 216,0 x 355,6 mm. Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Kassett (tillval): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, DL, C5), anpassade format: min. 100 x 148 mm max. 216,0 x 355,6 mm.
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60 till 163 g/m ² (Upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Universalfack: 60 till 176 g/m ² (Upp till 200 g/m ² med bestruket papper)
Dubbelsidig utskrift	Automatisk Kassett (standard och tillval): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K Anpassat format - min. 176 x 250 mm Max. 215,9 x 355,6 mm 60 till 200 g/m ²

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 380 W eller lägre Aktiv utskrift: cirka 470 W Vänteläge: cirka 17,0 W eller lägre Viloläge: cirka 0,6 W eller lägre TEC-värde (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,31 kWh/vecka ³ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ljudnivå	Ljudstyrka ⁴ Aktiv: enkelsidigt 63 dB eller lägre/dubbelsidigt 64 dB eller lägre Vänteläge: 42 dB eller mindre Ljudtryck ⁵ Aktiv: enkelsidigt 48 dB/dubbelsidigt 49 dB Viloläge: 28 dB
Mått (B x D x H)	476 x 469 x 379 mm
Vikt	Cirka 19,0 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-touchskärm i färg
STYRENHET	
Processorhastighet	800 MHz x 2
Minne	1 GB
Skrivarspråk	UFRII, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Teckensnitt	93 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt
Gränssnitt och anslutningsalternativ	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning
Programvara och skivarhantering	Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW-kompatibilitet/programbibliotek
Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 och senare/Mac OS 10.15 och senare Linux ² /Citrix
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Allt-i-ett-kassetter	TONER T09 svart (7 600 sidor ⁶) TONER T09 cyan (5 900 sidor ⁶) TONER T09 magenta (5 900 sidor ⁶) TONER T09 gul (5 900 sidor ⁶)
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Objekt	CST.Matningsenhet-AF1 (kassett för 550 ark) Sats för streckkodsutskrift-E1E MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Sats för MiCard-fäste-B1

Obs!

- Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-E1E krävs
- Deklarerat buller enligt ISO 9296
- Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
- Endast webbdistribution. Drivrutinen är tillgänglig från andra halvåret 2020 och framåt.
- Baserat på ISO/IEC19798
- Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.

Programvara och lösningar



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2020