

ÚJ MÉRFÖLDKŐ A DIGITÁLIS SZÍNES NYOMTATÁSBAN. SEGÍT, HOGY TÖBBET ÉRHESSEN EL

A termékcsalád úgy lett kialakítva, hogy a gyártás teljes folyamata során optimalizálja a termelékenységet, hogy Ön mindig időben és a legjobb minőségben tudja teljesíteni megrendeléseit.



PRODUKTIVITÁS

- Érje el a maximális hatékonyságot a 10 000 lapos papírkapacitás és az akár 100 lap/perces sebesség révén, ami a DualFixing Unit technológiának köszönhetően a különböző súlyú és textúrájú hordozóknál is tartható. A folyamatos működést elősegítendő, az opcionális nagy kapacitású lerakó a nyomtatási folyamat közben üríthető



EGYSZERŰBB MUNKAFOLYAMATOK

- 10 000 lapos bemeneti papírkapacitás
- Automatikus kétoldalas hosszú ív nyomtatás 762 mm-ig
- Akár 100 A4 nyomtat/perces sebesség (vagy 90 A4 nyomtat/perc a C9010VP esetén)
- Nagy kapacitású lerakó a folyamatos működés érdekében
- Beépített spektrometriás érzékelő színbeállításhoz
- Nagy kapacitású hosszúív-adagoló a nagy mennyiségű molinót nyomtató környezetekbe



FOLYAMATOSAN MAGAS ÉS KIVÁLÓ NYOMATMINŐSÉG

- 2400 × 2400 dpi
- Sokféle rácskiválasztási lehetőség, beleértve az alapértelmezett 190 lpi pont-, és az új 200 lpi vonalrácst is a nagy felbontású képek pontos megjelenítése érdekében
- R-VCSEL technológia a tüéles képekért
- +/- 0,5 mm-es elő-hát regisztráció
- Multi-D.A.T. színkorrekció a megfelelő színtabilitásért



SOKFÉLE IGÉNYT KISZOLGÁL

- Kiváló minőségű nyomatokat készít nagy grammsúlyú, hosszú ív, szintetikus és texturált, valamint maximum 400 g/m² tömegű és 1300 mm hosszúságú nyomathordozókra
- Akár 1300 mm-es hosszú ív hordozó (egyoldalas nyomtatás)
- 60 g/m² és 400 g/m² közötti média
- Kibővített szintetikushordozó-támogatás vízálló és tépheetlen alkalmazásokhoz
- Kiváló minőségű nyomatok texturált médiákon



A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

imagePRESS C10010VP/imagePRESS C9010VP

- Nyomtatási sebesség: max. 100 A4 nyomtat/perc (vagy 90 A4 nyomtat/perc a C9010VP esetén)
- Nyomtatási felbontás: 2400 × 2400 dpi
- Regisztrációs pontosság: +/- 0,5 mm
- Max. bemeneti papírkapacitás: 10 000 lap
- Max. papírméret: 330,2 mm × 1300 mm
- Hosszú ív kétoldalas nyomtatás: max. 762 mm
- Hosszú ív egyoldalas nyomtatás: max. 1300 mm
- Hordozótömeg: 60-400 g/m²

MŰSZAKI
ADATOK

imagePRESS C10010VP termékcsalád

A NYOMTATÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI		Merevlemez	1 db 500 GB-os, 2,5 colos 1 db 1 TB-os, 3,5 colos
Nyomatási sebesség (egyoldalas/duplex)	max. 100 A4 nyomat/perc C10010VP esetén max. 90 A4 nyomat/perc C9010VP esetén	Processzor sebessége	Intel Core i7-8700 (8. generációs Coffee Lake processzor)
Felbontás	Lézer felbontása: 2400 dpi × 2400 dpi Adatfeldolgozási felbontás (RIP): 1200 dpi × 1200 dpi, 600 dpi × 600 dpi Másolási felbontás (adatfelbontás a kimenetnél): 600 dpi × 600 dpi	Betűkészletek	139 Type1-es betűtípus latin betűs nyelvekhez; PS betűtípusok felhasználói importja a Settings Editor alkalmazáson keresztül; opcionális Adobe ázsiai betűtípusok: Japán: 5 betűtípus, Kínai: 2 egyszerűsített kínai betűtípus, 1 hagyományos kínai betűtípus, Koreai: 1 koreai betűtípus
Árnyalatok száma	256 színt	Támogatott operációs rendszerek	Támogatott operációs rendszerek (nyomató-illesztőprogramok): Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, MacOS 10.8 (64 bites), MacOS 10.9 (64 bites), MacOS 10.10, MacOS 10.11, MacOS 10.12 (Sierra), MacOS 10.13, MacOS 10.15 (Catalina).
Élettartam	27 millió oldal (A4) vagy 5 év	Interfész	Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB a kezelőpanelen keresztül fájlokhoz, DVI a kezelőpanel csatlakoztatásához
Ajánlott havi nyomatmennyiség	100 000–450 000 lap a C10010VP esetén (A4) 80 000–360 000 lap a C9010VP esetén (A4)	Hálózati protokollok	TCP/IP, IPv6 támogatás, IPSec, NetBEUI/SMB (ideiglenes mappák, szkennelés fájlba), biztonságos IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, nyomtatás a hálózati végponton (Port 9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.
Maximális havi nyomatmennyiség (havi terhelhetőség)	imagePRESS C10010VP: 1,8 millió A4 imagePRESS C9010VP: 1,6 millió A4	USB	Első: 2 db USB 3.0; Hátlal: 6 db USB 3.0
Kétoldalas nyomtatás jellemzői	Max. 762 mm hosszúságú és max. 400 g/m ² tömegű hordozó (kivéve az A5-ös méretű hordozókat, címkeket és átlátszó fóliákat)	Biztonsági modul	TPM 2.0 modul (FIPS-megfelelés biztonsági és titkosítási szempontól)
Standard papírbemeneti kapacitás	2 db 1000 lapos papírtálca	EFI NYOMTATÓVEZÉRLŐ JELLEMZŐI	
Maximális papírbemeneti kapacitás	10 000 lap (2 db 1000 lapos standard papírtálca + 2 db 4000 lapos opcionális POD-berakó) 11 000 lap (5000 lap max. 762 mm-es méretig BDT VX adagolóval + 2 db 1000 lapos standard papírtálca + 4000 lapos opcionális POD-berakó)	Opcionális/Alapértelmezett	Opcionális
Maximális papírkimeneti kapacitás	17 400 lap A4 (5000 lapos finiser ¹ + 2 db 6200 lapos nagy kapacitású lerakó ²) *: A4R esetén (fekvő helyzetű), 3000 lap *: 3000 lapnál ki kell érteni a lerakó tálcát	Fiery szoftver	Fiery FS400 Pro
Támogatott hordozótípusok	Vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, bevonatos, dombornyomásos, vellum, rajzpapír, OHP, átlátszó fólia, áttetsző, címke, lyukasztott, regisztrterlap ¹ , képeslap, szintetikus *: Az opcionális regisztrterlap-adagoló szükséges hozzá	Vezérlőpanel (EFI)	F1 függőleges vezérlőpanel: 26,4 cm-es (10,4 hüvelykes) TFT SVGA LED-es háttérvilágítású, színes, függőleges érintőképernyő
Támogatott hordozótömegek	60–400 g/m ²	Név	imagePRESS Server B7000 V2.0 (külső Fiery-alapú kiszolgáló) imagePRESS Server B6000 V2.0 (külső Fiery-alapú kiszolgáló)
Támogatott hordozóméretek	Max. papírméret: Szabványos méret: 330,2 mm × 482,6 mm Szabálytalan méret: 330,2 mm × 487,7 mm Hosszú ív papír: 330,2 mm × 1300 mm	Lapleíró nyelvek	Adobe PostScript Level 1, 2, 3, Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 és 4, Encapsulated PostScript (EPS), MS Office dokumentum-formátumok: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX és PUB (ideiglenes mappákon keresztül)
	Minimális papírméret: Szabványos méret: A5 (POD Deck Lite vagy POD Deck Lite XL) Egyedi méret: 182 mm × 182 mm	Memória	imagePRESS Server B7000 V2.0: 32 GB RAM imagePRESS Server B6000 V2.0: 16 GB RAM
	Maximális nyomtatható méret: Egyedi: 323,0 mm × 482,7 mm Hosszú ív papír: 320,6 mm × 1295 mm	Merevlemez	imagePRESS Server B7000 V2.0: 2 db 2 TB-os + 500 GB-os SATA imagePRESS Server B6000 V2.0: 1 TB SATA
Nyomatpontosság	Vezető él: +/- 0,5 mm Bal és jobb oldal: +/- 0,5 mm Elöl-hátul: +/- 0,5 mm *Kivéve a hosszú ív papírt	Processzor sebessége	imagePRESS Server B7000 V2.0: Dual Intel Xeon Gold 5118 (2,3 GHz) imagePRESS Server B6000 V2.0: Intel® Core™ i7-6700 (3,4 GHz)
Nyomatási eljárás	Elektrofotografikus	Támogatott operációs rendszerek	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Bemelegedési idő	7 perc a bekapcsolástól a másolásra kész állapotig	Interfész	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, DVI csatlakozó (kizárólag B7000 V2.0 esetében), DSUB 15 érintkezős csatlakozó (kizárólag B6000 V2.0 esetében)
Csatlakozó típusa	Nagy sebességű Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Standard: 1 db USB2.0 port	Hálózati protokollok	TCP/IP, AppleTalk, Bonjour támogatás, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD, gyorsnyomtatás, nyomtatás e-mailből (PS/PDF), IPv6 támogatás
Rendelkezésre álló funkciók	Másolás, nyomtatás, távoli szkennelés (küldés), behúzással történő szkennelés, Box	Fiery platform	NX-Premium Gen.3 (B7000 V2.0) NX-Pro Gen.2 (B6000 V2.0)
Memória	Rendszer: 1,5 GB Képfézelés: 2 GB	EFI funkciók – Standard	Impose, Compose, Graphical Arts Pro Premium csomag (B7000 V2.0-hoz), HyperRIP (B7000 V2.0-hoz)
Merevlemez	HDD: 1 TB Szabad terület a merevlemezén: 250 GB	EFI funkciók – Opcionális	Graphical Arts Pro csomag (a B7000 V2.0 esetén standard), Color Profiler Suite, JobMaster, JobFlow, Fiery NX Station GL, Fiery NX Station LS
Főegység méretei (főegység + fixálóállomás + tápegység) (Szé x Mé x Ma)	2586 mm × 1152 mm × 1456 mm	SZKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI	
Telepítéshez szükséges hely (szé×mé)	Minimális konfiguráció: 5113 mm × 1862 mm Maximális konfiguráció: 11 518 mm × 1862 mm	KÉTOLDALAS SZÍNES KÉPOLVASÓ EGYSGÉ	Opcionális színes, síkágvas lapolvasó egység és kétoldalas automatikus dokumentumadagoló (egymenetes kétoldalas szkennelés)
Főegység súlya	1203 kg	Típus	Színes síkágvas lapolvasó és egymenetes, kétoldalas, automatikus dokumentumadagoló
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 20 °C – 27 °C; Páratartalom: 15–60% rel. páratartalom (páralecsapódás nélkül) *:Kivéve a hosszú ív papírt	Automatikus dokumentumadagoló kapacitása	300 lap (80 g/m ²) minden méretben
Áramforrás	400 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz), 30 A *Európa teljes területén	Támogatott hordozóméretek¹	Automatikus dokumentumadagoló nélkül: A3S, B4S, A4S, A4L, B5S, B5L, A5S, A5L, B6L 11x17S, LGLS, LTRS, LTRL, STMTS, STMTL 8Ks, 16KL Maximális szkennelési méret: 297 mm × 431,8 mm
Energiafogyasztás	Átlagos: 4871 W; Maximum ² : Kb. 13 000 W; Készenléti üzemmód: 1354,4 W; Alvó üzemmód: 112,8 kWh *: Átlagos energiafogyasztás egy főegységgel, 2 db POD-kazettával és egy gerinctűző finisserrel *: Maximális energiafogyasztás egy főegységgel és az összes tartozékkal, amelyeket a főegység lát el energiával.	ADF által támogatott hordozótömegek	Automatikus dokumentumadagoló: Cross-track: 128 mm – 304,8 mm In-track: 139,7 mm – 431,8 mm, 431,8 mm – 630,0 mm (hosszú ív)
VEZÉRLŐK		Szkennelési felbontás	Egyoldalas szkennelés (fekete-fehér/színes/vegyes): 38–220 g/m ² /64–220 g/m ² /64–220 g/m ² ; Kétoldalas szkennelés (fekete-fehér/színes/vegyes): 50–220 g/m ² /64–220 g/m ² /64–220 g/m ²
A PRISMASYNC VEZÉRLŐ JELLEMZŐI		Szkennelési sebesség	600 dpi × 600 dpi; 600 dpi × 300 dpi; 300 dpi × 300 dpi Szkennelési sebesség másolóúvegen: fekete-fehér: A4: 0,45 mp/LTR: 0,47 mp színes: A4: 0,69 mp/LTR: 0,71 mp *Ha a PRISMASync csatlakoztatva van – fekete-fehér: 468 mm/mp; színes: 305 mm/mp
Opcionális/alaptartozék	Opcionális		Szkennelési sebesség ADF-ből: Egyoldalas(A4, 300 dpi): (fekete-fehér/színes) 120/120 kép/perc Kétoldalas(A4, 300 dpi): (fekete-fehér/színes) 240/220 kép/perc Egyoldalas(A4, 600 dpi): (fekete-fehér/színes) 120/70 kép/perc Kétoldalas(A4, 600 dpi): (fekete-fehér/színes) 150/90 kép/perc
Név	PRISMASync IPR C10010VP sorozat		256 színt, 8 bit × 3 szín
Vezérlőpanel	Operating Panel-A5: 38,1 cm-es (15 hüvelykes) érintőpaneles képernyő		
Lapleíró nyelvek	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.4, PPML, IPDS (IS/3 szabvánnyal kompatibilis), PCL/PJL (tranzakciós nyomtatás)		
Felbontás	PS/PDF: 600 × 600 dpi vagy 1200 × 1200 dpi, tranzakciós PCL: 600 × 600 dpi, tranzakciós IPDS: 600 × 600 dpi		
Memória	2 db 8 GB-os DDR4-2400, összesen 16 GB		
		Árnyalatok száma	



MŰSZAKI
ADATOK

imagePRESS C10010VP termékcsalád

NYOMTATÁSI SEBESSÉG (nyomat/perc)*

Méret	Tömeg	imagePress C10010VP		imagePress C9010VP	
		Egyoldalas	Kétoldalas	Egyoldalas	Kétoldalas
A4	60-220 g/m ²	102 nyomat/perc	100 nyomat/perc	92 nyomat/perc	90 nyomat/perc
	221-400 g/m ²	102 nyomat/perc	100 nyomat/perc	92 nyomat/perc	90 nyomat/perc
A3	60-220 g/m ²	58 nyomat/perc	58 nyomat/perc	52 nyomat/perc	52 nyomat/perc
	221-400 g/m ²	51 nyomat/perc	51 nyomat/perc	46 nyomat/perc	46 nyomat/perc
SRA3	60-220 g/m ²	54 nyomat/perc	54 nyomat/perc	49 nyomat/perc	49 nyomat/perc
	221-400 g/m ²	48 nyomat/perc	48 nyomat/perc	43 nyomat/perc	43 nyomat/perc

imagePRESS C10010VP termékcsalád - Canon adagoló és utófeldolgozó modulok

Papírbemeneti/ adagolómodulok	Maximális papírkapacitás	Támogatott hordozóméret	Támogatott hordozótömeg	Kiegészítő információk
POD-BERAKÓ, MÁSODLAGOS POD-BERAKÓ	4000 lap 1000 lap 2 papírtálcában 2000 lap 1 papírtálcában Segéd tálcá: 150 lap *Egy második POD-berakóval kiegészíthető a konfiguráció.	Egyéni méret: 182,0 mm × 182,0 mm – 330,2 mm × 487,7 mm	60–400 g/m ²	
POD DECK LITE	Kötegmagasság: 385 mm vagy kisebb 3500 lap	Egyéni méret: 139,7 mm × 182,0 mm – 330,2 mm × 487,7 mm	60–400 g/m ² (bevonatos hordozó: 70–350 g/m ²)	Levegőelválasztásos technológia és görgős adagolás. A Hosszú ív tálcával kombinálható
POD DECK LITE XL	Max. 487,7 mm-es hosszúság: 3500 lap 487,7 mm – 762,0 mm-es hosszúság: 1000 lap	Egyéni méret (139,7 mm × 182,0 mm – 330,2 mm × 487,7 mm) Hosszú ív (279,0 mm × 487,8 mm – 330,2 mm × 762,0 mm)	Max. 487,7 mm-es hosszúság: 60–400 g/m ² (bevonatos hordozó: 70–350 g/m ²) (487,7 mm – 762,0 mm-es hosszúság) Bevonatmentes (64–300 g/m ²), bevonatos (100–300 g/m ²)	Levegőelválasztásos technológia és görgős adagolás
HOSSZÚ ÍV TÁLCA	1 lap	Hosszú ív (210 mm × 487,8 mm – 330,2 mm × 1300 mm)	60–256 g/m ²	Görgős adagolás

Canon utófeldolgozó modulok	Maximális papírkapacitás	Támogatott hordozóméret	Támogatott hordozótömeg	Kiegészítő információk
TŰZŐS FINISER	Teljes kapacitás: 5000 lap Maximális tűzési kapacitás: A4L, B5L, LTRL, EXECL, 16KL: 100 lap A3S, A4S, B4S, B5S, 11" × 17"S, LGLS, LTRS, 8KS, 16KS: 50 lap	A4/A4R, A5R, A3, SRA3/13" × 19", hosszú ív max. 1300 mm (Hosszú ív tálcás finiser opció használata esetén)	60–400 g/m ²	Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés
GERINCTŰZŐ FINISER (A kirakásra és tűzésre vonatkozó specifikációk megegyeznek a fentebbi finiser specifikációival)	Teljes kapacitás: 5000 lap Fűzetlerakási kapacitás: folyamatos fűtőszalag	Gerinctűző egység specifikációi: Egyéni méret (210 mm × 279,4 mm – 330,2 mm × 487,7 mm)		Belívek papírsúlya: 60–220 g/m ² Borítók papírsúlya*: 64–300 g/m ² *A borítók papírsúlyának azonos súlyúnak vagy nehezebbnek kell lennie, mint a belívek papírsúlya.
LYUKASZTÓEGYSÉG (2/4 lyukas(francia) vagy 4 lyukas (svéd) belső lyukasztó finiserhez/gerinctűző finiserhez)	Lyukasztási hulladék-tálca kapacitása: 6000 lap	Egyéni méret (182,0 mm × 182,0 mm – 297,0 mm × 432,0 mm) Ha azonban a szélesség 182,0 mm – 203,0 mm, akkor a hosszúság 257,0 mm és 270,0 mm között lehet) Négilyukas lyukasztás (francia): Egyéni méret (257,0 mm × 182,0 mm – 297,0 mm × 432,0 mm) Négilyukas lyukasztás (svéd): Egyéni méret (257,0 mm × 182,0 mm – 297,0 mm × 432,0 mm)	Vékony (60–79 g/m ²), normál papír (80–105 g/m ²), újrapiapír, színes, vastag (106–300 g/m ²), bevonatos (70–209 g/m ²), dombornyomós, rajzpapír, regiszterlap	Gerinctűző finiser vagy normál finiser szükséges hozzá



MŰSZAKI
ADATOK

imagePRESS C10010VP termékcsalád

Canon utófeldolgozó modulok	Maximális papírkapacitás	Támogatott hordozóméret	Támogatott hordozótömeg	Kiegészítő információk
MULTIFUNKCIÓS PROFESSZIONÁLIS LYUKASZTÓ	Lyukasztásihulladék-tálca tele érzékelő elérhető	Megkerülés: 100,0 mm × 148,0 mm – 330,2 mm × 487,7 mm Lyukasztás/símitás: A3S, SRA4L, SRA4S (mint az egyéni méretnél), A4L, A4S, A5S, 11" × 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, 9" × 12"L, 9"×12"S, regiszterlap, 210,0 mm × 139,7 mm – 320,0 mm × 457,2 mm	Megkerülés: normál papír (52–400 g/m ²), bevonatos (106–400 g/m ²); Lyukasztás/biegalés: normál papír (75–300 g/m ²), újrapiapír, színes, nehéz (106–300 g/m ²), bevonatos (118–300 g/m ²), texturált (118–300 g/m ²), rajzpapír, fólia (178 µm), fejleces papír, regiszterlap	Gerinctűző finiser, normál finiser vagy nagy kapacitású lerakó szükséges hozzá Lyukasztók: 21 lyukas műanyag gerinc, 23 (kerek) lyukas duplaspirál, 34 (kerek) lyukas duplaspirál, 47 lyukas színes spirál, 12 lyukas gyorsfűző, 4 lyukas kivehető lapos lyukasztó, 2 lyukas kivehető lapos lyukasztó, 4 (svéd) lyukas kivehető lapos lyukasztó, 3 lyukas kivehető lapos lyukasztó
FÜZET ÉLVÁGÓ	Futószalag kapacitása: 30 lap Vágási kapacitás: max. 25 lap (50 lap félbehajtva) Vágásihulladék-tálca kapacitása: kb. 1500 lap (vágási szélesség = 20 mm, A4, 80 g/m ²)	Egyéni méret (210,0 mm × 279,4 mm – 330,2 mm × 487,7 mm)	60–300 g/m ²	Vágásszélesség: 2–20 mm Gerinctűző finiser szükséges hozzá
KÉTKÉSES FÜZETVÁGÓ ÉS FUTÓSZALAG	Vágásihulladék-tálca kapacitása: 750 lap mindkét oldalon (vágási szélesség = 15 mm) Lyukasztásihulladék-tálca tele érzékelő elérhető	Egyéni méret: 210,0 mm × 279,4 mm – 330,2 mm × 487,7 mm	60–300 g/m ²	Vágási szélesség = 2–15 mm (mindkét oldalon) Fűzet élvágó szükséges
DOKUMENTUMBEILLESZTŐ EGYSÉG	400 lap Felső tálca: magasság: 24 mm vagy alacsonyabb (200 lapnak felel meg) Alsó tálca: magasság: 24 mm vagy alacsonyabb (200 lapnak felel meg)	A3, A4, A4R, SRA3, 13" × 19" Egyéni méret: 182 × 182 mm – 330,2 × 487,7 mm	Inzerter tálca Vékony (60–79 g/m ²), normál papír (80–105 g/m ²), újrapiapír, színes, vastag (106–300 g/m ²), bevonatos (70–300 g/m ²), dombornyomásos, vellum, rajzpapír, előlyukasztott, regiszterlap Papírpálya A főegység által támogatott összes hordozó	Gerinctűző finiser vagy normál finiser szükséges hozzá
PAPÍRHAJTOGATÓ EGYSÉG	Levélhajtás befelé (C-hajtás), levélhajtás kifelé (harmonika Z-hajtás): max. kötegelési magasság: 60 mm = kb. 40 lap; Két hosszanti hajtás: max. kötegelési magasság: 60 mm = kb. 25 lap	Z-hajtás: A3S, A4S, B4S, 11" × 17"S, LGLS, LTRS levélhajtás befelé (C-hajtás), levélhajtás kifelé (harmonika Z-hajtás), félbehajtás: A4S, LTRS Két hosszanti hajtás: A4S, LGLS, LTRS	Vékony (60–79 g/m ²), normál papír (80–105 g/m ²), újrapiapír, színes, bevonatos (70–105 g/m ²), dombornyomásos, rajzpapír Két hosszanti hajtás: 60–90 g/m ²	Gerinctűző finiser vagy normál finiser szükséges hozzá
PERFECT BINDER RAGASZTÓ-KÖTŐ EGYSÉG	Lerakó tálca kapacitása: max. magasság: 127 mm (25 mm-es max. könyvszélesség mellett) = kb. 1000 lap A folyamatos kirakás biztosításához az opcionális Perfect Binder Continuous Kit használata szükséges.	Borító In-track: 364,0 mm – 487,7 mm, Cross-track: 257,0 mm – 330,2 mm, Javasolt méretek: SRA3S, A3S, B4S, 13" × 19"S, 12" × 18"S, 11" × 17"S Beliv In-track: 182,0 mm – 228,6 mm Cross-track: 257,0 mm – 320,0 mm In-track-Cross-track arány = 1:1,25–1,5 Javasolt méretek: 226,0 mm × 310,0 mm (speciális A4L), 225,0 mm×320,0 mm (SRA4L), A4L, B5L, LTRL, 9" × 12"L, EXECL	Borító Normál és vastag papír (90–300 g/m ²) Beliv 60–63,9 g/m ² : 30–200 lap 64–80 g/m ² : 10–200 lap 81–90 g/m ² : 10–150 lap 91–105 g/m ² : 10–150 lap 106–163 g/m ² : max. 10 beszúrt lap vagy max 25 mm-es könyvvastagság esetén.	Vágási tartomány 1 oldal (külső él): 6,5 mm–49,5 mm (állíthatóság = +–0,5 mm) 2 oldal (felső és alsó él): 6,5 mm–39,5 mm (állíthatóság = +–0,5 mm) Fűzet mérete vágás után Min.138 mm × 202 mm – max. 216 mm × 297 mm Fűzet vastagsága Max. 25 mm
NAGY KAPACITÁSÚ LERAKÓ	Kirakó tálcák: 6000 lap két tálcán, tálcánként 3000 lapos kötegek. Az oszlopozott lapokat eltávolíthatja az egyik tálcából, miközben a gép a másik tálcára dolgozik (folyamatos használat). Felső tálca: 200 lap		A főegység által támogatott összes hordozó 60–400 g/m ²	Max. két nagy kapacitású lerakó szerelhető fel a gépre. Megkerülés: 139,7 mm × 182,0 mm – 330,2 mm × 1300,0 mm Kirakó tálca: 139,7 mm × 182,0 mm – 330,2 mm × 487,7 mm Felső tálca (C tálca): 139,7 mm × 182,0 mm – 330,2 mm × 762,0 mm* *Ha hosszú ív kerül a felső tálcára, akkor az opcionális HC Stacker hosszú ív tálca szükséges hozzá
DFD ADAPTER	Csak átvezető papírpálya	182 mm × 182 mm – 330,2 mm × 487,7 mm	Vékony (52–79,9 g/m ²), normál papír (80–105,9 g/m ²), vastag (106–300 g/m ²), újrapiapír, színes, címke, képeslap, bevonatos (128–300 g/m ²), előlyukasztott	Ez lehetővé teszi a nyomtatómű mellett a DFD közvetlen csatlakoztatását. Két különböző magasság áll rendelkezésre: 860 mm és 1002 mm
FINISHER BRIDGE FINISER HÍD	Csak átvezető papírpálya	182 mm × 182 mm – 330,2 mm × 487,7 mm	Vékony (52–79,9 g/m ²), normál papír (80–105,9 g/m ²), vastag (106–300 g/m ²), újrapiapír, színes, címke, képeslap, bevonatos (128–300 g/m ²), előlyukasztott	Ez lehetővé teszi a normál finiser és a gerinctűző finiser harmadik fél DFD finiseropcióihoz történő csatlakoztatását. Minden esetben a DFD-adapterrel.

¹A Támogatott méretek részben az „S” a rövid oldalas adagolást, az „L” a hosszú oldalas adagolást jelöli.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

- Ha külön nincs meghatározva, a nyomathordozó tömegekre történő utalás 80 g/m² értékre vonatkozik.
- A jelen dokumentum a megjelenésekor elérhető tartozékokat és érvényes műszaki adatokat tartalmazza. Ezek előzetes bejelentés nélkül változhatnak.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2020