

ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΠΙΕΣΤΗΡΙΩΝ. ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΝΑ ΣΤΟΧΕΥΕΤΕ ΟΛΟ ΚΑΙ ΨΗΛΟΤΕΡΑ

Σχεδιάστηκε για την ολοκληρωμένη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας σε περιβάλλοντα μεγάλου όγκου εκτυπώσεων, ώστε να μπορείτε να είστε πάντα συνεπείς – έγκαιρη παράδοση με την ύψιστη ποιότητα.



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Εξασφαλίστε μέγιστη παραγωγή με χωρητικότητα 10.000 φύλλων χαρτιού και ταχύτητα εκτύπωσης 100 σελ./λεπτό, ακόμη και με υλικά διαφορετικού βάρους και υφής, χάρη στην τεχνολογία DualFixing Unit. Για συνεχή παραγωγή (24/7), η προαιρετική Μονάδα συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας παρέχει δυνατότητα φόρτωσης/εκφόρτωσης κατά την εκτύπωση



ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- Χωρητικότητα εισόδου 10.000 φύλλων χαρτιού
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης σε φύλλα μεγάλου μήκους, έως 762mm
- Ταχύτητα εκτύπωσης έως 100 σελ./λεπτό (ή 90 σελ./λεπτό για το C9010VP)
- Μονάδα συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας που επιτρέπει συνεχή παραγωγή (24/7)
- Ενσωματωμένος φασματομετρικός αισθητήρας για προσαρμογή χρώματος
- Υποστήριξη μεγάλου μήκους χαρτιού για περιβάλλοντα εκτύπωσης μεγάλου όγκου πανό



ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ A+

- 2.400 x 2.400dpi
- Ευέλικτες επιλογές μοτίβων ράστερ κουκκίδων, συμπεριλαμβανομένης της προεπιλογής 190 κουκκίδων και της νέας προσθήκης 200 γραμμών για ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας
- Τεχνολογία R-VCSEL για ευκρινείς, καθαρές εικόνες
- +/- 0,5mm ακρίβεια σύμπτωσης εμπρός-πίσω
- Multi-D.A.T. διόρθωση χρώματος για σταθερή απόδοση των χρωμάτων



ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

- Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης σε υλικά μεγάλου βάρους και μήκους, συνθετικά και ανάγλυφα, καθώς και εκτύπωση σε υλικά βάρους έως 400g/m² και μήκους έως 1.300mm
- Υλικά μεγάλου μήκους έως 1.300mm (μονής όψης)
- Βάρη υλικών μεταξύ 60g/m² και 400g/m²
- Διευρυμένη υποστήριξη συνθετικών υλικών για εφαρμογές με αντοχή στο νερό και τις καταπονήσεις
- Εκτύπωση υψηλής ποιότητας σε ανάγλυφα υλικά



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

imagePRESS C10010VP/imagePRESS C9010VP

- Ταχύτητα εκτύπωσης: έως 100 σελ./λεπτό (ή 90 σελ./λεπτό για το C9010VP)
- Ανάλυση εκτύπωσης: 2.400 x 2.400dpi
- Σύμπτωση: +/- 0,5mm
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 10.000 φύλλα
- Μέγ. μέγεθος χαρτιού: 330,2mm x 1.300mm
- Αυτόματη εκτύπωση φύλλου μεγάλου μήκους διπλής όψης: έως 762mm
- Φύλλο μεγάλου μήκους μονής όψης: έως 1.300mm
- Βάρη υλικών: 60-400g/m²

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imagePRESS C10010VP

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Ταχύτητα εκτύπωσης (μονή/
διπλή όψη)

Ανάλυση

Έως 100 σελ./λεπτό για τον C10010VP
Έως 90 σελ./λεπτό για τον C9010VP

Ανάλυση λείζερ: 2.400dpi x 2.400dpi
Ανάλυση επεξεργασίας δεδομένων (RIP): 1.200dpi x 1.200dpi,
600dpi x 600dpi
Ανάλυση αντιγραφής (ανάλυση δεδομένων στην έξοδο):
600dpi x 600dpi

Διαβαθμίσεις

Απόδοση

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
παραγωγής

Μέγιστος μηνιαίος όγκος
(μηνιαίος φόρτος εργασίας)

Προδιαγραφές εκτύπωσης
διπλής όψης

Στάνταρ χωρητικότητα
εισόδου χαρτιού

256 επίπεδα διαβάθμισης

27 εκ. σελίδες (A4) ή 5 έτη

100.000–450.000 φύλλα για το C10010VP (A4)
80.000–360.000 φύλλα για το C9010VP (A4)

imagePRESS C10010VP: 1,8 εκ.
imagePRESS C9010VP: 1,6 εκ.

Υλικά έως και 762mm σε μήκος και έως 400g/m² σε βάρος
(με εξαίρεση τα υλικά μεγέθους A5, ετικέτες και διαφάνειες)

2 συρτάρια x 1.000 φύλλα

Μέγιστη χωρητικότητα
εισόδου χαρτιού

10.000 φύλλα (2 στάνταρ συρτάρια x 1.000 φύλλα + 2
προαιρετικές Αποθήκες χαρτιού POD x 4.000 φύλλα)
11.000 φύλλα (5.000 φύλλα μεγέθους έως 762mm με
τροφοδότη BDT VX + 2 στάνταρ συρτάρια x 1.000 φύλλα
+ 4.000 φύλλα σε προαιρετική Αποθήκη χαρτιού POD)

17.400 φύλλα A4 με κατακόρυφο προσανατολισμό
(5.000 φύλλα σε Finisher¹ + 2 Μονάδες Συγκέντρωσης
Υψηλής Χωρητικότητας² x 6.200 φύλλα)

¹: Για A4R (οριζόντια), 3.000 φύλλα
²: Απαιτείται αλλαγή Δίσκου συγκέντρωσης στα 3.000 φύλλα

Υποστηριζόμενοι τύποι
υλικών

Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Παχύ, Με
επίχρυσμα, Ανάγλυφο, Τύπου περγαμινής, Γραφής, Διαφάνειες,
ΟΗΡ, Διαφανές φιλμ, Ημδιαφανές, Ετικέτα, Με διάτρηση,
Ευρετηρίου¹), Τετραπλή ταχυδρομική κάρτα, Συνθετικό

¹: Απαιτείται προαιρετικό Εξάρτημα τροφοδοσίας διαχωριστικών
με καρτέλες

60–400g/m²

Μέγ. μέγεθος χαρτιού:
Στάνταρ μέγεθος: 330,2mm x 482,6mm
Μη κανονικό μέγεθος: 330,2mm x 487,7mm
Χαρτί μεγάλου μήκους: 330,2mm x 1.300mm

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Ελάχ. μέγεθος χαρτιού:
Στάνταρ μέγεθος: A5
(από την Αποθήκη POD Lite ή την Αποθήκη POD Lite XL)
Μη κανονικό μέγεθος: 182mm x 182mm

Υποστηριζόμενα μεγέθη
υλικών

Μέγ. εκτυπώσιμο μέγεθος:
Κανονικό: 323,0mm x 482,7mm.
Χαρτί μεγάλου μήκους: 320,6mm x 1.295mm

Ανοχή συμπτύσεων

Εμπρός ακμή: +/- 0,5mm
Αριστερή και δεξιά πλευρά: +/- 0,5mm
Εμπρός-πίσω: +/- 0,5mm
¹Εξαιρείται το χαρτί μεγάλου μήκους

Μέθοδος εκτύπωσης

Ηλεκτροφωτογραφία

Χρόνος προθέρμανσης

7 λεπτά από την ενεργοποίηση έως την κατάσταση
ετοιμότητας για αντιγραφή

Τύπος διασύνδεσης

Ethernet υψηλής ταχύτητας: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Στάνταρ: 1 θύρα USB2.0

Διαθέσιμες λειτουργίες

Φωτοαντιγραφικό, Εκτυπωτής, Προώθηση σάρωσης
(αποστολή), Πρόσκτηση σάρωσης, Θυρίδα

Μνήμη

Τομέας συστήματος: 1,5GB
Τομέας διαχείρισης εικόνας: 2GB

Μονάδα σκληρού δίσκου

HDD: 1TB
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο: 250GB

2.586mm x 1.152mm x 1.456mm

Διαστάσεις της κύριας
μονάδας (κύριος μηχανισμός
+ σταθμός στερέωσης
+ μονάδα τροφοδοσίας
ρεύματος) (Π x Β x Υ)

Ελάχιστη διαμόρφωση: 5.113mm x 1.862mm
Μέγιστη διαμόρφωση: 11.518mm x 1.862mm

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

1.203kg

Βάρος της κύριας μονάδας

Θερμοκρασία: 20°C έως 27°C (68°F έως 80,6°F)
Υγρασία: 15% έως 60% RH (χωρίς υγραποίηση)

Περιβάλλον λειτουργίας

400V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 30A

¹Σε όλη την Ευρώπη

Τροφοδοσία ρεύματος

Μέσος όρος¹: 4.871W· Μέγιστο²: Περ. 13.000W· Αναμινή:
1.354,4W· Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 112,8kW

¹: Μέσος όρος κατανάλωσης ρεύματος με την κύρια μονάδα, 2
Αποθήκες POD και Saddle Finisher

²: Μέγ. κατανάλωση ρεύματος της κύριας μονάδας και όλων των
αεσοούρα τα οποία τροφοδοτούνται με ρεύμα από την κύρια μονάδα:

Κατανάλωση ρεύματος

2x DDR4-2400 8GB, 16GB συνολικά

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ
PRISMASYNC

Προαιρετικά/Στάνταρ

Όνομα

Πίνακας ελέγχου

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Προαιρετικά

Σειρά PRISMAsync iPR C10010VP

Πάνελ χειρισμού-A5: πάνελ με οθόνη αφής 15"

Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.4, PPML, IPDS
(συμβατότητα με το πρότυπο IS/3), PCL/PJL (εκτύπωση
εγγράφων συναλλαγών)

PS/PDF: 600 x 600dpi ή 1.200 x 1.200dpi,
PCL εγγράφων συναλλαγών: 600 x 600dpi, tIPDS
εγγράφων συναλλαγών: 600 x 600dpi

2x DDR4-2400 8GB, 16GB συνολικά

Μονάδα σκληρού δίσκου

Ταχύτητα επεξεργαστή
Γραμματοσειρές

Υποστηριζόμενα λειτουργικά
συστήματα

Διασύνδεση

Πρωτόκολλα δικτύωσης

USB

Μονάδα ασφάλειας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ EFI

Προαιρετικά/Στάνταρ

Λογισμικό Fiery

Πίνακας ελέγχου (EFI)

Όνομα

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Μνήμη

Μονάδα σκληρού δίσκου

Ταχύτητα επεξεργαστή

Υποστηριζόμενα λειτουργικά
συστήματα

Διασύνδεση

Πρωτόκολλα δικτύωσης

Πλατφόρμα Fiery

Χαρακτηριστικά EFI –
Στάνταρ

Χαρακτηριστικά EFI –
Προαιρετικά

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΧΡΩΜΗΣ
ΣΑΡΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Τύπος

Χωρητικότητα αυτόματου
τροφοδότη εγγράφων

Υποστηριζόμενα μεγέθη
υλικών¹

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών
από το ADF

Ανάλυση σάρωσης

Ταχύτητα σάρωσης

Χωρητικότητα αυτόματου
τροφοδότη εγγράφων

Υποστηριζόμενα μεγέθη
υλικών¹

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών
από το ADF

Ανάλυση σάρωσης

Ταχύτητα σάρωσης

Διαβάθμιση

1x 500GB 2,5"
1 x TB 3,5"

Intel Core i7-8700 (Gen Coffee Lake CPU 8ης γενιάς)
139 γραμματοσειρές Type 1 για Λατινογενείς γλώσσες,
Εισαγωγή γραμματοσειρών PS από τον χρήστη
μέσω του Settings Editor· Προαιρετικές ασιατικές
γραμματοσειρές Adobe· Ιαπωνικά: 5 γραμματοσειρές,
Κινεζικά: 2 γραμματοσειρές για απολοποιημένα Κινεζικά,
1 γραμματοσειρά για παραδοσιακά Κινεζικά· Κορεατικά:
1 γραμματοσειρά

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα (προγράμματα
οδήγησης εκτυπωτή): Windows 8.1, Windows 10, Windows
Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016,
MacOS 10.8 (64bit), MacOS 10.9 (64bit), MacOS 10.10, MacOS
10.11, MacOS 10.12 (Sierra), MacOS 10.13, MacOS 10.15 (Catalina).

Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB για αρχεία μέσω του
πάνελ χειρισμού, DVI για σύνδεση του πάνελ χειρισμού

Υποστηρίξει TCP/IP, IPv6, IPsec, NetBEUI/SMB (φάκελος
με ρυθμίσεις εκτύπωσης, σάρωση σε αρχείο), ασφαλές
IPP, SNMP V3, MIB εργασιών, HTTP, HTTPS, Εκτύπωση
Socket (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.

Εμπρός: 2 θύρες USB 3.0· Πίσω: 6 θύρες USB 3.0

Μονάδα TPM 2.0 (συμμόρφωση με FIPS αναφορικά με
ασφάλεια και κρυπτογράφηση)

Προαιρετικά

Fiery FS400 Pro

Κατακόρυφος πίνακας ελέγχου-Fi: Έγχρωμη
κατακόρυφη οθόνη αφής 26,4cm (10,4") TFT SVGA, με
οπίσθιο φωτισμό LED

imagePRESS Server B7000 V2.0
(Εξωτερικός διακομιστής τεχνολογίας Fiery)
imagePRESS Server B6000 V2.0
(Εξωτερικός διακομιστής τεχνολογίας Fiery)

Adobe PostScript Level 1, 2, 3, Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 και
4, Encapsulated PostScript (EPS),
Μορφές εγγράφων MS Office: DOC, DOCX, XLS, XLSX,
PPT, PPTX, PPS, PPSX και PUB (μέσω φακέλων με
ρυθμίσεις εκτύπωσης)

imagePRESS Server B7000 V2.0: 32GB RAM
imagePRESS Server B6000 V2.0: 16GB RAM

imagePRESS Server B7000 V2.0: 2 x 2TB + 500GB SATA
imagePRESS Server B6000 V2.0: 1TB SATA

imagePRESS Server B7000 V2.0: Dual Intel Xeon Gold 5118
(2,3 GHz)
imagePRESS Server B6000 V2.0: Intel® Core™ i7-6700 (3,4 GHz)

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB,
Σύνδεσμος DVI (μόνο για το B7000 V2.0), Σύνδεσμος
DSUB 15 ακίδων (μόνο για το B6000 V2.0)

Υποστηρίξει TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, Port 9100,
IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD, κατάδειξη και εκτύπωση,
εκτύπωση μέσω email (PS/PDF), υποστηρίξει IPv6

NX-Premium 3ης γενιάς (B7000 V2.0)
NX-Pro 2ης γενιάς (B6000 V2.0)

Impose, Compose, Πακέτο Graphical Arts Pro Premium
(για το B7000 V2.0), HyperRIP (για το B7000 V2.0)

Πακέτο Graphical Arts Pro (Στάνταρ στο B7000 V2.0),
Color Profiler Suite, JobMaster, JobFlow, Fiery NX Station
GL, Fiery NX Station LS

Προαιρετική επίπεδη μονάδα έγχρωμης σάρωσης
και αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης
(σάρωση δύο όψεων με ένα πέρασμα)

Επίπεδη μονάδα έγχρωμης σάρωσης και αυτόματος
τροφοδότης εγγράφων με σάρωση διπλής όψης με ένα
πέρασμα

300 φύλλα (80g/m²) για όλα τα μεγέθη

Χωρίς αυτόματο τροφοδότη εγγράφων:
A3S, B4S, A4S, A4L, B5S, B5L, A5S, A5L, B6L
11x17S, LGLS, LTRS, LTRL, STMTS, STMTL, 8KS, 16KL
Μέγιστο μέγεθος σάρωσης: 297,0 x 431,8mm

Από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων:
Εγκάρσια πλευρά: 128mm–304,8mm
Διαμήκης πλευρά: 139,7mm–431,8mm, 431,8mm–
630,0mm (Φύλλο μεγάλου μήκους)

Σάρωση μονής όψης (A&M/Χρώμα/Μικτά): 38–220g/m²
/ 64–220m² / 64–220m²
Σάρωση διπλής όψης (A&M/Χρώμα/Μικτά): 50–220g/m²
/ 64–220g/m² / 64–220g/m²

600dpi x 600dpi· 600dpi x 300dpi· 300dpi x 300dpi

Ταχύτητα σάρωσης από την επιφάνεια σάρωσης: A&M:
A4: 0,45 δευτ./LTR: 0,47 δευτ.
Χρώμα: A4: 0,69 δευτ./LTR: 0,71 δευτ.

¹Με συνδεδεμένο PRISMAsync - A&M: 468mm/δευτ· Χρώμα: 305mm/δευτ.

Ταχύτητα σάρωσης από το ADF:
Μονή όψη (A4, 300dpi): (A&M/Χρώμα) 120/120 εκ./λεπτό
Διπλή όψη (A4, 300dpi): (A&M/Χρώμα) 240/220 εκ./λεπτό,
Μονή όψη (A4, 600dpi): (A&M/Χρώμα) 120/70 εκ./λεπτό,
Διπλή όψη (A4, 600dpi): (A&M/Χρώμα) 150/90 εκ./λεπτό.

256 επίπεδα διαβάθμισης, 8bit x 3 χρώματα



ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (σελ./λεπτό)

Μέγεθος	Βάρος	imagePress C10010VP		imagePress C9010VP	
		Μονή όψη	Διπλή όψη	Μονή όψη	Διπλή όψη
A4	60 έως 220g/m ²	102 σελ./λεπτό	100 σελ./λεπτό	92 σελ./λεπτό	90 σελ./λεπτό
	221 έως 400g/m ²	102 σελ./λεπτό	100 σελ./λεπτό	92 σελ./λεπτό	90 σελ./λεπτό
A3	60 έως 220g/m ²	58 σελ./λεπτό	58 σελ./λεπτό	52 σελ./λεπτό	52 σελ./λεπτό
	221 έως 400g/m ²	51 σελ./λεπτό	51 σελ./λεπτό	46 σελ./λεπτό	46 σελ./λεπτό
SRA3	60 έως 220g/m ²	54 σελ./λεπτό	54 σελ./λεπτό	49 σελ./λεπτό	49 σελ./λεπτό
	221 έως 400g/m ²	48 σελ./λεπτό	48 σελ./λεπτό	43 σελ./λεπτό	43 σελ./λεπτό

Μονάδες Τροφοδοσίας και Τελικής επεξεργασίας για τη Σειρά Canon imagePRESS C10010VP

Εισαγωγή χαρτιού/Μονάδες τροφοδοσίας	Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού	Υποστηριζόμενο μέγεθος υλικών	Υποστηριζόμενο βάρος υλικών	Πρόσθετες πληροφορίες
ΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔ, ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔ	4.000 φύλλα 1.000 φύλλα x 2 συρτάρια 2.000 φύλλα x 1 συρτάρι Δίσκος διαφυγής: 150 φύλλα *Μπορεί να προστεθεί στη διαμόρφωση μια δεύτερη Αποθήκη ΡΟΔ.	Ειδικό μέγεθος: 182,0 x 182,0mm-330,2 x 487,7mm	60-400g/m ²	
ΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔ LITE	Υψος συγκέντρωσης: 385mm ή λιγότερο 3.500 φύλλα	Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 182,0mm-330,2 x 487,7mm	60-400g/m ² (Υλικά με επίχρυσμα: 70-350g/m ²)	Τεχνολογία διαχωρισμού με αέρα και τροφοδοσία μέσω τριβής. Μπορεί να συνδυαστεί με προαιρετικό Δίσκο φύλων μεγάλου μήκους
ΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔ LITE XL	Μήκος έως 487,7mm: 3.500 φύλλα Μήκος μεγαλύτερο από 487,7mm και έως 762,0mm: 1.000 φύλλα	Ειδικό μέγεθος (139,7mm x 182,0mm-330,2mm x 487,7mm) Φύλλο μεγάλου μήκους (279,0mm x 487,8mm-330,2mm x 762,0mm)	Μήκος έως 487,7mm: 60-400g/m ² (Υλικά με επίχρυσμα: 70-350g/m ²) (Μήκος μεγαλύτερο από 487,7mm και έως 762,0mm) Χωρίς επίχρυσμα (64-300g/m ²), με επίχρυσμα (100-300g/m ²)	Τεχνολογία διαχωρισμού με αέρα και τροφοδοσία μέσω τριβής
ΔΙΣΚΟΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ	1 φύλλο	Φύλλο μεγάλου μήκους: (210 x 487,8mm έως 330,2 x 1300mm)	60-256g/m ²	Τροφοδοσία μέσω τριβής

Μονάδες τελικής επεξεργασίας Canon	Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού	Υποστηριζόμενο μέγεθος υλικών	Υποστηριζόμενο βάρος υλικών	Πρόσθετες πληροφορίες
ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER	Συνολική μέγιστη χωρητικότητα: 5.000 φύλλα. Μέγιστη ικανότητα συρραφής: A4L, B5L, LTRL, EXECL, 16KL: 100 φύλλα A3S, A4S, B4S, B5S, 11" x 17"S, LGLS, LTRS, 8KS, 16KS: 50 φύλλα	A4/A4R, A5R, A3, SRA3/13"x19", Φύλλο μεγάλου μήκους: έως 1.300mm (όταν προστεθεί ο προαιρετικός Δίσκος φύλων μεγάλου μήκους στο Finisher)	60-400g/m ²	Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
SADDLE FINISHER (Οι προδιαγραφές για συγκέντρωση και απλή συρραφή είναι ίδιες με του παραπάνω Finisher)	Συνολική μέγιστη χωρητικότητα: 5.000 φύλλα. Ικανότητα συγκέντρωσης φυλλαδίων: συνεχής μέσω ιμάντα μεταφοράς	Προδιαγραφές για τη μονάδα συρραφής στη ράχη: Ειδικό μέγεθος (210mm x 279,4mm-330,2mm x 487,7mm)		Βάρος χαρτιού για σελίδες σώματος: 60-220g/m ² Βάρος χαρτιού για εξώφυλλα βιβλίων*: 64-300g/m ² *Το βάρος του χαρτιού για τα εξώφυλλα πρέπει να είναι ίδιο ή μεγαλύτερο από αυτό των σελίδων σώματος.
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ (2/4 οπών (γαλλικό πρότυπο) ή 4 οπών (σουηδικό πρότυπο) εσωτερική μονάδα διάτρησης για το Finisher/Saddle Finisher)	Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων: 6.000 φύλλα	Ειδικό μέγεθος (182,0mm x 182,0mm-297,0mm x 432,0mm. Ωστόσο, όταν το πλάτος είναι 182,0mm-203,0mm, το διαθέσιμο μήκος κυμαίνεται μόνο μεταξύ 257,0mm και 270,0mm) Διάτρηση τεσσάρων οπών (γαλλικό πρότυπο): Ειδικό μέγεθος (257,0mm x 182,0mm-297,0mm x 432,0mm) Διάτρηση τεσσάρων οπών (σουηδικό πρότυπο): Ειδικό μέγεθος (257,0 x 182,0mm-297,0 x 432,0mm)	Λεπτό (60-79g/m ²), Απλό (80-105g/m ²), Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Παχύ (106-300g/m ²), Με επίχρυσμα (70-209g/m ²), Ανάγλυφο, Γραφής, Ευρετηρίου	Απαιτείται είτε Saddle Finisher είτε Finisher

Μονάδες τελικής επεξεργασίας Canon	Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού	Υποστηριζόμενο μέγεθος υλικών	Υποστηριζόμενο βάρος υλικών	Πρόσθετες πληροφορίες
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	Διατίθεται αισθητήρας γεμάτου δίσκου υπολειμμάτων	Βοηθητικός δίσκος: 100,0mm x 148,0mm-330,2mm x 487,7mm Διάτρηση/Πίκμανση: A3S, SRA4L, SRA4S (ως ειδικό μέγεθος), A4L, A4S, A5S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, 9" x 12"L, 9" x 12"S, Καρτέλα, 210,0mm x 139,7mm-320,0mm x 457,2mm	Βοηθητικός δίσκος: Απλό (52-400g/m ²), Με επίχρυσμα (106-400g/m ²)· Διάτρηση/Πίκμανση: Απλό (75-300g/m ²), Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ (106-300g/m ²), Με επίχρυσμα (118-300g/m ²), Ανάγλυφο (118-300g/m ²), Γραφής, Διαφάνεια (7mil/178μm), Επιστολόχαρτο, Καρτέλα	Απαιτείται Saddle Finisher, Finisher ή Μονάδα συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας Εργαλεία διάτρησης: Πλαστικό χτένι 21 οπών, Διπλή θηλιά 23 οπών (στρογγυλό), Διπλή θηλιά 34 οπών (στρογγυλό), Εγχρωμο σπιράλ 47 οπών, Βιβλιοδεσία τύπου Velo 12 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 4 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 2 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 4 οπών (Σουηδικό πρότυπο), Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 3 οπών
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ	Χωρητικότητα ιμάντα μεταφοράς: 30 φύλλα Ικανότητα κοπής: έως και 25 φύλλα (50 φύλλα διπλωμένα στη μέση) Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων: περ. 1.500 φύλλα (πλάτος κοπής=20mm, A4, 80g/m ²)	Ειδικό μέγεθος (210,0mm x 279,4mm-330,2mm x 487,7mm)	60-300g/m ²	Πλάτος κοπής: 2-20mm Απαιτείται Saddle Finisher
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ	Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων: 750 φύλλα για κάθε πλευρά (Πλάτος κοπής=15mm) Διατίθεται αισθητήρας γεμάτου δίσκου υπολειμμάτων	Ειδικό μέγεθος: 195,0 x 279,4mm-330,2 x 487,7mm	60-300g/m ²	Πλάτος κοπής: 2-15mm (κάθε πλευρά) Απαιτείται Μονάδα κοπής φυλλαδίων
ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ	400 φύλλα Επάνω δίσκος: ύψος 24mm ή λιγότερο (ισοδυναμεί με 200 φύλλα) Κάτω δίσκος: ύψος 24mm ή λιγότερο (ισοδυναμεί με 200 φύλλα)	A3, A4, A4R, SRA3, 13" x 19" Ειδικό μέγεθος: 182 x 182mm-330,2 x 487,7mm	Δίσκος εισαγωγής Λεπτό (60-79g/m ²), Απλό (80-105g/m ²), Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Παχύ (106-300g/m ²), Με επίχρυσμα (70-300g/m ²), Ανάγλυφο, Τύπου περγαμηνής, Γραφής, Με διάτρηση, Ευρετηρίου Διέλευση χαρτιού Όλα τα υλικά που υποστηρίζονται από την κύρια μονάδα εκτυπωτή	Απαιτείται είτε Saddle Finisher είτε Finisher
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	Δίπλωμα επιστολής προς τα μέσα (Δίπλωμα C), Δίπλωμα επιστολής προς τα έξω (Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν): το μέγιστο ύψος συγκέντρωσης είναι 60mm = περ. 40 φύλλα) Διπλό παράλληλο δίπλωμα: το μέγιστο ύψος συγκέντρωσης είναι 60mm = περ. 25 φύλλα	Δίπλωμα Z: A3S, A4S, B4S, 11"x17"S, LGLS, LTRS Δίπλωμα επιστολής προς τα μέσα (Δίπλωμα C), Δίπλωμα επιστολής προς τα έξω (Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν), Δίπλωμα στη μέση: A4S, LTRS Διπλό παράλληλο δίπλωμα: A4S, LGLS, LTRS	Λεπτό (60-79g/m ²), Απλό (80-105g/m ²), Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Με επίχρυσμα κάλυψη (70-105g/m ²), Ανάγλυφο, Γραφής Διπλό παράλληλο δίπλωμα: 60-90g/m ²	Απαιτείται είτε Saddle Finisher είτε Finisher
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΛΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ	Χωρητικότητα δίσκου συγκέντρωσης: το μέγιστο ύψος συγκέντρωσης είναι 127mm (με μέγιστο πλάτος βιβλίου 25mm) = περ. 1.000 φύλλα Διατίθεται συνεχής παραγωγή όταν συνδεθεί Kit συνεχόμενης τέλειας βιβλιοδεσίας,	Εξώφυλλο Διαμήκης πλευρά: 364,0mm-487,7mm, Εγκάρσια πλευρά: 257,0mm-330,2mm, Συνιστώμενο μέγεθος: SRA3S, A3S, B4S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S Σώμα Διαμήκης πλευρά: 182,0mm-228,6mm Εγκάρσια πλευρά: 257,0mm-320,0mm Αναλογία διαμήκους προς εγκάρσια πλευρά = 1:1,25-1,5 Συνιστώμενο μέγεθος: 226,0mm x 310,0mm (ειδικά A4L), 225,0mm x 320,0mm (SRA4L), A4L, B5L, LTRL, 9"x12"L, EXECL	Εξώφυλλο Απλό και Παχύ (90-300g/m ²) Σώμα 60-63,9g/m ² : 30-200 φύλλα 64-80g/m ² : 10-200 φύλλα 81-90g/m ² : 10-150 φύλλα 91-105g/m ² : 10-150 φύλλα 106-163g/m ² : έως 10 φύλλα ως εισαγόμενες σελίδες ή έως 25mm ως πάχος βιβλίου.	Εύρος κοπής 1 όψη (εμπρός άκρο): 6,5mm-49,5mm (Προσαρμογή = +/-0,5mm) 2 όψεις (επάνω και κάτω άκρο): 6,5mm-39,5mm (Προσαρμογή=+/-0,5mm) Μέγεθος φυλλαδίου μετά την κοπή Ελάχ. 138mm x 202mm - Μέγ. 216mm x 297mm Πάχος φυλλαδίου Έως 25mm
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	Δίσκοι συγκέντρωσης: 6.000 φύλλα σε δύο στρώβες των 3.000 φύλλων η κάθε μία. Μπορείτε να αφαιρέσετε το χαρτί που παραδόθηκε στον ένα δίσκο ενώ συνεχίζεται η έξοδος χαρτιού στον άλλο δίσκο (συνεχής παραγωγή). Επάνω δίσκος: 200 φύλλα		Όλα τα υλικά που υποστηρίζονται από την κύρια μονάδα εκτυπωτή 60-400g/m ²	Δυνατότητα σύνδεσης έως δύο Μονάδων συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας. Βοηθητικός δίσκος: 139,7mm x 182,0 mm-330,2mm x 1.300,0mm Δίσκος συγκέντρωσης: 139,7mm x 182,0 mm-330,2mm x 487,7mm Επάνω δίσκος (Δίσκος C): 139,7mm x 182,0mm-330,2mm x 762,0mm* *Απαιτείται προαιρετικός Δίσκος συγκέντρωσης φύλλων μεγάλου μήκους υψηλής χωρητικότητας όταν το φύλλο μεγάλου μήκους εδράχεται στον Επάνω δίσκο
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ DFD	Μόνο διέλευση χαρτιού	182mm x 182mm-330,2mm x 487,7mm	Λεπτό (52-79,9g/m ²), Απλό (80-105,9g/m ²), Παχύ (106-300g/m ²), Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Με επίχρυσμα (128-300g/m ²), Με διάτρηση	Προσφέρει συνδεσιμότητα DFD απευθείας δίπλα στην κεντρική μονάδα του εκτυπωτή. Διατίθενται δύο διαφορετικές επιλογές ύψους, 860mm και 1.002mm
ΓΕΦΥΡΑ FINISHER	Μόνο διέλευση χαρτιού	182mm x 182mm-330,2mm x 487,7mm	Λεπτό (52-79,9g/m ²), Απλό (80-105,9g/m ²), Παχύ (106-300g/m ²), Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Με επίχρυσμα (128-300g/m ²), Με διάτρηση	Προσφέρει συνδεσιμότητα στο Finisher και στο Saddle Finisher για προαιρετικά συστήματα τελικής επεξεργασίας DFD τρίτων. Πάντα σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα DFD.

*Στην ενότητα Υποστηριζόμενο μεγέθη υλικών, το "S" αναφέρεται στην τροφοδοσία από την πλευρά μικρού μήκους και το "L" στην τροφοδοσία από την πλευρά μεγάλου μήκους.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών

- Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε αναφορά σε βάρος υλικών θεωρείται ότι είναι 80g/m².
- Τα αξεσουάρ και οι προδιαγραφές στο παρόν έγγραφο βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τη στιγμή της έκδοσης και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2020

