

NOVÝ MÍLNÍK V ROZVOJI DIGITÁLNYCH FAREBNÝCH PRODUKČNÝCH TLAČIARENSKÝCH STROJOV. UMOŽŇUJE VÁM POKÚSIŤ SA O VIAC

Je navrhnutý s dôrazom na komplexnú integráciu produktivity v prostrediach s vysokým objemom výroby, aby ste vždy mohli dosahovať výsledky včas a pri tej najvyššej kvalite.



PRODUKTIVITA

- Vďaka technológii DualFixing Unit dosiahnete maximálnu produkciu s kapacitou 10 000 listov papiera, s rýchlosťami tlače až 100 str./min, ktorú možno udržať dokonca aj v prípade rôznych gramáží a textúr. V prípade nepretržitej výroby možno voliteľný veľkokapacitný stohovač vyprázdiť a naplniť počas tlače.



ZJEDNODUŠENIE PRODUKČNEJ TLAČE

- Vstupná kapacita papiera 10 000 listov
- Automatická obojstranná tlač dlhých listov až do 762 mm
- Rýchlosti tlače až do 100 str./min. (alebo 90 str./min. v prípade modelu C9010VP)
- Veľkokapacitný stohovač umožňuje nepretržitú produkčnú tlač
- Radový spektrometrický snímač na nastavenie farieb
- Podpora zásobníka papiera na dlhé listy pre prostredia s veľkoobjemovou tlačou plagátov



KONZISTENTNE VYSOKÁ A ŠPIČKOVÁ (A+) KVALITA SNÍMOK

- 2 400 x 2 400 dpi
- Všestranné možnosti rozloženia obrazovky (displeja) vrátane predvolených 190 bodov a novo pridaných 200 riadkov na zaistenie kvality obrazu s vysokým rozlíšením
- Technológia R-VCSEL na zaistenie ostrých, zreteľných snímok
- +/- 0,5 mm registrácia spredu a zozadu
- Korekcia farieb Multi-D.A.T. na dosiahnutie stability farieb



PLNENIE ROZMANITÝCH POŽIADAVIEK

- Vysokokvalitná tlač na ťažké, dlhé listy, syntetické a textúrované médiá, ako aj tlač na médiá s gramážou až 400 g/m² a na médiá s dĺžkou až 1 300 mm
- Dlhé listy až do 1 300 mm (jednostranná tlač)
- Médiá s gramážou v intervale 60 g/m² až 400 g/m²
- Rozšírená podpora syntetických médií na použitie, pri ktorom sa vyžaduje nepremokavosť a odolnosť voči roztrhnutiu
- Vysokokvalitná tlač na textúrované médiá



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

imagePRESS C10010VP/imagePRESS C9010VP

- Rýchlosť tlače: až 100 str./min (alebo 90 str./min pri modeli C9010VP)
- Rozlíšenie tlače: 2 400 x 2 400 dpi
- Registrácia: +/- 0,5 mm
- Max. vstupná kapacita na papier: 10 000 listov
- Maximálna veľkosť papiera: 330,2 mm x 1 300 mm
- Automatická obojstranná tlač na dlhé listy: až 762 mm
- Jednostranná tlač na dlhé listy: až 1 300 mm
- Gramáž médií: 60 – 400 g/m²

TECHNICKÉ
PARAMETRE

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČIARNE	
Rýchlosť tlače (jednostrannej/ obojstrannej)	Až 100 str./min pri C10010VP Až 90 str./min pri C9010VP
Rozlíšenie	Rozlíšenie laserovej tlače: 2 400 dpi x 2 400 dpi Rozlíšenie pri spracovaní údajov (RIP): 1 200 dpi x 1 200 dpi, 600 dpi x 600 dpi Rozlíšenie pri kopírovaní (rozlíšenie údajov na výstupe): 600 dpi x 600 dpi
Gradácia	256 úrovni odtieňov sivej
Výťažnosť	27 mil. strán (A4) alebo 5 rokov
Odporúčaný mesačný objem	100 000 - 450 000 listov pri C10010VP (A4) 80 000 - 360 000 listov pri C9010VP (A4)
Maximálny najvyšší mesačný objem (mesačné pracovné zaťaženie)	imagePRESS C10010VP: 1,8 milióna imagePRESS C9010VP: 1,6 milióna
Technické údaje obojstrannej tlače	Médiá s dĺžkou až 762 mm a s gramážou do 400 g/m2 (s výnimkou médií s veľkosťou A5, štítkov a priehľadných fólií)
Štandardná vstupná kapacita papiera	Kazety na 2 x 1 000 listov papiera
Maximálna vstupná kapacita papiera	10 000 listov (štandardné kazety na 2 x 1 000 listov + voliteľné zásobníky POD Deck na 2 x 4 000 listov) 11 000 listov (5 000 listov až do veľkosti 762 mm s podávačom BDT VX + štandardné kazety na 2 x 1 000 listov + voliteľný zásobník POD Deck na 4 000 listov)
Maximálna výstupná kapacita papiera	17 400 listov formátu A4 na výšku (5 000 listov v dokončovacom zariadení ¹⁾ + 2 x 6 200 listov vo veľkokapacitnom stohovači ²⁾ ¹⁾ : V prípade formátu A4R (na šírku), 3 000 listov ²⁾ : Vyžaduje sa výmena stohového zásobníka za iný pri objeme 3 000 listov
Podporované typy médií	Tenký papier, obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, hrubý papier, papier s povrchovou úpravou, profilovaný papier, Vellum, pauzovací papier, premietacia fólia, číra fólia, priehľadná fólia, štítky, dierovaný papier, indexovací papier ¹⁾ , štvordielna pohľadnica, syntetické materiály ¹⁾ : Vyžaduje voliteľnú úpravu príslušenstva na podávanie záložky
Podporované hmotnosti médií	60 - 400 g/m2
Podporované formáty médií	Max. veľkosť papiera: Štandardná veľkosť: 330,2 mm × 482,6 mm Nepravidelná veľkosť: 330,2 mm × 487,7 mm Dlhý papier: 330,2 mm × 1 300 mm Minimálna veľkosť papiera: Štandardná veľkosť: A5 (zo zásobníka POD Deck Lite alebo POD Deck Lite XL) Nepravidelná veľkosť: 182 mm × 182 mm Maximálna veľkosť tlače: Pravidelná veľkosť: 323,0 mm × 482,7 mm Dlhý papier: 320,6 mm × 1 295 mm
Registračná tolerancia	Vodiaci okraj: +/- 0,5 mm Ľavá a pravá strana: +/- 0,5 mm Spredu dozadu: +/- 0,5 mm [*] Okrem dlhého papiera
Metóda tlače	Elektrofotografia
Čas zahrievania	7 minút od zapnutia do stavu pripravenosti na kopírovanie
Typ rozhrania	Vysokorychlostný ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Štandardné: 1 x port USB 2.0
Dostupné funkcie	Kopírka, tlačiareň, skenovanie typu Push (odosielanie), skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky
Pamäť	Systémová doména: 1,5 GB Doména na spracovanie snímok: 2 GB
Jednotka pevného disku	HDD: 1 TB Dostupné miesto na pevnom disku: 250 GB
Rozmery hlavnej jednotky (hlavné zariadenie + upravovacia stanica + jednotka napájacieho zdroja) (Š x H x V)	2 586 mm x 1 152 mm x 1 456 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Minimálna konfigurácia: 5 113 mm x 1 862 mm Maximálna konfigurácia: 11 518 mm x 1 862 mm
Hmotnosť hlavnej jednotky	1 203 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 20 °C až 27 °C (68 °F až 80,6 °F); Vlhkosť: 15 % až 60 % RV (bez kondenzácie)
Zdroj napájania	400 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 30 A [*] Celá Európa
Spotreba energie	Priemerne ¹⁾ : 4,871 W; Maximálne ²⁾ : pribl. 13 000 W; Pohotovostný režim: 1 354,4 W; Režim spánku: 112,8 kWh ¹⁾ : Priemerná spotreba energie v prípade konfigurácie s hlavnou jednotkou, 2 zásobníkmi POD Deck a viazacou jednotkou ²⁾ : Max. spotreba energie hlavnej jednotky a všetkého príslušenstva, ktoré sa napája z hlavnej jednotky:
OVLÁDAČE	
TECHNICKÉ PARAMETRE OVLÁDAČA PRISMASYNC	
Voliteľné/štandardné	Voliteľné
Názov	Séria PRISMAsync iPR C10010VP
Ovládaci panel	Obslužný panel A5: 15-palcová dotyková panelová obrazovka
Jazyky popisu obrazoviek	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.4, PPML, IPDS (súlad s normou IS/3), PCL/PJL (transakčná tlač)
Rozlíšenie	PS/PDF: 600 x 600 dpi alebo 1 200 x 1 200 dpi, Transakčná PCL: 600 x 600 dpi, transakčná IPDS: 600 x 600 dpi
Pamäť	2 x DDR4-2400 8 GB, celkom 16 GB

Séria imagePRESS C10010VP

Jednotka pevného disku	1 x 500 GB, 2,5-palcová jednotka 1 x 1 TB, 3,5-palcová jednotka
Rýchlosť procesora	Intel Core i7-8700 (CPU Coffee Lake 8. generácie)
Pisma	139 písiem typu 1 pre románske jazyky; import písem PS používateľom cez Úpravu nastavení; voliteľné ázijské písma Adobe: japončina: 5 písiem, čínština: 2 písma pre zjednodušenú čínštinu, 1 písmo pre tradičnú čínštinu; kórejščina: 1 písmo pre kórejščinu
Podporované operačné systémy	Podporované operačné systémy (ovládače tlačiarne): Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, MacOS 10.8 (64-bitový), MacOS 10.9 (64-bitový), MacOS 10.10, MacOS 10.11, MacOS 10.12 (Sierra), MacOS 10.13, MacOS 10.15 (Catalina).
Rozhranie	Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB pre súbory cez prevádzkový panel, DVI na pripojenie prevádzkového panela
Sieťové protokoly	TCP/IP, podpora protokolu IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (priečinky hotfolder, skenovanie do súboru), zabezpečený protokol IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, tlač pomocou konektora (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.
USB	Vpredu: 2 x USB 3.0; vzadu: 6 x USB 3.0
Modul zabezpečenia	Modul TPM 2.0 (kompatibilita s FIPS na zabezpečenie a šifrovanie)
TECHNICKÉ ÚDAJE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE EFI	
Voliteľné/štandardné	Voliteľné
Softvér Fiery	Fiery FS400 Pro
Ovládaci panel (EFI)	Vertikálny ovládaci panel F1: 26,4 cm (10,4 palca) vertikálny dotykový displej TFT s rozlíšením SVGA a farebným podsvietením LED
Názov	imagePRESS Server B7000 V2.0 (externý server na báze Fiery) imagePRESS Server B6000 V2.0 (externý server na báze Fiery)
Jazyky popisu obrazoviek	Adobe PostScript Levels 1, 2, 3, Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 a 4, Encapsulated PostScript (EPS), Formáty dokumentov balíka MS Office: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX a PUB (prostredníctvom priečinkov Hot Folder)
Pamäť	imagePRESS Server B7000 V2.0: 32 GB RAM imagePRESS Server B6000 V2.0: 16 GB RAM
Jednotka pevného disku	imagePRESS Server B7000 V2.0: 2 x 2 TB + 500 GB SATA imagePRESS Server B6000 V2.0: 1 TB SATA
Rýchlosť procesora	imagePRESS Server B7000 V2.0: Dual Intel Xeon Gold 5118 (2,3 GHz) imagePRESS Server B6000 V2.0: Intel® Core™ i7-6700 (3,4 GHz)
Podporované operačné systémy	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Rozhranie	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, DVI konektor (iba model B7000 V2.0), 15-kolíkový konektor DSUB (iba model B6000 V2.0)
Sieťové protokoly	TCP/IP, AppleTalk, podpora protokolu Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD, funkcia ukázať a tlačiť, tlač z e-mailu (PS/PDF), podpora protokolu IPv6
Platforma Fiery	NX-Premium Gen.3 (B7000 V2.0) NX-Pro Gen.2 (B6000 V2.0)
Vlastnosti EFI - štandardné	Impose, Compose, Graphical Arts Pro Package Premium (pre model B7000 V2.0), HyperRIP (pre model B7000 V2.0)
Vlastnosti EFI - voliteľné	Graphical Arts Pro Package (štandardné pri modeli B7000 V2.0), Color Profiler Suite, JobMaster, JobFlow, Fiery NX Station GL, Fiery NX Station L5
TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA	
OBOJSTRANNÁ FAREBNÁ ČITAČKA OBRÁZKOV	
Typ	Voliteľná farebná plochá skenovacia jednotka a obojstranný automatický podávač dokumentov (jednoprechodové obojstranné skenovanie)
Kapacita automatického podávača dokumentov	Farebná plochá skenovacia jednotka a obojstranný automatický podávač dokumentov s jedným prechodom
Podporované formáty médií ¹⁾	300 listov (80g/m2) pre všetky veľkosti Bez automatického podávača dokumentov: A3S, B4S, A4S, A4L, B5S, B5L, A5S, A5L, B6L 11x17S, LGLS, LTRS, LTRL, STMTS, STMTL, 8KS, 16KL Maximálny rozmer pri skenovaní: 297 mm x 431,8 mm Z automatického podávača dokumentov: Crosstrack: 128 mm - 304,8 mm Intrack: 139,7 mm - 431,8 mm, 431,8 mm - 630,0 mm (dlhý list)
Gramáže médií podporované podávačom ADF	Jednostranné skenovanie (ČB/far./mix): 38 - 220 g/ m2/64 - 220 g/m2/64 - 220 g/m2; Obojstranné skenovanie (ČB/far./mix): 50 - 220 g/ m2/64 - 220 g/m2/64 - 220 g/m2
Rozlíšenie skenovania	600 dpi x 600 dpi; 600 dpi x 300 dpi; 300 dpi x 300 dpi
Rýchlosť skenovania	Rýchlosť skenovania z predlohového skla: čiernobielo: A4: 0,45 s/LTR: 0,47 s Farebne: A4: 0,69 s/LTR: 0,71 s [*] S pripojením PRISMAsync - čiernobielo: 468 mm/s; farebne:305 mm/s
Gradácia	Rýchlosť skenovania z podávača ADF: Jednostranne (A4, 300 dpi): (čiernobielo/farebne) 120/120 obr./min Obojstranne (A4, 300 dpi): (čiernobielo/farebne) 240/220 obr./min Jednostranne (A4, 600 dpi): (čiernobielo/farebne) 120/70 obr./min Obojstranne (A4, 600 dpi): (čiernobielo/farebne) 150/90 obr./min



RÝCHLOSŤ TLAČE (str./min)

Veľkosť	Hmotnosť	imagePress C10010VP		imagePress C9010VP	
		Jednostranne	Obojstranne	Jednostranne	Obojstranne
A4	60 až 220 g/m ²	102 str./min	100 str./min	92 str./min	90 str./min
	221 až 400 g/m ²	102 str./min	100 str./min	92 str./min	90 str./min
A3	60 až 220 g/m ²	58 str./min	58 str./min	52 str./min	52 str./min
	221 až 400 g/m ²	51 str./min	51 str./min	46 str./min	46 str./min
SRA3	60 až 220 g/m ²	54 str./min	54 str./min	49 str./min	49 str./min
	221 až 400 g/m ²	48 str./min	48 str./min	43 str./min	43 str./min

Podávacie a dokončovacie moduly tlačiarň Canon série imagePRESS C10010VP

Moduly na vstup/podávanie papiera	Maximálna kapacita papiera	Podporovaná veľkosť médií	Podporovaná gramáž médií	Ďalšie informácie
ZÁSOBNÍK POD DECK, SEKUNDÁRNY ZÁSOBNÍK POD DECK	4 000 listov 2 zásuvky na 1 000 listov 1 zásuvka na 2 000 listov Výstupný zásobník: 150 listov *Konfiguráciu možno doplniť o druhý zásobník POD Deck.	Vlastná veľkosť: 182,0 mm x 182,0 mm – 330,2 mm x 487,7 mm	60 – 400 g/m ²	
POD DECK LITE	Stohovacia výška: 385 mm alebo menej 3 500 listov	Vlastná veľkosť: 139,7 mm x 182,0 mm – 330,2 mm x 487,7 mm	60 – 400 g/m ² (Kriedové médiá: 70 – 350 g/m ²)	Technológia na oddeľovanie vzduchom a podávanie pomocou trenia. Možnosť kombinovania so zásobníkom na dlhé listy
POD DECK LITE XL	Dĺžka až 487,7 mm: 3 500 listov Dlhšie než 487,7 mm a až do dĺžky 762,0 mm: 1 000 listov	Vlastná veľkosť (139,7 mm x 182,0 mm – 330,2 mm x 487,7 mm) Dlhý list (279,0 mm x 487,8 mm – 330,2 mm x 762,0 mm)	Až do dĺžky 487,7 mm: 60 – 400 g/m ² (Kriedové médiá: 70 – 350 g/m ²) (Dlhšie než 487,7 mm a až do dĺžky 762,0 mm) Bez povrchovej úpravy (64 – 300 g/m ²), s povrchovou úpravou (100 – 300 g/m ²)	Technológia na oddeľovanie vzduchom a podávanie pomocou trenia
ZÁSOBNÍK NA DLHÉ LISTY	1 list	Dlhý list (210 x 487,8 mm – 330,2 x 1 300 mm)	60 – 256 g/m ²	Podávanie pomocou trenia

Dokončovacie moduly Canon	Maximálna kapacita papiera	Podporovaná veľkosť médií	Podporovaná gramáž médií	Ďalšie informácie
DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU	Celková maximálna kapacita: 5 000 listov. Maximálna kapacita zošívania: A4L, B5L, LTRL, EXECL, 16KL: 100 listov A3S, A4S, B4S, B5S, 11" x 17"S, LGLS, LTRS, 8KS, 16KS: 50 listov	A4/A4R, A5R, A3, SRA3/13" x 19", dlhé listy až do 1 300 mm (po pridaní voliteľného zásobníka dokončovača na dlhé listy)	60 – 400 g/m ²	Poloha zošívania: roh, dvojité
VIAZACIA JEDNOTKA (Špecifikácie stohovania a jednoduchého zošívania sú rovnaké ako v prípade vyššie uvedeného dokončovača)	Celková maximálna kapacita: 5 000 listov. Stohovacia kapacita na brožúry: nepretržitá pásovým dopravníkom	Špecifikácie viazacej jednotky: Vlastná veľkosť (210 mm x 279,4 mm – 330,2 mm x 487,7 mm)		Gramáž papiera na strany obsahu: 60 – 220 g/m ² Gramáž papiera na obaly kníh*: 64 – 300 g/m ² *Gramáž papiera na obálky by mala byť rovnaká alebo vyššia ako v prípade strán obsahu.
JEDNOTKA DIEROVAČA (2/4-otvorový (francúzsky) alebo 4-otvorový (švédsky) interný dierovač pre dokončovač/viazaciu jednotku)	Kapacita zásobníka odpadu: 6 000 listov	Vlastná veľkosť (182,0 mm x 182,0 mm až 297,0 mm x 432,0 mm, keď je však šírka v intervale 182,0 mm – 203,0 mm, dostupná dĺžka je len v rozmedzí 257,0 mm až 270,0 mm) Štvorotvorový dierovač (francúzsky): Vlastná veľkosť (257,0 mm x 182,0 mm až 297,0 mm x 432,0 mm) Štvorotvorový dierovač (švédsky): Vlastná veľkosť (257,0 mm x 182,0 mm až 297,0 x 432,0 mm)	Tenký papier (60 – 79 g/m ²), obyčajný papier (80 – 105 g/m ²), recyklovaný papier, farebný papier, hrubý papier (106 – 300 g/m ²), kriedový papier (70 – 209 g/m ²), profilovaný papier, pauzovací papier, indexovací papier	Vyžaduje viazaciu jednotku alebo dokončovač

Dokončovacie moduly Canon	Maximálna kapacita papiera	Podporovaná veľkosť médií	Podporovaná gramáž médií	Ďalšie informácie
MULTIFUNKČNÁ PROFESIONÁLNA DIEROVACIA JEDNOTKA	K dispozícii snímač na signalizáciu plného zásobníka na odpad	Vedľajšie podávanie: 100,0 mm x 148,0 mm – 330,2 mm x 487,7 mm Dierovanie/tvarovanie: A3S, SRA4L, SRA4S (ako vlastná veľkosť), A4L, A4S, A5S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, 9" x 12"L, 9" x 12"S, záložka, 210,0 mm x 139,7 mm – 320,0 mm x 457,2 mm	Vedľajšie podávanie: obyčajný papier (52 – 400 g/m ²), Kriedový papier (106 – 400 g/m ²); Dierovanie/tvarovanie: obyčajný papier (75 – 300 g/m ²), recyklovaný, farebný, ťažký (106 – 300 g/m ²), kriedový (118 – 300 g/m ²), textúrovaný (118 – 300 g/m ²), pauzovací papier, priesvitný (7 mil/178 µm), hlavíčkový, záložka	Vyžaduje sa viazacia jednotka, dokončovač alebo veľkokapacitný stohovač Nástroje na dierovanie: plastový hrebeň (21 dier), dvojité slučka (23 dier), dvojité slučka (34 dier), farebná cievka (47 dier), väzba Velo (12 dier), voľné listy (4 diery), voľné listy (2 diery), voľné listy (4 diery – švédske), voľné listy (3 diery)
REZAČKA NA BROŽÚRY	Kapacita dopravníka: 30 listov Kapacita rezania: až 25 listov (pri skladaní na polovicu: 50 listov) Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 1 500 listov (šírka orezávania = 20 mm, A4, 80 g/m ²)	Vlastná veľkosť (210,0 mm x 279,4 mm – 330,2 mm x 487,7 mm)	60 – 300 g/m ²	Šírka rezania: 2 – 20 mm Vyžaduje sa viazacia jednotka
REZAČKA NA BROŽÚRY S DVOMA NOŽMI A DOPRAVNÍK	Kapacita zásobníka odpadu: 750 listov na každej strane (šírka orezávania = 15 mm) K dispozícii snímač na signalizáciu plného zásobníka na odpad	Vlastná veľkosť: 210,0 mm x 279,4 mm – 330,2 mm x 487,7 mm	60 – 300 g/m ²	Šírka orezávania: 2 – 15 mm (každá strana) Vyžaduje sa rezačka na brožúry
JEDNOTKA NA VKLADANIE DOKUMENTOV	400 listov *Horný zásobník: výška 24 mm alebo menej (ekvivalent 200 listov) Spodný zásobník: výška 24 mm alebo menej (ekvivalent 200 listov)	A3, A4, A4R, SRA3, 13" x 19" Vlastná veľkosť: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm	Vkladací zásobník Tenký papier (60 – 79 g/m ²), obyčajný papier (80 – 105 g/m ²), recyklovaný papier, farebný papier, hrubý papier (106 – 300 g/m ²), kriedový papier (70 – 300 g/m ²), profilovaný papier, Vellum, pauzovací papier, preddierovaný, indexovací papier Prechodová trasa Všetky médiá podporované hlavnou jednotkou tlačiarne	Vyžaduje viazaciú jednotku alebo dokončovač
JEDNOTKA NA PREHNUTIE PAPIERA	Skladanie listu (skladanie do tvaru C), rozkladanie listu (harmonikové skladanie do tvaru Z): maximálna výška stohovania je 60 mm = pribl. 40 listov; Dvojité paralelné skladanie: max. stohovacia výška je 60 mm = pribl. 25 listov	Harmonikové skladanie do tvaru Z: A3S, A4S, B4S, 11" x 17" S, LGLS, LTRS; Skladanie listu (skladanie do tvaru C), rozkladanie listu (harmonikové skladanie do tvaru Z), skladanie na polovicu: A4S, LTRS Dvojité paralelné skladanie: A4S, LTRS	Tenký papier (60 – 79 g/m ²), obyčajný papier (80 – 105 g/m ²), recyklovaný papier, farebný papier, kriedový papier (70 – 105 g/m ²), profilovaný papier, pauzovací papier Dvojité paralelné skladanie: 60 – 90 g/m ²	Vyžaduje viazaciú jednotku alebo dokončovač
PRESNÝ VIAZAČ	Kapacita stohovacieho zásobníka: max. stohovacia výška je 127 mm (pri max. šírke knihy 25 mm) = pribl. 1 000 listov Nepretržitý výstup je k dispozícii pri pripojení voliteľnej súpravy na nepretržitý chod presného viazača.	Obálka In-track: 364,0 mm – 487,7 mm, Cross-track: 257,0 mm – 330,2 mm, Odporúčaná veľkosť: SRA3S, A3S, B4S, 13" x 19"S, 12" x 18" S, 11" x 17" S Obsahová časť In-track: 182,0 mm – 228,6 mm Cross-track: 257,0 mm – 320,0 mm Pomer In-track voči Cross-track = 1:1,25 – 1,5 Odporúčaná veľkosť: 226,0 mm x 310,0 mm (Special A4L), 225,0 mm x 320,0 mm (SRA4L), A4L, B5L, LTRL, 9" x 12" L, EXECL	Obálka Obyčajný a hrubý papier (90 – 300 g/m ²) Obsahová časť 60 – 63,9 g/m ² : 30 – 200 listov 64 – 80 g/m ² : 10 – 200 listov 81 – 90 g/m ² : 10 – 150 listov 91 – 105 g/m ² : 10 – 150 listov 106 – 163 g/m ² : do 10 listov ako vložených strán alebo do 25 mm z pohľadu hrúbky knihy.	Rozsah orezávania 1-stranné (predný okraj): 6,5 mm – 49,5 mm (Upravenie = +/- 0,5 mm) 2-stranné (horný a spodný okraj): 6,5 mm – 39,5 mm (Upravenie = +/- 0,5 mm) Veľkosť brožúry po orezaní Min. 138 mm x 202 mm – max. 216 mm x 297 mm Hrúbka brožúry Až 25 mm
VYSOKOKAPACITNÝ ZASOBNÍK	Stohové zásobníky: 6 000 listov v dvoch stohoch po 3 000 listov. Môžete vybrať papier na výstupe z jedného zásobníka a súčasne presúvať papier do iného zásobníka (kontinuita produkcie). Horný zásobník: 200 listov		Všetky médiá podporované hlavnou jednotkou tlačiarne 60 – 400 g/m ²	Možnosť pripojenia až dvoch veľkokapacitných stohovačov. Vedľajšie podávanie: 139,7 mm x 182,0 mm – 330,2 mm x 1 300,0 mm Stohový zásobník: 139,7 mm x 182,0 mm – 330,2 mm x 487,7 mm Horný zásobník (zásobník C): 139,7 mm x 182,0 mm – 330,2 mm x 762,0 mm* *Voľiteľný veľkokapacitný stohovač so zásobníkom na dlhé listy sa vyžaduje, keď sa dlhé listy vsúvajú do horného zásobníka.
DFD ADAPTÉR	Len prechodová trasa	182 mm x 182 mm – 330,2 mm x 487,7 mm	Tenký papier (52 – 79,9 g/m ²), obyčajný papier (80 – 105,9 g/m ²), hrubý papier (106 – 300 g/m ²), recyklovaný papier, farebný papier, štítok, pohľadnica, kriedový papier (128 – 300 g/m ²), preddierovaný papier	Umožňuje pripojenie DFD priamo vedľa zariadenia tlačiarne. K dispozícii sú dve výškové konfigurácie – 860 mm a 1 002 mm
MOSTÍK DOKONČOVACIEHO ZARIADENIA	Len prechodová trasa	182 mm x 182 mm – 330,2 mm x 487,7 mm	Tenký papier (52 – 79,9 g/m ²), obyčajný papier (80 – 105,9 g/m ²), hrubý papier (106 – 300 g/m ²), recyklovaný papier, farebný papier, štítok, pohľadnica, kriedový papier (128 – 300 g/m ²), preddierovaný papier	To prináša pripojiteľnosť pre dokončovacie a viazacie zariadenie pre DFD podávače a dokončovacie zariadenia tretích strán. Vždy v kombinácii s DFD adaptérom.

*V rámci podporovaných veľkostí médií písmeno „S“ označuje podávanie krátkym okrajom a písmeno „L“ označuje podávanie dlhým okrajom.

Poznámky

- Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky referencie o gramáži médií predstavujú hodnotu 80 g/m².
- Príslušenstvo a technické údaje uvedené v tomto dokumente sa zakladajú na informáciách dostupných v čase vydania a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2020

