

NOV MEJNIK V EVOLUCIJI DIGITALNIH BARVNIH PREŠ. BOSTE STREMELI K BOLJŠEMU

Zasnovan za optimiranje celovite produktivnosti za podjetja, ki tiskajo visoke naklade, da lahko vedno zagotovite le najboljše – pravočasno in najvišje kakovosti.



PRODUKTIVNOST

- Dosegajte največjo naklado s kapaciteto papirja 10.000 listov in hitrostjo tiskanja do 100 strani na minuto, tehnologija DualFixing Unit pa omogoča tudi tiskanje z različnimi težami in teksturami. Za neprestano delovanje lahko med tiskanjem odstranite in znova namestite izbirni visoko zmogljiv zlagalnik.



POENOSTAVLJENO TISKANJE

- Zaloga papirja 10.000 listov
- Samodejno obojestransko tiskanje na dolge liste do 762 mm
- Hitrosti tiskanja do 100 strani na minuto (ali 90 strani na minuto pri C9010VP)
- Visoko zmogljiv odlagalni zlagalnik omogoča neprestano delovanje
- Spektrometrični senzor za prilagoditev barve
- Podpora predala za dolge liste za tiskanje večjih naklad plakatov



VEDNO KAKOVOSTNI REZULTATI IN KAKOVOST SLIKE A+

- 2400 × 2400 dpi
- Vsestranske možnosti zaslona, vključno s privzeto ločljivostjo 190 slikovnih pik in na novo dodanimi 200 vrsticami za kar najboljšo kakovost slike visoke ločljivosti
- Tehnologija R-VCSEL za ostre in jasne slike
- +/-0,5 mm registracija spredaj nazaj
- Tehnologija popravljanja barv Multi-D.A.T. za stabilnost barv



USTREZA ŠIROKI PALETI ZAHTEV

- Kakovostno tiskanje na težke, sintetične in teksturirane medije ter medije z dolgimi listi, prav tako pa tiskanje na medije s težo do 400 g/m² in dolžino do 1300 mm
- Vrste medijev z dolgimi listi do 1300 mm (enostransko tiskanje)
- Teža medijev med 60 g/m² in 400 g/m²
- Razširjena podpora za sintetične medije za vodoodporno uporabo in uporabo, odporno na trganje
- Kakovostno tiskanje na teksturirane medije



PODATKI NA KRATKO

imagePRESS C10010VP/imagePRESS C9010VP

- Hitrost tiskanja: do 100 strani na minuto (ali 90 strani na minuto pri C9010VP)
- Ločljivost tiskanja: 2400 × 2400 dpi
- Registracija: +/-0,5 mm
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 10.000 listov
- Najv. velikost papirja: 330,2 mm × 1300 mm
- Samodejno obojestransko tiskanje na dolge liste: do 762 mm
- Enostransko tiskanje na dolge liste: do 1300 mm
- Teža medijev: 60–400 g/m²

TEHNIČNE
SPECIFIKACIJE

SPLOŠNE SPECIFIKACIJE
TISKALNIKA

Hitrost tiskanja (enostransko/
obojestransko tiskanje)

Ločljivost

Prehodi

Izkoristek

Priporočena mesečna naklada

Največja mesečna naklada
(mesečni delovni cikel)

Specifikacije obojestranskega
tiskanja

Standardna zaloga papirja

Največja zaloga papirja

Največja izhodna kapaciteta
papirja

Podprte vrste medijev

Podprte teže medijev

Podprte velikosti medijev

Odstopanje pri zaznavi

Način tiskanja

Čas ogrevanja

Vrsta vmesnika

Razpoložljive funkcije

Pomnilnik

Trdi disk

Mere glavne enote (glavna
naprava + postaja za fiksiranje
+ napajalnik (Š x G x V))

Prostor za namestitvev (Š x G)

Teža glavne enote

Delovno okolje

Napajanje

Poraba

KRMILNIKI

SPECIFIKACIJE KRMILNIKA
PRISMASYNC

Izbirno/standardno

Ime

Nadzorna plošča

Jeziki za opis strani

Ločljivost

Pomnilnik

Do 100 strani na minuto pri C10010VP
Do 90 strani na minuto pri C9010VP

Ločljivost laserja: 2400 dpi x 2400 dpi
Ločljivost obdelave podatkov: 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi
x 600 dpi
Ločljivost kopiranja (ločljivost podatkov na izhodu): 600 dpi
x 600 dpi

256 ravni prehodov

27 m strani (A4) ali 5 let

Od 100.000 do 450.000 listov pri C10010VP (A4)
Od 80.000 do 360.000 listov pri C9010VP (A4)

imagePRESS C10010VP: 1,8 m
imagePRESS C9010VP: 1,6 m

Mediji do 762 mm v dolžino in s težo do 400 g/m² (razen
medijev v velikosti A5, nalepke ter prozorni trak)

2 kaseti po 1000 listov

10.000 listov (2 x standardni kaseti s 1000 listi + 2 x izbirni
podajalnik POD Deck s 4000 listi)
11.000 listov (5000 listov v velikosti do 762 mm s
podajalnikom BDT VX + 2 x standardni kaseti s 1000 listi +
izbirni podajalnik POD Deck s 4000 listi)

17.400 listov A4, pokončno (sortirka¹ 5000 listov + 2 x
visoko zmogljiv zlagalnik² 6200 listov)

¹: Če je A4R (podolžni format), 3000 listov

²: Pri 3000 listih zahteva zamenjavo odlagalnega pladnja z drugim
pladnjem

Tanki, navadni, reciklirani, barvni, debeli, premazani,
reliefni, pergamentni, kopirni, grafoskopske prosojnice,
prozorni film, prosojni, nalepke, naluknjani, kartotečne
kartice¹, razglednice, sintetični

¹: Zahteva izbirni nastavek za podajanje pregradnih kartonov

Od 60 do 400 g/m²

Najv. velikost papirja:
Standardna velikost: 330,2 mm x 482,6 mm
Nepravilna velikost: 330,2 mm x 487,7 mm
Dolgi papir: 330,2 mm x 1300 mm

Najmanjša velikost papirja:
Standardna velikost: A5
(iz POD Deck Lite ali POD Deck Lite XL)
Nepravilna velikost: 182 mm x 182 mm

Najv. velikosti za tiskanje:
Običajna: 323,0 mm x 482,7 mm
Dolgi papir: 320,6 mm x 1295 mm

Vodilni rob: +/-0,5 mm
Leva in desna stran: +/-0,5 mm
Od spredaj zadaj: +/-0,5 mm
¹Brez dolgega papirja

Elektrofotografija

7 minut od vklopa naprave do stanja pripravljenosti za
kopiranje

Hi-speed Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Standardno: 1 x vrata USB2.0

Kopiranje, tiskanje, potisno skeniranje (pošiljanje),
skeniranje z vlečenjem, Box

Sistemska domena: 1,5 GB
Domena obdelave slik: 2 GB

Trdi disk: 1 TB
Razpoložljiv prostor na disku: 250 GB
2586 mm x 1152 mm x 1456 mm

Najmanjša konfiguracija: 5113 mm x 1862 mm
Največja konfiguracija: 11.518 mm x 1862 mm

1203 kg

Temperatura: od 20 °C do 27 °C (od 68 °F do 80,6 °F);
Relativna vlažnost: od 15 do 60 % (brez kondenzacije)

400 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 30 A
¹Vsa Evropa

Povprečna¹: 4871 W; Največja²: pribl. 13.000 W; stanje
pripravljenosti: 1354,4 W; način mirovanja: 112,8 kWh
¹: Povprečna poraba električne energije glavne enote, 2 POD Deck in
sortirka za spenjanje brošur
²: Največja poraba energije glavne enote in vseh dodatkov, ki se napajajo
iz glavne enote

Izbirno

Družina PRISMAsync iPR C10010VP

Nadzorna plošča-A5: 15-palčni zaslon za dotik

Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.4, PPML, IPDS (združljivo
s standardom IS/3), PCL/PJL (transakcijsko tiskanje)

PS/PDF: 600 x 600 dpi ali 1200 x 1200 dpi,
transakcijski PCL: 600 x 600 dpi, transakcijski IPDS: 600
x 600 dpi

2 x DDR4-2400 8 GB, 16 GB skupaj

Trdi disk

Hitrost procesorja

Pisave

Podprti operacijski sistemi

Vmesnik

Omrežni protokoli

USB

Varnostni modul

TEHNIČNI PODATKI O
KRMILNIKIH TISKANJA EFI

Izbirno/standardno

Programska oprema Fiery

Nadzorna plošča (EFI)

Ime

Jeziki za opis strani

Pomnilnik

Trdi disk

Hitrost procesorja

Podprti operacijski sistemi

Vmesnik

Omrežni protokoli

Platforma Fiery

Funkcije EFI – standardno

Funkcije EFI – izbirno

TEHNIČNI PODATKI O
SKENIRANJU

OBOJESTRANSKI BRALNIK
BARVNIH SLIK

Vrsta

Zmogljivost samodejnega
podajalnika dokumentov

Podprte velikosti medijev¹

Teže medijev, ki jih podpira
samodejni podajalnik
dokumentov

Ločljivost skeniranja

Hitrost skeniranja

Gradacija

1 x 500 GB 2,5 palca
1 x TB 3,5 palca

Intel Core i7-8700 (CPU Coffee Lake 8. generacije)
139 pisav Type 1 za romanske jezike; uporabnik lahko
uvažava pisave PS prek urejevalnika nastavitev; izbirne
Adobejeve azijske pisave: japonsščina: 5 pisav, kitajščina:
2 pisavi za poenostavljeno kitajščino, 1 pisava za
tradicionalno kitajščino; korejščina: 1 pisava za korejščino

Podprti operacijski sistemi (gonilniki tiskalnika): Windows
8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server
2012R2, Windows Server 2016, MacOS 10.8 (64-bitna
različica), MacOS 10.9 (64-bitna različica), MacOS 10.10,
MacOS 10.11, MacOS 10.12 (Sierra), MacOS 10.13, MacOS
10.15 (Catalina).

Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB za datoteke prek
nadzorne plošče, DVI za povezavo nadzorne plošče

TCP/IP, podpora za IPv6, IPsec, NetBEUI/SMB (mape za
hitri dostop, skeniranje v datoteko), varen IPP, SNMP V3,
Job MIB, HTTP, HTTPS, tiskanje prek priključka (vrata
9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.

Spredaj: 2 x USB 3.0; zadaj: 6 x USB 3.0

Modul TPM 2.0 (s certifikatom FIPS za varnost in šifriranje)

Izbirno

Fiery FS400 Pro

Pokončna nadzorna plošča-Fi: 26,4 cm (10,4 palca)
pokončen barvni LED-zaslon na dotik TFT SVGA z
osvetlitvijo ozadja

imagePRESS Server B7000 V2.0
(Zunanji strežnik Fiery)
imagePRESS Server B6000 V2.0
(Zunanji strežnik Fiery)

Adobe PostScript ravni 1, 2, 3, Adobe PDF, PDF/X-1a, 3, in
4, Encapsulated PostScript (EPS),
Oblike dokumenta MS Office: DOC, DOCX, XLS, XLSX,
PPT, PPTX, PPS, PPSX in PUB (prek map za hiter dostop)

imagePRESS Server B7000 V2.0: 32 GB RAM
imagePRESS Server B6000 V2.0: 16 GB RAM

imagePRESS Server B7000 V2.0: 2 x 2 TB + 500 GB SATA
imagePRESS Server B6000 V2.0: 1 TB SATA

imagePRESS Server B7000 V2.0: Dual Intel Xeon Gold
5118 (2,3 GHz)
imagePRESS Server B6000 V2.0: Intel® Core™ i7-6700
(3,4 GHz)

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB,
priključek DVI (samo za model B7000 V2.0), DSUB s 15
nožicami (samo za model B6000 V2.0)

TCP/IP, AppleTalk, podpora za protokol Bonjour, SNMP,
vrata 9100, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD, pokazi in tiskaj,
tiskanje prek e-pošte (PS/PDF), podpora za standard IPv6

3. generacija NX-Premium (B7000 V2.0)
2. generacija NX-Pro (B6000 V2.0)

Impose, Compose, paket za grafično oblikovanje Premium
(za B7000 V2.0), HyperRIP (za B7000 V2.0)

Paket za grafično oblikovanje (standardno pri B7000
V2.0), zbirka Color Profiler Suite, JobMaster, JobFlow,
Fiery NX Station GL, Fiery NX Station LS

Izbirni barvni ploski skener in samodejni podajalnik
dokumentov za obojestransko skeniranje (obojestransko
skeniranje z enim prehodom)

Barvni ploski skener in samodejni podajalnik dokumentov
za obojestransko skeniranje z enim prehodom
300 listov (80 g/m²), za vse velikosti

Samodejni podajalnik dokumentov ni na voljo:
A3S, B4S, A4S, A4L, B5S, B5L, A5S, A5L, B6L
11 x 17S, LGLS, LTRS, LTRL, STMTS, STMTL 8KS, 16KL
Največja velikost skeniranja: 297 mm x 431,8 mm

Samodejni podajalnik dokumentov:
Navzkrižno: od 128 mm do 304,8 mm
Vzporedno: od 139,7 mm do 431,8 mm, od 431,8 mm do
630,0 mm (dolgi listi)

Enostransko skeniranje (ČB/barvno/mešano): od 38 do
220 g/m²/od 64 do 220 g/m²/od 64 do 220 g/m²;
Dvostransko skeniranje (ČB/barvno/mešano): od 50 do
220 g/m²/od 64 do 220 g/m²/od 64 do 220 g/m²

600 dpi x 600 dpi; 600 dpi x 300 dpi; 300 dpi x 300 dpi

Hitrost skeniranja s steklene plošče: ČB: A4: 0,45 s/LTR:
0,47 s

Barvno: A4: 0,69 s/LTR: 0,71 s
¹Kadar je priključen krmilnik PRISMAsync Connected – ČB: 468 mm/s;
barvno: 305 mm/s.

Hitrost skeniranja – samodejni podajalnik dokumentov:
Enostransko (A4, 300 dpi): (ČB/barvno) 120/120 slik na
minuto
Obojestransko (A4, 300 dpi): (ČB/barvno) 240/220 slik
na minuto
Enostransko (A4, 600 dpi): (ČB/barvno) 120/70 slik na
minuto
Obojestransko (A4, 600 dpi): (ČB/barvno) 150/90 slik
na minuto

256 ravni prehodov, 8-bitno x 3 barve



HITROST TISKANJA (strani na minuto)

Velikost	Teža	imagePress C10010VP		imagePress C9010VP	
		Enostransko	Obojestransko	Enostransko	Obojestransko
A4	Od 60 do 220 g/m ²	102 strani na minuto	100 strani na minuto	92 strani na minuto	90 strani na minuto
	Od 221 do 400 g/m ²	102 strani na minuto	100 strani na minuto	92 strani na minuto	90 strani na minuto
A3	Od 60 do 220 g/m ²	58 strani na minuto	58 strani na minuto	52 strani na minuto	52 strani na minuto
	Od 221 do 400 g/m ²	51 strani na minuto	51 strani na minuto	46 strani na minuto	46 strani na minuto
SRA3	Od 60 do 220 g/m ²	54 strani na minuto	54 strani na minuto	49 strani na minuto	49 strani na minuto
	Od 221 do 400 g/m ²	48 strani na minuto	48 strani na minuto	43 strani na minuto	43 strani na minuto

Družina Canonovih modulov za podajanje in končno obdelavo imagePRESS C10010VP

Podajanje papirja/podajalni moduli	Največja kapaciteta za papir	Podprte velikosti medijev	Podprte teže medijev	Dodatne informacije
PREDAL ZA TISKANJE NA ZAHTEVO, SEKUNDARNI PREDAL ZA TISKANJE NA ZAHTEVO	4000 listov 1000 listov x 2 predala 2000 listov x 1 predal Ubežni pladenj: 150 listov *V konfiguracijo lahko dodate še en POD Deck.	Velikost po meri od 182,0 mm x 182,0 mm do 330,2 mm x 487,7 mm	Od 60 do 400 g/m ²	
POD DECK LITE	Višina nalaganja: 385 mm ali manj 3500 listov	Velikost po meri: od 139,7 mm x 182,0 mm do 330,2 mm x 487,7 mm	Od 60 do 400 g/m ² (Premazan medij: od 70 do 350 g/m ²)	Tehnologija zračnega ločevanja in podajanje s trenjem. Lahko združite z možnostjo pladnja za dolge liste.
POD DECK LITE XL	Dolžina od 487,7 mm: 3500 listov Daljši od 487,7 mm in dolžina do 762,0 mm: 1000 listov	Velikost po meri (od 139,7 mm x 182,0 mm do 330,2 mm x 487,7 mm) Dolg list (od 279,0 mm x 487,8 mm do 330,2 mm x 762,0 mm)	Dolžina od 487,7 mm: od 60 do 400 g/m ² (Premazan medij: od 70 do 350 g/m ²) (daljši od 487,7 mm in dolžina do 762,0 mm) Nepremazani (od 64 do 300 g/m ²), premazani (od 100 do 300 g/m ²)	Tehnologija zračnega ločevanja in podajanje s trenjem
PLADENJ ZA DOLGE LISTE	1 list	Dolg list (od 210 mm x 487,8 mm do 330,2 mm x 1300 mm)	Od 60 do 256 g/m ²	Podajanje s trenjem

Canonovi moduli za končno obdelavo	Največja kapaciteta za papir	Podprte velikosti medijev	Podprte teže medijev:	Dodatne informacije
SPENJALNA SORTIRKA	Skupna največja kapaciteta: 5000 listov Največja kapaciteta za spenjanje: A4L, B5L, LTRL, EXECL, 16KL: 100 listov A3S, A4S, B4S, B5S, 11 x 17 palcev S, LGLS, LTRS, 8KS, 16KS: 50 listov	A4/A4R, A5R, A3, SRA3/13 x 19 palcev, dolgi listi do 1300 mm (če dodate možnost pladnja za dolge liste)	Od 60 do 400 g/m ²	Položaj spenjanja: vogal, dvojno
SORTIRKA ZA SPENJANJE BROŠUR (Specifikacije za nalaganje in navadno spenjanje so iste kot za zgornjo sortirko.)	Skupna največja kapaciteta: 5000 listov Kapaciteta za zlaganje knjižic: neprekinjeno po tekočem traku	Lastnosti enote za spenjanje po sredini: Velikost po meri (od 210 mm x 279,4 mm do 330,2 mm x 487,7 mm)		Teža papirja za strani telesa: od 60 do 220 g/m ² Teža papirja za platnice*: od 64 do 300 g/m ² *Teža papirja za platnice mora biti enaka ali težja kot teža strani telesa.
ENOTA ZA LUKNJANJE (2/4 luknje (francosko) ali notranji luknjač za 4 luknje (švedsko) za sortirko/sortirko za spenjanje brošur)	Kapaciteta pladnja s čipom: 6000 listov	Velikost po meri (od 182,0 mm x 182,0 mm do 297,0 mm x 432,0 mm. Če širina znaša od 182,0 mm do 203,0 mm, je na voljo le dolžina med 257,0 mm in 270,0 mm) Štiri luknje (francosko): Velikost po meri (od 257,0 mm x 182,0 mm do 297,0 mm x 432,0 mm) Štiri luknje (švedsko): Velikost po meri (od 257,0 mm x 182,0 mm do 297,0 mm x 432,0 mm)	Tanki (od 60 do 79 g/m ²), navadni (od 80 do 105 g/m ²), reciklirani, barvni, debeli (od 106 do 300 g/m ²), premazani (od 70 do 209 g/m ²), reliefni, kopirni, kartotečne kartice	Potrebujete sortirko za spenjanje brošur ali sortirko

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imagePRESS C10010VP

Canonovi moduli za končno obdelavo	Največja kapaciteta za papir	Podprte velikosti medljev	Podprte teže medljev	Dodatne informacije
VEČNAMENSKI PROFESIONALNI LUKNJAČ	Na voljo je senzor za polnost pladnja s čipom.	Stransko podajanje: od 100,0 mm x 148,0 mm do 330,2 mm x 487,7 mm Luknjanje/gubanje: A3S, SRA4L, SRA4S (kot velikost po meri), A4L, A4S, A5S, 11 x 17 palcev S, LGLS, LTRL, LTRS, 9 x 12 palcev L, 9 x 12 palcev S, Tab, od 210,0 mm x 139,7 mm do 320,0 mm x 457,2 mm	Stransko podajanje: navadni (od 52 do 400 g/m ²), premazani (od 106 do 400 g/m ²); Luknjanje/gubanje: navadni (od 75 do 300 g/m ²), reciklirani, barvni, težki (od 106 do 300 g/m ²), premazani (od 118 do 300 g/m ²), teksturirani (od 118 do 300 g/m ²), kopirni, prosojnice (7 mil/178 µm), s tiskano glavo, z zavihki	Potrebujete sortirko za spenjanje brošur, sortirko ali visoko zmogljiv zlagalnik Orodja za luknjanje: plastična spirala z 21 luknjami, dvojna spirala s 23 (okroglimi) luknjami, dvojna spirala s 34 (okroglimi) luknjami, barvna spirala s 47 luknjami, velo vezava z 12 luknjami, luknjanje vložnih listov s 4 luknjami, luknjanje vložnih listov z 2 luknjama, luknjanje 4 lukenj na vložnih listih (švedsko), luknjanje 3 lukenj na vložnih listih
ENOTA ZA OBREZOVANJE KNJIZIC	Zmogljivost tekočega traku: 30 listov Kapaciteta obrezovanja: do 25 listov (do 50 listov prepognjeno po polovici) Kapaciteta pladnja s čipom: pribl. 1500 listov (širina obrezovanja = 20 mm, A4, 80 g/m ²)	Velikost po meri (od 210,0 mm x 279,4 mm do 330,2 mm x 487,7 mm)	Od 60 do 300 g/m ²	Širina obrezovanja: od 2 do 20 mm Zahteva sortirko za knjigoveški šiv
ENOTA ZA OBREZOVANJE KNJIZIC Z DVEMA REZILOMA IN TEKOČI TRAK	Kapaciteta pladnja s čipom: 750 listov na vsaki strani (širina obrezovanja = 15 mm) Na voljo je senzor za polnost pladnja s čipom.	Velikost po meri: od 210,0 mm x 279,4 mm do 330,2 mm x 487,7 mm	Od 60 do 300 g/m ²	Širina obrezovanja: od 2 do 15 mm (vsaka stran) Zahteva enoto za obrezovanje knjižic
ENOTA ZA VSTAVLJANJE DOKUMENTOV	400 listov Zgornji pladenj: višina 24 mm ali manj (enakovredno 200 listom) Spodnji pladenj: višina 24 mm ali manj (enakovredno 200 listom)	A3, A4, A4R, SRA3, 13 x 19 palcev Velikost po meri: od 182 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm	Vstavni pladenj Tanki (od 60 do 79 g/m ²), navadni (od 80 do 105 g/m ²), reciklirani, barvni, debeli (od 106 do 300 g/m ²), premazani (od 70 do 300 g/m ²), reliefni, pergamentni, kopirni, naluknjani, kartotečne kartice Po poti Mediji, ki jih podpira glavna enota tiskalnika	Potrebujete sortirko za spenjanje brošur ali sortirko
ENOTA ZA ZGIBANJE PAPIRJA	Pisemski zgib navznoter (C-zgib), pisemski zgib navzven (cikcak): najv. višina nalaganja je 60 mm = pribl. 40 listov; Dvojni vzporedni zgib: najv. višina nalaganja je 60 mm = pribl. 25 listov	Z-zgib: A3S, A4S, B4S, 11 x 17 palcev S, LGLS, LTRS pisemski zgib navznoter (C-zgib), pisemski zgib navzven (cikcak), na pol: A4S, LTRS Dvojni vzporedni zgib: A4S, LGLS, LTRS	Tanki (od 60 do 79 g/m ²), navadni (od 80 do 105 g/m ²), reciklirani, barvni, premazani (od 70 do 105 g/m ²), reliefni, kopirni Dvojni vzporedni zgib: od 60 do 90 g/m ²	Potrebujete sortirko za spenjanje brošur ali sortirko
ENOTA ZA VEZAVO	Kapaciteta odlagalnega pladnja: najv. višina nalaganja je 127 mm (najv. širina knjige je 25 mm) = pribl. 1000 listov Možnost neprekinjenega tiskanja je na voljo, ko je nameščena oprema Perfect Binder Continuous Kit.	Platnica Vzporedno: od 364,0 mm do 487,7 mm, Navzkrižno: od 257,0 mm do 330,2 mm, Priporočene velikosti: SRA3S, A3S, B4S, 13 x 19 palcev S, 12 x 18 palcev S, 11 x 17 palcev S Telo Vzporedno: od 182,0 mm do 228,6 mm Navzkrižno: od 257,0 mm do 320,0 mm Razmerje vzporedno proti navzkrižno = 1:1,25-1,5 Priporočena velikost: 226,0 mm x 310,0 mm (poseben format A4L), 225,0 mm x 320,0 mm (SRA4L), A4L, B5L, LTRL, 9 x 12 palcev L, EXECL	Platnica Navadni in debeli (od 90 do 300 g/m ²) Telo Od 60 do 63,9 g/m ² : od 30 do 200 listov Od 64 do 80 g/m ² : od 10 do 200 listov Od 81 do 90 g/m ² : od 10 do 150 listov Od 91 do 105 g/m ² : od 10 do 150 listov Od 106 do 163 g/m ² : do 10 listov kot postavljene strani ali do 25 mm kot debelina knjige	Obseg obrezovanja Enostransko (vodilni rob): Od 6,5 mm do 49,5 mm (nastavitev = +0,5 mm) Dvostransko (zgornji in spodnji rob): Od 6,5 mm do 39,5 mm (nastavitev = +0,5 mm) Velikost knjižic po obrezovanju Najm. 138 mm x 202 mm - najv. 216 mm x 297 mm Debelina knjižic Največ 25 mm
VISOKO ZMOGLJIV ZLAGALNIK	Odlagalni pladenj: 6000 listov v dveh kupih po 3000 listov Iz enega pladnja lahko odstranite izhodni papir, medtem ko papir vstavite na drug pladenj (nadaljuje s tiskanjem). Zgornji pladenj: 200 listov		Mediji, ki jih podpira glavna enota tiskalnika Od 60 do 400 g/m ²	Dodati je mogoče do dva visoko zmogljiva zlagalnika. Stransko podajanje: Od 139,7 mm x 182,0 mm do 330,2 mm x 1300,0 mm Odlagalni pladenj: Od 139,7 mm x 182,0 mm do 330,2 mm x 487,7 mm Zgornji pladenj (pladenj C): Od 139,7 mm x 182,0 mm do 330,2 mm x 762,0 mm* *Potrebujete izbirni pladenj za dolge liste HC Stacker, če želite v zgornji pladenj vstaviti dolg list.
ADAPTER DFD	Samo po poti	Od 182 mm x 182 mm do 330,2 mm x 487,7 mm	Tanki (od 52 do 79,9 g/m ²), navadni (od 80 do 105,9 g/m ²), debeli (od 106 do 300 g/m ²), reciklirani, barvni, nalepke, razglednice, premazani (od 128 do 300 g/m ²), naluknjani	Omogoči povezljivost DFD neposredno ob tiskalnem mehanizmu. Na voljo sta dve razpoložljivi višini: 860 mm in 1002 mm
ADAPTER FINISHER BRIDGE	Samo po poti	Od 182 mm x 182 mm do 330,2 mm x 487,7 mm	Tanki (od 52 do 79,9 g/m ²), navadni (od 80 do 105,9 g/m ²), debeli (od 106 do 300 g/m ²), reciklirani, barvni, nalepke, razglednice, premazani (od 128 do 300 g/m ²), naluknjani	To omogoča povezljivost s sortirko in sortirko za spenjanje brošur za naprave končne obdelave DFD drugih proizvajalcev. Vedno v kombinaciji z adapterjem DFD.

*Podprti mediji: "S" se nanaša na podajanje s krajše strani, "L" pa na podajanje z daljše strani.

Omejitve odgovornosti

- Če ni drugače določeno, se vsako sklicevanje na težo medija nanaša na 80 g/m².
- Dodatki in specifikacije v tem dokumentu temeljijo na podatkih, ki so bili na voljo ob objavi in si pridržujemo pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2020

