

DİJİTAL RENKLİ ÜRETİM BASKI MAKİNESİNİN EVRİMİNDE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI. DAHA FAZLASI İÇİN ÇALIŞMANIZA YARDIMCI OLUR.

Yüksek hacimli üretim ortamları için uçtan uca üretkenliği optimize etmek üzere tasarlanmıştır. Böylece her zaman en yüksek kalitede ve zamanında teslimat yapabilirsiniz.



VERİMLİLİK

- DualFixing Unit teknolojisi sayesinde farklı ağırlık ve dokulara sahip medyalarda bile dakikada 100 sayfaya kadar baskı hızları ve 10.000 kağıt kapasitesi ile maksimum üretim elde edin. 7/24 üretim için opsiyonel Yüksek Kapasiteli İstifleyici, baskı işlemi sırasında boşaltılabilir ve doldurulabilir.



ÜRETİMİ KOLAYLAŞTIRIN

- 10.000 yapraklık kağıt girişi kapasitesi
- 762 mm'ye kadar otomatik çift taraflı uzun yaprak baskısı
- Dakikada 100 sayfaya (veya C9010VP için 90 sayfaya) kadar baskı hızları
- Yüksek Kapasiteli İstifleyici 7/24 üretim sağlar.
- Renk ayarı için Entegre Spektrometrik Sensör
- Yüksek hacimli afiş baskısı yapılan ortamlar için uzun yaprak kağıt desteği



TUTARLI OLARAK YÜKSEK VE A+ GÖRÜNTÜ KALİTESİ

- 2400 x 2400 dpi
- Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi için varsayılan 190 nokta ve yeni eklenen 200 satır dahil çok yönlü ekran şablonu seçenekleri
- Net ve canlı görüntüler için R-VCSEL teknolojisi
- +/- 0,5 mm önden arkaya pozalama
- Renk dengesi için çoklu D.A.T. renk düzeltme



BİRBİRİNDEN FARKLI TALEPLERİ KARŞILAYIN

- Ağır, uzun yaprak, sentetik ve dokulu medyalara yüksek kaliteli baskının yanı sıra 400 g/m2 ağırlığa ve 1300 mm uzunluğa kadar medyalara baskı
- 1300 mm'ye kadar uzun yaprak medya (tek taraflı)
- 60 g/m2 ile 400 g/m2 arasında medya ağırlıkları
- Su geçirmez ve yırtılmayan medya gerektiren uygulamalar için genişletilmiş sentetik medya desteği
- Dokulu medyalara yüksek kaliteli baskı



KISA BİLGİLER

imagePRESS C10010VP/imagePRESS C9010VP

- Baskı hızı: Dakikada 100 sayfaya kadar (veya C9010VP için dakikada 90 sayfaya kadar)
- Baskı çözünürlüğü: 2400 x 2400 dpi
- Pozalama: +/- 0,5 mm
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 10.000 yaprak
- Maksimum kağıt boyutu: 330,2 mm x 1300 mm
- Uzun yaprak otomatik çift taraflı: 762 mm'ye kadar
- Uzun yaprak tek taraflı: 1300 mm'ye kadar
- Medya ağırlıkları: 60-400 g/m2

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAZICININ GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı Hızı (tek taraflı/çift taraflı)	C10010VP için dakikada 100 sayfaya kadar C9010VP için dakikada 90 sayfaya kadar
Çözünürlük	Lazer Çözünürlüğü: 2400 dpi x 2400 dpi Veri İşleme Çözünürlüğü (RIP): 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi Fotokopi Çözünürlüğü (Çıktıda Veri Çözünürlüğü): 600 dpi x 600 dpi
Renk tonu geçişleri	256 renk tonu geçişi seviyesi
Verimlilik	27 milyon sayfa (A4) veya 5 yıl
Önerilen aylık hacim	C10010VP için 100.000-450.000 yaprak (A4) C9010VP için 80.000-360.000 yaprak (A4)
Maksimum aylık tepe hacmi (Aylık Maksimum İş Hacmi)	imagePRESS C10010VP: 1,8 m imagePRESS C9010VP: 1,6 m
Çift taraflı baskı teknik özellikleri	762 mm uzunluğa ve 400 g/m2 ağırlığa kadar medyalar (A5 boyutlu medya, etiket ve asetat film haric)
Standart kağıt girişi kapasitesi	2 x 1000 yapraklık kaset
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	10.000 yaprak (2 x 1000 yaprak standart kaset + 2 x 4000 yaprak opsiyonel Ana Kağıt Destesi Haznesi) 11.000 yaprak (BDT VX Besleyici ile 762 mm'ye kadar 5000 yaprak + 2 x 1000 yaprak standart kaset + 4000 yaprak opsiyonel Ana Kağıt Destesi Haznesi)
Maksimum kağıt çıkışı kapasitesi	17.400 yaprak A4 Dikey (5000 yaprak Sonlandırıcı ^{*1} + 2 x 6200 yaprak Yüksek Kapasiteli İstifleyici ^{*2}) ^{*1} : A4R (Yatay) için 3000 yaprak ^{*2} : 3000 yaprakтан sonra istif Tepsisinin değiştirilmesini gerektirir.
Desteklenen medya türleri	İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın, Kuse, Kabartmalı, Parsömen, İyi Kalite, OHP, Seffaf Film, Yarı Saydam, Etiket, Delikli, İndeks [†] , Dört Kartpostal, Sentetik [†] : Opsiyonel Şeritli Kağıt Besleme Eklentisi gerektirir
Desteklenen medya ağırlıkları	60-400 g/m2
Desteklenen medya boyutları	Maks. kağıt boyutu: Standart boyut: 330,2 mm x 482,6 mm Düzensiz boyut: 330,2 mm x 487,7 mm Uzun boyutlu kağıt: 330,2 mm x 1300 mm Minimum kağıt boyutu: Standart boyut: A5 (Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite veya Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite XL ile) Düzensiz boyut: 182 mm x 182 mm Maksimum Baskı Boyutu: Normal: 323,0 mm x 482,7 mm. Uzun Boyutlu Kağıt: 320,6 mm x 1295 mm
Pozalama toleransı	Ön kenar: +/- 0,5 mm Sol ve sağ taraf: +/- 0,5 mm Ön-arka: +/- 0,5 mm [†] Uzun boyutlu kağıt haric
Baskı yöntemi	Elektrofotografi
Isınma süresi	Açıldığı andan fotokopiye hazır duruma 7 dakika
Arayüz türü	Yüksek Hızlı Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Standart: 1 x USB 2.0 bağlantı noktası
Kullanılabilir işlevler	Fotokopi, Çihazı, Yazıcı, Tarama Gönderme (Gönderim), Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama
Bellek	Sistem etki alanı: 1,5 GB Görüntü işleme etki alanı: 2 GB
Sabit disk sürücüsü	HDD: 1 TB Mevcut disk alanı: 250 GB
Ana ünitenin boyutları (ana motor + sabitleme istasyonu + güç kaynağı ünitesi) (G x D x Y)	2586 mm x 1152 mm x 1456 mm
Kurulum alanı (G x D)	Minimum yapılandırma: 5113 mm x 1862 mm Maksimum yapılandırma: 11.518 mm x 1862 mm
Ana ünitenin ağırlığı	1203 kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 20°C - 27°C (68°F - 80,6°F); Nem: %15 - %60 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç kaynağı	400 V (±%10), 50/60 Hz (±2 Hz), 30 A [†] Tüm Avrupa
Güç tüketimi	Ortalama ¹ : 4871 W; Maksimum ² : Yaklaşık 13.000 W; Beklemede: 1354,4 W; Uyku modunda: 112,8 kW/sa ¹ : Ana ünite, 2 Ana Kağıt Destesi Haznesi ve Sirt Sonlandırıcı ile ortalama güç tüketimi ² : Ana ünitenin ve ana üniteden güç sağlanan tüm aksesuarların maksimum güç tüketimi:
KONTROLÖRLER	
PRISMASYNC KONTROLÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Opsiyonel/Standart	Opsiyonel
Ad	PRISMAsync IPR C10010VP Serisi
Kontrol paneli	Çalışma Paneli-A5: 15 inç dokunmatik panel ekran
Sayfa tanımlama dilleri	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.4, PPML, IPDS (IS/3 standardı uyumlu), PCL/PJL (işlem baskısı)
Çözünürlük	PS/PDF: 600 x 600 dpi veya 1200 x 1200 dpi, işlemsel PCL: 600 x 600 dpi, işlemsel IPDS: 600 x 600 dpi
Bellek	2x DDR4-2400 8 GB, toplam 16 GB

imagePRESS C10010VP serisi

Sabit disk sürücüsü	1x 500 GB 2,5 inç 1 x TB 3,5 inç
İşlemci hızı	Intel Core i7-8700 (8. Nesil Coffee Lake CPU)
Yazı tipleri	Romen dilleri için 139 Type 1 yazı tipi; P5 yazı tiplerinin kullanıcı tarafından Ayar Düzenleyicisi yoluyla içe aktarımı; Opsiyonel Adobe Asya yazı tipleri: Japonca: 5 yazı tipi Çince: Basitleştirilmiş Çince için 2 yazı tipi, Geleneksel Çince için 1 yazı tipi; Korece: Korece için 1 yazı tipi
Desteklenen işletim sistemleri	Desteklenen işletim sistemleri (yazıcı sürücüləri): Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, MacOS 10.8 (64 bit), MacOS 10.9 (64 bit), MacOS 10.10, MacOS 10.11, MacOS 10.12 (Sierra), MacOS 10.13, MacOS 10.15 (Catalina).
Arayüz	Ethernet (10/100/1000 Base-T), operatör paneli aracılığıyla dosyalar için USB, operatör paneli bağlantısı için DVI
Ağ protokolleri	TCP/IP, IPv6 Desteği, IPSec, NetBEUI/SMB (sık kullanılan klasörler, dosyaya tarama), güvenli IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Soket baskısı (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDAV.
USB	Ön: 2 x USB 3.0; Arka: 6 x USB 3.0
Güvenlik modülü	TPM 2.0 modülü (güvenlik ve şifreleme için FIPS uyumlu)
EFI BASKI KONTROLÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Opsiyonel/Standart	Opsiyonel
Fiery yazılımı	Fiery FS400 Pro
Kontrol paneli (EFI)	Dik Kontrol Paneli-Fi: 26,4 cm (10,4 inç) TFT SVGA LED Arka Aydınlatmalı Renkli Dik Dokunmatik Ekran
Ad	imagePRESS Server B7000 V2.0 (Harici Fiery tabanlı sunucu) imagePRESS Server B6000 V2.0 (Harici Fiery tabanlı sunucu)
Sayfa tanımlama dilleri	Adobe PostScript Level 1, 2, 3, Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 ve 4, Encapsulated PostScript (EPS), MS Office belge formatları: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX ve PUB (Sık Kullanılan Klasörler aracılığıyla)
Bellek	imagePRESS Server B7000 V2.0: 32 GB RAM imagePRESS Server B6000 V2.0: 16 GB RAM
Sabit disk sürücüsü	imagePRESS Server B7000 V2.0: 2 x 2 TB + 500 GB SATA imagePRESS Server B6000 V2.0: 1 TB SATA
İşlemci hızı	imagePRESS Server B7000 V2.0: Dual Intel Xeon Gold 5118 (2,3 GHz) imagePRESS Server B6000 V2.0: Intel® Core™ i7-6700 (3,4 GHz)
Desteklenen işletim sistemleri	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Arayüz	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, DVI konektörü (yalnızca B7000 V2.0 için), DSub 15 pimli konektör (Yalnızca B6000 V2.0 için)
Ağ protokolleri	TCP/IP, AppleTalk, Bonjour desteği, SNMP, Bağlantı Noktası 9100, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD, işaretlet ve yazdır, e-posta üzerinden yazdırma (PS/PDF), IPv6 desteği
Fiery platformu	NX-Premium 3. Nesil (B7000 V2.0) NX-Pro 2. Nesil (B6000 V2.0)
EFI özellikleri - Standart	Impose, Compose, Graphical Arts Pro Package Premium (B7000 V2.0 için), HyperRIP (B7000 V2.0 için)
EFI özellikleri - Opsiyonel	Graphical Arts Pro Package (B7000 V2.0 için standart), Color Profiler Suite, JobMaster, JobFlow, Fiery NX Station GL, Fiery NX Station LS
TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
ÇİFT TARAFLI RENKLİ GÖRÜNTÜ OKUYUCU ÜNİTESİ	
Tür	Opsiyonel renkli düz yatak tarama ünitesi ve çift taraflı otomatik belge besleyici (Tek geçişli çift taraflı tarama)
Otomatik Belge Besleyici kapasitesi	Renkli düz yataklı ve tek geçişli çift taraflı otomatik belge besleyici
Desteklenen medya boyutları[†]	Tüm boyutlar için 300 yaprak (80 g/m2)
ADF tarafından desteklenen medya ağırlıkları	Otomatik Belge Besleyici Olmadan: A3S, B4S, A4S, A4L, B5S, B5L, A5S, A5L, B6L 11x17S, LGLS, LTRS, LTRL, STMTS, STMTL, 8KS, 16KL Maksimum tarama boyutu: 297 mm x 431,8 mm
Tarama çözünürlüğü	Otomatik Belge Besleyiciden: Paletler arası: 128 mm - 304,8 mm Palet içi: 139,7 mm - 431,8 mm, 431,8 mm - 630,0 mm (Uzun yaprak)
Tarama hızı	Tek taraflı tarama (Siyah-Beyaz/Renkli/Karışık): 38-220 g/m2 / 64-220 g/m2 / 64-220 g/m2; Çift taraflı tarama (Siyah-Beyaz/Renkli/Karışık): 50-220 g/m2 / 64-220 g/m2 / 64-220 g/m2 600 dpi x 600 dpi; 600 dpi x 300 dpi; 300 dpi x 300 dpi
Ton Geçişi	Düz yataktan tarama hızı: Siyah-Beyaz: A4: 0,45 sn/LTR: 0,47 sn CL: A4: 0,69 sn/LTR: 0,71 sn [*] PRISMAsync Bağlıyken - Siyah-Beyaz: 468 mm/sn; CL: 305 mm/sn
	ADF'den Tarama Hızı: Tek Taraflı (A4, 300 dpi): (Siyah-Beyaz/Renkli) 120/120 görüntü/dakika Çift Taraflı (A4, 300 dpi): (Siyah-Beyaz/Renkli) 240/220 görüntü/dakika Tek Taraflı (A4, 600 dpi): (Siyah-Beyaz/Renkli) 120/70 görüntü/dakika Çift Taraflı (A4, 600 dpi): (Siyah-Beyaz/Renkli) 150/90 görüntü/dakika.

Canon

BASKI HIZI (sayfa/dakika)

Boyut	Ağırlık	imagePress C10010VP		imagePress C9010VP	
		Tek taraflı	Çift taraflı	Tek taraflı	Çift taraflı
A4	60 - 220 g/m2	102 sayfa/dakika	100 sayfa/dakika	92 sayfa/dakika	90 sayfa/dakika
	221 - 400 g/m2	102 sayfa/dakika	100 sayfa/dakika	92 sayfa/dakika	90 sayfa/dakika
A3	60 - 220 g/m2	58 sayfa/dakika	58 sayfa/dakika	52 sayfa/dakika	52 sayfa/dakika
	221 - 400 g/m2	51 sayfa/dakika	51 sayfa/dakika	46 sayfa/dakika	46 sayfa/dakika
SRA3	60 - 220 g/m2	54 sayfa/dakika	54 sayfa/dakika	49 sayfa/dakika	49 sayfa/dakika
	221 - 400 g/m2	48 sayfa/dakika	48 sayfa/dakika	43 sayfa/dakika	43 sayfa/dakika

imagePRESS C10010VP Serisi Canon Besleme ve Sonlandırma Modülleri

Kağıt Girişi/Besleme Modülleri	Maksimum kağıt kapasitesi	Desteklenen medya boyutu	Desteklenen medya ağırlığı	Ek bilgiler
ANA KAĞIT DESTESİ HAZNESİ, İKİNCİL ANA KAĞIT DESTESİ HAZNESİ	4000 yaprak 1000 yaprak x 2 çekmece 2000 yaprak x 1 çekmece Çıkış Tepsisi: 150 yaprak *Yapılandırılmaya ikinci bir Ana Kağıt Destesi eklenebilir.	Özel boyut: 182,0 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm	60-400 g/m2	
ANA KAĞIT DESTESİ HAZNESİ LITE	İstifleme yüksekliği: 385 mm veya daha az 3500 yaprak	Özel boyut: 139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm	60-400 g/m2 (Kuşe kağıt: 70-350 g/m2)	Havayla ayırma teknolojisi ve sürtünmeli besleme. Bu, Uzun Yaprak Tepsisi seçeneğiyle birleştirilebilir.
ANA KAĞIT DESTESİ HAZNESİ LITE XL	487,7 mm uzunluğa kadar: 3500 yaprak 487,7 mm'den fazla ve 762,0 mm'ye kadar uzunluk: 1000 yaprak	Özel Boyut (139,7 mm - 182,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm) Uzun yaprak (279,0 mm x 487,8 mm - 330,2 mm x 762,0 mm)	487,7 mm uzunluğa kadar: 60-400 g/m2 (Kuşe kağıt: 70-350 g/m2) (487,7 mm'den fazla ve 762,0 mm'ye kadar uzunluk) Kaplama (64-300 g/m2), Kuşe (100-300 g/m2)	Havayla ayırma teknolojisi ve sürtünmeli besleme
UZUN YAPRAK TEPSİSİ	1 yaprak	Uzun yaprak (210 mm x 487,8 mm - 330,2 mm x 1300 mm)	60-256 g/m2	Sürtünmeli besleme

Canon Sonlandırma Modülleri	Maksimum kağıt kapasitesi	Desteklenen medya boyutu	Desteklenen medya ağırlığı	Ek bilgiler
ZİMBALI SONLANDIRICI	Toplam Maksimum Kapasite: 5000 yaprak. Maksimum zımbalama kapasitesi: A4L, B5L, LTRL, EXECL, 16KL: 100 yaprak A3S, A4S, B4S, B5S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, LTRS, 8KS, 16KS: 50 yaprak	A4/A4R, A5R, A3, SRA3/13 inç x19 inç, 1300 mm'ye kadar Uzun Yaprak (Sonlandırıcı Uzun Yaprak Tepsisi seçeneği eklendiğinde)	60-400 g/m2	Zimba Konumu: Köşeden, Çift
SİRT SONLANDIRICI (İstifleme ve düz dikiş teknik özellikleri yukarıdaki Sonlandırıcı teknik özellikleri ile aynıdır.)	Toplam Maksimum Kapasite: 5000 yaprak. Kitapçıklar için istifleme kapasitesi: Taşıyıcı kemer ile kesintisiz	Sırt dikiş ünitesi için teknik özellikler: Özel Boyut (210 mm x 279,4 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)		İç sayfalar için kağıt ağırlığı: 60-220 g/m2 Kitap kapağı için kağıt ağırlığı*: 64-300 g/m2 *Kapaklar için kağıt ağırlığı, iç sayfalar ile aynı veya bunlardan daha ağır olmalıdır.
DELGEÇ ÜNİTESİ [Sonlandırıcı/Sırt Sonlandırıcı için 2/4 Delikli (Fransız tipi) veya 4 Delikli (İsveç tipi) dahili delgeç]	Atık Tepsisi Kapasitesi: 6000 yaprak	Özel Boyut (182,0 mm x 182,0 mm - 297,0 mm x 432,0 mm. Ancak, genişlik 182,0 mm - 203,0 mm olduğunda kullanılabilir uzunluk yalnızca 257,0 mm ile 270,0 mm arasındadır) Dört delikli zimba (Fransız tipi): Özel Boyut (257,0 mm x 182,0 mm - 297,0 mm x 432,0 mm) Dört delikli zimba (İsveç tipi): Özel Boyut (257,0 mm x 182,0 mm - 297,0 mm x 432,0 mm)	İnce (60-79 g/m2), Düz (80-105 g/m2), Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın (106-300 g/m2), Kuşe (70-209 g/m2), Kabartmalı, İyi Kalite, İndeks	Sırt Sonlandırıcı veya Sonlandırıcı gerekir.

Canon Sonlandırma Modülleri	Maksimum kağıt kapasitesi	Desteklenen medya boyutu	Desteklenen medya ağırlığı	Ek bilgiler
ÇOK İŞLEVLİ PROFESYONEL DELGEÇ	Atık Tepsisi Dolu sensörü mevcut	Baypas: 100,0 mm x 148,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm Delme/Katlama: A3S, SRA4L, SRA4S (özel boyut ile), A4L, A4S, A5S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, LTRL, LTRS, 9 inç x 12 inç L, 9 inç x 12 inç S, Şeritli, 210,0 mm x 139,7 mm - 320,0 mm x 457,2 mm	Baypas: Düz (52-400 g/m ²), Kuşe (106-400 g/m ²); Delme/Katlama: Düz (75-300 g/m ²), Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır (106-300 g/m ²), Kuşe (118-300 g/m ²), Dokulu (118-300 g/m ²), İyi Kalite, Asetat (7 mil/178 µm), Antetli, Şeritli	Zımbalı Sonlandırıcı, Sonlandırıcı, Sonlandırıcı veya Yüksek Kapasiteli İstifleyici gerekir. Delme Araçları: 21 Delikli Plastik Tarak, 23 Delikli İkili Döngü (Yuvarlak), 34 Delikli İkili Döngü (Yuvarlak), 47 Delikli Renkli Sargı, 12 Delikli Velo Cilt, Dosya Yapağı 4 Delikli Delme, Dosya Yapağı 2 Delikli Delme, Dosya Yapağı 4 Delik (İsveç tipi), Dosya Yapağı 3 Delik
KİTAPÇIK KIRPICI	Taşıyıcı kemer kapasitesi: 30 Yaprak Kırpma kapasitesi: 25 yaprağa kadar (yarım katlama ile 50 yaprak) Atık Tepsisi kapasitesi: Yaklaşık 1500 yaprak (Kırpma genişliği = 20 mm, A4, 80 g/m ²)	Özel Boyut (210,0 mm x 279,4 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)	60-300 g/m ²	Kırpma Genişliği: 2-20 mm Sırt Sonlandırıcı gerektirir.
İKİ BİÇAKLI KİTAPÇIK KIRPICI VE TAŞIYICI KEMER	Atık Tepsisi kapasitesi: Her bir taraf için 750 Yaprak (Kırpma genişliği = 15 mm) Atık Tepsisi Dolu sensörü mevcut	Özel boyut: 210,0 mm x 279,4 mm - 330,2 mm x 487,7 mm	60-300 g/m ²	Kırpma Genişliği: 2-15 mm (her bir tarafta) Kitapçık Kırpıcı gerektirir
BELGE YERLEŞTİRME ÜNİTESİ	400 yaprak Üst Tepsi: Yükseklik 24 mm veya daha az (200 yaprak eşdeğeri) Alt tepsi: Yükseklik 24 mm veya daha az (200 yaprak eşdeğeri)	A3, A4, A4R, SRA3, 13 inç x 19 inç Özel boyut: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm	Ekleyici Tepsisi İnce (60-79 g/m ²), Düz (80-105 g/m ²), Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın (106-300 g/m ²), Kuşe (70-300 g/m ²), Kabartmalı, Parşömen, İyi Kalite, Delikli, İndeks Düz Yol Ana yazıcı ünitesi tarafından desteklenen tüm medyalar	Sırt Sonlandırıcı veya Sonlandırıcı gerektirir.
KAĞIT KATLAMA ÜNİTESİ	Letter içe katlama (C Tipi Katlama), Letter dışı katlama (Akordeon Z Katlama): Maksimum istifleme yüksekliği 60 mm = yaklaşık 40 yaprak; İkili Paralel Katlama: Maksimum istifleme yüksekliği 60 mm = yaklaşık 25 yaprak	Z Tipi Katlama: A3S, A4S, B4S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, LTRS Letter içe katlama (C Tipi Katlama), Letter dışı katlama (Akordeon Z Tipi Katlama), Yarım Katlama: A4S, LTRS İkili Paralel Katlama: A4S, LGLS, LTRS	İnce (60-79 g/m ²), Düz (80-105 g/m ²), Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Kuşe (70-105 g/m ²), Kabartmalı, İyi Kalite İkili Paralel Katlama: 60-90 g/m ²	Sırt Sonlandırıcı veya Sonlandırıcı gerektirir.
AMERİKAN CİLTLEYİCİ	İstif Tepsisi kapasitesi: Maksimum istifleme yüksekliği 127 mm'dir (maksimum kitap genişliği 25 mm'dir) = yaklaşık 1000 yaprak Opsiyonel Amerikan Ciltleyici Sürekli Baskı Kiti takıldığında sürekli çıkış kullanılabilir.	Kapak Palet içi: 364,0 mm - 487,7 mm, Paletler arası: 257,0 mm - 330,2 mm, Önerilen Boyut: SRA3S, A3S, B4S, 13 inç x 19 inç S, 12 inç x 18 inç S, 11 inç x 17 inç S Gövde Palet içi: 182,0 mm - 228,6 mm Paletler arası: 257,0 mm - 320,0 mm Palet içi ve Paletler arası oranı = 1:1,25-1,5 Önerilen boyut: 226,0 mm x 310,0 mm (Özel A4L), 225,0 mm x 320,0 mm (SRA4L), A4L, B5L, LTRL, 9 inç x 12 inç L, EXECL	Kapak Düz ve Kalın (90-300 g/m ²) Gövde 60-63,9 g/m ² : 30-200 yaprak 64-80 g/m ² : 10-200 yaprak 81-90 g/m ² : 10-150 yaprak 91-105 g/m ² : 10-150 yaprak 106-163 g/m ² : Eklenen sayfalar olarak 10 yaprağa kadar veya kitap kalınlığı olarak 25 mm'ye kadar.	Kırpma Aralığı: 1 taraflı (ön kenar): 6,5 mm - 49,5 mm (Ayar = +, 0,5 mm) 2 taraflı (üst ve alt kenar): 6,5 mm - 39,5 mm (Ayar = +, 0,5 mm) Kırpma sonrası kitapçık boyutu Minimum 138 mm x 202 mm - Maksimum 216 mm x 297 mm Kitapçık kalınlığı 25 mm'ye kadar
YÜKSEK KAPASİTELİ İSTİFLEYİCİ	İsitif Tepsileri: Her biri 3000 yapraklık iki istifleme 6000 yaprak. Bir tepside kağıt çıktısı gerçekleştirirken çıkan kağıtları diğer tepsiye gönderebilirsiniz (sürekli üretim). Üst Tepsi: 200 yaprak		Ana yazıcı ünitesi tarafından desteklenen tüm medyalar 60-400 g/m ²	İki adede kadar Yüksek Kapasiteli İstifleyici eklenebilir. Baypas: 139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 1300,0 mm İstif Tepsisi: 139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm Üst Tepsi (Tepsi C): 139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 762,0 mm* *Uzun yaprağın Üst Tepsiye çıkarılması için opsiyonel HC İstifleyici Uzun Yaprak Tepsi gerektir.
DFD ADAPTÖRÜ	Yalnızca düz yol	182 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm	İnce (52-79,9 g/m ²), Düz (80-105,9 g/m ²), Kalın (106-300 g/m ²), Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Etiket, Kartpostal, Kuşe (128-300 g/m ²), Delikli	Bu, doğrudan yazıcı motorunun yanından DFD bağlantısı sağlar. 860 mm ve 1002 mm olarak iki farklı yükseklik seçeneği mevcuttur.
SONLANDIRICI KÖPRÜSÜ	Yalnızca düz yol	182 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm	İnce (52-79,9 g/m ²), Düz (80-105,9 g/m ²), Kalın (106-300 g/m ²), Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Etiket, Kartpostal, Kuşe (128-300 g/m ²), Delikli	Bu, üçüncü taraf DFD sonlandırma seçenekleri için Sonlandırıcı ve Sırt Sonlandırıcı bağlantısı sunar. Her zaman DFD Adaptörü ile birlikte kullanılır.

*Desteklenen medya boyutları kapsamında "S" kısa kenar besleme, "L" ise uzun kenar besleme anlamına gelir.

Sorumluluk Reddi

- Aksi belirtilmediği sürece medya ağırlığına ilişkin tüm referanslar 80 g/m² değerini ifade eder.
- Bu belgedeki aksesuarlar ve teknik özellikler, belgenin yayınlandığı tarihte geçerli olan bilgilere dayanır ve önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.