

НОВ ЧЕКОР ВО ЕВОЛУЦИЈАТА НА ДИГИТАЛНИТЕ МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО ПЕЧАТЕЊЕ ВО БОЈА. ВИ ПОМАГААТ ДА СЕ СТРЕМИТЕ ЗА ПОВЕКЕ

Тие се дизајнирани да ја оптимизираат целосната продуктивност во опкружувањата за производствено печатење во голем обем за да можете секогаш да испорачувате резултати на време и со највисок квалитет.



ПРОДУКТИВНОСТ

- Остварете максимално производствено печатење со капацитетот за хартија од 10.000 листови и брзините на печатење до 100 стр./мин. што е можно и со медиуми со различни тежини и текстури, благодарение на технологијата DualFixing Unit. Ако ви треба производствено печатење 24/7, достапна е изборна единица за редење со голем капацитет што може да се става и отстранува за време на печатењето



ПОЕДНОСТАВЕТЕ ГО ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ПЕЧАТЕЊЕ

- Влезен капацитет за хартија од 10.000 листови
- Автоматско двострано печатење на долги листови до 762 mm
- Брзини на печатење до 100 стр./мин. (или 90 стр./мин. за C9010VP)
- Единицата за редење со голем капацитет овозможува производствено печатење 24/7
- Внатрешен спектрометриски сензор за прилагодување на боите
- Поддршка за магацин за долги листови наменет за опкружувања во кои се печатат реклами во голем обем



ДОСЛЕДНО ВИСОК И A+ КВАЛИТЕТ НА СЛИКА

- 2.400 x 2.400 dpi
- Разновидни опции за шаблони на екранот, вклучувајќи го и стандардниот со 190 точки и новиот со 200 линии, за квалитет на слика со висока резолуција
- Технологија R-VCSEL за остри и јасни слики
- Сеопфатна регистрација +/- 0,5 mm
- Multi-D.A.T. Корекција на бои за стабилност на боите



ЗАДОВОЛЕТЕ ГИ РАЗЛИЧНИТЕ ПОТРЕБИ

- Висококвалитетно печатење врз тешки медиуми, долги медиуми, синтетички медиуми и медиуми со текстура, како и печатење врз медиуми со тежина до 400 gsm и медиуми со должина до 1.300 mm
- Медиуми со голема должина до 1.300 mm (еднострано)
- Медиуми со тежина од 60 gsm до 400 gsm
- Зголемена поддршка за синтетички медиуми, за апликации каде што е потребна отпорност на вода и абење
- Висококвалитетно печатење врз медиуми со текстура



БРЗИ ФАКТИ

imagePRESS C10010VP/ imagePRESS C9010VP

- Брзина на печатење: до 100 стр./мин. (или 90 стр./мин. за C9010VP)
- Резолуција на печатење: 2.400 x 2.400 dpi
- Регистрација: +/- 0,5 mm
- Максимален влезен капацитет за хартија: 10.000 листови
- Максимална големина на хартија: 330,2 mm x 1.300 mm
- Автоматско двострано печатење на долги листови: до 762 mm
- Еднострано печатење на долги листови: до 1.300 mm
- Тежини на медиуми: 60-400 gsm

ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

ОПШТИ СПЕЦИФИКАЦИИ
НА ПЕЧАТАЧОТ

Брзина на печатење (еднострано/двострано)	До 100 стр./мин. за C10010VP До 90 стр./мин. за C9010VP
Резолуција	Резолуција на ласерот: 2.400dpi x 2.400 dpi Резолуција за обработка на податоци (RIP): 1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi Резолуција на копирање (излезна резолуција на податоци): 600 dpi x 600 dpi
Градации	256 нивоа на градација
Обем на работа	27 m страници (A4) или 5 години
Препорачан месечен обем	100.000-450.000 страници за C10010VP (A4) 80.000-360.000 страници за C9010VP (A4)
Максимален месечен обем (месечен работен циклус)	imagePRESS C10010VP: 1,8 m imagePRESS C9010VP: 1,6 m
Спецификации за двострано печатење	Медиуми со должина до 762 mm и тежина до 400 gsm (освен медиуми со A5-големина, етикети и транспарентна фолија)
Стандарден влезен капацитет за хартија	2 x касети за 1.000 листови
Максимален капацитет за внес на хартија	10.000 листови (2 x стандардни касети за 1.000 листови + 2 x изборни POD Deck-единици за 4.000 листови) 11.000 листови (5.000 листови со должина до 762 mm со механизмот за снабдување BDT VX + 2 x стандардни касети за 1.000 листови + изборен POD Deck за 4.000 листови)
Максимален капацитет за излез на хартија	17.400 листови во хоризонтален A4-формат (единица за завршна обработка ¹ за 5.000 листови + 2 x единици за редене со голем капацитет ^{1,2} од 6.200 листови) ¹ : 3.000 листови во A4R-формат (хоризонтален) ² : потребен е замена на фахот за редене со друг фах за 3.000 листови
Поддржани видови на медиуми	Тенка, обична, рециклирана, во боја, дебела, обложена, со релјеф, паус, за поврзување, ОНР, проводна фолија, проводни медиуми, етикети, однапред издупчена, индекс ^{*1} , четири поштенски картички, синтетичка ^{*1} : потребен е изборен додаток за снабдување со картички
Поддржани тежини на медиуми	60-400 gsm
Поддржани големини на медиуми	Макс. големина на хартија: Стандардна големина: 330,2 mm x 482,6 mm Нестандардна големина: 330,2 mm x 487,7 mm Хартија со голема должина: 330,2 mm x 1.300 mm Минимална големина на хартија: Стандардна големина: A5 (од POD Deck Lite или POD Deck Lite XL) Нестандардна големина: 182 mm x 182 mm Максимална големина на печатење: Стандардно: 323,0 mm x 482,7 mm Хартија со голема должина: 320,6 mm x 1.295 mm
Толеранција на регистрација	Преден раб: +/- 0,5 mm Лева и десна страна: +/- 0,5 mm Предна-задна страна: +/- 0,5 mm [*] Освен хартија со голема должина
Метод на печатење	Електрофотографија
Потребно време за загревање	7 минути откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се подготви за копирање
Тип на интерфејс	Етернет со голема брзина: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Стандардно: 1 приклучок USB2.0
Достапни функции	Копирање, печатење, скенирање со проследување (испраќање), скенирање со преземање, сандаче
Меморија	Системски домен: 1,5 GB Домен за ракување со слики: 2 GB
Хард диск драјв	HDD: 1 TB Слободен простор на дискот: 250 GB
Димензии на главниот уред (главна машина + станица за прицврстување + уред за напојување) (Ш x Д x В)	2.586 mm x 1.152 mm x 1.456 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д)	Минимална конфигурација: 5.113 mm x 1.862 mm Максимална конфигурација: 11.518 mm x 1.862 mm
Тежина на главниот уред	1203 kg
Работни услови	Температура: 20°C до 27°C (68°F до 80,6°F); Влажност: 15% до 60% RH (без кондензација) 400 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 30 A [*] Цела Европа
Извор на напојување со енергија	Просечно ¹ : 4.871 W; Максимум ¹ : прибл. 13.000 W; Режим на подготвеност: 1.354,4 W; Режим на мирување: 112,8 kWh
Потрошувачка на енергија	¹ : просечна потрошувачка на енергија со главниот уред, 2 POD Deck-единици и единица за завршна обработка со средишно спојување ² : макс. потрошувачка на енергија на главниот уред и сите додатоци што се напојуваат преку главниот уред:

КОНТРОЛОРИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
НА КОНТРОЛОРОТ
PRISMASYNC

Изборно/стандардно	Изборно
Име	Серија PRISMAsync iPR C10010VP
Контролен панел	Панел за ракување-A5: панел со екран на допир од 15 инчи
Јазичи за опис на страница	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.4, RPML, IPDS (усогласеност со стандардот IS/3), PCL/PJL (транзакциско печатење)
Резолуција	PS/PDF: 600 x 600 dpi или 1200 x 1200 dpi, транзакциски PCL: 600 x 600 dpi, транзакциски IPDS: 600 x 600 dpi
Меморија	2x DDR4-2400 8 GB, вкупно 16 GB

Серија imagePRESS C10010VP

Хард диск драјв	1x 500 GB, 2,5 инчи 1 x TB, 3,5 инчи
Брзина на процесорот Фонтови	Intel Core i7-8700 (8-ма генерација на процесори Coffee Lake) 139 фонтови од тип 1 за романски јазици; Уезување PS-фонтови од страна на корисник преку Уредувач за поставки; Изборни азиски фонтови за Adobe: Јапонски: 5 фонтови Кинески: 2 фонтови за едноставен кинески, 1 фонт за традиционален кинески; Корејски: 1 фонт за корејски
Поддржани оперативни системи	Поддржани оперативни системи (драјвери за печатачи): Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, MacOS 10.8 (64 бита), MacOS 10.9 (64 бита), MacOS 10.10, MacOS 10.11, MacOS 10.12 (Sierra), MacOS 10.13, MacOS 10.15 (Catalina).
Интерфејс	Етернет (10/100/1000 Base-T), USB за датотеки преку панелот за ракување, DVI за приклучување на панелот за ракување
Мрежни протоколи	TCP/IP, поддршка за IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (автоматски папки, скенирање кон датотека), безбеден IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, печатење преку приклучок (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.
USB	Предна страна: 2 x USB 3.0; Задна страна: 6 x USB 3.0
Модул за безбедност	Модул TPM 2.0 (усогласеност со FIPS за безбедност и шифрирање)
СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОНТРОЛОРОТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ EFI	
Изборно / стандардно	Изборно
Софтвер Fiery	Fiery FS400 Pro
Контролен панел (EFI)	Контролен панел во исправена положба-F1: TFT SVGA LED-екран на допир во боја од 26,4 cm (10,4 инчи) во исправена положба со задно осветување
Име	imagePRESS-сервер B7000 V2.0 (надворешен сервер основан на Fiery) imagePRESS-сервер B6000 V2.0 (надворешен сервер основан на Fiery)
Јазичи за опис на страница	Adobe PostScript Levels 1, 2, 3, Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 и 4, Encapsulated PostScript (EPS), Формати на документи за MS Office: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX и PUB (преку автоматски папки)
Меморија	imagePRESS-сервер B7000 V2.0: 32 GB RAM imagePRESS-сервер B6000 V2.0: 16 GB RAM
Хард диск драјв	imagePRESS-сервер B7000 V2.0: 2 x 2 TB + 500 GB SATA imagePRESS-сервер B6000 V2.0: 1 TB SATA
Брзина на процесорот	imagePRESS-сервер B7000 V2.0: Dual Intel Xeon Gold 5118 (2,3 GHz) imagePRESS-сервер B6000 V2.0: Intel® Core™ i7-6700 (3,4 GHz)
Поддржани оперативни системи	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Интерфејс	Етернет 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, DVI-приклучок (само за B7000 V2.0), DSUB-приклучок со 15 пина (само за B6000 V2.0)
Мрежни протоколи	TCP/IP, AppleTalk, поддршка за Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD, посочи и печати, печати преку е-пошта (PS/PDF), поддршка за IPv6
Платформа Fiery	NX-Premium Gen.3 (B7000 V2.0) NX-Pro Gen.2 (B6000 V2.0)
Карактеристики на EFI - стандардни	Impose, Compose, Graphical Arts Pro Package Premium (за B7000 V2.0), HyperRIP (за B7000 V2.0)
Карактеристики на EFI - изборни	Graphical Arts Pro Package (стандардно кај B7000 V2.0), Color Profiler Suite, JobMaster, JobFlow, Fiery NX Station GL, Fiery NX Station LS
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ	
ЕДИНИЦА ЗА ДВОСТРАНО ИСЧИТУВАЊЕ НА СЛИКИ ВО БОЈА	Изборен скенер во боја со рамно лежиште и двостран автоматски механизам за снабдување со документи (двострано скенирање во едно поминување)
Тип	Рамно лежиште во боја плус двостран автоматски механизам за снабдување со документи во едно поминување 300 листови (80 gsm) за сите големини
Капацитет на автоматскиот механизам за снабдување со документи	
Поддржани големини на медиуми ¹	Без автоматски механизам за снабдување со документи A3S, B4S, A4S, A4L, B5S, B5L, A5S, A5L, B6L 11x17S, LGLS, LTRS, LTRL, STMTS, STMTL, 8KS, 16KL Максимална големина на скенирање: 297 mm x 431,8 mm
Тежини на медиуми што ги поддржува ADF	Од автоматскиот механизам за снабдување со документи Наизменично: 128 mm - 304,8 mm Линеарно: 139,7 mm - 431,8 mm, 431,8 mm - 630,0 mm (долги листови)
Резолуција на скенирање	Еднострано скенирање (ЦРНО-БЕЛО/ВО БОЈА/Мешано): 38-220 gsm/64-220 gsm/64-220 gsm, Двострано скенирање (ЦРНО-БЕЛО/ВО БОЈА/Мешано): 50-220 gsm/64-220 gsm/64-220 gsm
Брзина на скенирање	600 dpi x 600 dpi; 600 dpi x 300 dpi; 300 dpi x 300 dpi
Градација	Брзина на скенирање од плочата: црно-бело: A4: 0,45 сек./LTR: 0,47 сек. Во боја: A4: 0,69 сек./LTR: 0,71 сек. [*] При поврзување со PRISMAsync - црно-бело: 468 mm/сек.; CL: 305 mm/сек.



ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imagePRESS C10010VP

БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ (стр./мин.)

Големина	Тежина	imagePress C10010VP		imagePress C9010VP	
		Еднострано	Двострано	Еднострано	Двострано
A4	60 до 220 gsm	102 стр./мин.	100 стр./мин.	92 стр./мин.	90 стр./мин.
	221 до 400 gsm	102 стр./мин.	100 стр./мин.	92 стр./мин.	90 стр./мин.
A3	60 до 220 gsm	58 стр./мин.	58 стр./мин.	52 стр./мин.	52 стр./мин.
	221 до 400 gsm	51 стр./мин.	51 стр./мин.	46 стр./мин.	46 стр./мин.
SRA3	60 до 220 gsm	54 стр./мин.	54 стр./мин.	49 стр./мин.	49 стр./мин.
	221 до 400 gsm	48 стр./мин.	48 стр./мин.	43 стр./мин.	43 стр./мин.

Модули за снабдување и завршна обработка за серијата imagePRESS C10010VP од Canon

Модули за внес/снабдување со хартија	Максимален капацитет на хартија	Поддржана големина на медиуми	Поддржана тежина на медиуми	Дополнителни информации
POD DECK, СЕКУНДАРЕН POD DECK	4.000 листови 1.000 листови x 2 фиоки 2.000 листови x1 фиока Излезен фах: 150 листови *Во конфигурацијата може да додадете втор POD Deck.	Прилагодена големина 182,0 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm	60-400 gsm	
POD DECK LITE	Висина на редување: 385 mm или помалку 3.500 листови	Прилагодена големина: 139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm	60-400 gsm (Обложени медиуми: 70-350 gsm)	Технологија за воздушно одвојување и снабдување со валјаци. Може да се комбинира со изборниот фах за долги листови
POD DECK LITE XL	Должина до 487,7 mm: 3.500 листови Должина од 487,7 mm до 762,0 mm: 1000 листови	Прилагодена големина (139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm) Долги листови (279,0 mm x 487,8 mm - 330,2 mm x 762,0 mm)	Должина до 487,7 mm: 60-400 gsm (Обложени медиуми: 70-350 gsm) (Должина од 487,7 mm до 762,0 mm) Необложени (64-300 gsm), Обложени (100-300 gsm)	Технологија за воздушно одвојување и снабдување со валјаци
ФАХ ЗА ДОЛГИ ЛИСТОВИ	1 лист	Долги листови (210 mm x 487,8 mm - 330,2 mm x 1300 mm)	60-256 gsm	Снабдување со валјаци

Модули за завршна обработка од Canon	Максимален капацитет на хартија	Поддржана големина на медиуми	Поддржана тежина на медиуми	Дополнителни информации
ОБРАБ. СО ЗАХ.	Вкупен максимален капацитет: 5.000 листови. Максимален капацитет на единицата за захафтување: A4L, B5L, LTRL, EXECL, 16KL: 100 листови A3S, A4S, B4S, B5S, 11" x 17"S, LGLS, LTRS, 8KS, 16KS: 50 листови	A4/A4R, A5R, A3, SRA3/13"x19", листови со должина до 1.300 mm (кога е додаден изборниот фах за долги листови на единицата за завршна обработка)	60-400 gsm	Позиција на единица за захафтување: во агол, двојно
ЕДИНИЦА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА ПО СЕДЛО (Спецификациите за редување и обично спојување се исти како спецификациите на единицата за завршна обработка погоре)	Вкупен максимален капацитет: 5.000 листови. Капацитет за редување на брошури: континуирано со подвижна лента	Спецификации за единицата за средишно спојување: Прилагодена големина (210 mm x 279,4 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)		Тежина на хартија за страници во содржината: 60-220 gsm Тежина на хартија за корици*: 64-300 gsm *Тежината на хартија за корици треба да биде иста или поголема од тежината на страниците во содржината.
ЕДИНИЦА ЗА ПРАВЕЊЕ ДУПКИ (внатрешна единица за правење 2/4 дупки (Француски) или 4 дупки (шведски) за единицата за средишна завршна обработка/ единицата за средишна завршна обработка со средишно спојување)	Капацитет на фах за отсекување: 6.000 листови	Прилагодена големина (182,0 mm x 182,0 mm - 297,0 mm x 432,0 mm. Меѓутоа, ако ширината е 182,0 mm-203,0 mm, тогаш достапната должина ќе биде од 257,0 mm до 270,0 mm) Единица за правење четири дупки (Француски): Прилагодена големина (257,0 mm x 182,0 mm - 297,0 mm x 432,0 mm) Единица за правење четири дупки (шведски): Прилагодена големина (257,0 mm x 182,0 mm - 297,0 x 432,0 mm)	Тенка (60-79 gsm), обична (80-105 gsm), рециклирана, во боја, дебела (106-300 gsm), обложена (70-209 gsm), со релјеф, за поврзување, индекс	Потребна е единица за завршна обработка со средишно спојување или единица за завршна обработка



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imagePRESS C10010VP

Модули за завршна обработка од Canon	Максимален капацитет на хартија	Поддржана големина на медиуми	Поддржана тежина на медиуми	Дополнителни информации
ПОВЕКЕФУНКЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДИНИЦА ЗА ПРАВЕЊЕ ДУПКИ	Достапен е сензор за наполнет фах за отсекување	Проследување: 100,0 mm x 148,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm Правење дупки/Превиткување: A3S, SRA4L, SRA4S (како прилагодена големина), A4L, A4S, A5S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, 9" x 12"L, 9" x 12"S, картички, 210,0 mm x 139,7 mm - 320,0 mm x 457,2 mm	Проследување: обична (52-400 gsm), Обложена (106-400 gsm); Правење дупки/Превиткување: обична (75-300 gsm), рециклирана, во боја, тешка (106-300 gsm), обложена (118-300 gsm), со текстура (118-300 gsm), за поврзување, транспарентна (7 mil/178 µm), меморандуми, картички	Потребна е единица за завршна обработка со средишно спојување, единица за завршна обработка или единица за редење со голем капацитет Алатки за правење дупки: пластичен чешел 21 дупка, двојна јамка 23 дупки (кружно), двојна јамка 34 дупки (кружно), спирала во боја 47 дупки, поврзување со пластична лента 12 дупки, прстени со отворање 4 дупки, прстени со отворање 2 дупки, прстени со отворање 4 дупки (шведски), прстени со отворање 3 дупки
ЕДИНИЦА ЗА ОТСЕКУВАЊЕ БРОШУРИ	Капацитет на подвижната лента: 30 листови Капацитет за отсекување: до 25 листови (50 листови со превиткување на половина) Капацитет на фах за отсекување: прибл. 1.500 листови (отсекување по ширина=20 mm, A4, 80 gsm)	Прилагодена големина (210,0 mm x 279,4 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)	60-300 gsm	Отсекување по ширина: 2-20mm Потребна е единица за завршна обработка со средишно спојување
ЕДИНИЦА ЗА ОТСЕКУВАЊЕ БРОШУРИ СО ДВЕ СЕЧИЛА И ПОДВИЖНА ЛЕНТА	Капацитет на фах за отсекување: 750 листови на сите страни (отсекување по ширина=15 mm) Достапен е сензор за наполнет фах за отсекување	Прилагодена големина: 210,0 mm x 279,4 mm - 330,2 mm x 487,7 mm	60-300 gsm	Отсекување по ширина: 2 - 15 mm (на сите страни) Потребна е единица за отсекување брошури
ЕДИНИЦА ЗА ВМЕТНУВАЊЕ ДОКУМЕНТИ	400 листови Горен фах: висина од 24 mm или помалку (еквивалент на 200 листови) Долен фах: висина од 24 mm или помалку (еквивалент на 200 листови)	A3, A4, A4R, SRA3, 13" x 19" Прилагодена големина: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm	Фах за вметнување хартија Тенка (60-79 gsm), обична (80-105 gsm), рециклирана, во боја, дебела (106-300 gsm), обложена (70-300 gsm), со релјеф, паус, за поврзување, однапред издупчена, индекс Директна патека Главниот уред за печатење ги поддржува сите медиуми	Потребна е единица за завршна обработка со средишно спојување или единица за завршна обработка
ЕДИНИЦА ЗА ПРЕВИТКУВАЊЕ ХАРТИЈА	Превиткување навнатре во вид на писмо (С-превиткување), превиткување нанадвор во вид на писмо (наизменично Z-превиткување): максималната висина на редење е 60 mm = прибл. 40 листови; Двојно паралелно превиткување: максималната висина на редење е 60 mm = прибл. 25 листови	Z-превиткување: A3S, A4S, B4S, 11"x17"S, LGLS, LTRS Превиткување навнатре во вид на писмо (С-превиткување), превиткување нанадвор во вид на писмо (наизменично Z-превиткување), превиткување на половина: A4S, LTRS Двојно паралелно превиткување: A4S, LGLS, LTRS	Тенка (60-79 gsm), обична (80-105 gsm), рециклирана, во боја, обложена (70-105 gsm), со релјеф, за поврзување Двојно паралелно превиткување: 60-90 gsm	Потребна е единица за завршна обработка со средишно спојување или единица за завршна обработка
ЕДИНИЦА ЗА СОВРШЕНО ПОВРЗУВАЊЕ	Капацитет на фах за редење: максималната висина на редење е 127 mm (со максимална дебелина на книги од 25 mm) = прибл. 1.000 листови Континуирано функционирање е можно кога е прикачен изборниот комплект за континуирано совршено спојување.	Корица Линеарно: 364,0 mm - 487,7 mm, Наизменично: 257,0 mm - 330,2 mm, Препорачана големина: SRA3S, A3S, B4S, 13" x 19" S, 12" x 18" S, 11" x 17" S Содржина Линеарно: 182,0 mm - 228,6 mm Наизменично: 257,0 mm - 320,0 mm Сооднос помеѓу линеарно и наизменично = 1:1,25-1,5 Препорачана големина: 226,0 mm x 310,0 mm (специјален A4L), 225,0 mm x 320,0 mm (SRA4L), A4L, B5L, LTRL, 9"x12"L, EXECL	Корица Обична и дебела (90-300 gsm) Содржина 60-63,9 gsm: 30-200 листови 64-80 gsm: 10-200 листови 81-90 gsm: 10-150 листови 91-105 gsm: 10-150 листови 106-163 gsm: до 10 листови како вметнати страници или до 25 mm како дебелина на книга.	Опсег на отсекување 1-страно (преден раб): 6,5 mm - 49,5 mm (Прилагодување = +0,5 mm) 2-страно (горен и долен раб): 6,5 mm - 39,5 mm (Прилагодување = +0,5 mm) Големина на брошури по отсекувањето Мин. 138 mm x 202 mm - Макс. 216 mm x 297 mm Дебелина на брошури До 25 mm
ЕДИНИЦА ЗА РЕДЕЊЕ СО ГОЛЕМ КАПАЦИТЕТ	Фахови за редење: 6.000 листови во два реда по 3.000 листови во секое Можност за вадење на отпечатената хартија од еден фах додека се полни другиот фах со отпечатена хартија (континуирано производство). Горен фах: 200 листови		Главниот уред за печатење ги поддржува сите медиуми 60-400 gsm	Може да се прикачат најмногу две единици за редење со голем капацитет Проследување: 139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 1.300,0 mm Фах за редење: 139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm Горен фах (фах C): 139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 762,0 mm* *Потребен е фах за долги листови на единицата за редење со голем капацитет кога се исфрлуваат долги листови во горниот фах
DFD-АДАПТЕР	Само директна патека	182 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm	Тенка (52-79,9 gsm), обична (80-105,9 gsm), дебела (106-300 gsm), рециклирана, во боја, етикети, поштенска картичка, обложена (128-300 gsm), однапред издупчена	Овозможува поврзување со DFD непосредно до машината за печатење. Достапни се две различни опции за висина од 860 mm и 1002 mm
МОСТ ЗА ЕДИНИЦИ ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА	Само директна патека	182 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm	Тенка (52-79,9 gsm), обична (80-105,9 gsm), дебела (106-300 gsm), рециклирана, во боја, етикети, поштенска картичка, обложена (128-300 gsm), однапред издупчена	Овозможува поврзување со единицата за завршна обработка и единицата за завршна обработка со средишно спојување, наменето за опции за завршна обработка со DFD од трети страни. Секогаш во комбинација со DFD-адаптерот.

*Во поддржаните големини на медиуми, „S“ се однесува на снабдување со кратки рабови, а „L“ се однесува на снабдување со долги рабови.

Одредување од одговорност

- Освен ако не е наведено поинаку, сите информации за тежина на медиуми се однесуваат на 80 gsm.
- Дополителната опрема и спецификациите наведени во овој документ се основани врз информации што биле достапни во моментот на издавањето и подлежат на промени без претходно известување

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V., 2020

