

EEN NIEUWE MIJLPAAL IN DE EVOLUTIE VAN DE KLEURENPRINTER. HELPT U OM MEER TE BEREIKEN

Ontworpen om end-to-end productiviteit te optimaliseren in een productieomgeving met grote volumes, zodat u altijd kunt leveren – op tijd en met de hoogste kwaliteit.



PRODUCTIVITEIT

- Behaal een maximale productie met een papiercapaciteit van 10.000 vel en printsnelheden tot 100 ppm, ook met media met verschillende gewichten en structuren, dankzij de Dual Fixing Unit-technologie. Voor een 24/7-productie kan de optionele High Capacity Stacker tijdens een printcyclus worden geleegd.



GESTROOMLIJNDE PRODUCTIE

- Capaciteit van 10.000 vel papierinvoer
- Automatisch dubbelzijdig printen op grote vellen tot 762 mm
- Printsnelheden tot 100 ppm (of 90 ppm voor C9010VP)
- High Capacity Stacker maakt 24/7-productie mogelijk
- Inline spectrometrische sensor voor kleuraanpassing
- Ondersteuning voor papierinvoer van grote vellen voor het in grote volumes printen van banners



CONSISTENT HOGE EN A+-PRINTKWALITEIT

- 2.400 x 2.400 dpi
- Veelzijdige raster opties, waaronder de standaard van 190 dots en de nieuw toegevoegde 200 lijnen, voor high-definition beeldkwaliteit
- R-VCSEL-technologie voor scherpe, heldere afbeeldingen
- +/- 0,5 mm front-to-back-registratie
- Multi-D.A.T. kleurcorrectie voor kleurstabiliteit



VOLDOEN AAN DIVERSE EISEN

- Hoogwaardige prints op zware, grote vellen, synthetische media en media met textuur, en op media met een gewicht tot 400 g/m² en met een lengte tot 1.300 mm
- grote vellen tot 1.300 mm (enkelzijdig)
- Mediagewicht tussen 60 g/m² en 400 g/m²
- Uitgebreide ondersteuning voor synthetische media voor waterdichte en scheurbestendige toepassingen
- Hoogwaardig printen op media met textuur



ALLES OP EEN RIJTJE

imagePRESS C10010VP, imagePRESS C9010VP

- Printsnelheid: tot 100 ppm (Of 90 ppm voor C9010VP)
- Printresolutie: 2.400 x 2.400 dpi
- Registratie: +/- 0,5 mm
- Maximale invoercapaciteit papier: 10.000 vel
- Maximaal papierformaat: 330,2 mm x 1.300 mm
- Automatisch dubbelzijdig op grote vellen: tot 762 mm
- Grote vellen enkelzijdig tot 1.300 mm
- Mediagewicht: 60-400 g/m²

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS C10010VP-serie

ALGEMENE PRINTERSPECIFICATIES

Printsnelheid (enkelzijdig/dubbelzijdig)	Tot 100 ppm voor C10010VP Tot 90 ppm voor C9010VP
Resolutie	Laserresolutie: 2.400 x 2.400 dpi Resolutie voor gegevensverwerking (RIP): 1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi Kopieerresolutie (gegevensresolutie bij uitvoer): 600 dpi x 600 dpi
Gradaties	256 gradatieniveaus
Opbrengst	27 mln pagina's (A4) of 5 jaar
Aanbevolen maandelijks volume	100.000-450.000 vellen voor C10010VP (A4) 80.000-360.000 vellen voor C9010VP (A4)
Maximaal maandelijks piekvolume (pagina's per maand)	ImagePRESS C10010VP: 1,8 mln ImagePRESS C9010VP: 1,6 mln
Specificaties voor dubbelzijdig printen	Media met een lengte tot 762 mm en een gewicht tot 400 g/m ² (behalve media van A5-formaat, etiketten en transparante folie)
Standaard papierinvoer capaciteit	2 cassettes voor 1.000 vel
Maximale papierinvoer capaciteit	10.000 vel (2 standaardcassettes x 1.000 vel + 2 optionele POD-decks x 4.000 vel) 11.000 vel (5.000 vel tot formaat van 762 mm met BDT VX Feeder + 2 standaardcassettes x 1.000 vel + optioneel POD Deck x 4.000 vel)
Maximale papieruvoer capaciteit	17.400 vel A4 Staand (Finisher 5.000 vel ¹ + 2 High Capacity Stacker x 6.200 vel ²) ¹ : bij A4R (Liggend), 3.000 vel ² : verwisseling vereist van extra lade naar een andere lade voor 3.000 vel
Ondersteunde mediatypen	Dun, effen, gerecycled, kleur, dik, gecoat, met reliëf, vellum, bond, OHP, doorzichtig folie, transparant, etiketten, geponst, index* ¹ , vier briefkaarten, synthetisch ¹ Vereist optionele Tab Feeding Attachment
Ondersteunde mediagewichten	60-400 g/m ²
Ondersteunde mediaformaten	Max. papierformaat: Standaardformaat: 330,2 mm x 482,6 mm Afwijkend formaat: 330,2 mm x 487,7 mm Papier van groot formaat: 330,2 mm x 1.300 mm Minimaal papierformaat Standaardformaat: A5 (van POD Deck Lite of POD Deck Lite XL) Afwijkend formaat: 182 mm x 182 mm Max. afdrukbaar formaat: Normaal: 323,0 mm x 482,7 mm. Papier van groot formaat: 320,6 mm x 1.295 mm
Registratie tolerantie	Bovenrand: +/- 0,5 mm Links en rechts: +/- 0,5 mm Voor-achter: +/- 0,5 mm [*] Exclusief papier van groot formaat
Printmethode	Elektrofotografie
Opwarmtijd	7 minuten vanaf het moment van inschakelen tot gereed voor kopiëren
Interfacetype	Hi-Speed Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Standaard: 1 x USB 2.0-poort
Beschikbare functies	Kopiëren, printer, Push-scan (Verzenden), Pull-scan, Box
Geheugen	Systeemdomain: 1,5 GB Beeldverwerkingsdomain: 2 GB
Harde schijf	HDD 1TB Beschikbare schijfruimte: 250 GB
Afmetingen van het apparaat (hoofdeenheid + fixeerstation + stroomvoorzieningseenheid) (B x D x H)	2.586mm x 1.152mm x 1.456mm
Installatieruimte (b x d)	Minimumconfiguratie: 5.113 mm x 1.862 mm Maximumconfiguratie: 11.518 mm x 1.862 mm
Gewicht van de hoofdeenheid	1203kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 20°C tot 27°C (68°F tot 80,6°F); Vochtigheidsgraad: 15 tot 60% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
Voeding	400 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 30A [*] Heel Europa
Stroomverbruik	Gemiddeld ¹ : 4,871 W; maximaal ² : Ca. 13.000 W; stand-by: 1.354,4 W; slaapstand: 112,8 kWh ¹ : Gemiddeld stroomverbruik met hoofdeenheid, 2 POD-decks en ruglenteenheid ² : Max. stroomverbruik van de hoofdeenheid en van alle accessoires die aan de hoofdeenheid zijn verbonden:
CONTROLLERS	
PRISMASYNCRONTROLLERSPECIFICATIES	
Optioneel / standaard	Optioneel
Naam	PRISMAsync iPR C10010VP-serie
Bedieningspaneel	Operating Panel-A5: 15 inch touchscreen
Paginabeschrijving talen	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.4, PPML, IPDS (compatibel met IS/3-standaard), PCL/PJL (transactioneel printen)
Resolutie	PS/PDF: 600 x 600dpi of 1.200 x 1.200dpi, transactionele PCL: 600 x 600 dpi, transactionele IPDS: 600 x 600 dpi

Geheugen Harde schijf

Processorsnelheid Lettertypen

Ondersteunde besturingssystemen

Interface

Netwerkprotocollen

USB

Beveiligingsmodule

EFI-PRINTCONTROLLERSPECIFICATIES

Optioneel/standaard

Fiery-software

Bedieningspaneel (EFI)

Naam

Paginabeschrijving talen

Geheugen

Harde schijf

Processorsnelheid

Ondersteunde besturingssystemen

Interface

Netwerkprotocollen

Fiery-platform

EFI-functies - Standaard

EFI-functies - optioneel

SCANSPECIFICATIES

DUPLEX COLOUR IMAGE READER-EENHEID

Type

Capaciteit automatische documentinvoer

Ondersteunde mediaformaten¹

Mediagewichten ondersteund door automatische documentinvoer

Scanresolutie

Scansnelheid

Gradatie

2 x DDR4-2400 8 GB, 16 GB totaal
1x 500 GB 2,5 inch
1 x TB 3,5 inch

Intel Core i7-8700 (8e gen. Coffee Lake CPU)

139 type 1-lettertypen voor Romeinse talen; importeren door gebruiker van PS-lettertypen via instellingen; Optionele Aziatische Adobe-lettertypen: Japans: 5 lettertypen voor Chinees; 2 lettertypen voor Vereenvoudigd Chinees, 1 lettertype voor Traditioneel Chinees, Koreaans: 1 lettertype voor Koreaans

Ondersteunde besturingssystemen (printerdrivers): Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, MacOS 10.8 (64-bits), MacOS 10.9 (64-bits), MacOS 10.10, MacOS 10.11, MacOS 10.12 (Sierra), MacOS 10.13, MacOS 10.15 (Catalina).

Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB voor bestanden via bedieningspaneel, DVI voor aansluiting bedieningspaneel

TCP/IP, ondersteuning voor IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders, scannen-naar-bestand), beveiligde IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Socket Printing (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDAV.

Voorzijde: 2 x USB 3.0; Achterzijde: 6 x USB 3.0

TPM 2.0-module (FIPS-compatibel voor beveiliging en codering)

Optioneel

Fiery FS400 Pro

Upright Control Panel-Fi: 26,4 cm (10,4 inch) TFT SVGA-kleurentouchscreen met LED-achtergrondverlichting

imagePRESS Server B7000 V2.0

(externe Fiery-server)

imagePRESS Server B6000 V2.0

(externe Fiery-server)

Adobe PostScript-niveaus 1, 2, 3, Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 en 4, Encapsulated PostScript (EPS), MS Office-documenttypen: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX en PUB (via Hot Folders)

imagePRESS Server B7000 V2.0: 32 GB RAM

imagePRESS Server B6000 V2.0: 16 GB RAM

imagePRESS Server B7000 V2.0: 2 x 2TB + 500 GB SATA

imagePRESS Server B6000 V2.0: 1TB SATA

imagePRESS Server B7000 V2.0: Dual Intel Xeon Gold 5118 (2,3 GHz)
imagePRESS Server B6000 V2.0: Intel® Core™ i7-6700 (3,4 GHz)

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, DVI-connector (alleen voor B7000 V2.0), Dsub 15-pins-connector (alleen voor B6000 V2.0)

TCP/IP, AppleTalk, Bonjour-ondersteuning, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD, point-and-print, printen via e-mail (PS/PDF), IPv6-ondersteuning

NX-Premium Gen.3 (B7000 V2.0)

NX-Pro Gen.2 (B6000 V2.0)

Impose, Compose, Graphical Arts Pro Package Premium (voor B7000 V2.0), HyperRIP (voor B7000 V2.0)

Graphical Arts Pro Package (standaard in B7000 V2.0), Color Profiler Suite, JobMaster, JobFlow, Fiery NX Station GL, Fiery NX Station LS

Optionele flatbedkleurensceaneenheid en duplex automatische documentinvoer (dubbelzijdig scannen in één doorgang)

Kleurensceaneenheid plus dubbelzijdige automatische documentinvoer in één doorgang

300 vel (80 g/m²) voor alle formaten

Zonder automatische documentinvoer:

A3S, B4S, A4S, A4L, B5S, B5L, A5S, A5L, B6L 11x17S, LGLS, LTRS, LTRL, STMTS, STMTL, 8KS, 16KL
Maximaal scanformaat: 297,0 x 431,8 mm

Vanaf automatische documentinvoer:

Crosstrack: 128 mm - 304,8 mm
Intrack: 139,7 mm - 431,8 mm, 431,8 mm - 630,0 mm (groot vel)

Enkelzijdig scannen (zwart-wit/kleur/mix):

38 - 220 g/m²/64 - 220 g/m²;

Dubbelzijdig scannen (zwart-wit/kleur/mix):

50 - 220 g/m²/64 - 220 g/m²/64 - 220 g/m²

600dpi x 600dpi; 600dpi x 300 dpi; 300dpi x 300dpi

Scansnelheid vanaf glasplaat: Zwart-wit: A4:

0,45sec/LTR: 0,47sec

Kleur:A4: 0,69sec/LTR: 0,71sec

^{*}wanneer PRISMAsync is aangesloten - zwart-wit: 468 mm/sec; kleur: 305 mm/sec

Scansnelheid vanaf automatische documentinvoer: Enkelzijdig (A4, 300 dpi): (Zwart-wit/kleur) 120/120 ipm
Dubbelzijdig (A4, 300 dpi): (Zwart-wit/kleur) 240/220 ipm.

Enkelzijdig (A4, 600 dpi): (Zwart-wit/kleur) 120/70 ipm
Dubbelzijdig (A4, 600 dpi): (Zwart-wit/cl) 150/90 ipm.

256 gradatieniveaus, 8-bits x 3 kleuren



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS C10010VP-serie

PRINTSNELHEID (ppm)

Formaat	Gewicht	imagePRESS C10010VP		imagePRESS C9010VP	
		Simplex	Duplex	Simplex	Duplex
A4	60 tot 220 g/m ²	102 ppm	100 ppm	92 ppm	90 ppm
	221 tot 400 g/m ²	102 ppm	100 ppm	92 ppm	90 ppm
A3	60 tot 220 g/m ²	58 ppm	58 ppm	52 ppm	52 ppm
	221 tot 400 g/m ²	51 ppm	51 ppm	46 ppm	46 ppm
SRA3	60 tot 220 g/m ²	54 ppm	54 ppm	49 ppm	49 ppm
	221 tot 400 g/m ²	48 ppm	48 ppm	43 ppm	43 ppm

ImagePRESS C10010VP-serie Canon-modules voor invoer en afwerking

Papierinvoermodule	Maximale papiercapaciteit	Ondersteund mediaformaat	Ondersteund mediagewicht	Extra informatie
POD DECK, TWEEDE POD DECK	4.000 vel 2 lades voor 1.000 vel 1 lade voor 2.000 vel Afvangbak: 150 vel *Er kan een tweede POD Deck aan de configuratie worden toegevoegd.	Aangepast formaat 182,0 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm	60-400 g/m ²	
POD DECK LITE	Stapelhoogte: 385 mm of minder 3.500 vel	Aangepast formaat: 139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm	60-400 g/m ² (Gecoate media: 70-350 g/m ²)	Luchtseparatietechnologie en wrijvingsinvoer. Dit kan worden gecombineerd met de optie Lade voor grote vellen
POD DECK LITE XL	Tot 487,7 mm lang: 3.500 vel Langer dan 487,7 mm, tot 762,0 mm: 1.000 vel	Aangepast formaat (139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm) Grote vellen (229,0 mm x 487,8 mm - 330,2 mm x 762,0 mm)	Tot 487,7 mm lang: 60-400 g/m ² (Gecoate media: 70-350 g/m ²) (Langer dan 487,7 mm en tot 762,0 mm) Ongecoat (64-300 g/m ²), gecoat (100-300 g/m ²)	Luchtseparatietechnologie en wrijvingsinvoer
LADE VOOR GROTE VELLEN	1 vel	Grote vellen (210 mm x 487,8 mm - 330,2 mm x 1.300 mm)	60-256 g/m ²	Frictieinvoer

Afwerkmodules van Canon	Maximale papiercapaciteit	Ondersteund mediaformaat	Ondersteund mediagewicht	Extra informatie
STAPLE FINISHER	Totale papiercapaciteit: 5.000 vel Maximale nietcapaciteit: A4L, B5L, LTRL, EXECL, 16KL: 100 vel A3S, A4S, B4S, B5S, 11" x 17"S, LGLS, LTRS, 8KS, 16KS: 50 vel	A4/A4R, A5R, A3, SRA3/13"x19", grote vellen tot 1.300 mm (als de optie afwerkeenheden voor grote vellen is toegevoegd)	60-400 g/m ²	Nietpositie: hoek, dubbel
SADDLE FINISHER (Specificaties voor stapelen en normaal nieten zijn hetzelfde als die van bovenstaande afwerkeenheden)	Totale papiercapaciteit: 5.000 vel Stapelcapaciteit van boekjes: Continu door transportband	Specificaties voor rugnieteenheid: Aangepast formaat (210 mm x 279,4 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)		Papiergewicht voor pagina's binnenkant: 60-220 g/m ² Papiergewicht voor boekomslagen*: 64-300 g/m ² *Het papiergewicht voor boekomslagen moet gelijk zijn aan of zwaarder zijn dan dat van de pagina's binnenkant.
PUNCHER UNIT (2/4 gaten (Frans) of interne perforator met 4 gaatjes (Zweeds) voor afwerkeenheden/rugnieteenheid)	Capaciteit afvallade: 6.000 vel	Aangepast formaat (182,0 mm x 182,0 mm - 297,0 mm x 432,0 mm). Wanneer de breedte 182,0 mm-203,0 mm is, dan ligt de beschikbare lengte echter tussen 257,0 mm en 270,0 mm) 4-Gaten perforator (Frans): Aangepast formaat (257,0 mm x 182,0 mm - 297,0 mm x 432,0 mm) 4-Gaten perforator (Zweeds): Aangepast formaat (257,0 mm x 182,0 mm - 297,0 mm x 432,0 mm)	Dun (60-79 g/m ²), normaal (80-105 g/m ²), gerecycled, kleur, dik (106-300 g/m ²), gecoat (70-209 g/m ²), Embossed, Bond, Index	Rugnieteenheid of afwerkeenheden vereist

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS C10010VP-serie

Afwerkmodules van Canon	Maximale papiercapaciteit	Ondersteund mediaformaat	Ondersteund mediagewicht	Extra informatie
MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER	Sensor afvallade vol is beschikbaar	Doorvoer: 100,0 mm x 148,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm Perforeren/vouwen: A3S, SRA4L, SRA4S (als aangepast formaat), A4L, A4S, A5S, 11 inch x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, 9 inch x 12 inch L, 9 inch x 12 inch S, tab, 22,0 mm x 139,7 mm - 320,0 mm x 457,2 mm	Doorvoer: Normaal (52-400 g/m ²), Gecoat (106 g/m ²); Perforeren/vouwen: Normaal (75-300 g/m ²), gerecycled, kleur, zwaar (106-300 g/m ²), gecoat (118-300 g/m ²), gestructureerd (118-300 g/m ²), bond, transparanten (7mil/178 µm), briefhoofdpapier, tab	Vereist rugnieteenheid, afwerkeenheden of High Capacity Stackers Stansmessen: Plastic bindrug 21 gaatjes, Dubbele spiraal 23 gaatjes (rond), Dubbele spiraal 34 gaatjes (rond), Gekleurde spiraal 47 gaatjes, Velobind-inbindstrip 12 gaatjes, Perforator voor losse vellen 4 gaatjes, Perforator voor losse vellen 2 gaatjes, Perforator voor losse vellen 4 gaatjes (Zweeds), Perforator voor losse vellen 3 gaatjes
BOOKLET TRIMMER	Transportcapaciteit: 30 vel Snijcapaciteit: Tot 25 vel (50 vel indien half gevouwen) Capaciteit afvallade: ca. 1.500 vel (bijsnijdbreedte 20 mm, A4, 80 g/m ²)	Aangepast formaat (210,0 mm x 279,4 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)	60-300 g/m ²	Breedte voor snijden: 2-20 mm Vereist Saddle Finisher
TWO-KNIFE BOOKLET TRIMMER EN CONVEYOR	Capaciteit afvallade: 750 vellen aan elke zijde (snijbreedte = 15 mm) Sensor afvallade vol is beschikbaar	Aangepast formaat: 210,0 mm x 279,4 mm - 330,2 mm x 487,7 mm	60-300 g/m ²	Breedte voor bijsnijden: 2 tot 15 mm (aan elke kant) Vereist Booklet Trimmer
DOCUMENT INSERTION UNIT	400 vel Bovenste lade: Hoogte 24 mm of minder (gelijk aan 200 vellen) Onderste lade: Hoogte 24 mm of minder (gelijk aan 200 vellen)	A3, A4, A4R, SRA3, 13 x 19 inch Aangepast formaat: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm	Lade plaatsen Dun (60 - 79 g/m ²), normaal (80 - 105 g/m ²), gerecycled, kleur, dik (106 - 300 g/m ²), gecoat (70 - 300 g/m ²), Embossed, Vellum, Bond, voorgeperforeerd, Index Papierbaan Alle media die worden ondersteund door de hoofdprinter	Staple Finisher en Saddle Finisher
PAPER FOLDER UNIT	Brief vouw binnenzijde (C-vouw), Brief vouw buitenzijde (Accordeon Z-vouw): Maximale stapelhoogte is 60 mm = ca. 40 vel; Dubbele parallelvouw: Maximale stapelhoogte is 60 mm = ca. 25 vel	Z-vouw: A3S, A4S, B4S, 11 inch x 17 inch S, LGLS, LTRS Brief vouw in (C-vouw), Brief vouw buitenzijde (Accordeon Z-vouw), halfvouw: A4S, LTRS Dubbele parallelvouw: A4S, LGLS, LTRS	Dun (60-79 g/m ²), normaal (80-105 g/m ²), gerecycled, kleur, gecoat (70-105 g/m ²), Embossed, Bond Dubbele parallelvouw: 60-90 g/m ²	Staple Finisher en Saddle Finisher
PERFECT BINDER	Capaciteit extra lade: Maximale stapelhoogte is 127 mm (met een maximale boekbreedte van 25 mm) = ca. 1.000 vel Continue uitvoer is beschikbaar als de optionele Continuous Kit voor Perfect Binder is aangesloten.	Omslag In-track: 364,0 mm - 487,7 mm, Cross-track: 257,0 mm - 330,2 mm, Aanbevolen formaat: SRA3S, A3S, B4S, 13 inch x 19 inch S, 12 inch x 18 inch S, 11 inch x 17 inch S. Body In-track: 182,0 mm - 228,6 Cross-track: 257,0 mm - 320,0 mm Verhouding tussen in-track en cross-track = 1:1,25-1,5 Aanbevolen formaat: 226,0 mm x 310,0 mm (speciale A4L), 225,0 mm x 320,0 mm (SRA4L), A4L, B5L, LTRL, 9 inch x 12 inch L, EXECL	Omslag Normaal en dik (90-300 g/m ²) Body 60-63,9 g/m ² : 30-200 vel 64-80 g/m ² : 10-200 vel 81-90 g/m ² : 10-150 vel 91-105 g/m ² : 10-150 vel 106-163 g/m ² : tot 10 vel als ingebrachte pagina's of tot 25 mm als dikte van een boek.	Afwerkingbereik 1 zijde (voorstel rand): 6,5 mm - 49,5 mm (Aanpassing = +/-0,5 mm) 2-zijdig (boven- en onderrand): 6,5 mm - 39,5 mm (Aanpassing = +/-0,5 mm) Formaat boekje na snijden Min: 138 mm x 202 mm - Max. 216 mm x 297 mm Dikte boekjes Maximaal 25 mm
HIGH CAPACITY STACKER	Extra lade: 6.000 vel in twee stapels van elk 3.000 vel U kunt het uitvoerpapier in de ene lade verwijderen terwijl u het papier via de andere lade uitvoert (productie wordt voortgezet). Bovenste lade: 200 vel		Alle media die worden ondersteund door de hoofdprinter 60-400 g/m ²	Er kunnen maximaal twee High Capacity Stackers worden bevestigd. Doorvoer: 139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 1.300,0 mm Extra lade: 139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm Bovenste lade (lade C): 139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 762,0 mm* *optionele High Capacity Stacker-lade voor grote vellen is vereist wanneer grote vellen worden uitgeworpen naar de bovenste lade
DFD ADAPTER	Alleen papierbaan	182 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm	Dun (52-79,9 g/m ²), normaal (80-105,9 g/m ²), dik (106-300 g/m ²), gerecycled, kleur, label, briefkaart, gecoat (128-300 g/m ²), voorgeperforeerd	Dit schakelt DFD-connectiviteit direct naast de motor in. Er zijn twee verschillende hoogtopties beschikbare, zoals 860 mm en 1.002 mm
FINISHER BRIDGE	Alleen papierbaan	182 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm	Dun (52-79,9 g/m ²), normaal (80-105,9 g/m ²), dik (106-300 g/m ²), gerecycled, kleur, label, briefkaart, gecoat (128-300 g/m ²), voorgeperforeerd	Dit biedt connectiviteit met Afwerkeenheden en Rugnieteenheden voor DFD-afwerkingsopties van derden. Altijd in combinatie met DFD Adapter.

*Onder Ondersteunde mediaformaten verwijst "S" naar invoer korte zijde en "L" naar invoer lange zijde.

Disclaimers

- Tenzij anders aangegeven heeft elke verwijzing naar mediagewicht betrekking op 80 g/m².
- Accessoires en specificaties in dit document zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar is op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2020

