

NEKOMPROMISNÍ KVALITA A PRODUKTIVITA PRO ŠIROKOU ŘADU APLIKACÍ TISKU NA JEDNOTLIVÉ LISTY

Zvyšte tiskovou produkci díky převratné rychlosti tisku, všestrannému zpracování médií a vynikající kvalitě



- Zvyšte produktivitu své firmy díky vysoké rychlosti tisku až 90 str./min* poskytované na kompaktní a spolehlivé platformě.
- Skenování je rovněž efektivnější – pomocí duplexního automatického podavače dokumentů (DADF) lze nyní při pouhém jednom průchodu oboustranně naskenovat až 300 listů rychlostí 230 obr./min (černobíle) a 150 obr./min (barevně).
- Získejte více zakázek díky flexibilní manipulaci s médii. Řada imagePRESS C910 nyní podporuje gramáž papíru až 350 g/m² a nabízí tisk na prodloužený papír o délce až 1 300 mm (jednostranně).
- Rozšířte své portfolio produktů a tiskněte A4 brožury na šířku, přebaly knih, skládané letáky o 3 nebo 4 listech, ale také bannery, pohledy, personalizovaný direct mail nebo vizitky.
- Postavte kvalitu na první místo produkce. Tiskový rastr se 190 lpi přináší čistý výstup s minimální zrnitostí, zřetelnějšími znaky a omezeným efektem moaré.
- Vylepšete svou výrobní linku pomocí komplexního řešení. Propojte produkční tiskárnu řady imagePRESS C910 s nástroji pro konečné úpravy, včetně integrovaného kroužkového pořadače, víceúčelového stohovacího zásobníku a finišerů od jiných výrobců díky novému zařízení Finisher Bridge a adaptéru DFD.
- Zajistěte plynulou produkci díky spolehlivé manipulaci s papírem. Nový boční podavač nyní pojme až 250 listů, zatímco jednotka DADF nově rozpozná podání více listů prostřednictvím snímání vzduchové vrstvy mezi listy odebíranými ze stohu předloh.
- Dosáhněte nové úrovně výkonu díky 3 různým volbám tiskového řadiče: EFI, PRISMAsync, Canon PCL a PS.

*Rychlost tisku až 90 str./min u modelu C910.

	C910	C810	C710	Ovládací panel (pro EFI, Canon PS/PCL)	Upright Control Panel-G1: Svislý ovládací panel s barevnou dotykovou obrazovkou TFT SVGA s úhlopříčkou 26,4 cm (10,4 palce) podsvícená diodami LED Operating Panel-A5: 15" dotyková obrazovka
OBECNÉ SPECIFIKACE					
Rychlost tisku	až 90 str./min	až 80 str./min	až 70 str./min		1 952* × 934 × 1 433 mm** (Š × H × V) *Včetně ovládacího panelu a jednoúčelové výstupní příhrádky Copy Tray-R2 **Včetně ovládacího panelu Upright Control Panel-G1 (je-li jako ovládací panel připojen Operating Panel-A5 a výstražné světlo pro upozornění obsluhy, je celková výška 1 712 mm)
Doporučený měsíční objem	40 000 až 167 000 stran (A4)	30 000 až 167 000 stran (A4)	15 000 až 125 000 stran (A4)		1 952 × 1 624 mm (Š × H)
Maximální měsíční špičkový objem tisku	Až 500 000 stran (A4)	Až 400 000 stran (A4)	Až 350 000 stran (A4)		
Tolerance pro soutisk	Předozadní tolerance: 1,0 mm nebo méně			Minimální prostor pro instalaci (Š × H)	
Typ tisku	Barevný tisk pomocí laserového paprsku			Hmotnost	Přibl. 316 kg *Včetně automatického podavače dokumentů
Rozlišení tisku	2 400 × 2 400 dpi, 256 úrovní			Provozní prostředí	Teplota: 20 až 27 °C Vlhkost: 15 až 60 % RV (bez kondenzace)
Kapacita papíru	Standardní: 3 zásobníky s kapacitou 550 listů (80 g/m ²) Volitelné: <u>Stack Bypass-C1</u> : Víceúčelový zásobník na 250* listů (*1 list na dlouhý list) <u>POD Deck Lite-C1</u> : 1 boční velkokapacitní zásobník na 3 500 listů (A4/A3/SRA3) <u>POD Deck Lite XL-A1</u> : 1 boční velkokapacitní zásobník na 3 500 listů (A4/A3/SRA3), 1 zásobník na 1 000 listů o délce > 487,7 mm <u>Vícezásuvkový zásobník Multi Drawer Paper Deck D1</u> : 5 000 listů (2 kazety na 1 500 listů, 1 kazeta na 2 000 listů) - A4/A3/SRA3			Napájení	220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 16 A × 2 *kontinentální Evropa 220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 13 A × 2 *Velká Británie Maximálně: přibližně 1 560 W (u zdroje napájení) a 2 500 W (u fixační jednotky) Režim zapojení / odpojení: přibližně 1,0 Wh Režim spánku: přibližně 1,5 Wh Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 10,7 kWh (imagePRESS C910), 9,9 kWh (imagePRESS C810), 8,9 kWh (imagePRESS C710)
	10 400 listů (A4/A3, 80 g/m ²)			Spotřeba energie	
Maximální kapacita papíru	11 200 listů (A4, 80 g/m ²)				
Maximální výstupní kapacita papíru	Zásobníky: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, děrovaný papír, klížený papír, hlavičkový papír, papír se záložkami*, průhledné fólie, obálky** Víceúčelový zásobník (boční vstup): Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, tab papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, obálky, hlavičkový papír			Specifikace ovladače tisku Fiery	Volitelné imagePRESS Server H350 (Externí server založený na softwaru Fiery) imagePRESS Server G250 (Integrovaný server založený na softwaru Fiery) PCL5/6 (podpora ovladačů a nástrojů: pouze pro integrované řešení / pro externí server Fiery je dostupný interpreter jazyka PCL Adobe PostScript úrovně 3 1 200 × 1 200 dpi, 600 × 600 dpi Externí server Fiery: 8 GB (2 × 4 GB) Integrovaný server Fiery: 1 × 4 GB Externí server Fiery: 1 TB SATA Integrovaný server Fiery: 500 GB SATA Externí server Fiery: Až 3,6 GHz (Intel Core i5-6500) Integrovaný server Fiery: 3,3 GHz (Intel Pentium G4400) 138 písem Adobe PS, 113 písem PCL, 32 čárových kódů Windows* 7 / Windows* 8.1 / Windows* 10 / Windows* Server 2008 R2 / Windows* Server 2012 R2 / Windows* Server 2016 / Mac OS X(10.11-10.14) Ethernet 100Base-T/100Base-TX/10Base-T USB, konektor DVI (pouze pro model H350), konektor DisplayPort (pouze pro model H350) TCP/IP, AppleTalk (podporuje pouze nástroj pro stahování písem), Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD (minimální podpora k dosažení certifikace WHQL) Impose and compose, balíček GA Package Premium Edition (pro model H350), balíček Productivity Package (pro model G250), sada vyjimatelného pevného disku (pro model H350)
Podporované typy médií	Volitelné velkokapacitní zásobníky: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, děrovaný papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, hlavičkový papír, tabelační papír, obálky** * Vyžaduje doplněk pro podávání papíru se záložkami ** Vyžaduje doplněk pro podávání obálek			Název	
	<u>Zásobník papíru 1/2/3</u> Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 100 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 <u>Stack Bypass-C1 (Víceúčelový zásobník)</u> Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 100 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm Dlouhý list*: 210 × 487,8 mm až 330,2 × 1 300 mm Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 *Vyžaduje Long Sheet Tray-B1 a Stack Bypass Alignment Tray-D1 <u>Velkokapacitní zásobník POD Deck Lite C1</u> Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 139,7 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 <u>Zásobník POD Lite XL-A1</u> Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 139,7 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm Dlouhý list: 210 × 487,8 mm až 330,2 × 762 mm Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 <u>Vícezásuvkový zásobník Multi Drawer Paper Deck D1</u> Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 139,7 × 182 mm až 330,2 × 487,7 mm Obálka: ISO-C5			Jazyky tiskárny (PDL)	Volitelné PRISMASync pro iPR C910 PostScript L3, APPE 5.1 / PDF 2.0, IPDS (transakční), PCL/PJL (transakční) PS/PDF: 600 × 600 dpi nebo 1 200 × 1 200 dpi, transakční PCL: 600 × 600 dpi transakční IPDS: 600 × 600 dpi 1 × DDR4-2400 8 GB, 8 GB celkem 1 × 500 GB, 2,5 palce 1 × TB 3,5 palce Intel Core i5-8500 (procesor Coffee Lake 8.generace) 136 písem Type1 pro románské jazyky Import postscriptových písem uživatelem pomocí aplikace Settings Editor Volitelná asijská písma Adobe: Japonština: 5 písem Morisawa (žádná písma Heisei) Čínština: 2 písma pro zjednodušenou čínštinu, 1 písmo pro tradiční čínštinu Korejština: 1 písmo pro korejštinu 7 (32bitová/64bitová verze), Server 2012R2, 8.1 (32bitová/64bitová verze) a 10 (32bitová/64bitová verze), MacOS 10.10 (64bitová verze), MacOS 10.11 (64bitová verze), Server 2016, MacOS 10.12/13 (64bitová verze), Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB pro soubory prostřednictvím ovládacího panelu, DVI pro připojení ovládacího panelu
Podporované velikosti médií	<u>Zásobník papíru 1/2/3</u> Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 100 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 <u>Stack Bypass-C1 (Víceúčelový zásobník)</u> Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 100 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm Dlouhý list*: 210 × 487,8 mm až 330,2 × 1 300 mm Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 *Vyžaduje Long Sheet Tray-B1 a Stack Bypass Alignment Tray-D1 <u>Velkokapacitní zásobník POD Deck Lite C1</u> Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 139,7 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 <u>Zásobník POD Lite XL-A1</u> Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 139,7 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm Dlouhý list: 210 × 487,8 mm až 330,2 × 762 mm Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 <u>Vícezásuvkový zásobník Multi Drawer Paper Deck D1</u> Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 139,7 × 182 mm až 330,2 × 487,7 mm Obálka: ISO-C5			Rychlost procesoru	
	Zásobníky: 52 až 300 g/m ² Víceúčelová příhrádka / Volitelné zásobníky na papír: 52 až 350 g/m ² Oboustranné: 52 až 350 g/m ² Přibližně 360 s			Paměť	
Podporované gramáže médií	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T Standardně: 1* × hostitelský port USB* *1 další port na levé straně ovládacího panelu jednotky PRISMASync			Pevný disk	
Doba zahřívání				Rychlost procesoru	
Typ rozhraní	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk * Podpora protokolů IPv4/IPv6			Písma	
Síťové protokoly	1,66 GHz (SOC ARM 1136JF-S 400 MHz, ARM 946 200 MHz)			Paměť	
Rychlost procesoru	1,5 GB (SOC 2 GB) Standardní 1TB pevný disk			Pevný disk	
Paměť					
Pevný disk					

Síťové protokoly	TCP/IP: IPv4 / IPv6, IEEE 802.1x síťový protokol, SMB (skenování), WebDAV (skenování), FTP (skenování), SMTP (e-mail), SNMP v1/v3, hostitelské zdroje MIB, systémová skupina MIB II, tiskárna MIB, databáze MIB pro sledování úloh, databáze MIB pro správu a odesílání úloh přes Ipr, sledované složky, zásuvka, SMB, IPP, JDF/JMF, jednotka USB	Vícezásuvkový zásobník Multi Drawer Paper Deck D1	Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 139,7 × 182 mm až 330,2 × 487,7 mm Obálka: ISO-C5 Gramáž papíru: 52 až 350 g/m ² Kapacita papíru: 2 × 1 500 listů, 1 × 2 000 listů, celkem 5 000 listů (80 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 950 × 797 × 1 040 mm Hmotnost: přibližně 155 kg
Příslušenství PRISMAsync (volitelné)	Pokročilá správa barev, vzdálená shoda PRISMAsync, dálkové ovládání PRISMAsync, hlavní panel PRISMAlytics, DocBox, programování stránek	Boční vstup Stack Bypass-C1	Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 100 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm Dlouhý list*: 210 × 487,8 mm až 330,2 × 1 300 mm Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 *Vyzaduje Long Sheet Tray-B1 a Stack Bypass Alignment Tray-D1 Gramáž papíru: 52 až 350 g/m ² Kapacita papíru: 250 listů (80 nebo 64 g/m ²), 1 list (dlouhý list) Rozměry* (Š × H × V): 749 mm × 528 mm × 402 mm *S jednotkami Long Sheet Tray-B1 a Stack Bypass Alignment Tray-D1 Hmotnost*: přibližně 9,5 kg *S jednotkami Long Sheet Tray-B1 a Stack Bypass Alignment Tray-D1
SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ		VÝSTUP	
Název	Duplex Colour Image Reader Unit-M1	- SPECIFIKACE PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Popis	Volitelná barevná skenovací jednotka a duplexní automatický podavač dokumentů na 300 listů (jednostranný oboustranný skenovací systém)	Sešivací finišer W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO)	Kapacita horní přihrádky (A): A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13" × 19" 1 000 listů (52-300 g/m ²) / 200 listů (301-350 g/m ²) Dlouhý list (délka 487,7 mm až 762 mm) 100 listů (52 až 79 g/m ²) / 50 listů (80 až 150 g/m ²) / 25 listů (151 až 300 g/m ²) / 20 listů (301 až 350 g/m ²) Kapacita dolní přihrádky (B): A4 4 000 listů (52-80 g/m ²) / 3 000 listů (80,1-300 g/m ²), A4R 2 000 listů (52-300 g/m ²), A4R 1 500 listů (52-300 g/m ²), SRA3 1 000 listů (52-300 g/m ²), Libovolná velikost 200 listů (301-350 g/m ²) Gramáž papíru: 52 až 350 g/m ² Umístění svorek: rohové, dvojité Kapacita sešítí: A4: 100 listů, A3 / A4R: 50 listů Rozměry (Š × H × V): 800 mm × 792 mm × 1 239 mm (se zásobníkem na dlouhý papír: 1 136 mm × 792 mm × 1 239 mm) Hmotnost: přibližně 130 kg Napájení: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Typ	Plochý barevný s jednostranným duplexním automatickým podavačem dokumentů	Brožurový finišer W1 PRO (Booklet Finisher-W1 PRO)	Kapacita přihrádek / Gramáž papíru / Poloha sešítí / Kapacita sešítí: Stejná jako u sešivacího finišeru Staple Finisher-W1 PRO Formát papíru pro sešívání brožur: A3, A4R, SRA3, 13" × 19", volná velikost (210 × 279,4 mm až 330,2 × 487,7 mm) Gramáž papíru pro sešívání brožur: Vnitřní listy 52-220 g/m ² , obálka 64-300 g/m ² Kapacita sešítí při sešívání brožur: 25 listů (52-80 g/m ² , včetně obálky) Rozměry (Š × H × V): 800 mm × 792 mm × 1 239 mm (se zásobníkem na dlouhý papír: 1 136 mm × 792 mm × 1 239 mm) Hmotnost: přibližně 180 kg Napájení: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Podporované velikosti médií	A3, A4, A4R, A5, A5R, volné velikosti (Š × D): Min. 139,7 × 128 mm, max. 432 × 304,8 mm	Děrovací jednotka Puncher Unit BT1/BU1	Vyzaduje buď brožurový finišer Booklet Finisher-W1 PRO, nebo Sešivací finišer W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO) Typ děrování otvorů: BT1: možnost volby 2 otvorů nebo 4 otvorů (FRN); BU1: 4 otvory (SWE) Gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m ² Velikost papíru pro děrování: 2 otvory: A3, A4, A4R, Vlastní velikost (182 × 182 mm až 297 × 432 mm s výjimkou 203 × 257 mm až 297 × 270 mm) Čtyři otvory A3, A4, volná velikost (257 × 182 mm až 297 × 432 mm)
Podporovaná gramáž médií (černobíle/barevně)	Jednostranné skenování (černobíle/barevně): 38 až 220 g/m ² / 64 až 220 g/m ² Oboustranné skenování (černobíle/barevně): 50 až 220 g/m ² / 64 až 220 g/m ²	Výstupní přihrádka Copy Tray-R2	Formát papíru: všechny dostupné formáty pro tiskový stroj Gramáž papíru: 52 až 350 g/m ² Výstupní kapacita: 250 listů při jednostranném/oboustranném tisku, 100 listů - délka nad 487,7 mm (vyžaduje přihrádku na dlouhý papír) Rozměry (Š × H × V): 422 × 382 × 175 mm Hmotnost: přibližně 1,2 kg
Rozlišení skenování	Kopírování: 600 × 600 dpi Odesílání: 600 × 600 dpi, 300 × 300 dpi	Velkokapacitní stohovač High Capacity Stack-H1	Formát papíru: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19", Volná velikost (140 × 182 mm až 330,2 × 1 300 mm) Gramáž papíru: 52 až 350 g/m ² Výstupní kapacita Stohovací kapacita Stohovací přihrádka: 6 000 listů (80 g/m ²) ve dvou stozích po 3 000 listech Horní přihrádka: 200 listů (80 g/m ²), 140 × 182 mm až 330,2 × 762 mm, 100 listů (210 × 762,1 mm až 330,2 × 1 300 mm) Rozměry (Š × H × V): 899 mm × 745 mm × 1 040 mm Hmotnost: přibližně 120 kg Napájení: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A
Oboustranné skenování	Oboustranné (automatické)		
Rychlost skenování	Jednostranné (A4, 300 dpi): (černobíle/barevně) 120/120 obr./min Oboustranné (A4, 300 dpi): (černobíle/barevně) 230/150 obr./min Jednostranné (A4, 600 dpi): (černobíle/barevně) 120/70 obr./min Oboustranné (A4, 600 dpi): (černobíle/barevně) 150/85 obr./min		
SPECIFIKACE FUNKCE SEND			
Volitelné/standardní	Standardní pro všechny modely (Vyzaduje Duplex Colour Image Reader Unit M1)		
Rozlišení pro odesílání	100 dpi, 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 × 400 dpi, 400 × 200 dpi, 400 × 600 dpi		
Místa určení	E-mail / internetový FAX (SMTP), počítač (SMB, FTP), WebDAV Google Docs s MEAP aplikací iR-ADV Cloud Connect		
Adresář / rychlé volby	LDAP (1000) / místní (max. 500)		
Formáty souborů	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS s vysokou kompresí, PDF/A-1b, prohlídatelné formáty PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)		
Sady funkcí pro univerzální odesílání	Universal Send Advanced Feature Set-HI (volitelná): vytváření souborů formátu PDF (s vektorizací a vyhlazováním), Adobe Reader Extensions PDF (prohlídatelné formáty PDF/XPS jsou standardní funkcí). Universal Send Security Feature Set-D1 (volitelná): odesílání šifrovaných souborů formátu PDF a přidávání digitálního podpisu zařízení do souborů PDF/XPS. Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (volitelná): přidávání digitálního podpisu uživatele do souborů PDF/XPS.		
SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ			
Doba vytištění první kopie (FCOT) (černobíle/barevně)	Barevně: přibl. 7,7 s Černobíle: přibližně 6,9 s		
Rozlišení kopírování	Skenování: 600 × 600 dpi Tisk: 2 400 × 2 400 dpi		
Vícenásobné kopírování	Až 9 999 kopií		
Změnění/zvětšení	Zoom: 25 % až 400 % (v krocích po 1 %) Pevný poměr zoomu: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %		
SPECIFIKACE PŘÍSLUŠENSTVÍ - VSTUP			
Velkokapacitní zásobník POD Deck Lite C1	Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 139,7 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Gramáž papíru: 52 až 350 g/m ² Kapacita papíru: 3 500 listů (80 g/m ²) / 4 000 listů (64 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 717 mm × 686 mm × 574 mm Hmotnost: přibližně 76 kg		
Zásobník POD Lite XL-A1	Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 139,7 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm Dlouhý list: 210 × 487,8 mm až 330,2 × 762 mm Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Gramáž papíru: (do délky 487,7 mm) 52 až 350 g/m ² (délka 487,7 mm až 762 mm) 64 až 300 g/m ² Kapacita papíru: (do délky 487,7 mm) 3 500 listů (80 g/m ²) / 4 000 listů (64 g/m ²) (délka 487,7 mm až 762 mm) 1 000 listů (80 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 1 105 mm × 686 mm × 574 mm Hmotnost: přibližně 113 kg		

Lepená vazba Perfect Binder-E1

Formát brožury: 203 × 138 mm až 297 × 216 mm
Tloušťka knihy: až 25 mm
Rozsah řezu: nahore / dole: 6,5 až 39,5 mm na každém okraji, vnější okraj: 6,5 až 49,5 mm
Vnitřní stránky:
Velikosti: A4, SRA4, vlastní velikost (257 × 182 mm až 320 × 228,6 mm)
Gramáž papíru a počet listů:
Tenký papír (52-63 g/m²): 30-200 listů
Běžný papír (64-80 g/m²): 10-200 listů
Běžný papír (81-90 g/m²): 10-150 listů
Silný papír (91-105 g/m²): 10-150 listů
Silný papír (106-163 g/m²): až 10 listů jako vložené listy nebo do 25 mm dohromady
Obálka:
Počet listů: 1 list
Velikosti: A3, SRA3, volná velikost (257 × 364 mm až 330,2 × 487,7mm)
Gramáž papíru: 90 až 300 g/m²
Kapacita příhrádek: přibližně 127 mm nebo přibližně celkem 1 000 listů papíru
Rozměry: 922 mm × 791 mm × 1 300 mm
Hmotnost: přibližně 308 kg
Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

Jednotka pro vkládání dokumentů Document Insertion Unit-N1

Počet příhrádek: 2 příhrádky
Formát papíru: A3, A4, A4R, SRA3, 13" × 19",
Volná velikost (182 × 182 mm až 330,2 × 487,7 mm)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Kapacita: 200 listů × 2 příhrádky (80 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 336 (746 mm včetně příhrádky) × 793 × 1 407 mm
Hmotnost: přibližně 61 kg
Napájení: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A

Jednotka skládání papíru Paper Folding Unit-J1

<Skládání do Z> Velikost papíru: A3, A4R, gramáž papíru: 52 až 105 g/m², výstupní kapacita: stejná jako u sešiváčiho/brožurového finišeru W1 PRO
<Skládání do C> Velikost papíru: A4R, gramáž papíru: 52 až 105 g/m², výstupní kapacita: 40 listů (81,4 g/m²)
<Harmonikové skládání do Z> Velikost papíru: A4R, gramáž papíru: 52 až 105 g/m², výstupní kapacita: 25 listů (81,4 g/m²)
<Dvojitě paralelní skládání> Velikost papíru: A4R, gramáž papíru: 52 až 90 g/m², výstupní kapacita: 25 listů (81,4 g/m²)
<Skládání na půl> Velikost papíru: A4R, gramáž papíru: 52 až 105 g/m², výstupní kapacita: stejná jako u sešiváčiho/brožurového finišeru W1 PRO
Rozměry (Š × H × V): 336 × 793 × 1 190 mm
Hmotnost: přibližně 71 kg

Ořez brožur Booklet Trimmer-F1

Vyžaduje brožurový finišer Booklet Finisher-W1 PRO
Šířka ořezu: 2 až 28 mm
Tloušťka ořezu: až 50 listů (včetně obálky)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Kapacita odpadní příhrádky: přibližně 5 000 listů (šířka ořezu 20 mm, A4, 80 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 2 095 (včetně spoje, dopravníku a výstupní příhrádky) × 790 × 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 178 kg
(včetně dopravníku a výstupní příhrádky)

Dvounožový ořezávač brožur Two-Knife Booklet Trimmer-A1

Vyžaduje ořez brožur Booklet Trimmer-F1
Šířka ořezu: 2 až 15 mm
Tloušťka ořezu: až 50 listů (včetně obálky)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m² (ořez 60 až 300 g/m²)
Kapacita odpadní příhrádky: přibližně 1 500 listů (šířka ořezu 15 mm, A4, 80 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 2 312 (včetně ořezávků brožur F1) × 790 × 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 145 kg
Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz, 2,3 A

Multifunkční profesionální děrovačka Multi Function Professional Puncher-B1

Gramáž papíru:
<Děrování> 75-300 g/m² (Běžný papír), 118-300 g/m² (Papír s povrchovou vrstvou)
<Bigování> 157-300 g/m² (běžný papír / papír s povrchovou vrstvou)
<Průchod> 75-350 g/m² (Běžný papír), 118-350 g/m² (Papír s povrchovou vrstvou)
Velikost papíru:
<Průchod> 100 × 148 mm až 330,2 × 1 300 mm
<Děrování> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Bigování> SRA3, A3, A4R, 13" × 19", 13" × 19,2"
Děrovací nástroje:
pro vazbu plastovými hřebety (21 otvorů), pro vazbu dvojitými kovovými hřebety (23 kruhových/čtvercových otvorů), pro vazbu dvojitými kovovými hřebety (34 kruhových/čtvercových otvorů), pro vazbu barevnou spirálou (47 otvorů), pro vazbu hřebety Velo Bind (12 otvorů), pro volně vkládané listy (4 otvory), pro volně vkládané listy (2 otvory), pro volně vkládané listy (4 otvory, švédský typ), bigování
Rozměry (Š × H × V): 445 mm × 795 mm × 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 102 kg
Napájení: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

Sešivací finišer AC1 (Staple Finisher-AC1) (kompatibilní pouze s modelem C810 a C710)

Kapacita dolní příhrádky (A):
A4/ASR 3 000 listů (81 g/m²), A4R/A3/SRA3/13" × 19"
1 500 listů (81 g/m²),
Dlouhý list* (délka 487,7 mm až 762 mm) 100 listů (79 g/m²)
Dlouhý list* (délka nad 762 mm) 1 list
Všechny formáty tenkého papíru (52-59 g/m²) 1 500 listů
Kapacita papíru s povrchovou vrstvou je poloviční oproti běžnému papíru
*Je nutná příhrádka na dlouhý papír
Kapacita horní příhrádky (B):
A4/ASR 250 listů (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13" × 19" 125 listů (80 g/m²)
Kapacita prostřední příhrádky (C):
A4/ASR 250 listů (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13" × 19" 125 listů (80 g/m²)
Gramáž papíru pro příhrádku A:
Netříděný 52-350 g/m², Posun / sešívání svazku 52-256 g/m² kromě oboustranného tisku na tenký papír (52-59 g/m²) a veškerých speciálních médií, Úsporné sešívání 52-105 g/m²
Gramáž papíru pro příhrádku B/C:
Netříděný / posun svazku 52-256 g/m² kromě oboustranného tisku na tenký papír (52-59 g/m²) a veškerých speciálních médií
Umístění svorek: rohové, dvojité
Kapacita sešítí: <Média bez povrchové vrstvy, 52-90 g/m²>
A4: 65 listů, A3/A4R: 40 listů
<Média s povrchovou vrstvou> 2 listy
Rozměry (Š × H × V): 527 mm (max. 656 mm) × 623 mm × 1 099 mm (max. 1 195 mm*)
* s vysunutým pomocným nástavcem.
Hmotnost: přibližně 35 kg

Brožurový finišer AC1 (Booklet Finisher-AC1)

(kompatibilní pouze s modelem C810 a C710)

Kapacita příhrádek / Hmotnost papíru / Poloha sešítí / Kapacita sešítí: stejná jako u sešiváčiho finišeru Staple Finisher-AC1, ale pokud se v sedlovém zásobníku nachází listy, je kapacita příhrádky A omezena na 1 500 listů
Formát papíru pro sešívání brožur: A3, A4R, volná velikost (195 × 270 mm až 304,8 × 457,2 mm)
Gramáž papíru pro sešívání brožur: Vnitřní listy 52-256 g/m², přebalový list 64-300 g/m²
Kapacita sešítí při sešívání brožur: (včetně 1 přebalového listu): Média bez povrchové vrstvy: 20 listů (52-81,4 g/m²), 10 listů (82-105 g/m²), 5 listů (106-150 g/m²), 4 listy (151-209 g/m²), 3 listy (210-220 g/m²)
Média s povrchovou vrstvou: 5 listů (85-150 g/m²), 4 listy (151-209 g/m²), 3 listy (210-220 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 527 mm (max. 656 mm) × 623 mm × 1 099 mm (max. 1 195 mm*)
* s vysunutým pomocným nástavcem.
Hmotnost: přibližně 58 kg

Sada Finisher Jogger Kit-A1

Vyžaduje brožurový nebo sešivací finišer AC1
Gramáž papíru: netříděný 52-300 g/m², posun svazku 52-256 g/m²
Velikost papíru: netříděný A3/A4/A4R, posun svazku A3/A4/A4R

Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory

Vyžaduje brožurový nebo sešivací finišer AC1
Typ děrování otvorů: volitelné 2 otvory a 4 otvory (francouzský)
Gramáž papíru: 52 až 256 g/m²
Formát papíru: 2 otvory: A3, A4, A4R 4 otvory: A3, A4

Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory

Vyžaduje brožurový nebo sešivací finišer AC1
Typ děrování otvorů: 4 otvory (švédský)
Gramáž papíru: 52 až 256 g/m²
Formát papíru: A3, A4, A4R

DFD Adapter-A1

Základní informace: Umožňuje připojení DFD finišeru přímo za stroj
Gramáž papíru: běžný papír 52-325 g/m², papír s povrchovou úpravou 128-325 g/m²
Velikost papíru: 182 × 182 mm až 330,2 × 487,7 mm
Volitelné: Sada pro nastavení výstupní výšky Finisher Bridge 1002-A1 (standardní výška DFD je 860 mm)
Rozměry (Š × H × V): 300 mm × 745 mm × 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 60 kg
Napájení: 90-264 V, 47-63 Hz, více než 10 A

Finisher Bridge-A1

Základní informace: Nabízí připojení DFD finišeru třetích stran za sešivací nebo sedlový finišer W1 PRO. Vždy v kombinaci s adaptérem DFD Adapter-A1.
Gramáž papíru: běžný papír 52-325 g/m², papír s povrchovou úpravou 128-325 g/m²
Velikost papíru: 182 × 182 mm až 330,2 × 487,7 mm
Rozměry (Š × H × V): 600 mm × 745 mm × 150 mm
Hmotnost: přibližně 30 kg
Napájení: Napájení a ovládání z adaptéru DFD Adapter-A1

Finišery jiného výrobce

Základní informace: Řadu imagePRESS C910 lze spojit také s finišery jiných výrobců. Seznam schválených finišerů: Jednotka pro vytváření brožur SDD BLM300C pro barevný tisk
Jednotka pro vytváření brožur Plockmatic BLM35 a sada pro upgrade Plockmatic BLM50
Plockmatic MPS (víceúčelový stohovací zásobník)
GBC eWire Pro

Snímky produktů jsou určeny pouze pro ilustrativní účely. Některé funkce jsou volitelné. Chcete-li zjistit podrobnosti, přečtěte si specifikace produktu nebo se obraťte na vašeho obchodního zástupce společnosti Canon.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2020