

# KOMPROMISLØS KVALITET OG PRODUKTIVITET TIL EN BRED VIFTE AF APPLIKATIONER

Udvikl printproduktionen med revolutionerende printhastigheder, alsidig medie håndtering og fremragende kvalitet



- Giv produktiviteten et boost med hurtige printhastigheder på op til 90 sider/min.\* i en kompakt og driftssikker enhed
- Scanningen er også mere effektiv - Der kan nu scannes op til 300 dobbeltsidede ark i én arbejdsgang ved hjælp af den automatiske dokumentfremfører med duplexfunktion (DADF) med en maksimumhastighed på 230 sider/min. (sort/hvid) og 150 sider/min. (farve)
- Bring afveksling i jeres arbejdsopgaver med fleksibel medie håndtering. imagePRESS C910-serien understøtter nu medievægte på op til 350 g/m<sup>2</sup> og kan printe bannerark på op til 1.300 mm i længden (simpleks)
- Udvid jeres udbud af applikationer, og fremstil brochurer i A4-landskabsformat, bogomslag, 3- og 4-folds hæfter samt bannere, postkort, personaliseret direct mail og visitkort
- Sætter kvalitet forrest i produktionen. En standardskærm med 190 punkter reducerer kornetheden og giver et skarpere resultat med tydeligere tegn og mindre moiré
- Forbedr jeres produktionslinje med en end-to-end-løsning. Kombinér en imagePRESS C910 med finishing-værktøjer, herunder en in-line ring binder, multifunktionsstabler og tredjeparts finishing-enhed, takket være den nye Finisher Bridge og DFD-adapter
- Hold produktionen stabil med driftssikker medie håndtering. Den nye robuste stakfremføringsenhet rummer nu op til 250 ark, mens DADF Colour Image Reader registrerer fremføring af flere ark ved at registrere luftlaget mellem de ark, der blev samlet op fra den oprindelige stak
- Løft ydeevnen til det næste niveau med 3 forskellige workflows: EFI, PRISMAsync, Canon PCL og PS

\* Printhastigheder på op til 90 sider/min. med C910-modellen.



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imagePRESS C910-serien

## SPECIFIKATIONER FOR SCANNING

Navn	Duplex Colour Image Reader Unit-M1
Beskrivelse	Flatbed-farvescanningsenhed og 300-arks automatisk dokumentfremfører med dupleks (tilbehør) (Duplexscanning i én arbejdsgang)
Type	Farve-flatbed plus automatisk dokumentfremfører med dupleks til single pass-duplexscanning
Understøttede medieformater	A3, A4, A4R, A5, A5R, valgfri størrelser (B x L): Min. 139,7 x 128 mm, maks. 432 mm x 304,8 mm
Understøttede medievægte (sort/hvid, farve)	Enkelt-sided scanning (S/H, farve): 38 til 220 g/m <sup>2</sup> , 64 til 220 g/m <sup>2</sup> Dobbelt-sided scanning (S/H, farve): 50 til 220 g/m <sup>2</sup> , 64 til 220 g/m <sup>2</sup>
Scanningsopløsning	Kopiering: 600 dpi x 600 dpi Send: 600 dpi x 600 dpi / 300 dpi x 300 dpi
Duplexscanning	2-sided til 2-sided (automatisk)
Scanningshastighed	Enkelt-sided (A4, 300 dpi): (sort/hvid, farve) 120/120 ipm Dobbelt-sided (A4, 300 dpi): (sort/hvid, farve) 230/150 ipm Enkelt-sided (A4, 600 dpi): (sort/hvid, farve) 120/70 ipm Dobbelt-sided (A4, 600 dpi): (sort/hvid, farve) 150/85 ipm

## SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE

Tilbehør/standard	Standard på alle modeller (Kræver Duplex Colour Image Reader Unit-M1)
Opløsning for Send-funktionen	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 200 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modtagere	E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV, Google Docs med iR-ADV Cloud Connect MEAP
Adressebog/hurtigkald Filformater	LDAP (1.000) / lokal (maks. 500) TIFF, JPEG, PDF, XPS, højkomprimeret PDF/XPS, PDF/A-1b, søgbar PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send Feature Sets	Universal Send Advanced Function Set-H1 (tilbehør): Opret outline PDF (Trace & Smooth), Adobe Reader Extensions PDF, (søgbar PDF/XPS er standard) Universal Send Security Feature Set-D1 (tilbehør): Send krypteret PDF, og tilføj digital enhedssignatur til PDF/XPS-filer. Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (tilbehør): Tilføj digital brugersignatur til PDF/XPS-filer.

## KOPISPECIFIKATIONER

Første kopi (FCOT) (sort/hvid, farve)	Farve: ca. 7,7 sek. Sort/hvid: ca. 6,9 sek
Kopiopløsning	Læsning: 600 dpi x 600 dpi Print: 2400 dpi x 2400 dpi Op til 9.999 kopier
Flere kopier	Zoom 25-400 % i intervaller på 1 %
Op-/nedkopiering	Fast zoomområde: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

## SPECIFIKATIONER FOR INPUT (TILBEHØR)

POD Deck Lite-C1	Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm) Valgfrit format: 139,7 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Kuverter: Nr. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Papirvægt: 52 til 350 g/m <sup>2</sup> Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) / 4.000 ark (64 g/m <sup>2</sup> ) Mål (B x D x H): 717 mm x 686 mm x 574 mm Vægt: ca. 76 kg
POD Deck Lite XL-A1	Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm) Valgfrit format: 139,7 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Lange ark: 210 x 487,8 mm til 330,2 x 762 mm Kuverter: Nr. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Papirvægt: (Op til 487,7 mm i længden) 52 til 350 g/m <sup>2</sup> (Over 487,7 mm op til 762 mm længde) 64 til 300 g/m <sup>2</sup> Papirkapacitet: (Op til 487,7 mm længde) 3.500 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) / 4.000 ark (64 g/m <sup>2</sup> ), (Over 487,7 mm op til 762 mm længde) 1.000 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Mål (B x D x H): 1.105 mm x 686 mm x 574 mm Vægt: ca. 113 kg
Multi-Drawer Paper Deck-D1	Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm) Valgfrit format: 139,7 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm Kuverter: ISO-C5 Papirvægt: 52 til 350 g/m <sup>2</sup> Papirkapacitet: 2 x 1.500 ark, 1 x 2.000 ark, i alt 5.000 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Mål (B x D x H): 950 mm x 797 mm x 1.040 mm Vægt: ca. 155 kg
Stack Bypass-C1	Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm) Valgfrit format: 100 mm x 148 mm til 330,2 mm x 487,7 mm Lange ark*: 210 x 487,8 mm til 330,2 x 1.300 mm Kuverter: Nr. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 * Kræver bakkerne Long Sheet Tray-B1 og Stack Bypass Alignment Tray-D1 Papirvægt: 52 til 350 g/m <sup>2</sup> Papirkapacitet: 250 ark (80 eller 64 g/m <sup>2</sup> ), 1 ark (Lange ark) Mål* (B x D x H): 749 mm x 528 mm x 402 mm * Med Stack Bypass Alignment Tray-D1 og Long Sheet Tray-B1 Vægt*: ca. 9,5 kg * Med Stack Bypass Alignment Tray-D1 og Long Sheet Tray-B1

## OUTPUT

### SPECIFIKATIONER FOR TILBEHØR

Staple Finisher-W1 PRO	Kapacitet i øverste bakke (A): A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13"x19" 1.000 ark (52-300 g/m <sup>2</sup> ) / 200 ark (301-350 g/m <sup>2</sup> ) Lange ark (Over 487,7 mm op til 762 mm i længden) 100 ark (52-79 g/m <sup>2</sup> ) / 50 ark (80-150 g/m <sup>2</sup> ) / 25 ark (151-300 g/m <sup>2</sup> ) / 20 ark (301-350 g/m <sup>2</sup> ) Kapacitet i nederste bakke (B): A4 4.000 ark (52-80 g/m <sup>2</sup> ) / 3.000 ark (80,1-300 g/m <sup>2</sup> ), 2.000 A4R-ark (52-300 g/m <sup>2</sup> ), 1.500 A3-ark (52 til 300 g/m <sup>2</sup> ), 1.000 SRA3-ark (52 til 300 g/m <sup>2</sup> ), 200 ark i alle størrelser (301-350 g/m <sup>2</sup> ) Papirvægt: 52 til 350 g/m <sup>2</sup> Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: A4: 100 ark, A3/A4R: 50 ark Mål (B x D x H): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm (med bakke til lange ark: 1.136 mm x 792 mm x 1.239 mm) Vægt: ca. 130 kg Strøm: 220-240 V, 50-60 Hz, 8A
Booklet Finisher-W1 PRO	Bakkekapacitet/Papirvægt/Hæfteposition/Hæftekapacitet: samme som Staple Finisher-W1 PRO Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, SRA3, 13"x19", Valgfrit format (210 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm) Papirvægt ved ryghæftning: ark 52-220 g/m <sup>2</sup> , omslag 64-300 g/m <sup>2</sup> Hæftekapacitet ved ryghæftning: 25 ark (52-80 g/m <sup>2</sup> , inkl. omslag) Mål (B x D x H): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm (med bakke til lange ark: 1.136 mm x 792 mm x 1.239 mm) Vægt: ca. 180 kg Strøm: 220-240 V, 50-60 Hz, 8A
Puncher Unit-BT1/BU1	Kræver enten Booklet Finisher-W1 PRO eller Staple Finisher-W1 PRO Hulltype: BT1: 2 huller og 4 huller (fransk) kan vælges, BU1: 4 huller (SE) Vægt for huller papir: 52-300 g/m <sup>2</sup> Format på huller papir: 2 huller: A3, A4, A4R, Valgfri størrelse (182 x 182 mm til 297 x 432,0 mm, undtagen 203 x 257 mm til 297 x 270 mm) 4 huller: A3, A4, valgfrit format (257 mm x 182 mm til 297 mm x 432 mm)
Copy Tray-R2	Papirformat: Alle tilgængelige formater på printer Papirvægt: 52 til 350 g/m <sup>2</sup> Printkapacitet: 250 ark ved simpleks-/dupleksprint, 100 ark med en længde på over 487,7 mm (lang arkskuffe påkrævet) Mål (B x D x H): 422 mm x 382 mm x 175 mm Vægt: ca. 1,2 kg
High Capacity Stack-H1	Papirformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19", Valgfrit format (140 x 182 mm til 330,2 x 1.300 mm) Papirvægt: 52 til 350 g/m <sup>2</sup> Outputkapacitet Stablerbakke: 6.000 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) i to stakke a 3.000 ark hver Øverste bakke: 200 ark (80 g/m <sup>2</sup> , 140 x 182 mm til 330,2 x 762 mm), 100 ark (210 x 762,1 mm til 330,2 x 1.300 mm) Mål (B x D x H): 899 mm x 745 mm x 1.040 mm Vægt: ca. 120 kg Strøm: 90-264 V, 47-63 Hz, 10A
Perfect Binder-E1	Folderformat: 203 x 138 mm til 297 x 216 mm Hæftetykkelse: Op til 25 mm Beskæringsområde: Top/bund: 6,5 til 39,5 mm for hver kant, forkant: 6,5 til 49,5 mm Indmad: Formater: A4, SRA4, valgfrit format (257 x 182 mm til 320 x 228,6 mm) Papirvægt og antal ark: Tyndt papir (52-63 g/m <sup>2</sup> ): 30-200 ark Almindeligt papir (64-80 g/m <sup>2</sup> ): 10-200 ark Almindeligt papir (81-90 g/m <sup>2</sup> ): 10-150 ark Tykt papir (91-105 g/m <sup>2</sup> ): 10-150 ark Tykt papir (106-163 g/m <sup>2</sup> ): Op til 10 ark som indføringsark eller op til 25 mm i tykkelsen på bundt Omslag: Antal ark: 1 ark Formater: A3, SRA3, valgfri størrelse (257 x 364 mm til 330,2 x 487,7 mm) Papirvægt: 90 til 300 g/m <sup>2</sup> Bakkekapacitet: Ca. 127 mm eller ca. 1.000 ark papir i alt Mål: 922 mm x 791 mm x 1.300 mm Vægt ca. 308 kg Strøm: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A
Document Insertion Unit-N1	Antal bakker: 2 bakker Papirformat: A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19", Valgfrit format (182 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm) Papirvægt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Papirkapacitet: 200 ark x 2 bakker (80 g/m <sup>2</sup> ) Mål (B x D x H): 336 mm (746 mm inklusive bakke) x 793 mm x 1.407 mm Vægt: ca. 61 kg Strøm: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imagePRESS C910-serien

## Paper Folding Unit-J1

<Z-fold> Papirstørrelse: A3, A4R, Papirvægt: 52 til 105 g/m<sup>2</sup>, Outputkapacitet: Samme som Staple/Booklet Finisher-W1 PRO  
 <C-fold> Papirstørrelse: A4R, Papirvægt: 52 til 105 g/m<sup>2</sup>, Outputkapacitet: 40 ark (81,4 g/m<sup>2</sup>)  
 <Z-harmonikafoldning> Papirstørrelse: A4R, Papirvægt: 52 til 105 g/m<sup>2</sup>, Outputkapacitet: 40 ark (81,4 g/m<sup>2</sup>)  
 <Dobbelt parallel> Papirstørrelse: A4R, Papirvægt: 52 til 90 g/m<sup>2</sup>, Outputkapacitet: 25 ark (81,4 g/m<sup>2</sup>)  
 <Halv falsning> Papirstørrelse: A4R, Papirvægt: 52 til 105 g/m<sup>2</sup>, Outputkapacitet: Samme som Staple/Booklet Finisher-W1 PRO  
 Mål (B x D x H): 336 mm x 793 mm x 1.190 mm  
 Vægt: ca. 71 kg

## Booklet Trimmer-F1

Kræver Booklet Finisher-W1 Pro  
 Beskæringsbredde: 2-28 mm  
 Beskæringsstykkelse: Op til 50 ark (inkl. omslag)  
 Papirvægt: 52 til 300 g/m<sup>2</sup>  
 Kapacitet for klipsbakke: Ca. 5.000 ark (trimbredde 20 mm, A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
 Mål (B x D x H): 2.095 mm (inkl. pakning, fremfører og outputbakke) x 790 mm x 1.040 mm  
 Vægt: ca. 178 kg  
 (inkl. fremfører og outputbakke)

## Two-Knife Booklet Trimmer-A1

Kræver Booklet Trimmer-F1  
 Beskæringsbredde: 2-15 mm  
 Beskæringsstykkelse: Op til 50 ark (inkl. omslag)  
 Papirvægt: 52 til 300 g/m<sup>2</sup> (Beskær 60 til 300 g/m<sup>2</sup>)  
 Kapacitet for klipsbakke: Ca. 1.500 ark (trimbredde 15 mm, A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
 Mål (B x D x H): 2.312 mm (inklusive Booklet Trimmer-F1) x 790 mm x 1.040 mm  
 Vægt: ca. 145 kg  
 Strøm: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A

## Multi Function Professional Puncher-B1

Papirvægt:  
 <Hullet>: 75-300 g/m<sup>2</sup> (almindeligt papir), 118-300 g/m<sup>2</sup> (coated papir)  
 <Foldet>: 157-300 g/m<sup>2</sup> (almindeligt papir/coated papir)  
 <Igennem>: 75-350 g/m<sup>2</sup> (almindeligt papir), 118-350 g/m<sup>2</sup> (coated papir)  
 Papirformat:  
 <Igennem>: 100 x 148 mm til 330,2 x 1.300 mm  
 <Hullet>: SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R  
 <Foldet>: SRA3, A3, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2"  
 Huliningsværktøjer:  
 Plastikryg (21 huller), Twin Loop (23 huller) (rund/kvadrat), Twin Loop (34 huller) (rund/kvadrat), farvet spiral (47 huller), Veilo Bind (12 huller), løslade (4 huller), løslade (2 huller), løslade (4 huller) (svensk), foldet  
 Mål (B x D x H): 445 mm x 795 mm x 1.040 mm  
 Vægt: ca. 102 kg  
 Strøm: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

## Staple Finisher-AC1 (kun kompatibel med C810 og C710)

Kapacitet i nederste bakke (A):  
 A4/ASR 3.000 ark (81 g/m<sup>2</sup>), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 1.500 ark (81 g/m<sup>2</sup>)  
 Lange ark\* (Over 487,7 mm op til 762 mm længde) 100 ark (79 g/m<sup>2</sup>)  
 Lange ark\* (over 762 mm længde) 1 ark  
 Alle størrelser tyndt papir (52-59 g/m<sup>2</sup>) 1.500 ark  
 Kapaciteten for coated papir er halvdelen af kapaciteten for almindeligt papir  
 \* Kræver Long Sheet Tray  
 Kapacitet i øverste bakke (B):  
 A4/ASR 250 ark (80 g/m<sup>2</sup>), A4R/A3/SRA3/13"x19" 125 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Kapacitet i midterste bakke (C):  
 A4/ASR 250 ark (80 g/m<sup>2</sup>), A4R/A3/SRA3/13"x19" 125 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Papirvægt for bakke A:  
 Ikke-sorteret 52-350 g/m<sup>2</sup>, ny stak/hæftet 52-256 g/m<sup>2</sup>, ekskl. duplexprint på tyndt papir (52-59 g/m<sup>2</sup>) og alle specialmedier, Eco Staple 52-105 g/m<sup>2</sup>  
 Papirvægt for bakke B/C:  
 Ikke-sorteret/ny stak 52-256 g/m<sup>2</sup>, ekskl. duplexprint, tyndt papir (52-59 g/m<sup>2</sup>), coated papir (85-105,9 g/m<sup>2</sup>) og alle specialmedier  
 Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt  
 Hæftningskapacitet: <ikke-coated medie, 52-90 g/m<sup>2</sup>>  
 A4: 65 ark, A3/A4R: 40 ark  
 <Coated medie>: 2 ark  
 Mål (B x D x H): 527 mm (maks. 656 mm) x 623 mm x 1.099 mm (maks.1.195 mm)  
 \* Når den ekstra bakke er trukket ud.  
 Vægt: ca. 35 kg

## Booklet Finisher-W1 PRO (Kun kompatibel med C810 og C710)

Bakkekapacitet / Papirvægt / Hæftningsplacering / Hæftkapacitet: Samme som Staple Finisher-AC1, men hvis der er ark på midterbakken, begrænses kapaciteten af bakke A til 1.500 ark  
 Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, Valgfrit format (195 x 270 mm til 304,8 x 457,2 mm)  
 Papirvægt ved ryghæftning: ark 52-220 g/m<sup>2</sup>, omslag 52-256 g/m<sup>2</sup>  
 Hæftningskapacitet ved ryghæftning (inklusive 1 omslag): Ikke-coated medie, 20 ark (52-81,4 g/m<sup>2</sup>), 10 ark (82-105 g/m<sup>2</sup>), 5 ark (106-150 g/m<sup>2</sup>), 4 ark (151-209 g/m<sup>2</sup>), 3 ark (210-220 g/m<sup>2</sup>)  
 Coated papir, 5 ark (85-150 g/m<sup>2</sup>), 4 ark (151-209 g/m<sup>2</sup>), 3 ark (210-220 g/m<sup>2</sup>)  
 Mål (B x D x H): 527 mm (maks. 656 mm) x 623 mm x 1.099 mm (maks.1.195 mm)  
 \* Når den ekstra bakke er trukket ud.  
 Vægt: ca. 58 kg

## Finisher Jogger Kit-A1

Kræver enten Staple- eller Booklet Finisher-AC1.  
 Papirvægt: Ikke-sorteret 52-300 g/m<sup>2</sup>, Ny stak 52-256 g/m<sup>2</sup>  
 Papirstørrelse: Ikke-sorteret A3/A4/A4R, ny stak A3/A4/A4R

## 2/4 Hole Puncher Unit-A1

Kræver enten Staple- eller Booklet Finisher-AC1.  
 Huliningsenhed: vælg mellem 2 og 4 huller (fransk)  
 Papirvægt: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
 Papirstørrelse: 2 huller: A3, A4, A4R 4 huller: A3, A4

## 4 Hole Puncher Unit-A1

Kræver enten Staple- eller Booklet Finisher-AC1.  
 Huliningsenhed: 4 huller (Sverige)  
 Papirvægt: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
 Papirformat: A3, A4, A4R

## DFD Adapter-A1

Grundlæggende oplysninger: Muliggør DFD-tilslutning direkte ved siden af enheden  
 Papirvægt: Almindeligt papir 52-325 g/m<sup>2</sup>, coated papir 128-325 g/m<sup>2</sup>  
 Papirformat: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm  
 Tilbehør: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1, (standard DFD-højde er 860 mm)  
 Mål (B x D x H): 300 mm x 745 mm x 1.040 mm  
 Vægt: ca. 60 kg  
 Strøm: 90-264 V, 47-63 Hz, mere end 10 A

## Finisher Bridge-A1

Grundlæggende oplysninger: Giver mulighed for tilslutning af Staple Finisher-W1 PRO og Booklet Finisher-W1 PRO med tredjeparts DFD-finishing-udstyr. Altid i kombination med DFD Adapter-A1.  
 Papirvægt: Almindeligt papir 52-325 g/m<sup>2</sup>, coated papir 128-325 g/m<sup>2</sup>  
 Papirformat: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm  
 Mål (B x D x H): 600 mm x 745 mm x 150 mm  
 Vægt: ca. 30 kg  
 Strøm: Strøm og betjening fra DFD Adapter-A1

## Finishing-enheder fra tredjepart

Grundlæggende oplysninger: imagePRESS C910-serien kan også konfigureres med finishing-enheder fra tredjepart. Her finder du en liste over godkendte finishing-enheder.  
 SDD BLM300C BookletMaker til farve  
 Plockmatic BLM35 Booklet Maker og Plockmatic BLM50 opgraderingssæt  
 Plockmatic MPS (multifunktionsstaber)  
 GBC eWire Pro

Produktbilleder er kun til illustration. Vise funktioner er tilbehør. Se produktspecifikationerne eller kontakt dit Canon-salgskontor for yderligere oplysninger.

Canon Inc.  
 canon.com

Canon Europe  
 canon-europe.com

Danish edition  
 © Canon Europa N.V. 2020

