

KOMPROMISSLØS KVALITET OG PRODUKTIVITET FOR ARKBASERTE APPLIKASJONER

Forbedre produksjon med
revolusjonerende trykkhastigheter,
allsidig mediehåndtering og
overlegen kvalitet



- Gjør bedriften mer produktiv med høye trykkhastigheter på opptil 90 sider per minutt* i en kompakt og pålitelig maskin.
- Skanningen er også mer effektiv – opptil 300 dobbeltsidige ark kan nå skannes i én prosess av DADF (tosidig automatisk dokumentmater) med maksimale hastigheter på 230 sider per minutt (sort-hvitt) og 150 bilder per minutt (farger).
- Med fleksibel mediehåndtering kan man jobbe mer variert. imagePRESS C910-serien støtter nå papirvekt på opptil 350 g/m² og kan trykke bannerark på opptil 1300 mm (manuelt tosidig).
- Produser flere ulike dokumenter, som blant annet falsede brosjyrer i A4 liggende format, bokomslag, flygeblader med 3 og 4 falser, bannere, postkort, visittkort og postreklame.
- La kvaliteten styre produksjonen. Et standard raster på 190 linjer reduserer kornethet for skarpere trykk, med klarere skrift og mindre moiré.
- Forbedre produksjonslinjen med en komplett løsning. Kombiner en produksjonspresse i imagePRESS C910-serien med etterbehandlingsverktøy som integrert ringperminnbinding, flerbruks bunkesortere og tredjeparts etterbehandlere takket være den nye etterbehandlingsbroen og DFD-adapteren.
- Oppretthold produksjonen med pålitelig papirhåndtering. Den nye robuste, separate materen har en kapasitet på opptil 250 ark, mens DADF-fargeskannerenheten registrerer nå feilmating med flere ark ved å registrere luftlaget mellom arkene som hentes fra den opprinnelige stabelen.
- Bring ytelsen til neste nivå med tre forskjellige typer arbeidsflyt: EFI, PRISMAsync, Canon PCL og PS.

*Trykkhastighet på opptil 90 sider per minutt med C910-modellen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePRESS C910-serien

GENERELLE SPESIFIKASJONER	C910	C810	C710	Mål (B x D x H)	
Print hastighet	Opptil 90 sider per minutt	Opptil 80 sider per minutt	Opptil 70 sider per minutt		1952* x 934 x 1433 mm** (B x D x H) *Inkludert ekstra kontrollpanel og koplibrett R2 **Inkludert stående kontrollpanel G1 (hvis kontrollpanel A5 og operatørselslampe D1 er montert, er total høyde 1712 mm)
Anbefalt volum per måned	40 000 til 167 000 sider (A4)	30 000 til 167 000 sider (A4)	15 000 til 125 000 sider (A4)	Minste installasjonsplass (B x D)	1952 x 1524 mm (B x D)
Maksimalt toppvolum per måned	Opptil 500 000 sider (A4)	Opptil 400 000 sider (A4)	Opptil 350 000 sider (A4)	Vekt	Ca. 316 kg *Inkludert automatisk dokumentmater
Registreringsavvik	For- til bakside: 1,0 mm eller mindre			Driftsmiljø	Temperatur: 20 til 27 °C Fuktighet: 15 til 60 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Print metode	Fargetrykk med laserstråle			Strømkilde	220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 16 A x 2 * hele Europa 220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 13 A x 2 * Storbritannia
Print oppløsning	2400 x 2400 ppt, 256 graderinger			Strømforbruk	Maksimalt ca. 1560 W (ved strømforsyningen) + 2500 W (ved fiksingsenheten) Med innplugging av: ca. 1,0 Wh Dvalemodus: ca. 1,5 Wh
Papirkapasitet	Standard: 3 x 550-arks kassetter (80 g/m ²) Tilleggsstyr: Separat mater-C1: 250* arks flerfunksjonsskuff (*1 ark for lange ark)				TEC-spesifikasjoner (Typical Electricity Consumption): 10,7 kWh (imagePRESS C910), 9,9 kWh (imagePRESS C810), 8,9 kWh (imagePRESS C710)
	POD Deck Lite-C1 magasin: 1 x 3500-arks sidepapirmagasin (A4/A3/SRA3)			SPESIFIKASJONER FOR FIERY- SKRIVERKONTROLLER	
	POD Deck Lite XL-A1 magasin: 1 x 3500-arks sidepapirmagasin (A4/A3/SRA3), 1 x 1000 ark med lengde > 487,7 mm			Tilleggsstyr/standard	Tilleggsstyr
	Papirmagasin med flere skuffer D1: 5000 ark (2 x 1500 ark, 1 x 2000 ark kassett) - A4/A3/SRA3			Navn	imagePRESS Server H350 (Ekstern Fiery-basert server) imagePRESS Server G250 (Innebygd Fiery-basert server)
Maksimal papirmatningskapasitet	10 400 ark (A4/A3 80 g/m ²)			Sidebeskrivelsesspråk	PCL5/6 (støtte for driver og verktøy: bare for innebygd tolker / PCL-tolker er tilgjengelig på ekstern Fiery-server) Adobe PostScript nivå 3
Maksimal papirutmatningskapasitet	11200 ark (A4, 80 g/m ²)			Opplysning	1200 x 1200 ppt, 600 x 600 ppt
Støttede medietyper	Kassetter: Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, farget papir, tungt papir, forhåndshullet papir, bankpostpapir, brevpapir, fanepapir*, transparent, konvolutter** Flerfunksjonsskuff: Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, farget papir, tungt papir, bestrøket papir, forhåndshullet papir, fanepapir, bankpostpapir, transparent, etikett, konvolutter, brevpapir Valgfrie papirmagasiner: Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, farget papir, tykt papir, forhåndshullet papir, bestrøket papir, strukturert papir, bankpostpapir, transparent, etikett, brevhode, skilleark, konvolutter** * Krever tilleggssett for mating av skilleark ** Krever konvoluttmattilbehør			Minne	Ekstern Fiery-basert server: 8 GB (2 x 4 GB) Innebygd Fiery-basert server: 1 x 4GB
	Papirkassett 1/2/3 Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm (13 x 19 tommer) Egendefinert størrelse: 100 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Konvolutter: No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Separat mater-C1 (flerfunksjonsskuff) Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm (13 x 19 tommer) Egendefinert størrelse: 100 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Lange ark*: 210 x 487,8 mm til 330,2 x 1300 mm Konvolutter: No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 *Krever skuff for lange ark-B1 og justeringsbrett for separat mater-D1			Harddisk	Ekstern Fiery-basert server: 1 TB SATA Innebygd Fiery-basert server: 500 GB SATA Ekstern Fiery-basert server: opptil 3,6 GHz (Intel Core i5-6500) Innebygd Fiery-basert server: 3,3 GHz (Intel Pentium G4400)
Støttede medieformater	Papirkassett 1/2/3 Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm (13 x 19 tommer) Egendefinert størrelse: 100 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Konvolutter: No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Separat mater-C1 (flerfunksjonsskuff) Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm (13 x 19 tommer) Egendefinert størrelse: 100 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Lange ark*: 210 x 487,8 mm til 330,2 x 1300 mm Konvolutter: No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 *Krever skuff for lange ark-B1 og justeringsbrett for separat mater-D1			Prosessorhastighet	Innebygd Fiery-basert server: 3,3 GHz (Intel Pentium G4400) 138 Adobe PS-skrifter, 113 PCL-skrifter, 32 strekkode
	POD Deck Lite C1 Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tommer (330 x 483 mm) Egendefinert størrelse: 139,7 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Konvolutter: No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 POD Deck Lite XL A1 Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tommer (330 x 483 mm) Egendefinert størrelse: 139,7 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Lange ark: 210 x 487,8 mm til 330,2 x 762 mm Konvolutter: No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Papirmagasin med flere skuffer D1 Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tommer (330 x 483 mm) Egendefinert størrelse: 139,7 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm Konvolutter: ISO-C5			Skrifter	Windows* 7 / Windows* 8.1 / Windows* 10 / Windows* Server 2008 R2 / Windows* Server 2012 R2 / Windows* Server 2016 / Mac OS X (10.11-10.14)
	Kassetter: 52-300 g/m ² Flerfunksjonsskuff / valgfritt papirmagasin: 52 til 350 g/m ² Tosidig: 52 til 350 g/m ²			Operativsystemer som støttes	Ethernet 1000 Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, USB, DVI-kontakt (bare for H350), DisplayPort-kontakt (bare for H350)
Støttede medievecter	Ca. 360 sekunder			Grensensnitt	TCP/IP, AppleTalk (støtter bare nedlastingsprogram for skrifter), Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD (minimum støtte for å oppnå WHQL-sertifisering)
Oppvarmingstid	USB 2.0 Hi-Speed			EFI-tilbehør (tilleggsstyr)	Impose and Compose, GA-pakke Premium Edition (for H350), produktivitetspakke (for G250), uttakbart harddisksett (for H350)
Grensensnittype	Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T Standard: 1* USB-vert *En til finnes på venstre side av PRISMASync-betjeningspanelet			SPESIFIKASJONER FOR PRISMASync-KONTROLLEREN	Tilleggsstyr
Nettverksprotokoller	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *Støtte for IPv4/IPv6			Tilleggsstyr/standard	PRISMASync iPR C910-serie PostScript L3, APPE 51 / PDF 2.0, IPDS (transaksjonsdatautskrift), PCL/PJL (transaksjonsdatautskrift)
Prosessorhastighet	1,66 GHz (SOC ARM 1136F-S 400 MHz, ARM 946 200 MHz)			Navn	PS/PDF: 600 x 600 ppt eller 1200 x 1200 ppt, transaksjonsbasert PCL: 600 x 600 ppt, transaksjonsbasert IPDS: 600 x 600 ppt
Minne	1,5 GB (SOC 2 GB)			Sidebeskrivelsesspråk	1 x DDR4-2400 8 GB, totalt 8 GB
Harddisk	Standard harddisk på 1 TB			Opplysning	1 x 500 GB 2,5 tommer 1 x TB 3,5 tommer
Kontrollpanel (for EFI, Canon PS/PCL)	Stående kontrollpanel-G1: 26,4 cm (10,4 tommer) TFT SVGA-berøringsskjerm i farger med LED-bakgrunnsllys			Minne	Intel Core i5-8500 (8. gen. Coffee Lake-prosessor)
Kontrollpanel (for PRISMASync)	Operatørpanel A5: 15-tommers berøringsskjerm			Harddisk	136 Type1-fonter for latinske språk Brukerimport av PS-skrifter via Settings Editor Valgfrie asiatiske fonter fra Adobe: Japansk: 5 Morisawa-skrifter (ingen Heisei-skrifter) Kinesisk: 2-skrifter for forenklet kinesisk, 1 skrift for tradisjonell kinesisk Koreansk: 1 skrift for koreansk
				Skrifter	7 (32-/64-biters), Server 2012R2, 81 (32-/64-biters) og 10 Mac OS 10.9 (64-biters), Mac OS 10.10 (64-biters), Mac OS 10.11 (64-biters), Server 2016, Mac OS 10.12/13 (64-biters)
				Operativsystemer som støttes	Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB for filer via operatørpanelet, DVI for tilkobling av operatørpanelet
				Grensensnitt	TCP/IP: IPv4/IPv6, IEEE 802.1x-nettverksprotokoll, SMB (skanning), WebDAV (skanning), FTP (skanning), SMTP (e-post), SNMP v1/v3, Host resources MIB, System group MIB II, Printer MIB, Job Monitor MIB, Job Management MIB-sending Ipr, Hot Folders, stikkontakt, SMB, IPP, JDF/JMF, USB-minnepinne.
				Nettverksprotokoller	Avansert fargestyring, PRISMASync-fjernkontrollmatch, PRISMASync-fjernkontroll, PRISMAlytics-instrumentbord, DocBox, PageProgramming

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePRESS C910-serien

SPESIFIKASJONER FOR SKANNING

Navn
Beskrivelse

Tosidig fargeskannerenhet M1
Fargeplanskanner og 300-arks tosidig automatisk dokumentmater (tilleggsutstyr)
(tosidig fargeskanning i én omgang)
Fargeplanskanner pluss tosidig automatisk dokumentmater
A3, A4, A4R, A5, A5R, egendefinerte formater (B x L):
Min. 139,7 x 128 mm, maks. 432 x 304,8 mm
Enkeltstående original: 38-128 g/m² (SH/F)
64 til 220 g/m²
Tosidig skanning (sort-hvitt/farge): 50-220 g/m² / 64-220 g/m²
64 til 220 g/m²
Kopiering: 600 x 600 ppt
Sending: 600 x 600 ppt / 300 x 300 ppt
Tosidig til tosidig (automatisk)
Enkeltstående (A4, 300 ppt): (sort-hvitt/farge) 120/120 bpm
Tosidig (A4, 300 dpi): (sort-hvitt/farge) 230/150 bpm
Enkeltstående (A4, 600 dpi): (sort-hvitt/farge) 120/70 ipm
Tosidig (A4, 600 dpi): (sort-hvitt/farge) 150/85 bpm

SPESIFIKASJONER FOR SENDING

Tilleggsutstyr/standard

Standard på alle modeller
(krever tosidig fargeskannerenhet M1)
100 ppt, 150 ppt, 200 x 100 ppt, 200 ppt, 300 ppt,
200 x 400 ppt, 400 x 200 ppt, 400 ppt, 600 ppt
FAKS via e-post/Internett (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV,
Google Docs med iR-ADV Cloud Connect MEAP-applikasjonen
LDAP (1000) / lokal (maks. 500)
TIFF, JPEG, PDF, XPS, høykomprimert PDF/XPS, PDF/A-1b,
søkbare PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send Advanced Feature Set-H1 (tilleggsutstyr):
Opprett Outline PDF (Trace and Smooth), Adobe Reader
Extensions PDF (Søkbare PDF/XPS er standardfunksjon.)
Universal Send Security Feature Set D1 (tilleggsutstyr): Send
kryptert PDF, og legg til digital enhetssignatur i PDF-/XPS-filer.
Universal Send Digital User Signature Kit C1 (tilleggsutstyr):
Legg til digital brukersignatur i PDF-/XPS-filer.

KOPISPEIFIKASJONER

Tid til første kopi (FCOT)
(sort-hvitt/farge)

Farge: ca. 7,7 sek
Sort-hvitt: ca. 6,9 sek
Lesing: 600 x 600 ppt
Utskrift: 2400 x 2400 dpi

Kopioppløsning

Flere kopier

Forminskning/forstørring

Opptil 9 999 kopier
Zoom: 25-400 % i trinn på 1 %
Faste zoomforhold: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

SPESIFIKASJONER FOR INNDATA-TILLEGGSTYR

POD Deck Lite C1

Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm
(13 x 19 tommer)
Egendefinert størrelse: 139,7 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm
Konvolutter: No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5
Papirvekt: 52 til 350 g/m²
Papirkapasitet: 3500 ark (80 g/m²) /
4000 ark (64 g/m²)
Mål (B x D x H): 717 x 686 x 574 mm
Vekt: ca. 76 kg

POD Deck Lite XL A1

Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm
(13 x 19 tommer)
Egendefinert størrelse: 139,7 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm
Lange ark: 210 x 487,8 mm til 330,2 x 762 mm
Konvolutter: No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5
Papirvekt:
(opptil 487,7 mm lengde) 52 til 350 g/m²
(over 487,7 mm opptil 762 mm lengde) 64 til 300 g/m²
Papirkapasitet:
(opptil 487,7 mm lengde) 3500 ark (80 g/m²) / 4000 ark (64 g/m²),
(over 487,7 mm opptil 762 mm lengde) 1000 ark (80 g/m²)
Mål (B x D x H): 1105 x 686 x 574 mm
Vekt: ca. 113 kg

Papirmagasin med flere
skuffer D1

Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm
(13 x 19 tommer)
Egendefinert størrelse: 139,7 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm
Konvolutter: ISO-C5
Papirvekt: 52 til 350 g/m²
Papirkapasitet: 2 x 1500 ark, 1 x 2000 ark, totalt 5000
ark (80 g/m²)
Mål (B x D x H): 950 x 797 x 1040 mm
Vekt: ca. 155 kg

Separat mater C1

Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm
(13 x 19 tommer)
Egendefinert størrelse: 100 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm
Lange ark*: 210 x 487,8 mm til 330,2 x 1300 mm
Konvolutter: No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5
*Krever skuff for lange ark-B1 og justeringsbrett for separat mater-D1
Papirvekt: 52 til 350 g/m²
Papirkapasitet: 250 ark (80 eller 64 g/m²),
ett ark (langt ark)
Mål* (B x D x H): 749 x 528 x 402 mm
*Med justeringsbrett for separat mater D1 og skuff for lange ark B1
Vekt*: ca. 9,5 kg
*Med justeringsbrett for separat mater D1 og skuff for lange ark B1

OUTPUT

SPESIFIKASJONER FOR TILLEGGSTYR Etterbehandler med stifteenhet W1 PRO

Kapasitet for øvre skuff (A):
A4 / A4R / A5R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 1000 ark
(52-300 g/m²) / 200 ark (301-350 g/m²)
Lange ark (over 487,7 mm, opptil 762 mm lengde) 100 ark
(52-79 g/m²) / 50 ark (80-150 g/m²) / 25 ark (151-300 g/m²) /
20 ark (301-350 g/m²)
Kapasitet for nedre skuff (B):
A4 4000 ark (52-80 g/m²) / 3000 ark (80,1-300 g/m²),
A4R 2000 ark (52-300 g/m²),
A3 1500 ark (52-300 g/m²),
SRA3 1000 ark (52-300 g/m²),
Alle størrelser 200 ark (301-350 g/m²)
Papirvekt: 52 til 350 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftekapasitet: A4: 100 ark, A3/A4R: 50 ark
Mål (B x D x H): 800 x 792 x 1239 mm (med skuff for lange ark:
1136 x 792 x 1239 mm)
Vekt: ca. 130 kg
Strømforsyning: 220-240 V, 50-60 Hz, 8A

Etterbehandler med heftefunksjon W1 PRO

Skuffkapasitet / papirvekt / stifteposisjon / stiftekapasitet:
samme som etterbehandler med stifteenhet-W1 PRO
Papirstørrelse for heftestifting: A3, A4R, SRA3, 13 x 19 tommer,
egendefinert størrelse (210 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm)
Papirvekt for heftestifting: hovedark 52-220 g/m², omslagsark
64-300 g/m²
Stiftekapasitet for heftestifting: 25 ark (52-80 g/m²,
inkludert omslag)
Mål (B x D x H): 800 x 792 x 1239 mm (med skuff for lange ark:
1136 x 792 x 1239 mm)
Vekt: ca. 180 kg
Strømforsyning: 220-240 V, 50-60 Hz, 8A
Krever enten etterbehandler med heftefunksjon W1 PRO eller
Etterbehandler med stifteenhet W1 PRO

Hulleenhet-BT1/BU1

Type hull: BT1: valg mellom 2 og 4 hull (fransk), BU1: 4 hull
(svensk)
Vekt for hullet papir: 52-300 g/m²
Størrelse for hullet papir:

Kopibrett R2

2 hull: A3, A4, A4R,
egendefinert størrelse (182 x 182 mm til 297 x 432 mm, unntatt
203 x 257 mm til 297 x 270 mm)
4 hull: A3, A4, egendefinert størrelse (257 x 182 mm
til 297 x 432 mm)
Papirstørrelse: alle tilgjengelige størrelser på markeringsmotoren
Papirvekt: 52 til 350 g/m²
Utmatingskapasitet: 250 ark ved enkeltstående/tosidig utskrift,
100 ark ved lengde over 487,7 mm (lang arkskuff er nødvendig)
Mål (B x D x H): 422 mm x 382 mm x
175 mm
Vekt: ca. 1,2 kg

Bunkesorterer med høy kapasitet H1

Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tommer,
egendefinert størrelse (140 x 182 mm til 330,2 x 1300 mm)
Papirvekt: 52 til 350 g/m²
Utmatingskapasitet
Bunkeskuff: 6000 ark (80 g/m²) i to stabler på 3000 ark hver
Toppbrett: 200 ark (80 g/m²), 140 x 182 mm til 330,2 x
762 mm), 100 ark (210 x 762,1 mm til 330,2 x 1300 mm)
Mål (B x D x H):
899 mm x 745 mm x 1 040 mm
Vekt: ca. 120 kg

Liminnbinder E1

Strømforsyning: 90-264 V, 47-63 Hz, 10A
Heftestørrelse: 203 x 138 mm til 297 x 216 mm
Heftetykkelse: opptil 25 mm
Trim område: topp/bunn: 6,5 til 39,5 mm på hver kant,
yttermarg: 6,5 til 49,5 mm
Hovedsider:
Størrelser: A4, SRA4, egendefinert størrelse (257 x 182 mm til
320 x 228,6 mm)
Papirvekt og antall ark:
Tynt papir (52-63 g/m²): 30-200 ark
Vanlig papir (64-80 g/m²): 10-200 ark
Vanlig papir (81-90 g/m²): 10-150 ark
Tykt papir (91-105 g/m²): 10-150 ark
Tykt papir (106-163 g/m²): opptil 10 ark som innleggsark eller
opptil 25 mm som tykkelse på bunke

Dokumentinnsettingsenhet N1

Omslag:
Antall ark: 1 ark
Papirstørrelser: A3, SRA3, egendefinert størrelse (257 x 364 mm
til 330,2 x 487,7 mm)
Papirvekt: 90 til 300 g/m²
Skuffkapasitet: ca. 127 mm eller totalt ca.1000 papirark
Mål: 922 mm x 791 mm x 1300 mm
Vekt ca. 308 kg
Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0A
Antall skuffer: 2 skuffer
Papirstørrelse: A3, A4, A4R, SRA3, 13 x 19 tommer,
egendefinert størrelse (182 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm)
Papirvekt: 52 til 300 g/m²
Papirkapasitet: 200 ark x 2 skuffer (80 g/m²)
Mål (B x D x H): 336 (746 inkludert skuff) x 793 x 1407 mm
Vekt: ca. 61 kg
Strømforsyning: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A

Papirbrettingsenhet J1	<p><Z-fals> Papirstørrelse: A3, A4R - Papirvekt: 52-105 g/m² - Utmatningskapasitet: samme som etterbehandler med stifte-/heftefunksjon-W1 PRO</p> <p><C-fals> Papirstørrelse: A4R - Papirvekt: 52-105 g/m² - Utmatningskapasitet: 40 ark (81,4 g/m²)</p> <p><Z-trekkspliffals> Papirstørrelse: A4R, Papirvekt: 52-105 g/m², Utmatningskapasitet: 40 ark (81,4 g/m²)</p> <p><Dobbel parallell> Papirstørrelse: A4R - Papirvekt: 52-90 g/m² - Utmatningskapasitet: 25 ark (81,4 g/m²)</p> <p><Halv fals> Papirstørrelse: A4R - Papirvekt: 52-105 g/m² - Utmatningskapasitet: samme som etterbehandler med stifte-/heftefunksjon-W1 PRO</p> <p>Mål (B x D x H): 336 mm x 793 mm x 1190 mm Vekt: ca. 71 kg</p>	<p>Etterbehandler med heftefunksjon AC1 (bare kompatibel med C810 og C710)</p>	<p>Skuffkapasitet / papirvekt / stifteposisjon / stiftekapasitet: samme som stifteenhet AC1, men kapasiteten i skuff A begrenses til 1500 ark hvis det finnes ark på ryggstiftebrettet</p> <p>Papirstørrelse for heftestifting: A3, A4R, egendefinert størrelse (195 x 270 mm til 304,8 x 457,2 mm)</p> <p>Papirvekt for heftestifting: hovedark 52-220 g/m², omslagsark 52-256 g/m²</p> <p>Stiftekapasitet for heftestifting (inkludert 1 omslagsark): Ubestrøkede medier: 20 ark (52-81,4 g/m²), 10 ark (82-105 g/m²), 5 ark (106-150 g/m²), 4 ark (151-209 g/m²), 3 ark (210-220 g/m²) Bestrøkede medier: 5 ark (85-150 g/m²), 4 ark (151-209 g/m²), 3 ark (210-220 g/m²)</p> <p>Mål (B x D x H): 527 (maks. 656 mm*) x 623 x 1099 mm (maks. 1195 mm*) *når forlengerbrettet er trukket ut. Vekt: ca. 58 kg</p>
Heftrimmer F1	<p>Krever etterbehandler med heftefunksjon W1 PRO</p> <p>Trimmebredde: 2-28 mm</p> <p>Trimmetykkelse: opptil 50 ark (inkludert omslag)</p> <p>Papirvekt: 52 til 300 g/m²</p> <p>Kapasitet i avfallsskuff: ca. 5000 ark (trimmebredde 20 mm, A4, 80 g/m²)</p> <p>Mål (B x D x H): 2095 (inkl. ledd, samleband og utmatingskuff) x 790 x 1040 mm Vekt: ca. 178 kg (inkludert samleband og utmatingskuff)</p>	<p>Stablingsenhet for etterbehandling A1</p>	<p>Krever etterbehandler med enten stifteenhet eller heftefunksjon AC1.</p> <p>Papirvekt: ikke-sortering på 52-300 g/m², Bunkeforskyvning på 52-256 g/m²</p> <p>Papirstørrelse: ikke sortering A3/A4/A4R, bunkestifting A3/A4/A4R</p>
Heftrimmer med to kniver A1	<p>Krever hefttrimmer F1</p> <p>Trimmebredde: 2-15 mm</p> <p>Trimmetykkelse: opptil 50 ark (inkludert omslag)</p> <p>Papirvekt: 52 til 300 g/m² (beskjæring 60 til 300 g/m²)</p> <p>Kapasitet i avfallsskuff: ca. 1500 ark (trimmebredde 15 mm, A4, 80 g/m²)</p> <p>Mål (B x D x H): 2312 (inkludert hefttrimmer F1) x 790 x 1040 mm Vekt: ca. 145 kg</p> <p>Strømforsyning: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A</p>	<p>Hulleenhet (2/4 hull) A1</p>	<p>Krever etterbehandler med enten stifteenhet eller heftefunksjon AC1.</p> <p>Type hull: 2 hull og 4 hull (fransk) kan velges</p> <p>Papirvekt: 52-256 g/m²</p> <p>Papirstørrelse: 2 hull: A3 / A4 / A4R, 4 hull: A3 / A4</p>
Profesjonell multifunksjonshulleenhet B1	<p>Papirvekt: <Hullet> 75-300 g/m² (vanlig papir), 118-300 g/m² (bestrøket papir)</p> <p><Brettet> 157-300 g/m² (vanlig papir / bestrøket papir)</p> <p><Gjennom> 75-350 g/m² (vanlig papir), 118-350 g/m² (bestrøket papir)</p> <p>Papirstørrelse: <Gjennom> 100 x 148 mm til 330,2 x 1300 mm</p> <p><Hullet> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R</p> <p><Brettet> SRA3, A3, A4R, 13 x 19 tommer, 13 x 19,2 tommer</p> <p>Hullingsverktøy: Plastic Comb 21 hull, Twin Loop 23 hull (rund/kvadratisk), Twin Loop 34 hull (rund/kvadratisk), Colour Coil 47 hull, Velo Bind 12 hull, Loose Leaf 4 hull (rund), Loose Leaf to hull (rund), Loose Leaf fire hull (SWE), brettet</p> <p>Mål (B x D x H): 445 x 795 x 1040 mm Vekt: ca. 102 kg</p> <p>Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 1,9 A</p>	<p>Hulleenhet (4 hull) A1</p>	<p>Krever etterbehandler med enten stifteenhet eller heftefunksjon AC1.</p> <p>Type hull: fire hull (svensk)</p> <p>Papirvekt: 52-256 g/m²</p> <p>Papirstørrelse: A3, A4, A4R</p>
Etterbehandler med stifteenhet AC1 (bare kompatibel med C810 og C710)	<p>Kapasitet for nedre skuff (A): A4/ASR 3000 ark (81 g/m²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 1500 ark (81 g/m²).</p> <p>Langt ark* (over 487,7 mm opptil 762 mm lengde) 100 ark (79 g/m²)</p> <p>Langt ark* (over 762 mm lengde) ett ark</p> <p>Tynt papir i alle formater (52-59 g/m²), 1500 ark</p> <p>Kapasiteten for bestrøket papir er halvparten av for vanlig papir</p> <p>*Krever skuff for lange ark</p> <p>Kapasitet for øvre skuff (B): A4/ASR 250 ark (80 g/m²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 125 ark (80 g/m²)</p> <p>Kapasitet i midtre skuff (C): A4/ASR 250 ark (80 g/m²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 125 ark (80 g/m²)</p> <p>Papirvekt for skuff A: Ikke-sortering på 52-350 g/m², bunkeforskyvning/-stifting på 52-256 g/m² uten dobbeltsidig utskrift på tynt papir (52-59 g/m²) og alle spesialmedier, økonomisk stifting på 52-105 g/m²</p> <p>Papirvekt for skuff B/C: Ikke-sortering / bunkeforskyvning på 52-256 g/m² uten dobbeltsidig utskrift på tynt papir (52-59 g/m²), bestrøket papir (85-105,9 g/m²) og alle spesialmedier</p> <p>Stifteposisjon: hjørne, dobbelt</p> <p>Stiftekapasitet: <ubestrøkede medier, 52-90 g/m²> A4: 65 ark, A3/A4R: 40 ark</p> <p><Bestrøket papir> to ark</p> <p>Mål (B x D x H): 527 (maks. 656 mm*) x 623 x 1099 mm (maks. 1195 mm*) *når forlengerbrettet er trukket ut. Vekt: ca. 35 kg</p>	<p>DFD-adapter A1</p>	<p>Grunnleggende informasjon: muliggjør DFD-tilkobling ved siden av maskinen</p> <p>Papirvekt: vanlig papir på 52-325 g/m², bestrøket papir på 128-325 g/m²</p> <p>Papirstørrelse: 182 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm</p> <p>Tilleggsutstyr: høydesett for etterbehandler 1002-A1 (standard DFD-høyde er 860 mm)</p> <p>Mål (B x D x H): 300 x 745 x 1040 mm Vekt: ca. 60 kg</p> <p>Strømforsyning: 90-264 V, 47-63 Hz, mer enn 10 A</p>
Etterbehandler med stifteenhet AC1 (bare kompatibel med C810 og C710)	<p>Kapasitet for nedre skuff (A): A4/ASR 3000 ark (81 g/m²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 1500 ark (81 g/m²).</p> <p>Langt ark* (over 487,7 mm opptil 762 mm lengde) 100 ark (79 g/m²)</p> <p>Langt ark* (over 762 mm lengde) ett ark</p> <p>Tynt papir i alle formater (52-59 g/m²), 1500 ark</p> <p>Kapasiteten for bestrøket papir er halvparten av for vanlig papir</p> <p>*Krever skuff for lange ark</p> <p>Kapasitet for øvre skuff (B): A4/ASR 250 ark (80 g/m²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 125 ark (80 g/m²)</p> <p>Kapasitet i midtre skuff (C): A4/ASR 250 ark (80 g/m²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 125 ark (80 g/m²)</p> <p>Papirvekt for skuff A: Ikke-sortering på 52-350 g/m², bunkeforskyvning/-stifting på 52-256 g/m² uten dobbeltsidig utskrift på tynt papir (52-59 g/m²) og alle spesialmedier, økonomisk stifting på 52-105 g/m²</p> <p>Papirvekt for skuff B/C: Ikke-sortering / bunkeforskyvning på 52-256 g/m² uten dobbeltsidig utskrift på tynt papir (52-59 g/m²), bestrøket papir (85-105,9 g/m²) og alle spesialmedier</p> <p>Stifteposisjon: hjørne, dobbelt</p> <p>Stiftekapasitet: <ubestrøkede medier, 52-90 g/m²> A4: 65 ark, A3/A4R: 40 ark</p> <p><Bestrøket papir> to ark</p> <p>Mål (B x D x H): 527 (maks. 656 mm*) x 623 x 1099 mm (maks. 1195 mm*) *når forlengerbrettet er trukket ut. Vekt: ca. 35 kg</p>	<p>Etterbehandlingsbro A1</p>	<p>Grunnleggende informasjon: Tilbyr tilkobling av etterbehandler med stiftefunksjon W1 PRO og etterbehandler med heftefunksjon W1 PRO til tredjeparts DFD-etterbehandlingsutstyr. Alltid i kombinasjon med DFD-adapter A1.</p> <p>Papirvekt: vanlig papir på 52-325 g/m², bestrøket papir på 128-325 g/m²</p> <p>Papirstørrelse: 182 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm</p> <p>Mål (B x D x H): 600 x 745 x 150 mm Vekt: ca. 30 kg</p> <p>Strømforsyning: strøm og kontroll fra DFD-adapter A1</p>
Etterbehandler med stifteenhet AC1 (bare kompatibel med C810 og C710)	<p>Kapasitet for nedre skuff (A): A4/ASR 3000 ark (81 g/m²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 1500 ark (81 g/m²).</p> <p>Langt ark* (over 487,7 mm opptil 762 mm lengde) 100 ark (79 g/m²)</p> <p>Langt ark* (over 762 mm lengde) ett ark</p> <p>Tynt papir i alle formater (52-59 g/m²), 1500 ark</p> <p>Kapasiteten for bestrøket papir er halvparten av for vanlig papir</p> <p>*Krever skuff for lange ark</p> <p>Kapasitet for øvre skuff (B): A4/ASR 250 ark (80 g/m²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 125 ark (80 g/m²)</p> <p>Kapasitet i midtre skuff (C): A4/ASR 250 ark (80 g/m²), A4R / A3 / SRA3 / 13 x 19 tommer 125 ark (80 g/m²)</p> <p>Papirvekt for skuff A: Ikke-sortering på 52-350 g/m², bunkeforskyvning/-stifting på 52-256 g/m² uten dobbeltsidig utskrift på tynt papir (52-59 g/m²) og alle spesialmedier, økonomisk stifting på 52-105 g/m²</p> <p>Papirvekt for skuff B/C: Ikke-sortering / bunkeforskyvning på 52-256 g/m² uten dobbeltsidig utskrift på tynt papir (52-59 g/m²), bestrøket papir (85-105,9 g/m²) og alle spesialmedier</p> <p>Stifteposisjon: hjørne, dobbelt</p> <p>Stiftekapasitet: <ubestrøkede medier, 52-90 g/m²> A4: 65 ark, A3/A4R: 40 ark</p> <p><Bestrøket papir> to ark</p> <p>Mål (B x D x H): 527 (maks. 656 mm*) x 623 x 1099 mm (maks. 1195 mm*) *når forlengerbrettet er trukket ut. Vekt: ca. 35 kg</p>	<p>Tredjeparts etterbehandlere</p>	<p>Grunnleggende informasjon: imagePRESS C910-serien kan også konfigureres med tredjeparts etterbehandlere. Her kan du se en liste over oppførte og godkjente etterbehandlere.</p> <p>SDD BLM300C BookletMaker for Color</p> <p>Plockmatic BLM35 Booklet Maker og Plockmatic BLM50 Upgrade Kit</p> <p>Plockmatic MPS (Multi-Purpose Stackers)</p> <p>GBC eWire Pro</p>

Produktbilder er kun for illustrasjonsformål. Enkelte funksjoner er valgfrie. Se produktspesifikasjonene eller ta kontakt med din Canon salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon.