

NEKOMPROMISNÁ KVALITA A PRODUKTIVITA PRE ŠIROKÚ ŠKÁLU TLAČOVÝCH APLIKÁCIÍ NA VOLNÉ HÁRKY

Rozviňte tlačovú produkciu prostredníctvom prelomovej rýchlosti tlače, variabilnej manipulácie s médiami a špičkovej kvality



- Maximalizujte produktivitu vášho podniku vďaka vysokej rýchlosti tlače až do 90 str./min* ukrytej v kompaktnom a spoľahlivom zariadení
- Skenovanie je tiež efektívnejšie - vďaka obojstrannému automatickému podávaču dokumentov je možné pri jedinom prechode naskenovať až 300 obojstranných hárkov, a to pri maximálnej rýchlosti 230 obr./min (čiernobielo) a 150 obr./min (farebne)
- Spestrite si svoju prácu vďaka flexibilnému spracovaniu médií. Séria imagePRESS C910 teraz podporuje hmotnosť papiera až do 350 g/m² a dokáže tlačiť transparentové hárky s dĺžkou až 1 300 mm (jednostranne)
- Rozšírte svoje podnikové možnosti a tlače skladacie brožúry na šírku formátu A4, obálky na knihy, 3 a 4-stranové skladacie letáky, ako aj pútače, pohľadnice, personalizovanú priamu poštu a vizitky
- Postavte kvalitu do popredia vašej produkcie. Predvolená 190-bodová sieť znižuje zrnitosť na dosiahnutie ostrejšieho výstupu s jasnejšími znakmi a zredukovaným efektom moiré
- Zefektívňte svoju výrobu pomocou komplexného riešenia. Skombinujte produkčnú tlačiareň série imagePRESS C910 s dokončovacími nástrojmi vrátane možnosti tvorby prstencovej väzby, viacúčelového zásobníka a dokončovacích zariadení iných značiek vďaka novému mostíku dokončovacieho zariadenia a DFD adaptéra
- Udržiavajte plynulosť svojej výroby vďaka spoľahlivej manipulácii s papierom. Nový robustný podávač mimo stohu má teraz kapacitu až na 250 hárkov, zatiaľ čo farebná čítačka obrázkov obojstranného automatického podávača dokumentov zistí podanie viacerých hárkov pomocou snímania vzduchovej vrstvy medzi hárkami podávanými z pôvodného stohu
- Posuňte svoj výkon na vyššiu úroveň vďaka možnosti výberu z 3 rôznych druhov pracovného toku: EFI, PRISMAsync, Canon PCL a PS

*Rýchlosť tlače až 90 str./min v prípade modelu C910.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imagePRESS C910

VŠEOBECNÉ ÚDAJE	C910	C810	C710	Rozmery (Š x H x V)	1 952 mm* x 934 mm x 1 433 mm** (Š x H x V)
Rýchlosť tlače	až 90 str./min	až 80 str./min	až 70 str./min		
Odporúčaný mesačný objem	40 000 až 167 000 strán (A4)	30 000 až 167 000 strán (A4)	15 000 až 125 000 strán (A4)	Minimálny priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	1 952 (Š) x 1 524 (H) mm
Maximálny najvyšší mesačný objem	Až 500 000 strán (A4)	Až 400 000 strán (A4)	Až 350 000 strán (A4)	Hmotnosť	Pribl. 316 kg
Registračná tolerancia	Spredu dozadu: 1,0 mm alebo menej			Prevádzkové podmienky	Pribl. 316 kg *Vrátane automatického podávača dokumentov Teplota: 20 až 27 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 15 až 60 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom			Zdroj napájania	220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 16 A x 2 * Celá Európa 220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 13 A x 2 * VB
Rozlíšenie tlače	2 400 dpi x 2 400 dpi, 256 stupňov			Spotreba energie	Maximum: pribl. 1 560 W (pri napájaní zo siete) + 2 500 W (pri použití natavovacej jednotky) Režim Plug In-Off: pribl. 1,0 Wh Režim spánku: pribl. 1,5 Wh Hodnoty typickej spotreby energie (TEC): 10,7 kWh (imagePRESS C910), 9,9 kWh (imagePRESS C810), 8,9 kWh (imagePRESS C710)
Kapacita papiera	Standard: 3 kazety na 550 hárkov (80 g/m ²) Voliteľné: Podávač mimo stohu C1: viacúčelový zásobník na 250* hárkov (*1 hárkov pri zásobníku na dlhé hárky) POD Deck Lite-C1: 1 x bočný zásobník na papier s kapacitou 3 500 hárkov (A4/A3/SRA3) POD Deck Lite XL-A1: 1 x bočný zásobník na papier s kapacitou 3 500 hárkov (A4/A3/SRA3), 1 x 1 000 hárkov s dĺžkou > 487,7 mm Viaczásuvkový zásobník na papier D1: 5 000 hárkov (2 x 1 500 hárkov, 1 x kazeta na 2 000 hárkov) - A4/A3/SRA3 10 400 hárkov (A4/A3, 80 g/m ²)			ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE FIERY	
Maximálna vstupná kapacita papiera	10 400 hárkov (A4/A3, 80 g/m ²)			Voliteľný/štandardný	Voliteľný
Maximálna výstupná kapacita papiera	11 200 hárkov (A4, 80 g/m ²)			Názov	imagePRESS Server H350 (externý server na báze Fiery) imagePRESS Server G250 (zabudovaný server na báze Fiery)
Podporované typy médií	Kazety: Tenký papier, obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, ťažký papier, dierovaný papier, kancelársky papier, hlavičkový papier, záložkový papier*, priehľadné fólie, obálky** Viacúčelový zásobník: Tenký papier, obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, ťažký papier, kriedový papier, dierovaný papier, záložkový papier, kancelársky papier, priehľadné fólie, štítky, obálky, hlavičkový papier Voliteľné zásobníky na papier: Tenký papier, obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, ťažký papier, dierovaný papier, kriedový papier, textúrovaný papier, kancelársky papier, priehľadná fólia, štítky, hlavičkový papier, záložkový papier, obálky** * Vyžaduje sa prísľušenstvo na podávanie záložkového papiera. ** Vyžaduje sa podávač na obálky.			Jazyky na popis stránok	PCL5/6 (podpora ovládačov a nástrojov: iba pre zabudovaný/prekladač PCL je dostupný na externom serveri Fiery) Adobe PostScript Level 3 1 200 dpi x 1 200 dpi, 600 dpi x 600 dpi Externý server na báze Fiery: 8 GB (2 x 4 GB) Zabudovaný server na báze Fiery: 1 x 4 GB Externý server na báze Fiery: 1 TB SATA Zabudovaný server na báze Fiery: 500 GB SATA Externý server na báze Fiery: až do 3,6 GHz (Intel Core i5-6500) Zabudovaný server na báze Fiery: 3,3 GHz (Intel Pentium G4400)
				Rozlíšenie Pamäť	138 písiem Adobe PS, 113 písiem PCL, 32 čiarových kódov "Windows" 7/"Windows" 8.1/"Windows" 10/"Windows" Server 2008 R2/"Windows" Server 2012 R2/"Windows" Server 2016/Mac OS X(10.11-10.14)
				Jednotka pevného disku	Ethernet 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T USB, konektor DVI (iba model H350), konektor DisplayPort (iba model H350)
				Rýchlosť procesora	TCP/IP, AppleTalk (iba podpora programu na preberanie písiem), Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD (minimálna podpora na certifikácie WHQL)
				Písma	Impose a Compose, balíček GA Package Premium Edition (model H350), balíček Productivity Package (model G250), súprava odnimateľného pevného disku (model H350)
				Podporované operačné systémy	Voliteľný PRISMASync iPR C910 Series PostScript L3, APPE 5.1/PDF 2.0, IPDS (transakčné), PCL/PJL (transakčné) PS/PDF: 600 x 600 dpi alebo 1 200 x 1 200 dpi, transakčné PCL: 600 x 600 dpi, transakčné IPDS: 600 x 600 dpi
				Rozhranie	1 x DDR4-2400 8 GB, celkom 8 GB 1 x 500 GB 2,5-palcová 1 x 1 TB, 3,5-palcová jednotka
				Sieťové protokoly	Intel Core i5-8500 (CPU Coffee Lake 8. generácie) 136 písiem typu 1 pre románske jazyky Import písiem PS používateľom cez Úpravu nastavení Voliteľné ázijské písma Adobe: japonské: 5 písiem Morisawa (bez písiem Heisel) čínske: 2 písma pre zjednodušenú čínštinu, 1 písmo pre tradičnú čínštinu kórejské: 1 písmo pre kórejščinu
				Príslušenstvo EFI (voliteľné)	7 (32-/64-bitová verzia), Server 2012R2, 8.1 (32-/64-bitová verzia) a 10 MacOS 10.9 (64-bitový), MacOS 10.10 (64-bitový) MacOS 10.11 (64-bitový), Server 2016, MacOS 10.12/13 (64-bitový)
				ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA PRISMASync	Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB pre súbory cez prevádzkový panel, DVI na pripojenie prevádzkového panela
				Voliteľný/štandardný	TCP/IP: sieťový protokol IPv4/IPv6, IEEE 802.1x, SMB (skenovanie), WebDAV (skenovanie), FTP (skenovanie), SMTP (e-mail), SNMP v1/v3, MIB hostiteľského zdroja, MIB II systémovej skupiny, MIB tlačiarne, MIB monitorovania úloh, MIB správy úloh, odosielanie cez lpr, priečinky hotfolders, zásuvka, IPP, JDF/JMF, pamäťové zariadenie USB.
				Názov	Pokročilá správa farieb, PRISMASync Remote Match, PRISMASync Remote Control, PRISMAlytics Dashboard, DocBox, PageProgramming
				Jazyky na popis stránok	
				Rozlíšenie	
				Pamäť	
				Jednotka pevného disku	
				Rýchlosť procesora	
				Písma	
Podporované formáty médií	Kazety: 52 až 300 g/m ² Viacúčelový zásobník/voliteľné zásobníky na papier: 52 až 350 g/m ² Obojstranný podávač: 52 až 350 g/m ² Pribl. 360 sekúnd			Podporované operačné systémy	
Čas zahrievania				Rozhranie	
Typ rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0 Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T Standard: 1* x USB Host *Pridávne na ľavej strane ovládacieho panela PRISMASync			Sieťové protokoly	
Sieťové protokoly	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk * Podpora protokolu IPv4/IPv6			Príslušenstvo PRISMASync (voliteľné):	
Rýchlosť procesora	1,66 GHz (SOC ARM 1136JF-S 400 MHz, ARM 946 200 MHz)			TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA	
Pamäť	1,5 GB (SOC 2 GB)			Názov	Obojstranná farebná čítačka obrázkov M1
Jednotka pevného disku	Štandardná jednotka pevného disku s kapacitou 1 TB			Popis	Voliteľná jednotka farebného plochého skenera s obojstranným automatickým podávačom dokumentov na 300 hárkov (jednoprechodové obojstranné skenovanie)
Ovládací panel (pre EFI, Canon PS/PCL)	Vertikálny ovládací panel G1: 26,4 cm (10,4 palca) vertikálny dotykový displej TFT s rozlíšením SVGA a farebným podsvietením LED			Typ	Farebná plochá skenovacia jednotka s obojstranným automatickým podávačom dokumentov s jedným prechodom
Ovládací panel (pre PRISMASync)	Obslužný panel A5: 15-palcová dotyková panelová obrazovka			Podporované formáty médií	A3, A4, A4R, A5, A5R, vlastná veľkosť (Š x D): min. 139,7 mm x 128 mm, max. 432 mm x 304,8 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imagePRESS C910

Podporované hmotnosti médií (ČB./FAR.)

Jednostranné skenovanie (ČB./FAR.): 38 až 220 g/m², 64 až 220 g/m²;
Obojstranné skenovanie (ČB./FAR.): 50 až 220 g/m², 64 až 220 g/m²

Rozlíšenie skenovania

Kopírovanie: 600 dpi x 600 dpi
Odosielenie: 600 dpi x 600 dpi, 300 dpi x 300 dpi

Obojstranné skenovanie Rýchlosť skenovania

Obojstranné na obojstranné (automatické)
Jednostranné (A4, 300 dpi): (čiernobiele/farebné) 120/120 obr./min
Obojstranné (A4, 300 dpi): (čiernobiele/farebné) 230/150 obr./min
Jednostranné (A4, 600 dpi): (čiernobiele/farebné) 1 20/70 obr./min
Obojstranné (A4, 600 dpi): (čiernobiele/farebné) 150/85 obr./min

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Voliteľné/štandardné

V štandarde u všetkých modelov (vyžaduje obojstrannú farebnú čítačku obrázkov M1)

Rozlíšenie pri odosielení

100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 200 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Cieľové miesta

E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV, Google Docs s aplikáciou iR-ADV Cloud Connect MEAP

Adresár/rýchle volby

Formáty súborov

LDAP (1000)/lokálne (max. 500)
TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS s vysokou kompresiou, PDF/A-1b, prehľadateľné PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)

Súpravy pre funkciu univerzálneho odosielenia

Súprava pre pokročilú funkciu univerzálneho odosielenia H1 (voliteľné): umožňuje vytvárať načrty súborov PDF (Trace and Smooth) a dokumenty v aplikácii Adobe Reader Extensions PDF. (Tvorba prehľadateľných súborov PDF/XPS je štandardná funkcia.)

Súprava pre funkciu univerzálneho zabezpečeného odosielenia D1 (voliteľné): umožňuje odosielať šifrované PDF a pridávať do súborov PDF/XPS digitálny podpis zariadenia.

Súprava pre funkciu univerzálneho odosielenia digitálneho podpisu používateľa C1 (voliteľné): umožňuje pridávať do súborov PDF/XPS digitálny podpis používateľa.

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT) (ČB./FAR.)

Farebne: pribl. 7,7 s
ČB: pribl. 6,9 s

Rozlíšenie kópie

Čítanie: 600 dpi x 600 dpi
Tlač: 2 400 dpi x 2 400 dpi

Viacnásobná kópia

Zmenšenie/zväčšenie

Až 9 999 kópií
Zoom: 25 - 400 % v prírastkoch o 1 %
Fixný pomer zoomu: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

PARAMETRE VSTUPNÉHO PRÍSLUŠENSTVA

POD Deck Lite-C1

Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm)

Vlastná veľkosť: 139,7 x 148 mm až 330,2 x 487,7 mm
Obálky: 6:10 (COMIO), Monarch, DL, ISO-C5

Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m²
Kapacita na papier: 3 500 hárkov (80 g/m²)/4 000 hárkov (64 g/m²)

Rozmery (Š x H x V): 717 mm x 686 mm x 574 mm
Hmotnosť: pribl. 76 kg

POD Deck Lite XL-A1

Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm)

Vlastná veľkosť: 139,7 x 148 mm až 330,2 x 487,7 mm
Dlhý hárok: 210 x 487,8 mm až 330,2 x 762 mm

Obálky: 6:10 (COMIO), Monarch, DL, ISO-C5

Hmotnosť papiera: (pri dĺžke až do 487,7 mm) 52 až 350 g/m²
(pri dĺžke nad 487,7 mm až 762 mm) 64 až 300 g/m²

Kapacita na papier: (pri dĺžke až do 487,7 mm) 3 500 hárkov (80 g/m²)/4 000 hárkov (64 g/m²), (64 dĺžke 487,7 mm až 762 mm) 1 000 hárkov (80 g/m²)

Rozmery (Š x H x V): 1 105 mm x 686 mm x 574 mm
Hmotnosť: pribl. 113 kg

Viaczásuvkový zásobník na papier D1

Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm)

Vlastná veľkosť: 139,7 x 182 mm až 330,2 x 487,7 mm
Obálka: ISO-C5

Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m²
Kapacita papiera: 2 x 1 500 hárkov, 1 x 2 000 hárkov, celkom 5 000 hárkov (80 g/m²)

Rozmery (Š x H x V): 950 mm x 797 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 155 kg

Podávač mimo stohu C1

Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm)

Vlastná veľkosť: 100 x 148 mm až 330,2 x 487,7 mm
Dlhý hárok*: 210 x 487,8 mm až 330,2 x 1 300 mm

Obálky: 6:10 (COMIO), Monarch, DL, ISO-C5

*Vyžaduje zásobník na dlhé háčky B1 a zarovnávací zásobník na podávanie mimo stohu D1

Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m²
Kapacita na papier: 250 hárkov (80 alebo 64 g/m²), 1 hárok (dlhý hárok)

Rozmery* (Š x H x V): 749 mm x 528 mm x 402 mm
*So zarovnávacím zásobníkom na podávanie mimo stohu D1 a zásobníkom na dlhé háčky B1

Hmotnosť*: pribl. 9,5 kg
*So zarovnávacím zásobníkom na podávanie mimo stohu D1 a zásobníkom na dlhé háčky B1

VÝSTUP

PARAMETRE PRÍSLUŠENSTVA

Dokončovač so zošivačkou W1 PRO

Kapacita horného zásobníka (A): A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13" x 19" 1 000 hárkov (52 - 300 g/m²)/200 hárkov (301 - 350 g/m²)
Dlhý hárok (pri dĺžke 487,7 mm až 762 mm) 100 hárkov (52 - 79 g/m²)/50 hárkov (80 - 150 g/m²)/25 hárkov (151 - 300 g/m²)/20 hárkov (301 - 350 g/m²)

Kapacita dolného zásobníka (B): A4 4 000 hárkov (52 - 80 g/m²), 3 000 hárkov (80,1 - 300 g/m²), A4R 2 000 hárkov (52 - 300 g/m²), A3 1 500 hárkov (52 - 300 g/m²), SRA3 1 000 hárkov (52 - 300 g/m²), akákoľvek veľkosť 200 hárkov (301 - 350 g/m²)

Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité

Kapacita zošívania: A4: 100 hárkov; A3/A4R: 50 hárkov
Rozmery (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm (so zásobníkom na dlhé háčky: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)

Hmotnosť: pribl. 130 kg
Napájanie: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 8 A

Kapacita zásobníka/hmotnosť papiera/umiestnenie zošívania/zošívacia kapacita: rovnaké ako pri dokončovacom zariadení so zošivačkou W1 PRO

Dokončovač na brožúry - W1 PRO

Veľkosť papiera na zošívanie brožúr: A3, A4R, SRA3, 13" x 19", vlastná veľkosť 210 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm

Hmotnosť papiera na zošívanie brožúr: list obsahu 52 - 220 g/m², list obálky 64 - 300 g/m²

Kapacita zošívania pri zošívaní brožúr: 25 hárkov (52 - 80 g/m², vrátane obálky)

Rozmery (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm (so zásobníkom na dlhé háčky: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)

Hmotnosť: pribl. 180 kg
Napájanie: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 8 A

Dierovacia jednotka BT1/BU1

Vyžaduje sa dokončovacie zariadenie na brožúry W1 PRO alebo

Dokončovač so zošivačkou W1 PRO
Typ dierovaných otvorov: BT1: voliteľné 2 otvory a 4 otvory (FRN), BU1: 4 otvory (švédске)

Hmotnosť papiera na dierovanie: 52 - 300 g/m²
Veľkosť dierovaného papiera:

2 otvory: A3, A4, A4R, vlastná veľkosť (182 x 182 mm až 297 x 432,0 mm okrem 203 x 257 mm až 297 x 270 mm)

4 otvory: A3, A4, vlastná veľkosť (257 mm x 182 mm až 297 mm x 432 mm)

Kopírovací zásobník R2

Veľkosť papiera: všetky veľkosti dostupné pre tlačiarenský stroj
Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m²

Výstupná kapacita: 250 hárkov pri jednostrannej/obojsstrannej tlači, 100 hárkov s dĺžkou nad 487,7 mm (vyžaduje sa zásobník na dlhé háčky)

Rozmery (Š x H x V): 422 mm x 382 mm x 175 mm

Hmotnosť: pribl. 1,2 kg
Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19"

Vlastná veľkosť (140 x 182 mm až 330,2 x 1 300 mm)
Hmotnosť papiera: 52 až 350 g/m²

Výstupná kapacita
Stohový zásobník: 6 000 hárkov (80 g/m²) v dvoch stohoch po 3 000 hárkov

Horný zásobník: 200 hárkov (80 g/m², 140 x 182 mm až 330,2 x 762 mm), 100 hárkov (210 x 762,1 mm až 330,2 x 1 300 mm)

Rozmery (Š x H x V): 899 mm x 745 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 120 kg

Napájanie: 90 - 264 V, 47 - 63 Hz, 10 A
Veľkosť brožúry: 203 x 138 mm až 297 x 216 mm

Hrubka brožúry: až do 25 mm
Rozsah orezávania: zvrchu/zospodu: 6,5 až 39,5 mm na každej strane, predný okraj: 6,5 až 49,5 mm

Počet strán obsahu:
Veľkosti: A4, SRA4, vlastná veľkosť (257 x 182 mm až 320 x 228,6 mm)

Hmotnosť papiera a počet hárkov:
Tenký papier (52 - 63 g/m²): 30 - 200 hárkov

Obyčajný papier (64 - 80 g/m²): 10 - 200 hárkov
Obyčajný papier (81 - 90 g/m²): 10 - 150 hárkov

Hrubý papier (91 - 105 g/m²): 10 - 150 hárkov
Hrubý papier (106 - 163 g/m²): až 10 hárkov ako vložený papier alebo stoh papierov s hrúbkou až 25 mm

Obal:
Počet listov: 1 list

Veľkosti: A3, SRA3, vlastná veľkosť (257 x 364 mm až 330,2 x 487,7 mm)

Hmotnosť papiera: 90 až 300 g/m²
Kapacita zásobníka: pribl. 127 mm alebo pribl. 1 000 hárkov papiera spolu

Rozmery: 922 mm x 791 mm x 1 300 mm
Hmotnosť: pribl. 308 kg

Napájanie: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A
Počet zásobníkov: 2 zásobníky

Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, SRA3, 13" x 19", vlastná veľkosť (182 x 182 mm až 330,2 x 487,7 mm)

Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Kapacita papiera: 200 listov x 2 zásobníky (80 g/m²)

Rozmery (Š x H x V): 336 mm (746 mm vrátane zásobníka) x 793 mm x 1 407 mm

Hmotnosť: pribl. 61 kg
Napájanie: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A

Jednotka na vkladanie dokumentov N1

Jednotka na prehnutie papiera J1

<Skladanie do tvaru Z> Veľkosť papiera: A3, A4R, hmotnosť papiera: 52 až 105 g/m², výstupná kapacita: rovnaká ako pri dokončovacom zariadení so zošivačkou/na brožúry W1 PRO
<Skladanie do tvaru C> Veľkosť papiera: A4R, hmotnosť papiera: 52 až 105 g/m², výstupná kapacita: 40 hárkov (81,4 g/m²)
<Harmonikové skladanie do tvaru Z> Veľkosť papiera: A4R, hmotnosť papiera: 52 až 105 g/m², výstupná kapacita: 40 hárkov (81,4 g/m²)
<Dvojité paralelné skladanie> Veľkosť papiera: A4R, hmotnosť papiera: 52 až 90 g/m², výstupná kapacita: 25 hárkov (81,4 g/m²)
<Skladanie napoly> Veľkosť papiera: A4R, hmotnosť papiera: 52 až 105 g/m², výstupná kapacita: rovnaká ako pri dokončovacom zariadení so zošivačkou/na brožúry W1 PRO
Rozmery (Š x H x V): 336 mm x 793 mm x 1 190 mm
Hmotnosť: pribl. 71 kg

Rezačka na brožúry F1

Vyžaduje sa dokončovacie zariadenie na brožúry W1 PRO
Šírka rezu: 2 – 28 mm
Hrúbka rezu: do 50 hárkov (vrátane obálky)
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 5 000 hárkov (šírka orezania 20 mm, A4, 80 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 2 095 mm (vrátane miesta preporenia, dopravníka a výstupného zásobníka) x 790 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 178 kg
(vrátane dopravníka a výstupného zásobníka)

Dvojnožová rezačka na brožúry – A1

Vyžaduje rezačku na brožúry F1
Šírka rezu: 2 – 15 mm
Hrúbka rezu: do 50 hárkov (vrátane obálky)
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m² (orezanie 60 až 300 g/m²)
Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 1 500 hárkov (šírka orezania 15 mm, A4, 80 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 2 312 mm (vrátane rezačky na brožúry F1) x 790 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 145 kg
Napájanie: 220 – 240 V, 60 Hz, 2,3 A

Multifunkčný profesionálny dierovač B1

Hmotnosť papiera:
<Dierovanie> 75 – 300 g/m² (obyčajný papier), 118 – 300 g/m² (kriedový papier)
<Tvarovanie> 157 – 300 g/m² (obyčajný papier/kriedový papier)
<Pripustná> 75 – 300 g/m² (obyčajný papier), 118 – 300 g/m² (kriedový papier)
Veľkosť papiera:
<Pripustná> 100 x 148 mm až 330,2 x 1 300 mm
<Dierovanie> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Tvarovanie> SRA3, A3, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2"
Dierovacie nástroje:
Plastový hrebeň (21 dier), dvojité slučka (23 dier – okrúhle/štvorcové), dvojité slučka (34 dier – okrúhle/štvorcové), farebná cievka (47 dier), väzba Velo (12 dier), voľné listy (4 diery), voľné listy (2 diery), voľné listy (4 diery – švédske), tvarovanie
Rozmery (Š x H x V): 445 mm x 795 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 102 kg
Napájanie: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

Dokončovač so zošivačkou AC1 (kompatibilný iba s modelmi C810 a C710)

Kapacita spodného zásobníka (A):
A4/A5R 3 000 hárkov (81 g/m²), A4R/A3/SRA3/13" x 19"
1 500 hárkov (81 g/m²),
Dlhý hárok* (dlhší než 487,7 mm až 762 mm) 100 hárkov (79 g/m²)
Dlhý hárok* (dlhší než 762 mm) 1 hárok
Všetky veľkosti tenkého papiera (52 – 59 g/m²) 1 500 hárkov
Kapacita na kriedový papier je polovičná oproti obvyčajnému papieru
*Vyžaduje sa zásobník na dlhé háry
Kapacita horného zásobníka (B):
A4/A5R 250 hárkov (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 hárkov (80 g/m²)
Kapacita stredného zásobníka (C):
A4/A5R 250 hárkov (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13" x 19" 125 hárkov (80 g/m²)
Hmotnosť papiera pre zásobník A:
netriedený 52 – 350 g/m², posúvanie stohov/zošívania 52 – 256 g/m² okrem obojstranne potlačeného tenkého papiera (52 – 59 g/m²) a akýchkoľvek špeciálnych médií, ekologické zošívania 52 – 105 g/m²
Hmotnosť papiera pre zásobník B/C:
netriedený/posúvanie stohov 52 – 256 g/m² okrem obojstranne potlačeného tenkého papiera (52 – 59 g/m²), kriedového papiera (85 – 105,9 g/m²) a akýchkoľvek špeciálnych médií
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: <Nekriedové médiá, 52 – 90 g/m²>
A4: 65 hárkov, A3/A4R 40 hárkov
<Kriedové médiá> 2 háry
Rozmery (Š x H x V): 527 mm (max. 656 mm*) x 623 mm x 1 099 mm (max. 1 195 mm*)
*Ak je vysunutý prídavný zásobník.
Hmotnosť: pribl. 35 kg

Dokončovač na brožúry AC1 (kompatibilný iba s modelmi C810 a C710)

Kapacita zásobníka/hmotnosť papiera/umiestnenie zošívania/kapacita zošívania: rovnaké ako dokončovač so zošivačkou AC1, ale ak sa v sedlovom zásobníku nachádza papier, kapacita zásobníka A sa obmedzí na 1 500 hárkov
Veľkosť papiera na zošívania brožúr: A3, A4R, vlastná veľkosť (195 x 270 mm až 304,8 x 457,2 mm)
Hmotnosť papiera na zošívania brožúr: list obsahu 52 – 220 g/m², list obálky 52 – 256 g/m²
Kapacita zošívania pri zošívani brožúr (vrátane 1 listu obálky):
Nekriedové médiá: 20 hárkov (52 – 81,4 g/m²), 10 hárkov (82 – 105 g/m²), 5 hárkov (106 – 150 g/m²), 4 háry (151 – 209 g/m²), 3 háry (210 – 220 g/m²)
Kriedové médiá: 5 hárkov (85 – 150 g/m²), 4 háry (151 – 209 g/m²), 3 háry (210 – 220 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 527 mm (max. 656 mm*) x 623 mm x 1 099 mm (max. 1 195 mm*)
*Ak je vysunutý prídavný zásobník.
Hmotnosť: pribl. 58 kg

Dokončovacia súprava so striasačkou A1

Vyžaduje buď dokončovač so zošivačkou, alebo dokončovač na brožúry AC1.
Hmotnosť papiera: netriedený 52 – 300 g/m²,
Posúvanie stohov 52 – 256 g/m²
Veľkosť papiera: netriedený A3/A4/A4R, posúvanie stohov A3/A4/A4R

Jednotka dierovača typu 2/4 – A1

Vyžaduje buď dokončovač so zošivačkou, alebo dokončovač na brožúry AC1.
Typ dierovaných otvorov: voliteľné 2 otvory a 4 otvory (FRN)
Hmotnosť papiera: 52 – 256 g/m²
Veľkosť papiera: 2 diery: A3, A4, A4R; 4 diery: A3, A4

Jednotka dierovača typu 4 – A1

Vyžaduje buď dokončovač so zošivačkou, alebo dokončovač na brožúry AC1.
Typ otvorov: 4 otvory (švédske)
Hmotnosť papiera: 52 – 256 g/m²
Veľkosť papiera: A3, A4, A4R

DFD adaptér A1

Základné informácie: umožňuje pripojenie DFD priamo vedľa zariadenia
Hmotnosť papiera: obyčajný papier 52 – 325 g/m², kriedový papier 128 – 325 g/m²
Veľkosť papiera: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm
Voliteľné: súprava na úpravu výšky mostika dokončovacieho zariadenia 1002-A1 (štandardná výška DFD je 860 mm)
Rozmery (Š x H x V): 300 mm x 745 mm x 1 040 mm
Hmotnosť: pribl. 60 kg
Napájanie: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, viac než 10 A

Mostík dokončovacieho zariadenia A1

Základné informácie: ponúka prepojenie dokončovacieho zariadenia so zošivačkou W1 PRO a dokončovacím zariadením DFD tretej strany. Vždy v kombinácii s DFD adaptérom A1.
Hmotnosť papiera: obyčajný papier 52 – 325 g/m², kriedový papier 128 – 325 g/m²
Veľkosť papiera: 182 x 182 mm – 330,2 x 487,7 mm
Rozmery (Š x H x V): 600 mm x 745 mm x 150 mm
Hmotnosť: pribl. 30 kg
Napájanie: napájanie a ovládanie cez DFD adaptér A1

Dokončovacie zariadenia tretej strany

Základné informácie: zariadenie série imagePRESS C910 možno konfigurovať aj s dokončovacími zariadeniami tretej strany. Ďalej uvádzame zoznam vybraných a schválených dokončovacích zariadení.
Zariadenie na výrobu farebných brožúr SDD BLM300C
Zariadenie na výrobu brožúr Plockmatic BLM35 a súprava na rozšírenie Plockmatic BLM50
Viacúčelový zásobník Plockmatic
GBC eWire Pro

Obrázky produktov slúžia len na ilustračné účely. Niektoré funkcie sú voliteľné. Podrobnejšie informácie si prečítajte v technických parametroch produktu alebo kontaktujte vášho miestneho zástupcu spoločnosti Canon.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2020