

KOMPROMISSLÖS KVALITET OCH PRODUKTIVITET GER ETT BRETT URVAL AV UTSKRIFTSMÖJLIGHETER FÖR SKURNA ARK

Utveckla tryckproduktionen med höga utskriftshastigheter, flexibel hantering av utskriftsmaterial och högsta kvalitet



- Maximera företagets produktivitet med snabba utskriftshastigheter på upp till 90 sidor per minut* i en kompakt och tillförlitlig enhet
- Scanningen är också effektivare - upp till 300 dubbelsidiga ark kan nu scannas i en enda passering av den dubbelsidiga automatiska dokumentmataren med högsta hastighet på 230 sidor per minut svartvitt och 150 sidor per minut färg
- Utveckla din verksamhet med flexibel hantering av utskriftsmaterial. imagePRESS C910-serien stöder nu pappersvikter på upp till 350 g/m² och kan skriva ut banners som är upp till 1 300 mm långa (enkelsidigt)
- Utöka ditt kunderbudande med olika alternativ till efterbehandling; producera liggande A4-broschyrer, bokomslag, folders med tre eller fyra vikningar samt banderoller, vykort, personlig direktreklam och visitkort
- Sätt kvaliteten främst i produktionen. Ny standard för tryckraster minskar kornigheten och ger skarpere utskrifter med klarare tecken och mindre moaré
- Snabba upp din produktion med en komplett lösning. Kombinera imagePRESS C910-serien med efterbehandlare som t.ex. en ringbindare, stacker och efterbehandlare från tredje part, med nya Finisher Bridge och DFD-adapter
- Smidig produktion med en tillförlitlig pappershantering. Den nya arkmataren rymmer nu upp till 250 ark, och den dubbelsidiga automatiska dokumentmataren med färgscanner känner av dubbelinmatning av dokument
- Ta prestandan till nästa nivå med tre olika val av arbetsflöden: EFI, PRISMAsync samt Canon PCL och PS

*Utskriftshastigheter på upp till 90 sidor per minut med C910-modellen.

	C910	C810	C710	Mått (B x D x H)	
ALLMÄNT DATA					
Utskriftshastighet	upp till 90 sidor/ minut	upp till 80 sidor/ minut	upp till 70 sidor/ minut		1 952* x 934 x 1 433 mm** (B x D x H) *Inkluderar valfri kontrollpanel och kopieringsfack-R2 **Inkluderar Uppåtvinklad kontrollpanel-G1 (om manöverpanel-A5 och operatörens varningslampa-D1 är monterade, total höjd är 1 712 mm)
Rekommenderad volym per månad	40 000 till 167 000 sidor (A4)	30 000 till 167 000 sidor (A4)	15 000 till 125 000 sidor (A4)	Minsta installationsutrymme (B x D)	1 952 (B) x 1 524 (D) mm
Maximal volym per månad	Upp till 500 000 sidor (A4)	Upp till 400 000 sidor (A4)	Upp till 350 000 sidor (A4)	Vikt	Cirka 316 kg *inklusive ADF
Registreringstolerans	Framsida till baksida: 1,0 mm eller mindre			Driftsmiljö	Temperatur: 20 till 27 °C Luftfuktighet: 15 till 60 % RH (utan kondensering)
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg			Strömkälla	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 16 A x 2 *Hela Europa 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 13 A x 2 *Storbritannien
Utskriftsupplösning	2400 x 2400 dpi, 256 gråtoner			Strömförbrukning	Maximalt: cirka 1 560 W (vid strömförsörjning) + 2 500 W (vid fixeringsenhet) Anslut In-Off-läge: cirka 1,0Wh Viloläge: cirka 1,5Wh TEC-värde (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 10,7 kWh (imagePRESS C910), 9,9 kWh (imagePRESS C810), 8,9 kWh (imagePRESS C710)
Papperskapacitet	Standard: 3 fack x 550 ark (80 g/m ²) Tillval: Arkmatare-C1: universalfack för 250* ark (*Ett ark för långa ark) POD-magasin Lite-C1: 1 x 3 500-arks sidomagasin (A4/A3/SRA3) POD-magasin Lite XL-A1: 1 x 3 500-arks sidomagasin (A4/A3/SRA3), 1 x 1 000 arklängd > 487,7 mm Pappersmagasin med flera fack-D1: 5 000 ark (2 x 1 500 ark, 1 x 2 000 kassetter för ark) - A4/A3/SRA3 10 400 ark (A4/A3, 80 g/m ²)			SPECIFIKATIONER FÖR FIERY PRINT CONTROLLER	
Maximal pappersinmatningskapacitet	11 200 ark (A4 80 g/m ²)			Tillval/standard	Tillval imagePRESS Server H350 (Extern Fiery-baserad server) imagePRESS Server G250 (Inbyggd Fiery-baserad server)
Maximal pappersutmatningskapacitet				Namn	imagePRESS Server H350 (Extern Fiery-baserad server) imagePRESS Server G250 (Inbyggd Fiery-baserad server)
Materialtyper som stöds	Kassetter: tunt papper, normalt papper, återvunnet papper, färgat papper, tjockt papper, hälslaget papper, arkivpapper, brevpapper, filkpapper*, OH-film, kuvert** Multiutmatningsfack: tunt papper, normalt papper, återvunnet papper, färgat papper, tjockt papper, bestruket papper, hälslaget papper, filkpapper, arkivpapper, OH-film, etikett, kuvert** Extra pappersmagasin: tunt papper, normalt papper, återvunnet papper, färgat papper, tjockt papper, hälslaget papper, bestruket papper, strukturpapper, arkivpapper, OH-film, etikett, brevpapper, filkpapper, kuvert** * Kräver matare för registerfilkar ** Kräver kuvertmatare			Sidbeskrivningsspråk	PCL5/6 (stöd för drivrutin och verktyg: endast för inbyggd/ PCL-tolk tillgänglig på extern Fiery-server) Adobe PostScript, nivå 3 1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi Extern Fiery-baserad server: 8 GB (2 x 4 GB) Inbyggd Fiery-baserad server: 1 x 4 GB Extern Fiery-baserad server: 1 TB SATA Inbyggd Fiery-baserad server: 500 GB SATA Extern Fiery-baserad server: upp till 3,6 GHz (Intel Core i5-6500) Inbyggd Fiery-baserad server: 3,3 GHz (Intel Pentium G4400)
Materialformat som stöds	Papperskassett 1/2/3 Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tum (330 x 483 mm) Fritt format: 100 x 148 mm till 330,2 x 487,7 mm Kuvert: nr 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Arkmatare-C1 (universalfack) Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tum (330 x 483 mm) Fritt format: 100 x 148 mm till 330,2 x 487,7 mm Långa ark*: 210 x 487,8 mm till 330,2 x 1 300 mm Kuvert: nr 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 *Kräver fack för långa ark-B1 och justeringsfack för arkmatare-D1 POD-magasin Lite-C1 Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tum (330 x 483 mm) Fritt format: 139,7 x 148 mm till 330,2 x 487,7 mm Kuvert: nr 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 POD-magasin Lite XL-A1 Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tum (330 x 483 mm) Fritt format: 139,7 x 148 mm till 330,2 x 487,7 mm Långa ark: 210 x 487,8 mm till 330,2 x 762 mm Kuvert: nr 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Pappersmagasin med flera fack-D1 Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tum (330 x 483 mm) Fritt format: 139,7 x 182 mm till 330,2 x 487,7 mm Kuvert: ISO-C5			Upplösning	138 Adobe PS-teckensnitt, 113 PCL-teckensnitt, 32 streckkoder Windows* 7/Windows* 8.1/Windows*10/Windows* Server 2008 R2/Windows* Server 2012 R2/Windows* Server 2016/Mac OS X(10.11-10.14)
				Minne	Ethernet 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, DVI-kontakt (endast för H350), Display Port kontakt (endast för H350)
				Härddisk	TCP/IP, AppleTalk (endast stöd för teckensnittshämtare), Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD (minsta stöd för att uppnå WHQL-certifiering)
				Processorhastighet	Impose och Compose, GA Package Premium Edition (för H350), produktivitetspaket (för G250), sats med flyttbar härddisk (för H350)
				Teckensnitt	SPECIFIKATIONER FÖR PRISMASync-STYRENHET
				Operativsystem som stöds	Tillval/standard
				Gränssnitt	Tillval PRISMAsync iPR C910-serien PostScript L3, APPE 5.1/PDF 2.0, IPDS (transaktionell), PCL/PJL (transaktionell)
				Nätverksprotokoll	PS/PDF: 600 x 600 dpi eller 1 200 x 1 200 dpi, transaktionell PCL: 600 x 600 dpi, transaktionell IPDS: 600 x 600 dpi 1 x DDR4-2400 8 GB, 8 GB totalt 1 x 500 GB 2,5 tum 1 x TB 3,5 tum
				EFI-tillbehör (tillval)	Intel Core i5-8500 (8:e generationens Coffee Lake-processor) 136 Type1-teckensnitt för romanska språk Användarimport av PS-teckensnitt via installningsredigeraren Extra Adobe asiatiska teckensnitt: Japanska: 5 Morisawa-teckensnitt (inga Heisei-teckensnitt) Kinesiska: två teckensnitt för förenklad kinesiska, ett teckensnitt för traditionell kinesiska Koreanska: ett teckensnitt för koreanska 7 (32/64-bitars), Server 2012R2, 8.1 (32/64-bitars) och 10 MacOS 10.9 (64-bitars), MacOS 10.10 (64-bitars), MacOS 10.11 (64-bitars), Server 2016, MacOS 10.12/13 (64-bitars), Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB för filer via manöverpanel, DVI för anslutning av manöverpanel
				PRISMAsync-tillbehör (tillval):	TCP/IP: IPv4/IPv6, IEEE 802.1x-protokoll, SMB (scanning), WebDAV (scanning), FTP (scanning), SMTP (e-post), SNMP v1/v3, MIB för värdesurser, MIB II för systemgrupp, MIB för skrivare, MIB för jobbövervakare, MIB-sändning för jobbhantering via lpr, hotfolders, socket, IPP, JDF/JMF, USB-minne.
				TEKNISKA DATA FÖR SCANNING	Avancerad färghantering, PRISMAsync Remote Match, PRISMAsync-fjärrkontroll, PRISMALytics-instrumentpanel, DocBox, PageProgramming
				Namn	Duplexfärgbildsläsare-M1
				Beskrivning	Färgflatabdscanner och dubbelsidig, automatisk dokumentmatare för 300 ark som tillval (dubbelsidig scanning med ett svep)
				Typ	Färgflatabdscanner och dubbelsidig, automatisk dokumentmatare med ett svep
				Materialformat som stöds	A3, A4, A4R, A5, A5R, fria format (B x L): Min. 139,7 x 128 mm, max. 432 x 304,8 mm

Materialvikter som stöds (svartvit/färg)	Enkelsidig scanning (svartvit/färg): 38 till 220 g/m ² /64 till 220 g/m ² Dubbelsidig scanning (svartvit/färg): 50 till 220 g/m ² /64 till 220 g/m ²	UTMATNING	
Scanningsupplösning	Kopiera: 600 x 600 dpi Skicka: 600 x 600 dpi/300 x 300 dpi 2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)	TILLBEHÖRSSPECIFIKATIONER	Kapacitet för övre fack (A): A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13 x 19 tum 1 000 ark (52-300 g/m ²)/200 ark (301-350 g/m ²) Långa ark (över 487,7 mm upp till 762 mm längd) 100 ark (52-79 g/m ²)/50 ark (80-150 g/m ²)/25 ark (151-300 g/m ²)/20 ark (301-350 g/m ²)
Dubbelsidig scanning Scanningshastighet	Enkelsidig (A4, 300 dpi): (BW/CL) 120/120 bilder/min Dubbelsidig (A4, 300 dpi): (BW/CL) 230/150 sidor/minut Enkelsidig (A4, 600 dpi): (BW/CL) 120/70 bilder/min Dubbelsidig (A4, 600 dpi): (BW/CL) 150/85 sidor/minut	Häftande efterbehandlare-W1 PRO	Kapacitet för nedre fack (B): A4 4 000 ark (52-80 g/m ²)/3 000 ark (80,1-300 g/m ²), A4R: 2 000 ark (52-300 g/m ²), A3: 1 500 ark (52-300 g/m ²), SRA3: 1 000 ark (52-300 g/m ²), Valfri storlek 200 ark (301-350 g/m ²) Pappersvikt: 52 till 350 g/m ² Häftningsposition: horn, dubbel Häftningskapacitet: A4: 100 ark, A3/A4R: 50 ark Mått (B x D x H): 800 x 792 x 1 239 mm (med fack för långa ark: 1 136 x 792 x 1 239 mm) Vikt: cirka 130 kg Ström: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING		Sadelfinisher-W1 PRO	Fackkapacitet/pappersvikt/häftningsposition/häftningskapacitet: samma som Häftande efterbehandlare-W1 PRO Pappersformat, broschyrhäftning: A3, A4R, SRA3, 13 x 19 tum, fritt format 210 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm Pappersvikt, broschyrhäftning: huvudark 52-220 g/m ² , försättsblad 64-300 g/m ² Häftningskapacitet, broschyrhäftning: 25 ark (52-80 g/m ² , inklusive omslag) Mått (B x D x H): 800 x 792 x 1 239 mm (med fack för långa ark: 1 136 x 792 x 1 239 mm) Vikt: cirka 180 kg Ström: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Tillval/standard	Standard på alla modeller (Kräver Duplexfärgbildsläsare M1)	Hålslagingsenhet-BT1/BU1	Kräver antingen Sadelfinisher-W1 PRO eller Häftande efterbehandlare-W1 PRO Typ av hålslag: BT1: 2 hål och 4 hål (FRN) inställbart, BU1: 4 hål (SWE) Pappersvikt för hålslagning: 52-300 g/m ² Pappersformat för hålslagning: 2 hål: A3, A4, A4R, Fritt format (182 x 182 mm till 297 x 432,0 mm exklusive 203 x 257 mm till 297 x 270 mm) 4 hål: A3, A4, fritt format (257 x 182 mm till 297 x 432 mm) Pappersformat: Alla tillgängliga format på skrivenheten Pappersvikt: 52 till 350 g/m ² Utmatningskapacitet: 250 ark med enkelsidig/dubbelsidig utskrift, 100 ark med längd över 487,7 mm (fack för långa ark krävs) Mått (B x D x H): 422 x 382 x 175 mm Vikt: cirka 1,2 kg Pappersformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tum, Fritt format (140 x 182 mm till 330,2 x 1 300 mm) Pappersvikt: 52 till 350 g/m ² Utmatningskapacitet: Buntfack: 6 000 ark (80 g/m ²) i två buntar med 3 000 ark vardera Övre fack: 200 ark (80 g/m ² , 140 x 182 mm till 330,2 x 762 mm), 100 ark (210 x 762,1 mm till 330,2 x 1 300 mm) Mått (B x D x H): 899 x 745 x 1 040 mm Vikt: cirka 120 kg Ström: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A
Sändningsupplösning	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 200 dpi, 400 dpi, 600 dpi	Kopieringsfack-R2	Broschyrformat: 203 x 138 mm till 297 x 216 mm Broschyrtyjocklek: upp till 25mm Skärintervall: överkant/underkant: 6,5 till 39,5 mm i vardera kanten, framkant: 6,5 till 49,5 mm Inre sidor: Format: A4, SRA4, fritt format (257 x 182 mm till 320 x 228,6 mm) Pappersvikt och antal ark: Tunt papper (52-63 g/m ²): 30-200 ark Vanligt papper (64-80 g/m ²): 10-200 ark Vanligt papper (81-90 g/m ²): 10-150 ark Tjockt papper (91-105 g/m ²): 10-150 ark Tjockt papper (106-163 g/m ²): upp till 10 ark som inläggsark eller upp till 25 mm som tjocklek på bunt Omslag: Antal ark: 1 ark Format: A3, SRA3, fritt format (257 x 364 mm till 330,2 x 487,7 mm) Pappersvikt: 90 till 300 g/m ² Fackkapacitet: cirka 127 mm eller totalt cirka 1 000 ark papper Mått: 922 x 791 x 1 300 mm Vikt: cirka 308kg Ström: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A
Destinationer	E-post/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV, Google Docs med programmet iR-ADV Cloud Connect MEAP LDAP (1 000)/Lokal (max. 500)	Sorteringsenhet med hög kapacitet-H1	Antal fack: 2 fack Pappersformat: A3, A4, A4R, SRA3, 13 x 19 tum, Fritt format (182 x 182 mm till 330,2 x 487,7 mm) Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Papperskapacitet: 200 ark x 2 fack (80 g/m ²) Mått (B x D x H): 336 mm (746 mm inklusive fack) x 793 mm x 1 407 mm Vikt: cirka 61kg Ström: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Adressbok/kortnummer Filformat	TIFF, JPEG, PDF, XPS, högkomprimerad PDF/XPS, PDF/A-1b, sökbar PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)	Perfect Binder-E1	
Funktionsuppsättningar för Universal Send	Avancerad funktionsuppsättning för Universal Send H1 (tillval): Skapa outline PDF (Trace och Smooth), Adobe Reader Extensions PDF (sökbar PDF/XPS är en standardfunktion). Funktionsuppsättning för säkerhet för Universal Send D1 (tillval): Skicka krypterade PDF och infoga digital enhets-signatur i PDF-/XPS-filer. Sats för digital användarsignatur för Universal Send C1 (tillval): Infoga digital användarsignatur i PDF-/XPS-filer.		
TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING			
Tid till första kopia (FCOT) (svartvit/färg)	Färg: cirka 7,7 sek Svartvit: cirka 6,9 sek		
Kopieringsupplösning	Läsning: 600 x 600 dpi Utskrift: 2 400 x 2 400 dpi		
Flera kopior	Upp till 9 999 kopior		
Förminskning/förstoring	Zoom: 25-400 % i steg om 1 % Fast zoomintervall: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %		
TILLBEHÖRSSPECIFIKATIONER FÖR INGÅNG			
POD-magasin Lite-C1	Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tum (330 x 483 mm) Fritt format 139,7 x 148 mm till 330,2 x 487,7 mm Kuvert: nr 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Pappersvikt: 52 till 350 g/m ² Papperskapacitet: 3 500 ark (80 g/m ²)/4 000 ark (64 g/m ²) Mått (B x D x H): 717 mm x 686 mm x 574 mm Vikt: cirka 76 kg		
POD-magasin Lite XL-A1	Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tum (330 x 483 mm) Fritt format 139,7 x 148 mm till 330,2 x 487,7 mm Långa ark: 210 x 487,8 mm till 330,2 x 762 mm Kuvert: nr 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Pappersvikt: (upp till 487,7 mm längd) 52 till 350 g/m ² (över 487,7 mm upp till 762 mm längd) 64 till 300 g/m ² Papperskapacitet: (upp till 487,7 mm längd) 3 500 ark (80 g/m ²)/4 000 ark (64 g/m ²) (över 487,7 mm upp till 762 mm längd) 1 000 ark (80 g/m ²) Mått (B x D x H): 1 105 x 686 x 574 mm Vikt: cirka 113 kg		
Pappersmagasin med flera fack-D1	Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tum (330 x 483 mm) Fritt format 139,7 x 182 mm till 330,2 x 487,7 mm Kuvert: ISO-C5 Pappersvikt: 52 till 350 g/m ² Papperskapacitet: 2 x 1 500 ark, 1 x 2 000 ark, totalt 5 000 ark (80 g/m ²) Mått (B x D x H): 950 mm x 797 mm x 1 040 mm Vikt: cirka 155 kg		
Arkmatare-C1	Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 x 19 tum (330 x 483 mm) Fritt format: 100 x 148 mm till 330,2 x 487,7 mm Långa ark*: 210 x 487,8 mm till 330,2 x 1 300 mm Kuvert: nr 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 *Kräver fack för långa ark-B1 och justeringsfack för arkmatare-D1 Pappersvikt: 52 till 350 g/m ² Papperskapacitet: 250 ark (80 eller 64 g/m ²), ett ark (långa ark) Mått (B x D x H): 749 mm x 528 mm x 402 mm *Med justeringsfack för arkmatare-D1 och facket för långa ark-B1 Vikt*: cirka 9,5 kg *Med justeringsfack för arkmatare-D1 och facket för långa ark-B1		

Vikenhet-J1	<p><Z-vikning> Pappersformat: A3, A4R, Pappersvikt: 52 till 105 g/m², Utmatningskapacitet: samma som Häftande efterbehandlare/Sadelfinisher-W1 PRO</p> <p><C-vikning> Pappersformat: A4R, Pappersvikt: 52 till 105 g/m², Utmatningskapacitet: 40 ark (81,4 g/m²)</p> <p><Dragspels-Z-vikning> Pappersformat: A4R, Pappersvikt: 52 till 105 g/m², Utmatningskapacitet: 40 ark (81,4 g/m²)</p> <p><Dubbel parallell> Pappersformat: A4R, Pappersvikt 52 till 90 g/m², Utmatningskapacitet: 25 ark (81,4 g/m²)</p> <p><Halvvikning> Pappersformat: A4R, Pappersvikt: 52 till 105 g/m², Utmatningskapacitet: samma som Häftande efterbehandlare/Sadelfinisher-W1 PRO</p> <p>Mått (B x D x H): 336 x 793 x 1190 mm</p> <p>Vikt: cirka 71 kg</p>	Sadelfinisher-AC1 (endast kompatibel med C810 och C710)	<p>Fackkapacitet/pappersvikt/häftningsposition/häftningskapacitet: samma som Häftande efterbehandlare-AC1 men om det finns några ark i sadelfacket, blir kapaciteten för fack A begränsad till 1 500 ark</p> <p>Pappersformat, broschyrhäftning: A3, A4R, fritt format (195 x 270 mm till 304,8 x 457,2 mm)</p> <p>Pappersvikt, broschyrhäftning: huvudark 52-220 g/m², försättsblad 52-256 g/m²</p> <p>Häftningskapacitet, broschyrhäftning (inklusive 1 försättsblad): Ej bestruket material; 20 ark (52-81,4 g/m²), 10 ark (82-105 g/m²), 5 ark (106-150 g/m²), 4 ark (151-209 g/m²), 3 ark (210-220 g/m²)</p> <p>Bestruket material; 5 ark (85-150 g/m²), 4 ark (151-209 g/m²), 3 ark (210-220 g/m²)</p> <p>Mått (B x D x H): 527 mm (max 656 mm*) x 623 mm x 1 099 mm (max 1 195 mm*)</p> <p>*när tillbehörsfacket är utdraget.</p> <p>Vikt: cirka 58 kg</p>
Broschyrtrimmer-F1	<p>Sadelfinisher-W1 PRO krävs</p> <p>Trimbredd: 2-28mm</p> <p>Trimtjocklek: upp till 50 ark (inkluderar omslag)</p> <p>Pappersvikt: 52 till 300 g/m²</p> <p>Chipfackkapacitet: cirka 5 000 ark (tribredd 20mm, A4, 80 g/m²)</p> <p>Mått (B x D x H): 2 095 mm (inklusive led, transportband och utmatningsfack) x 790 mm x 1 040 mm</p> <p>Vikt: cirka 178 kg</p> <p>(inklusive transportband och utmatningsfack)</p>	Finisher Jogger Kit-A1	<p>Kräver antingen Häftande efterbehandlare eller Sadelfinisher-AC1.</p> <p>Pappersvikt: ej sorterat 52-300 g/m², Skiftning av bunt 52-256 g/m²</p> <p>Pappersstorlek: ej sorterat A3/A4/A4R, Skiftning av bunt A3/A4/A4R</p>
Broschyrtrimmer med två knivar-A1	<p>Broschyrtrimmer-F1 krävs</p> <p>Trimbredd: 2-15mm</p> <p>Trimtjocklek: upp till 50 ark (inkluderar omslag)</p> <p>Pappersvikt: 52 till 300 g/m² (trim 60 till 300 g/m²)</p> <p>Chipfackkapacitet: cirka 1 500 ark (tribredd 15 mm, A4, 80 g/m²)</p> <p>Mått (B x D x H): 2 312 mm (inklusive Broschyrtrimmer-F1) x 790 mm x 1 040 mm</p> <p>Vikt: cirka 145 kg</p> <p>Ström: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A</p>	2/4-hålsagsenhet-A1	<p>Kräver antingen Häftande efterbehandlare eller Sadelfinisher-AC1.</p> <p>Typ av hålslag: 2 hål och 4 hål (FRN) inställbart</p> <p>Pappersvikt: 52-256 g/m²</p> <p>Pappersformat: 2 hål: A3, A4, A4R 4 hål: A3, A4</p>
Professionellt multifunktionellt hålslag-B1	<p>Pappersvikt:</p> <p><Hålslagning> 75-300 g/m² (vanligt papper), 118-300 g/m² (bestruket papper)</p> <p><Veck> 157-300 g/m² (vanligt papper/bestruket papper)</p> <p><Genomslag> 75-350 g/m² (vanligt papper), 118-350 g/m² (bestruket papper)</p> <p>Pappersformat:</p> <p><Genomslag> 100 x 148 mm till 330,2 x 1 300 mm</p> <p><Hålslag> SRA3,A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R</p> <p><Veck> SRA3, A3, A4R, 13 x 19 tum, 13 x 19,2 tum</p> <p>Hålslagsverktyg:</p> <p>Plastryggbinding med 21 hål, wirebinding med 23 hål (rund/fyrkantig), wirebinding med 34 hål (rund/fyrkantig), färgad spiral med 47 hål, VeloBind med 12 hål, hålslag för lösblad med 4 hål, hålslag för lösblad med 2 hål, hålslag för lösblad med 4 hål (svensk), veck</p> <p>Mått (B x D x H): 445 mm x 795 mm x 1 040 mm</p> <p>Vikt: cirka 102kg</p> <p>Ström: 230 V, 50 Hz, 1,9 A</p>	DFD-adapter-A1	<p>Grundläggande information: Aktiverar DFD-anslutning direkt bredvid enheten</p> <p>Pappersvikt: vanligt papper 52-325 g/m², bestruket papper 128-325 g/m²</p> <p>Pappersstorlek: 182 x 182 mm till 330,2 x 487,7 mm</p> <p>Tillval: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1 (standardhöjd för DFD är 860 mm)</p> <p>Mått (B x D x H): 300 mm x 745 mm x 1 040 mm</p> <p>Vikt: cirka 60 kg</p> <p>Effekt: 90-264 V, 47-63 Hz, mer än 10 A</p>
Häftande efterbehandlare-AC1 (endast kompatibel med C810 och C710)	<p>Kapacitet för nedre fack (A): A4/A5R: 3 000 ark (81 g/m²), A4R/A3/SRA3/13 x 19 tum 1 500 ark (81 g/m²), Långa ark* (över 487,7 mm upp till 762 mm längd) 100 ark (79 g/m²)</p> <p>Långa blad* (över 762 mm längd) ett ark</p> <p>Alla format för tunt papper (52-59 g/m²) 1 500 ark</p> <p>Kapaciteten för bestruket papper är hälften av kapaciteten för vanligt papper</p> <p>*Långa ark krävs</p> <p>Kapacitet för övre fack (B): A4/A5R 250 ark (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13 x 19 tum 125 ark (80 g/m²)</p> <p>Kapacitet för mittenfack (C): A4/A5R 250 ark (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13 x 19 tum 125 ark (80 g/m²)</p> <p>Pappersvikt för fack A: Ej sorterat 52-350 g/m², Skiftning/häftning av bunt 52-256 g/m² exklusive dubbelsidigt utskrivet tunt papper (52-59 g/m²) och eventuella specialmedia, Eco-häftning 52-105 g/m²</p> <p>Pappersvikt för fack B/C: Ej sorterat/Skiftning av bunt 52-256 g/m² exklusive dubbelsidigt utskrivet tunt papper (52-59 g/m²), bestruket papper (85-105,9 g/m²) och eventuella specialmedia</p> <p>Häftningsposition: hörn, dubbel</p> <p>Häftningskapacitet: <Ej bestruket material, 52-90 g/m²> A4: 65 ark, A3/A4R: 40 ark</p> <p><Bestruket material> Två ark</p> <p>Mått (B x D x H): 527 mm (max 656 mm*) x 623 mm x 1 099 mm (max 1 195 mm*)</p> <p>*när tillbehörsfacket är utdraget.</p> <p>Vikt: cirka 35 kg</p>	Finisher Bridge-A1	<p>Grundläggande information: Möjlighet till Häftande efterbehandlare-W1 PRO och Sadelfinisher-W1 PRO med DFD-efterbehandlingsutrustning från tredje part. Alltid i kombination med DFD-adapter-A1.</p> <p>Pappersvikt: vanligt papper 52-325 g/m², bestruket papper 128-325 g/m²</p> <p>Pappersstorlek: 182 x 182 mm till 330,2 x 487,7 mm</p> <p>Mått (B x D x H): 600 mm x 745 mm x 150 mm</p> <p>Vikt: cirka 30 kg</p> <p>Effekt: Elanslutning och kontroll från DFD-adapter-A1</p> <p>Grundläggande information: imagePRESS C910-serien kan även konfigureras med efterbehandlare från tredje part. Här hittar du en lista över angivna och godkända efterbehandlare.</p> <p>SDD BLM300C Bookletmaker för färg</p> <p>Plockmatic BLM35 Bookletmaker och Plockmatic BLM50 uppgraderingssats</p> <p>Plockmatic MPS (universalsorteringenshet)</p> <p>GBC eWire Pro</p>
<p>Produktbilderna är endast avsedda som illustration. Vissa funktioner är tillval. Mer information finns i produktspecifikationerna. Du kan även kontakta någon av Canons återförsäljare.</p>			