

imagePRESS V1000

ROBUUST, FUNCTIONEEL EN INNOVATIEF IN ÉÉN COMPACTE PRODUCTIE KLEURENPRINTER

Vergroot de winstgevendheid van uw organisatie. Grijp de kans om te voldoen aan uiteenlopende klantbehoeften met een nieuwe manier van werken.



- Snel automatisch dubbelzijdig printen en een ingebouwde Cooling Unit om temperatuurwisselingen per vel te reduceren, leveren een hoge productiviteit voor uiteenlopende printopdrachten zonder snelheidsverlies voor alle mediagewichten
- Uitgebreide mediaverwerkingsmogelijkheden kunnen een breed scala aan toepassingen produceren, waaronder brochures, kaarten, banners en enveloppen. Verhoog uw omzet met productie op media met een gewicht van 52 - 400 g/m², synthetisch materiaal en media met structuur
- Bespaar arbeidstijd en kosten met de ingebouwde kleurbeheertechnologie die gebruikmaakt van een Inline-sensor voor het automatisch verrichten van DFE-kalibratie, het maken van profielen en verificatie
- Automatisch dubbelzijdig printen van banners tot 1.300 mm voor een soepele verwerking met minimale tussenkomst van de operator, wat resulteert in een breder scala aan toepassingen
- Verfijn uw productie met een complete oplossing. Combineer een productieprinter uit de imagePRESS V1000-serie met afwerking, waaronder professionele modulaire inline oplossingen voor het maken van brochures, een multifunctionele stacker en finishers van derde partijen, dankzij de nieuwe Finisher Bridge en DFD-adapter

Canon

TECHNISCHE
SPECIFICATIES

imagePRESS V1000

PRINTSPECIFICATIES

Printsnelheid (zwart-wit / kleur)
Aanbevolen maandelijks volume
Maximaal maandelijks volume
Registratietolerantie
Printmethode
Printresolutie (dpi)

PAPIERINVOEROPTIES

Papierinvoer capaciteit
(A4, 80 g/m²)

Ondersteunde mediatypen

Ondersteunde mediaformaten

100 ppm
75.000 - 600.000 pagina's
Tot 600.000 pagina's
Front to back: 0,70 mm
Laserprinten in kleur
2.400 x 2.400

Standaard: 1100 vel
2 papercassettes voor 550 vel
Maximum: 11100 vel
Printer 550 x 2,
Multi-drawer deck (1.500 + 1.500 + 2.000) x 2
POD Deck Lite: 3.500 vel
POD Deck Lite XL: 19,2" of korter
3.500 vel (80 g/m²); langer dan 19,2"
1.000 vel (80 g/m²)
Multi-purpose tray: 250 vel

Papiermagazijnen (1/2):
Dun (52 - 63 g/m²), normaal (64 - 105 g/m²), dik (106 - 300 g/m²), gerecycled, gekleurd, tabpapier, transparanten, briefpapier, geperforeerd, met briefhoofd, enveloppen

Multi-drawer Paper Deck:
Bovenste / middelste lade:
Dun (52 - 63 g/m²), normaal (64 - 105 g/m²), gerecycled, gekleurd, dik (106 - 350 g/m²), gecoat (70 - 350 g/m²), met reliëf, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd, met briefhoofd, index, bellum, transparante folie, doorschijnende folie, enveloppen*

Onderste lade:
Dun (52 - 63 g/m²), normaal (64 - 105 g/m²), gerecycled, gekleurd, dik (106 - 400 g/m²), gecoat (70 - 400 g/m²), met reliëf, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd, met briefhoofd, index, transparante folie, doorschijnende folie, enveloppen, synthetisch materiaal, magnetisch materiaal

POD Deck Lite
Dun (52 - 63 g/m²), normaal (64 - 105 g/m²), gerecycled, gekleurd, dik (106 - 400 g/m²), gecoat (85 - 350 g/m²), met reliëf, bellum, briefpapier, transparanten, transparante folie, doorschijnende folie, etiketten, geperforeerd, met briefhoofd, index, briefkaarten, enveloppen, synthetisch materiaal
POD Deck Lite XL
487,7 mm of korter
Dun (52 - 63 g/m²), normaal (64 - 105 g/m²), gerecycled, gekleurd, dik (106 - 400 g/m²), gecoat (85 - 350 g/m²), met reliëf, bellum, briefpapier, transparanten, transparant folie, doorschijnende folie, etiketten, geperforeerd, met briefhoofd, index, enveloppen, synthetisch materiaal
Langer dan 487,7 mm
Ongecoat (64 - 400 g/m²), gecoat (100 - 400 g/m²)

Multi-purpose tray:
Dun (52 - 63 g/m²), normaal (64 - 105 g/m²), gerecycled, dik (106 - 350 g/m²), gekleurd, transparanten, etiketten, briefkaarten, enveloppen, gecoat (106 - 350 g/m²), met reliëf, briefpapier, geperforeerd, met briefhoofd, bellum, tabpapier

Papiermagazijnen (1/2):
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11 x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12 x18 inch S,
13 x 19 inch S, 8KS, 16KL, 16KS, enveloppen, aangepast formaat
(Cross-track: 139,7 - 330,2 mm, in-track: 182 - 487,7 mm)
*Envelopspecificatie
Afmetingen: monarch, ISO-C5, DL
Aangepaste grootte: cross-track: 98 - 330,2 mm, in-track: 148 - 487,7 mm

POD Deck Lite
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 x 19 inch S, 12 x 18 inch S, 11 x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, Monarch, DL, ISO-C5, ¹
Aangepast formaat: 139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm
Aangepast envelopformaat (6 x 9 inch, 9 x 12 inch, 10 x 13 inch) ¹
¹Optionele Envelop-kit is vereist (behalve voor 10 x 13 inch)

POD Deck Lite XL
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 x 19 inch S, 12 x 18 inch S, 11 x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, Aangepast (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)
Lang vel (297,0 x 487,8 mm - 330,2 x 762,0 mm)

Multi Drawer Paper Deck:
Universele cassette:
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 x 19 inch S, 12 x 18 inch S, 11 x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KS
Monarch, DL, ISO-C5 ¹

Aangepast (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)
Aangepaste envelop (6 x 9 inch, 9 x 12 inch, 10 x 13 inch) ¹
¹Optionele Envelop-kit is vereist

Multi-purpose tray:
A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11 x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE_L, STMTS, 12 x18 inch S,
13 x19 inch S, 8KS, 16KL, 16KS, enveloppen, aangepast formaat (cross-track: 100 - 330,2 mm, in-track: 148 - 487,7 mm). Alle formaten (cross-track 100,0 - 330,2 mm, in-track 182,0 - 487,7 mm).*: printen op 1.300 mm is mogelijk.
*Envelopspecificatie
Afmetingen:
Invoer korte zijde: Monarch, ISO-C5, DL
Aangepaste grootte: cross-track: 98-330,2 mm, in-track: 148 - 487,7 mm

Ondersteunde mediagewichten

Type apparaat
Kernfuncties
Processor
Bedieningspaneel
Geheugen
Harde schijf
Spiegelen harde schijf
Interfaceverbinding

Stroomvoorziening

Afmetingen printer (b x d x h)
Gewicht

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersnelheid (zwart-wit / kleur)
Eerste pagina (A4) (zwart-wit / kleur) Gewicht van eenheid
Kopieerresolutie (dpi)

Meerdere exemplaren
Kopieerdichtheid
Vergroting
Vooraf ingestelde verkleiningen
Vooraf ingestelde vergrotingen
Basisfuncties voor kopiëren

Speciale functies voor kopiëren

SCANSPECIFICATIES

Naam
Type

Papierinvoer voor documenten
Capaciteit (80 g/m²)
Toegestane originelen en gewichten

Ondersteunde mediaformaten

Scansnelheid
(ipm: zwart-wit / kleur; A4)
Scanresolutie (dpi)

CONSUMABLES
Toner cartridges

Paper deck (1/2): 52 tot 300 g/m²
Multi-drawer Paper Deck: 52 tot 400 g/m²
POD Deck Lite: 52 tot 400 g/m²
POD Deck Lite XL: 52 tot 400 g/m²
Multi-purpose tray: 52 tot 350 g/m²
A3 losblad kleurenprinter
Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan
1,8 GHz, 1,3 GHz Dual
10,1 inch
6 GB
SSD 240 GB
Ja
NETWERK
Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T
220 - 240 V / 16 A x 2 (hoofdstation),
220 - 240 V / 16 A (fusingstation)
1.583 x 872 x 1.040 mm
ca. 410 kg

100 ppm
20 seconden of minder

600 x 600 dpi
600 x 300 dpi
300 x 300 dpi

Maximaal 9.999 exemplaren
Automatisch of handmatig (9 niveaus)
25% - 400% (in stappen van 1%)
25%, 50%, 70%
141,4%, 200%, 400%

Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/
vergroten per gebied, papierinstelling, vorige
instelling, favoriete instelling, afwerken, dubbelzijdig,
dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren,
onderbrekingsmodus, instelling bevestigen/annuleren

Boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, afwerken,
boekje, taakopbouw, N op 1, omslag toevoegen, vel
invoegen, originelen van verschillende formaten,
dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren,
transparant als voorblad, paginanummering,
kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligd
watermerk, printdatum, verschuiving, rugmarge,
printcontrole, negatief/positief, beelden herhalen,
opdrachtblokken samenvoegen, melding bij opdracht
gereed, spiegelbeeld, printen op tabblad, opslaan in
mailbox, innemen van afbeelding, identiteitsbewijs
kopieren, lege pagina's overslaan, detectie bij invoer van
meerdere vellen, originelen van alle formaten

Duplex Colour Image Reader Unit-P1
Kleuren single-pass duplex Automatic Document Feeder
[dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)]
200 vel (75/80 g/m²)

Vellen papier, boeken, 3D-objecten
Mediagewicht documentinvoer:
<Enkelzijdig>
38 - 220 g/m² (A/B)⁽¹⁾(2)(3),
50 - 220 g/m² (inch)⁽¹⁾(3)
<Dubbelzijdig>
38-220 g/m² (A/B)⁽¹⁾(2)(3),
50-220 g/m² (inch)⁽¹⁾(3),

⁽¹⁾ 38 - 50 g/m²: dunne modus, 160 - 220 g/m²: zware modus.
⁽²⁾ A6R of minder: 50 - 220 g/m²
⁽³⁾ Zwart-wit/kleur gemengd origineel hetzelfde als niet gemengd

Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm

Mediaformaat documentinvoer: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11 x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS, 16KL

Zwart-wit: 270 ipm (A4 / LTR)⁽¹⁾
Kleur: 270 ipm (A4 / LTR)⁽¹⁾
⁽¹⁾ Normale modus

600 x 600 dpi
600 x 300 dpi
300 x 300 dpi

Toner T11 BK/C/M/Y



TECHNISCHE
SPECIFICATIES

imagePRESS V1000

FIERY-
PRINTCONTROLLERSPECIFICATIES

Optioneel/standaard	Optioneel
Naam	imagePRESS Server D3000
Printresolutie (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600
Paginabeschrijvingstaal/-talen (PDL)	PS3, PCL6
Geheugen	16GB
Opslagruimte harde schijf	240 GB (2,5 inch SSD) 1 x 1 TB (2,5 inch HDD)
Processorsnelheid	Core i7-8700 Coffee lake 4,6 GHz, 6 Core
Systeem	FS500Pro
Lettertypen	138 PS-lettertypen
Ondersteunde besturingssystemen	Windows 7 32- en 64-bits / Windows 8.1 32- en 64-bits / Windows10 32- en 64-bits / Windows 11 / Windows Server 2008 R2 alleen 64-bits / Windows 2012 alleen 64-bits / Windows 2012 R2 alleen 64-bits / Windows Server 2016 64-bits / Windows Server 2019 64-bits / Windows Server 2022 64-bits / MAC OS (10.14, 10.15, 11, 12)
Interface	2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10 Base-T), USB 3.2 x 5 / USB 2.0 x 2
Netwerkprotocollen	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port 9100, SNMP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Direct printen	PDF2.0, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF
VDP	PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT1, VPS, FreeForm Plus
Fiery-printcontroller Standaardfuncties	Fiery Command WorkStation 6 / papiercatalogus / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders en virtuele printers
Fiery Print Controller opties	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Fiery Graphic Arts Package / Removable HDD Kit
HW-platform	NX Pro
Afmetingen (b x d x h)	235mm x 464mm x 527mm
Gewicht	17 kg

PRISMASYNC-CONTROLLER
SPECIFICATIES

Optioneel/standaard	Optioneel
Naam	PRISMAsync voor iPR V1000
Printresolutie (dpi)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi
Paginabeschrijving Taal/talen	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (Voldoet aan norm IS/3), PCL/PJL (transactieprinten)
Geheugen	2x DDR4-2400 8 GB, 16 GB totaal
Harde schijf	500 GB + 1 TB
Processorsnelheid	Intel Core i7-8700
Systeem	PRISMAsync mark 8.3
Lettertypen	139 type 1-lettertypen voor Romeinse talen; importeren door gebruiker van PS-lettertypen via Instellingen; Optionele Aziatische Adobe-lettertypen: Japans: 5 lettertypen voor Chinees: 2 lettertypen voor eenvoudig Chinees, 1 lettertype voor traditioneel Chinees, Koreaans: 1 lettertype voor Koreaans
Ondersteunde BesturingsSystemen	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32- / 64-bits) en 10, Server 2016 en 2019 MacOS 10.15 (64-bits), MacOS 11 (64-bits, Big Sur, Intel)
Interface	Ethernet 10/100/1000 BaseT x 2 USB 3.0 x 8
Netwerkprotocollen	TCP/IP, ondersteuning voor IPv6, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders, scannen-naar-bestand), beveiligde IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Socket Printing (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDAV.
Direct printen	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
PRISMAsync-controller Standaardfuncties	PS/PDF, Planbord, Multiple Queues/hotfolders, Streaming, Accounting, Scanning, PPML, Remote Manager, Remote Service, Integrity Checker, Windows 10 LTSC
Opties PRISMAsync-controller	E-shredding, Advanced Colour Management, Advanced Impose, DocBox, Page Programming, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF voor IPDS
Afmetingen (b x d x h)	200mm x 430mm x 420mm
Gewicht	18kg

UITVOEROPTIES

Staple Finisher-AF1

Capaciteit bovenste lade (A):
A4 / A4R / A5R / A3 / SRA3 / 330 x 483 mm 1.000 vel (52 – 300 g/m²) / 200 vel (301 – 400 g/m²)
Lang vel (lengte groter dan 487,7 mm tot 762 mm) 100 vel (52-79 g/m²) / 50 vel (80-150 g/m²) / 25 vel (151-300 g/m²) / 20 vel (301-350 g/m²)
Capaciteit onderste lade (B):
A4 4.000 vel (52 – 80 g/m²) / 3.000 vel (80.1 – 300 g/m²)
A4R 2.000 vel (52-300 g/m²),
A3 1.500 vel (52-300 g/m²)
SRA3 1.000 vel (52-300 g/m²),
Alle formaten 200 vel (301-350 g/m²)
Papiergewicht: 52-350 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit: A4: 100 vel, A3/A4R: 50 vel
Afmetingen (b x d x h): 800 x 792 x 1.239 mm (met lade voor lang papier: 1.136 x 792 x 1.239 mm)
Gewicht: ca. 130 kg
Voeding: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A

Booklet Finisher-AF1

Capaciteit lade / papiergewicht / nietpositie / nietcapaciteit: hetzelfde als Staple Finisher-AF1
Papierformaat boekjes: A3, A4R, SRA3, 330 x 483 mm, alle formaten (210 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm)
Papiergewicht voor boekjes: vullen in het binnenwerk 52-220 g/m², omslagvel 64-300 g/m²
Nietcapaciteit boekjes: 25 vel (52-80 g/m², inclusief omslag)
Afmetingen (b x d x h): 800 x 792 x 1.239 mm (met lade voor lang papier: 1.136 x 792 x 1.239 mm)
Gewicht: ca. 180 kg
Voeding: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 5 vel (60 tot 105 g/m²)
Voeding: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Afmetingen (b x d x h): 896 x 765 x 1.040 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 110 kg

Puncher Unit-BT1/BU1

(STAPLE FINISHER-AF1 ofwel BOOKLET FINISHER-AF1 vereist)
Twee of vier gaatjes
Perforatietype: BT1: 2 gaatjes en 4 gaatjes (Frans) instelbaar,
BU1: 4 gaatjes (Zweeds)
Papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Papierformaat voor perforator: 2 gaatjes: A3, A4, A4R, Alle formaten (182 x 182 mm tot 297 x 432,0 mm) exclusief 203 x 257 mm tot 297 x 270 mm
4 gaatjes: A3, A4, alle formaten (257 x 182 mm tot 297 x 432 mm)

Multi Function Professional
Puncher-C1

Papiergewicht:
<Perforeren> 75-300 g/m² (normaal papier),
118-300 g/m² (gecoat papier)
<Rillen> 157-300 g/m² (normaal papier / gecoat papier)
<Doorloop> Alle substraten ondersteund door printer
Papierformaat:
<Doorloop> Alle substraten ondersteund door printer
<Perforeren> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Rillen> SRA3, A3, A4R, 330 x 483 mm, 330 x 488 mm
Stansvormen:
Plastic Comb 21-Hole, Twin Loop 23-Hole (rond/rechthoekig), Twin Loop 34-Hole (rond/rechthoekig),
Color Coil 47-Hole, Velo Bind 12-Hole,
Loose Leaf 4-Hole Punch, Loose Leaf 2-Hole Punch, Loose Leaf 4-Hole (Swedish), Crease
Afmetingen (b x d x h): 445 mm x 795 mm x 1.040 mm
Gewicht: ca. 102 kg
Voeding: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

Booklet Trimmer-G1

Vereist Booklet Finisher-AF1
Breedte voor snijden: 2-28mm
Dikte voor snijden: maximaal 50 vel (inclusief omslag)
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Capaciteit afvallade: ca. 5.000 vel (bijsnijdbreedte 20 mm, A4, 80 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 2.095 (inclusief koppeling, transportsysteem en uitvoerlade) x 790 x 1.040 mm
Gewicht: ca. 178 kg (inclusief transportsysteem en uitvoerlade)

Two-Knife Booklet
Trimmer-B1 en Two-Knife Booklet
Trimmer Conveyor-B1

Booklet Trimmer-G1 vereist
Breedte voor snijden: 2-15 mm
Dikte voor snijden: maximaal 50 vel (inclusief omslag)
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
(bijsnijden 60 tot 300 g/m²)
Capaciteit afvallade: ca. 5.000 vel (Snijbreedte 20 mm, A4, 80 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 2.312 (inclusief Booklet Trimmer-F1) x 790 x 1.040 mm
Gewicht: ca. 145 kg
Voeding: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePRESS V1000

High Capacity Stacker-J1

Papierformaat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19",
Alle formaten (140 x 182 mm tot 330,2 x 1.300 mm)
Papiergewicht: 52 tot 350 g/m²
Uitvoercapaciteit
Extra lade: 6.000 vel (80 g/m²) in twee stapels van elk
3000 vel
Bovenste lade: 200 vel (80 g/m², 140 x 182 mm tot
330,2 x 762
mm), 100 vel (210 x 762,1 mm tot 330,2 x 1.300 mm)
Afmetingen (b x d x h):
899 mm x 745 mm x 1.040 mm
Gewicht: ca. 120 kg
Vermogen: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A

Paper Folding Unit-K1

Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, accordeon Z-vouw,
C-vouw, halfvouw, dubbele parallelvouw
Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier,
gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier
Toegestane papierformaten:
Z-vouw: A3, A4R, B4
Accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw, dubbele parallel-
vouw: A4R
Toegestaan papiergewicht:
Z-vouw, accordeon Z-vouw, C-vouw
Half gevouwen: 52 tot 105 g/m²
Dubbele parallel-vouw: 52 tot 90 g/m²
Voedingsbron: van de afwerkeenheid
Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.190 mm
Gewicht: ca. 71 kg

Perfect Binder-F1

Formaat boekjes: 203 x 138 mm tot 297 x 216 mm
Dikte boekjes: tot 25 mm
Snijbereik: boven/onder: 6,5 tot 39,5 mm aan elke kant,
voorst rand: 6,5 tot 49,5 mm
Pagina's binnenkant:
Formaten: A4, SRA4, alle formaten (257 x 182 mm tot
320 x 228,6 mm)
Papiergewicht en aantal vel:
Dun papier (52-63 g/m²): 30-200 vel
Normaal papier (64-80 g/m²): 10-200 vel
Normaal papier (81-90 g/m²): 10-150 vel
Dik papier (91-105 g/m²): 10-150 vel
Dik papier (106-163 g/m²): maximaal 10 vel als invoegvel
of maximale dikte van 25 mm als pak
Omslag:
Aantal vel: 1 vel
Formaten: A3, SRA3,
Alle formaten (257 x 364 mm tot 330,2 x 487,7mm)
Papiergewicht: 90 tot 300 g/m²
Capaciteit lade: ca. 127 mm of ca. 1.000 vel papier in
totaal
Afmetingen: 922 x 791 x 1.300 mm
Gewicht: ca. 308kg
Voeding: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0A

DFD Adapter-B1

Maakt DFD-connectiviteit rechtstreeks met de Finisher
Bridge mogelijk
Papiergewicht: normaal papier 52 - 400 g/m², gecoat
papier 128 - 400 g/m²
Papierformaat: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm
Optioneel: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1
(Standaard DFD-hoogte is 860 mm)
Afmetingen (b x d x h): 300 mm x 745 mm x 1.040 mm
Gewicht: ca. 60 kg
Vermogen: 90-264 V, 47-63 Hz, meer dan 10 A

Finisher Bridge-A2

Biedt aansluitmogelijkheid voor Staple
Finisher-AF1 en Booklet Finisher-AF1 met DFD-
afwerkingsapparatuur van derden. Altijd in combinatie
met DFD Adapter-B1
Papiergewicht: normaal papier 52-400 g/m², gecoat
papier 128-400 g/m²
Papierformaat: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm
Afmetingen (b x d x h): 600 mm x 745 mm x 150 mm
Gewicht: ca. 30 kg
Vermogen: vermogen en bediening van DFD
Adapter-B1

Externe finishers

De imagePRESS V1000 kan ook worden geconfigureerd
met afwerkingsapparatuur van derden. Hier vindt u een
lijst met goedgekeurde finishers.
Plockmatic BLM35/50 Booklet Maker
Plockmatic MPS (Multi-Purpose Stacker)
GBC eWire Pro

Nietcartridge

STAPLE-NI - voor nieten (3 x 5.000 stuks) (voor Staple
Finisher-AF1 en Booklet Finisher-AF1)
STAPLE-PI - voor rugnieten (2 x 5.000 stuks) (voor
Booklet Finisher-AF1)

SENSING UNIT

Specificaties Sensing Unit:

Type: Inline CIS + scannen met spectrofotometer (SPM)
Front-to-back registratie:
Papierformaat: alle mediaformaten ondersteund door
de printer. (Lange vellen van meer dan 762 mm worden
niet ondersteund)
Printmarge nodig voor markering registratieaanpassing
Richting cross-track: 9,21 mm (3,5 mm (printmarge) +
4,71 mm (markering registratieaanpassing) + 1 mm (wit
gebied))
Richting papierinvoer: 9,5 mm (4,0 mm (printmarge) +
4,5 mm (markering registratieaanpassing) + 1 mm (wit
gebied))

Software en oplossingen

Trellix

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2022