

imagePROGRAF PRO-2100

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ПЕЧАТ С УСЪВЪРШЕНСТВАНА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

24-инчов принтер, който осигурява висококачествен печат за пазара на графичния дизайн, графичните изкуства и печатните услуги в компактен размер.



• Печат с парола

Задайте права за печат по потребители и индивидуални пароли за ограничаване на достъпа и повишаване на сигурността

• Автоматизирани процеси

Интелигентната работа с печатни носители автоматично разпознава типа на хартията и изчислява останалото количество хартия

• Софтуерни решения

Функцията Professional Print позволява софтуерна симулация на разпечатката, функции за оформление и печат на вариации на изображението

• Работна ефективност

Работете по-продуктивно, като съхранявате настройките за рутинни задачи за печат на индивидуално ниво

• Печат без бели полета

Омпечатвайте различни по размер изображения без бели полета от един размер на ролката и с висока точност на регулиране на полето

ПРОДУКТОВА ГАМА



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF PRO-2100

ТЕХНОЛОГИЯ

Тип пример
Технология на печат
Разделителна способност на печат
Брой дюзи
Прецизност на линията

12 цвята 24"/610 mm
Canon Bubblejet on Demand - 12 цвята интегриран тип (12 чупа печатаща глава x 1 печатаща глава)
2400 x 1200 dpi

Стъпка на глюзата

Размер на кантата маслило
Капацитет за маслило

18 432 дюзи (1536 дюзи x 12 цвята)
±0.1% или по-малко
Изисква настройки от страна на потребителителя. Печатната сглобка и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.
Необходимо CAD хартия: само обикновена хартия, CAD паяс, хартия с покритие, полуултрачно матирано CAD фолио

Съвместимост с ОС

Езици за принтери
Стандартни интерфейси

Microsoft Windows: 32 бита, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Server 2008, 64 бити: Vista, 7, 8, 8.1, 10,
Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15
SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Вер.1.7), JPEG (Вер. JFIF 1.20)
USB порт A: директен печат от USB памет на JPEG/PDF файлове
USB порт B: Вграден Hi-Speed USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Моля, винаги ръководствайте на потребителителя относно актизиране/дезактизиране на безжичната LAN мрежа

ПАМЕТ

Стандартна памет
Търгър диск

3 GB
500 GB (крупничен HDD)

ВРЕМЕ ЗА ПЕЧАТ ЗА А1 ФОРМАТ

Тип печатен носител
Обикновена хартия

Режим на печат: Време за печат
Режим на печат Бързо 0:58 min
Стандартно 1:38 min

Хартия с покритие

Гланцирана фотоподложка

Режим на печат Бреме за печат
Стандартно 1:38 min
Високо качество 3:11 min

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване на носители и изхвъд

Ширина на печатния носител

Дебелина на печатния носител
Минимална дължина на печат
Максимална дължина на печат

Горна ролка хартия: една ролка, предно зареждане, изход отпред
Долна ролка хартия: една ролка, предно зареждане, изход отпред
Форматирана хартия: предно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)
Ролка: 1524 - 610 mm
Форматирана хартия: 1524 - 610 mm
Ролка/лист: 0.07 - 0.8 mm
203,2 mm
Ролка хартия: 18 m (различава се в зависимост от ОС и приложение)
Форматирана хартия: 2133,6 mm
170 mm

Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"
Ролка хартия: отвор: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия: отвор: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Ролка хартия: отвор: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Ролка хартия (печат без полета): отвор: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm
Листове хартия: отвор: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm
Ролка хартия: 36 ролки. Възможно е автоматично пребъркане.
Листове хартия: 1 лист

Капацитет за подаване на хартия
Блок за поемане на печатен носител

Двупосочен блок за поемане, който осигурява поемане с отпечатваната страна надън или надън към ролката

Ширина на печат без бели полета (само ролка)

Максимален брой разпечатки

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Физически размери
Ш x Д x В (mm) и тегло (kg)

Размери 8 опаковано
състояние
Ш x Д x В (mm) и тегло (kg)

ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

Захранване
Консумирана мощност

Работна среда

Нива на шума
(звукова мощност/
звуково налягане)

Регулации

Сертификати

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО?

Какво е включено комплектът?

Софтуер & комплекта

ОПЦИИ

Продавани отделно аксесоари

КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се подменят
от потребителителя

Декларация

Някои изображения са симулации за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изгответи преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.¹ и ². Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на международни пазари и/или в технически държави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24",
257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*,
420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*,
500 mm, 600 mm и потребителска ширина на ролка
(154,2 - 610 mm)
*При никакви работни условия възможно е не се постигнат желаните резултати

Стандартна позиция: 1 лист
Плошка позиция: A2 пейзаж, гланцирана хартия по-малко от 10 листа, хартия с покритие по-малко от 20 листа (без мастило и пачиращи гъби)

1110 x 984 x 1168 mm (отворен каш)
1110 x 766 x 1168 mm (затворен каш)
119kg (с комплектър и каш за ролка и ролка; без мастило и пачиращи гъби)
Пример (основен модул с падем): 1324 x 902 x 1042 mm
124kg
Ролка: 1244 x 562 x 461 mm
26kg

AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Работа: 93 W или по-малко

Рекл. на покой: 2.0W или по-малко

Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: приблиз. 5 минути

Изключен: 0.3 W или по-малко

Температура: 15-30°C, влажност: 10-80% RH (без конденз)

Работа: приблиз. 46 dB (A) (гланцирана хартия, приоритет на печат: стандартно)

Готовност: 35 dB (A) или по-малко

Работа: 6.4 Bel или по-малко (гланцирана хартия, изображение, приоритет на печат: стандартно)

(Измерено съгласно стандарт ISO 7779)

Европа: CE маркировка, Русия: EAC

TUV, CB

Принтер, 1 печатаща глава, 3-ичната приставка за ролка, захранващ кабел, 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за конфигуриране, брошура за екологична безопасност/стандарти, CD-ROM с потребителски софтуер (Win), CD-ROM със софтуер PosterArtist Lite, листовка на ЕС относно биоцидите, листовка на Европейската икономическа съюз, листовка с важна информация

Драйвер за принтер imagePROGRAF PRO и PosterArtist Lite
Други налични за изпълнение от мрежата софтуер.

Стойка за принтер: SD-21
2/3" върхъч за ролка: RH-29
Ролка: RU-23

Листов с мастило: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml),
PFI-1700 (700 ml)
Печатаща глава: PF-10
Нок: CT-07
Листов за поддръжка: MC-30



Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2019