

imagePROGRAF PRO-2100

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Ένας εκτυπωτής 24 ιντσών με μικρές διαστάσεις, ο οποίος παράγει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας για τους κλάδους γραφικών, καλών τεχνών και εκτυπώσεων κατ' απαίτηση.



- **Εκτύπωση με κωδικό πρόσβασης**
Δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων εκτύπωσης και ξεχωριστών κωδικών για τους χρήστες, με στόχο τον περιορισμό της πρόσβασης και την ενίσχυση της ασφάλειας
- **Αυτοματοποιημένες διαδικασίες**
Ο έξυπνος χειρισμός υλικών εκτύπωσης αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο των υλικών και υπολογίζει την ποσότητα που απομένει
- **Λύσεις λογισμικού**
Το λογισμικό Professional Print επιτρέπει τον έλεγχο δοκιμών στην οθόνη και παρέχει λειτουργίες διάταξης και εκτύπωσης μοτίβων μέσω της οθόνης
- **Αποδοτικές λειτουργίες**
Πιο παραγωγική εργασία χάρη στη δυνατότητα αποθήκευσης των ρυθμίσεων για τακτικές εργασίες εκτύπωσης, ξεχωριστά ανά χρήστη
- **Εκτύπωση χωρίς περιθώρια**
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια για εικόνες διάφορων μεγεθών, από ένα μέγεθος ρολού, με μεγάλη ακρίβεια ρύθμισης των περιθωρίων

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF PRO-2100

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------|---------|------------|----------------|------------|
| Τύπος εκτυπωτή | 12 χρώματα - 24"/610mm | | | | | | |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου 12 χρωμάτων (12 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης) | | | | | | |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 2.400 x 1.200dpi | | | | | | |
| Πλήθος ακροφυσίων | 18.432 ακροφύσια (1536 ακροφύσια x 12 χρώματα) | | | | | | |
| Ακρίβεια γραμμής | ±0,1% ή λιγότερο Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές. Απαιτείται χαρτί CAD: μόνο απλό χαρτί, διαφανές χαρτί σχεδίασης CAD, χαρτί με επίχρισμα, ημιδιαφανές ματ φιλμ CAD | | | | | | |
| Βήμα ακροφυσίων | 600dpi x 2, περιλαμβάνεται σύστημα ανίχνευσης και αντιστάθμισης αδρανών ακροφυσίων | | | | | | |
| Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού | ελάχιστο 4pl ανά χρώμα | | | | | | |
| Χωρητικότητα μελανιού | Πωλούμενα μελάνια: 160ml/330ml/700ml Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 160ml | | | | | | |
| Τύπος μελανιού | Μελάνια τύπου pigment - Μαύρο, Ματ μαύρο, Κίτρινο, Ματζέντα, Κίτρινο, Φωτογραφικό κίτρινο, Φωτογραφικό ματζέντα, Γκρι, Φωτογραφικό γκρι, Κόκκινο, Μπλε, Chroma Optimiser | | | | | | |
| Συμβατότητα με λειπ. συστήματα | Microsoft Windows 32Bit: Windows 7, 8.1, 10 Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15 | | | | | | |
| Γλώσσες εκτυπωτή | SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Εκδ. 1.7), JPEG (Εκδ. JFIF 1.02) | | | | | | |
| Στάνταρ διασυνδέσεις | Θύρα USB A: Άμεση εκτύπωση από μνήμη USB για αρχεία JPEG/PDF Θύρα USB B: Ενσωματωμένη Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN | | | | | | |
| ΜΝΗΜΗ | | | | | | | |
| Στάνταρ μνήμη | 3GB | | | | | | |
| Μονάδα σκληρού δίσκου | 500GB (κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος) | | | | | | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ A1 | | | | | | | |
| Τύποι υλικών εκτύπωσης | Κατάσταση εκτύπωσης: Χρόνος εκτύπωσης | | | | | | |
| Απλό χαρτί | <table><tr><td>Κατάσταση εκτύπωσης</td><td>Χρόνος εκτύπωσης</td></tr><tr><td>Ταχεία</td><td>0:58 λεπτά</td></tr><tr><td>Στάνταρ</td><td>1:38 λεπτά</td></tr></table> | Κατάσταση εκτύπωσης | Χρόνος εκτύπωσης | Ταχεία | 0:58 λεπτά | Στάνταρ | 1:38 λεπτά |
| Κατάσταση εκτύπωσης | Χρόνος εκτύπωσης | | | | | | |
| Ταχεία | 0:58 λεπτά | | | | | | |
| Στάνταρ | 1:38 λεπτά | | | | | | |
| Χαρτί με επίχρισμα | <table><tr><td>Κατάσταση εκτύπωσης</td><td>Χρόνος εκτύπωσης</td></tr><tr><td>Στάνταρ</td><td>1:38 λεπτά</td></tr><tr><td>Υψηλή ποιότητα</td><td>3:11 λεπτά</td></tr></table> | Κατάσταση εκτύπωσης | Χρόνος εκτύπωσης | Στάνταρ | 1:38 λεπτά | Υψηλή ποιότητα | 3:11 λεπτά |
| Κατάσταση εκτύπωσης | Χρόνος εκτύπωσης | | | | | | |
| Στάνταρ | 1:38 λεπτά | | | | | | |
| Υψηλή ποιότητα | 3:11 λεπτά | | | | | | |
| Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί | <table><tr><td>Κατάσταση εκτύπωσης</td><td>Χρόνος εκτύπωσης</td></tr><tr><td>Στάνταρ</td><td>3:11 λεπτά</td></tr><tr><td>Υψηλή ποιότητα</td><td>5:02 λεπτά</td></tr></table> | Κατάσταση εκτύπωσης | Χρόνος εκτύπωσης | Στάνταρ | 3:11 λεπτά | Υψηλή ποιότητα | 5:02 λεπτά |
| Κατάσταση εκτύπωσης | Χρόνος εκτύπωσης | | | | | | |
| Στάνταρ | 3:11 λεπτά | | | | | | |
| Υψηλή ποιότητα | 5:02 λεπτά | | | | | | |
| ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | | | | | | | |
| Τροφοδοσία και έξοδος υλικών | Επάνω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος και έξοδος από εμπρός Κάτω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος και έξοδος από εμπρός Φύλλα: Είσοδος και έξοδος από εμπρός (χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μαχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης) | | | | | | |
| Πλάτος υλικών εκτύπωσης | Ρολό χαρτιού: 152,4-610mm Φύλλα: 152,4-610mm | | | | | | |
| Πάχος υλικών εκτύπωσης | Ρολό/Φύλλα: 0,07-0,8mm | | | | | | |
| Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης | 203,2mm | | | | | | |
| Μέγιστο μήκος εκτύπωσης | Ρολό χαρτιού: 18m (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή) Φύλλο: 2.133,6mm | | | | | | |
| Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού | 170mm | | | | | | |
| Μέγεθος πυρήνα υλικών εκτύπωσης | Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3" | | | | | | |
| Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής | Ρολό χαρτιού: επάνω: 20mm, κάτω: 3mm, πλευρές: 3mm Φύλλο: επάνω: 20mm, κάτω: 20mm, πλευρές: 3mm | | | | | | |
| Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής | Ρολό χαρτιού: επάνω: 3mm, κάτω: 3mm, πλευρές: 3mm Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): επάνω: 0mm, κάτω: 0mm, πλευρές: 0mm Φύλλο: επάνω: 3mm, κάτω: 20mm, πλευρές: 3mm | | | | | | |
| Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών εκτύπωσης | Ρολό χαρτιού: δύο ρολά. Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής. Φύλλο: 1 φύλλο | | | | | | |

Μονάδα ρολού συλλογής υλικών εκτύπωσης

Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)

Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Φυσικές διαστάσεις

ΠxBxY (mm) και Βάρος (kg)

Διαστάσεις με τη συσκευασία

ΠxBxY (mm) και Βάρος (kg)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τροφοδοσία ρεύματος

Κατανάλωση ρεύματος

Περιβάλλον λειτουργίας

Ακουστικός θόρυβος (Ισχύς/Πίεση)

Κανονισμοί

Πιστοποιήσεις

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Παρεχόμενα συσκευασίας

Παρεχόμενο λογισμικό

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Προαιρετικά στοιχεία

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη

Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαράγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. ™ και ®: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

Μονάδα συλλογής ρολού διπλής κατεύθυνσης, που επιτρέπει τύλιγμα με την επιφάνεια εκτύπωσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ρολού 516mm (ISO B2), 594mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300mm, 500mm, 600mm και προσαρμοσμένο πλάτος ρολού (154,2-610mm)
*Σε ορισμένες συνθήκες περιβάλλοντος μπορεί να μην επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στάνταρ θέση: 1 φύλλο
Επίπεδη θέση: A2 με οριζόντιο προσανατολισμό, λιγότερα από 10 φύλλα ιλουστρασιόν χαρτιού, λιγότερα από 20 φύλλα χαρτιού με επίχρισμα (εκτός συνθηκών έντονης καμπύλωσης)

1110 x 984 x 1.168mm (Ανοιχτό καλάθι)
1110 x 766 x 1.168mm (Κλειστό καλάθι)
119kg (περιλαμβάνεται Σετ φορέα ρολού και Μονάδα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλές εκτύπωσης)

Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα με παλέτα): 1324 x 902 x 1042mm
124kg
Μονάδα ρολού: 1244 x 562 x 461mm
26kg

AC 100-240V (50-60Hz)
Λειτουργία: 93W ή λιγότερο
Κατάσταση ανατολής λειτουργίας: 2,0W ή λιγότερο
Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά
Απενεργοποίηση: 0,3W ή λιγότερο

Θερμοκρασία: 15-30°C. Σχετική υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγραποίηση υπερψύξης)

Λειτουργία: περ. 46dB (A) (Ιλουστρασιόν χαρτί, Προτεραιότητα εκτύπωσης: Στάνταρ)
Αναμονή: 35dB (A) ή λιγότερο
Λειτουργία: 6,4Bel ή λιγότερο (Ιλουστρασιόν χαρτί, Εικόνα, Προτεραιότητα εκτύπωσης: Στάνταρ) (Μέτρηση με το πρότυπο ISO 7779)

Ευρώπη: Σήμανση CE, Ρωσία: EAC
TUV, CB

Εκτυπωτής, 1 κεφαλή εκτύπωσης, εξάρτημα πυρήνα χαρτιού 3 ιντσών, Καλώδιο ρεύματος, 1 σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/ περιβαλλοντικά πρότυπα, CD-ROM λογισμικού για τον χρήστη (Windows), CD-ROM με το PosterArtist Lite, Φύλλο κανονισμού E.E. για τα βιοκότνα, Φύλλο για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή imagePROGRAF PRO και PosterArtist Lite

Άλλο λογισμικό είναι διαθέσιμο για λήψη από το Web.

Βάση εκτυπωτή: SD-21
Φορέας ρολού 2/3": RH2-29
Μονάδα ρολού: RU-23

Δεξαμενή μελανιού: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 (700ml)
Κεφαλή εκτύπωσης: PF-10
Λεπίδα κοπής: CT-07
Κασέτα συντήρησης: MC-30



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2019