

imagePROGRAF
PRO-2100

LAADUKAS TULOSTUS JA EDISTYNYT KUVANKÄSITTELY

Pienikokoinen 24 tuuman
tulostin, joka tuottaa
laadukkaat tulosteet niin
graafiselle ja taidealalle kuin
tulostuspalveluillekin.



- **Salasanalla suojattu tulostus**
Voit rajoittaa laitteen käyttöä ja parantaa tietoturvaa määrittämällä tulostuksen käyttöoikeudet ja käyttäjäkohtaiset salasanat
- **Automatisoidut prosessit**
Älykäs materiaalinkäsittely tunnistaa materiaalityypin automaattisesti ja arvioi materiaalin jäljellä olevan määrän
- **Ohjelmistot**
Professional Print -ohjelmistolla voit tehdä näytössä esivedoksia ja asettelutoimintoja ja tulostaa kuvioita
- **Liiketoiminnan tehokkuus**
Tehosta työskentelyä tallentamalla säännöllisten tehtävien asetukset käyttäjäkohtaisesti
- **Reunaton tulostus**
Voit tulostaa erikokoisia reunattomia kuvia erittäin tarkasti

TUOTEVALIKOIMA



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

TEKNISET TIEDOT

TEKNOLOGIA

Tulostimen tyyppi	12 väriä, 24"/610 mm
Tulostusteknologia	Canon Bubblejet on Demand, 12 väriä, integroitu (12 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää)
Tulostustarkkuus	2 400 x 1 200 dpi
Suuttimien määrä	18 432 suutinta (1 536 suutinta x 12 väriä)
Viivan tarkkuus	Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädöissä käytettyjä materiaaleja. CAD-paperi: tavallinen paperi, CAD-kuultopaperi, päällystetty paperi, mattapintainen CAD-kalvo
Suutintiheys	600 dpi x 2, toimimattomien suutinten tunnistus ja korjaus
Mustepisaroiden koko	Pienimmillään 4 pl väriä kohden
Mustekapasiteetti	Myyntipakkaus: 160 ml / 330 ml / 700 ml Mukana tuleva aloituspakkaus: 160 ml
Mustetyyppi	Pigmenttimusteet - musta, mattamusta, syyaani, magenta, keltainen, valokuvasyyaani, valokuvamagenta, harmaa, valokuvaharmaa, punainen, sininen, Chroma Optimiser
Tuetut käyttöjärjestelmät	Microsoft Windows: 32-bittinen, Vista, 7/8/8.1/10 Server 2008, 64-bittinen: Vista, 7/8/8.1/10 Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15
Tulostuskielet	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02)
Vakioliitäntät	USB A -portti: JPEG- ja PDF-tiedostojen tulostus suoraan USB-muistista USB B -portti: sisäinen Hi-Speed USB 2.0 -liitäntä Ethernet: 10/100/1000 base-T Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Katso langattoman lähiverkkoyhteyden käyttöönottoa ja käytöstä poistamista koskevat ohjeet käyttöoppaasta.

MUISTI

Vakiomuisti	3 Gt
Kiintolevy	500 Gt (salattu kiintolevy)
TULOSTUSAIKA, A1 SIVUKOKO	
Tulostusmateriaalin tyyppi	Tulostustila: tulostusaika
Tavallinen paperi	Tulostustila: tulostusaika Nopea 0 min 58 s Vakio 1 min 38 s
Päällystetty paperi	Tulostustila: tulostusaika Vakio 1 min 38 s Laadukas 3 min 11 s
Glossy Photo Paper	Tulostustila: tulostusaika Vakio 3 min 11 s Laadukas 5 min 02 s

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Materiaalin syöttö ja tulostus	Syöttö ylärullasta: yksi rulla, ladataan edestä, tulostus eteen Syöttö alarullasta: yksi rulla, ladataan edestä, tulostus eteen Arkki: lisäys edestä, tulostus eteen (käsinsyöttö materiaalinlukitusvivun avulla)
Materiaalin leveys	Rullapaperi: 152,4-610 mm Arkki: 152,4-610 mm
Materiaalin paksuus	Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm
Tulosteen vähimmäispituus	203,2 mm
Tulosteen enimmäispituus	Rullapaperi: 18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan) Arkki: 2 133,6 mm
Materiaalirullan enimmäishalkaisija	170 mm
Rullan hylsyn koko	Rullan hylsyn sisähalkaisija: 2"/3"
Reunusten suositeltu alue	Rullapaperi: ylä 20 mm, ala 3 mm, sivu 3 mm Arkki: ylä 20 mm, ala 20 mm, sivu 3 mm
Reunaton tulostusalue	Rullapaperi: ylä: 3 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm Rullapaperi (reunaton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, Sivu: 0 mm Arkki: ylä 3 mm, ala 20 mm, sivu 3 mm
Materiaalien syöttökapasiteetti	Rullasyöttö: kaksi rullaa. Automaattinen vaihto mahdollinen. Arkki: 1 arkki
Materiaalin takaisinrullausyksikkö	Kaksisuuntainen takaisinrullausyksikön avulla tulostuspinnan voi rullata rullan sisä- tai ulkopuolelle

Reunattoman tulostuksen leveys (vain rulla)

Tulosteiden enimmäismäärä

MITAT JA PAINO

Fyysiset mitat
L x S x K (mm) ja paino (kg)

Pakkauksen koko
L x S x K (mm) ja paino (kg)

VRTA- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET

Virransyöttö

Virrankulutus

Käyttöympäristö

Ääni
(teho/paine)

Asetukset

Sertifikaatit

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö

Mukana toimitettavat ohjelmistot

LISÄVARUSTEET

Lisävarusteet

TARVIKKEET

Kulutustarvikkeet

Vastuuvapauslauseke

Joitakin esitteen kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.™ ja ®: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista mitä paperia tai materiaaleja suositellaan materiaalin (paperin) yhteensopivuuslistasta.

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", rullan leveys 300 mm*, 500 mm, 600 mm ja mukautettu (154,2-610 mm)
*Kaikissa olosuhteissa ei välttämättä saavuteta haluttua lopputulosta.

Vakioasetto: 1 arkki
Tasotulostasasetto: vaakasuntainen A2, alle 10 arkkia kiiltöpaperialle, alle 20 arkkia päällystettyä paperia (ei voimakkaasti kiertynyttä paperia)

1110 x 984 x 1168 mm (luovutuskori auki)
1110 x 766 x 1168 mm (luovutuskori suljettu)
119kg (sisältää rullapidinsarjan ja rullayksikön, ei väriainetta tai tulostuspäitä)

Tulostimen mitat (pääyksikkö ja kuormalava):
1324 x 902 x 1042 mm
124kg
Rullayksikkö: 1 244 x 562 x 461 mm
26kg

100-240 V AC (50-60 Hz)

Käytön aikana enintään 93 W

Lepotila: enintään 2,0W

Lepotilaan siirtymisen oletusaika: noin 5 minuuttia

Virta katkaistuna: enintään 0,3 W

Lämpötila: 15-30 °C, suhteellinen ilmankosteus: 10-80 % (ei tiivistymistä)

Käytön aikana noin 46 dB (A) (kiiltävä paperi, tulostuksen prioriteetti: normaali)

Vaikeustilassa enintään 35 dB (A)

Käytön aikana enintään 6,4 desibeliä (kiiltävä paperi, kuva, tulostuksen prioriteetti: normaali) (mitattu ISO 7779 -standardin mukaan)

Eurooppa: CE-merkintä, Venäjä: EAC

TUV, CB

Tulostin, 1 tulostuspää, 3 tuuman materiaalisovittimet, virtakaapeli, 1 aloitusmustesäiliö, asennusopas, turva- ja ympäristölehtinen, ohjelmistot CD-levyllä (Windows), PosterArtist Lite -ohjelma CD-levyllä, EU:n biosidilehtinen, Euroasian talousliiton lehtinen, tärkeitä tietoja sisältävä lehtinen imagePROGRAF PRO -tulostinohjain ja PosterArtist Lite Muita ohjelmistoja voi ladata verkosta.

Tulostinjalusta: SD-21

2/3 tuuman rullapidin: RH2-29

Rullayksikkö: RU-23

Mustesäiliöt: PFI-100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml),

PFI-1700 (700 ml)

Tulostuspää: PF-10

Leikkuri: CT-07

Hukkavärisäiliö: MC-30

