

imagePROGRAF
PRO-2100

ISPISIVANJE VISOKE KVALITETE S NAPREDNOM OBRADOM SLIKE

Kompaktni pisač od 24" za ispisivanje grafika, umjetničkih djela i komercijalne ispise visoke kvalitete.



- **Ispisivanje s pristupnom šifrom**
Postavite korisnička odobrenja za ispisivanje i individualne pristupne šifre radi ograničenja pristupa i povećanja sigurnosti
- **Automatizirani procesi**
Pametno upravljanje medijima automatski otkriva vrstu medija i procjenjuje koliko je medija preostalo
- **Softverska rješenja**
Professional Print na zaslonu omogućuje probne ispise, funkcije raspoređivanja i ispisivanje obrazaca
- **Učinkovitost u radu**
Povećajte produktivnost na individualnoj razini spremanjem postavki za rutinske zadatke ispisivanja
- **Ispis bez obruba**
Ispisivanje slika različitih formata bez obruba s role jedne veličine, s visokom točnošću podešavanja margine

SERIJA PROIZVODA



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF PRO-2100

TEHNOLOGIJA

Vrsta pisača	12 boja, 24" / 610 mm
Tehnologija ispisivanja	Canon Bubblejet na zahtjev, s 12 integriranih boja (12 žipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)
Razlučivost ispisivanja	2400 x 1200 dpi
Broj mlaznica	18.432 mlaznice (1536 mlaznica x 12 boja)
Preciznost linije	±01 % ili manje Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu. Potreban CAD papir; obični papir, CAD paus papir, papir s premazom, samo CAD prozirni mat film
Razmak mlaznica	600 dpi x 2, uključujući sustav za prepoznavanje i kompenzaciju neispravne mlaznice
Veličina kapljice tinte	minimalno 4 pl po boji
Kapacitet tinte	Spremnik u prodaji: 160 ml / 330 ml / 700 ml Početni spremnik s tintom u kompletu: 160 ml
Tip tinte	Pigmentne tinte - crna, mat crna, cijan, magenta, žuta, cijan za fotografije, magenta za fotografije, siva, siva za fotografije, crvena, plava, Chroma Optimiser
Kompatibilni operativni sustavi	Microsoft Windows: 32-bitni, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15
Jezici pisača	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardna sučelja	USB A priključak: izravno ispisivanje JPEG/PDF datoteka s USB memorijskog uređaja USB B priključak: ugrađeni USB 2.0 velike brzine Ethernet: 10/100/1000 base-T Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija	3 GB
Tvrđi disk	500 GB (šifrirani HDD)

VRIJEME ISPIŠIVANJA ZA A1 FORMAT STRANICE

Tipovi medija	Način ispisivanja	Vrijeme ispisivanja
Obični papir	Brzo	0:58 min
	Standardno	1:38 min
Papir s premazom	Način ispisivanja	Vrijeme ispisivanja
	Standardno	1:38 min
Sjajni foto-papir	Način ispisivanja	Vrijeme ispisivanja
	Standardno	3:11 min
	Vrlo kvalitetno	5:02 min

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje	Papir u gornjoj roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda Papir u donjoj roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda Pojedinačni listovi: ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)
Širina medija	Papir u roli: 152,4 - 610 mm Pojedinačni listovi: 152,4 - 610mm
Debljina medija	Rola/pojedinačni listovi: 0,07 - 0,8 mm
Minimalna duljina za ispis	203,2 mm
Maksimalna duljina za ispisivanje	Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i aplikaciji) Pojedinačni listovi: 2133,6 mm
Maksimalni promjer medija u roli	170 mm
Veličina špule	Unutarnji promjer špule: 2"/3"
Preporučljivo područje margina	Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Područje ispisivanja margina	Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u roli (ispis bez rubova): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Pojedinačni listovi: vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Kapacitet za ulaganje medija	Papir u roli: dvije role. Moguće je automatsko prebacivanje. Pojedinačni listovi: 1 list
Jedinica role za uzimanje medija	Dvosmjerna jedinica za rolu i uzimanje medija omogućuje omotavanje površine za ispisivanje sa svoje unutarnje ili vanjske strane

Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*, 500 mm, 600 mm i prilagođena širina role (154,2 - 610 mm)
*Neka okruženja možda neće dati željene rezultate

Maksimalni broj ispisa

Standardni položaj: 1 list
Položeno: A2 pejzažno, sjajni papir manje od 10 listova, premazani papir manje od 20 listova
(ne obuhvaća uvjete jakog savijanja)

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije Š x D x V (mm) i masa (kg)

1110 x 984 x 1168 mm (otvorena košara)
1110 x 766 x 1168 mm (zatvorena košara)
119kg (uključujući komplet držača role i jedinicu s rolom; bez tinte i ispisnih glava)

Dimenzije paketa Š x D x V (mm) i masa (kg)

Pisač (glavna jedinica s paletom): 1324 x 902 x 1042 mm
124kg
Jedinica s rolom: 1244 x 562 x 461 mm
26kg

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

100 - 240 V AC (50 - 60 Hz)

Potrošnja energije

Tijekom rada: 93 W ili manje
Stanje mirovanja: 2,0W ili manje
Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: pribl. 5 minuta
Isključeno napajanje: 0,3 W ili manje

Radno okruženje

Temperatura: 15 - 30°, vlažnost: 10 - 80 % RH (bez kondenzacije)

Buka (Snaga/tlak)

Prilikom rada: pribl. 46 dB (A) (sjajni papir, prioritet ispisivanja; standardno)
Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje
Tijekom rada: 6,4 Bela ili manje (sjajni papir, slika, prioritet ispisivanja; standardno) (mjereno prema standardu ISO 7779)

Propisi

Europa: CE oznaka, Rusija: EAC

Certifikati

TUV, CB

SADRŽAJ PAKIRANJA

Sadržaj pakiranja

Pisač, 1 ispisna glava, dodatak za jezguru role papira od 3", kabel napajanja, 1 komplet početnih spremnika s tintom, priručnik za postavljanje, brošura sa sigurnosnim / standardnim ekološkim napucima, CD-ROM sa korisničkim softverom (Win), CD-ROM sa softverom PosterArtist Lite, list o biocidnim proizvodima za EU, list za Euroazijsku ekonomsku uniju, List sa važnim informacijama

Isporučeni softver

Upravljački program za imagePROGRAF PRO i PosterArtist Lite
Ostali softver može se preuzeti s weba.

OPCIJE

Dodatne stavke

Postoje pisača: SD-21
Držač role od 2/3": RH-29
Jedinica s rolom: RU-23

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Spremnik s tintom: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Ispisna glava: PF-10
Rezač: CT-07
Spremnik za održavanje: MC-30

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti.™ i ®: Svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2019