

imagePROGRAF PRO-2100

ВИСОКОКВАЛИ- ТЕТНО ПЕЧАТЕЊЕ СО НАПРЕДНА ОБРАБОТКА НА СЛИКА

Печатач од 24 инчи што нуди висококвалитетно печатење за пазарите за графика, фина уметност и за фотокопирници во компактна големина.



- **Печатење со лозинка**

Поставете кориснички дозволи за печатење и индивидуални лозинки за да го ограничите пристапот и да ја зголемите безбедноста

- **Автоматизирани процеси**

Паметното управување со медиуми автоматски го открива типот на медиумите и ги проценува преостанатите медиуми

- **Софтверски решенија**

Professional Print овозможува проверка, функции за распоредување и печатење шаблони на екранот

- **Ефикасно ракување**

Работете попродуктивно со зачувување на поставките за рутински задачи за печатење на индивидуално ниво

- **Печатење без рабови**

Печатете слики без рабови со различни големина од една големина на ролна, со голема прецизност за прилагодување маргини

ПАЛЕТА НА ПРОИЗВОДИ



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF PRO-2100

ТЕХНОЛОГИЈА

Вид на печатач
Технологија за печатење
Резолуција на печатење
Број на млазници
Прецизност на линиите

12 бои, 24"/610 mm
Bubblejet on Demand од Canon со 12 бои, од вграден тип (12 чипа по глава на печатач x 1 глава на печатач)
2.400 x 1200 dpi
18.432 млазници (1536 млазници x 12 бои)
±0,1% или помалку
Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.
Потребна е CAD-хартија: обична хартија, CAD-плаус хартија, обложена хартија, само провиден матиран CAD-филм

Растојание помеѓу млазниците

600 dpi x 2 вклучува откривање на неактивни млазници и систем за компензација

Големина на капка мастило

минимум 4 pl по боја

Капацитет за мастило

Продажно мастило: 160 ml/330 ml/700 ml
Вклучено почетно мастило: 160 ml

Тип на мастило

Мастила со пигмент - црна, мат црна, цијан, магента, жолта, фото цијан, фото магента, сива, фото сива, црвена, сина, Chroma Optimiser

Компатибилност со оперативни системи

Microsoft Windows: 32 бита, Vista, 7, 8.1, 10
Server 2008, 64 бита: Vista, 7, 8, 8.1, 10
Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15

Јазичи на печатачот

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02)

Стандардни интерфејси

Приклучок USB A: директно печатење од USB-мемориски уред за JPEG/PDF-датотеки
Приклучок USB B: вграден Hi-Speed USB 2.0
Етернет: 10/100/1000 base-T
Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

МЕМОРИЈА

Стандардна меморија
Хард диск

3 GB
500 GB (шифриран HDD)

ВРЕМЕ НА ПЕЧАТЕЊЕ ЗА А1 ГОЛЕМИНА НА СТРАНИЦА

Тип на медиум
Обична хартија

Режим за печатење: време на печатење
Режим за печатење **време на печатење**
Брзо 0:58 мин.
Стандардно 1:38 мин.

Обложена хартија

Режим за печатење **време на печатење**
Стандардно 1:38 мин.
Висок квалитет 3:11 мин.

Сјајна фото-хартија

Режим за печатење **време на печатење**
Стандардно 3:11 мин.
Висок квалитет 5:02 мин.

УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Снабдување и исфрлување медиуми

Хартија за горен валјак: една ролна, полнење од предна страна, излез од предна страна
Хартија за долен валјак: една ролна, полнење од предна страна, излез од предна страна
Сечена хартија: полнење од предна страна, излез од предна страна (рочно полнење со помош на рачката за заклучување медиуми)

Ширина на медиуми

Хартија во ролна: 152,4 - 610 mm
Сечена хартија: 152,4 - 610 mm

Дебелина на медиуми

Хартија во ролна/сечена хартија: 0,07 - 0,8 mm
203,2 mm

Максимална должина на која може да се печата

Хартија во ролна: 18 m (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата)
Сечена хартија: 2133,6 mm

Максимален дијаметар на медиуми со ролна

170 mm

Големина на јадро на медиуми

Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3"

Препорачана површина за маргини

Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Сечена хартија: горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

Површина на маргини врз која може да се печата

Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm
Сечена хартија: горе: 3 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

Капацитет за снабдување со медиуми

Хартија во ролна: две ролни. Можно е автоматско менување.
Сечена хартија: 1 лист

Единица со валјак за земање медиуми

Единицата со валјак за земање медиуми во две насоки овозможува површината за печатење да се вика навнатре или нанадвор во однос на валјакот

Ширина на печатење без рабови (само ролна)

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm и прилагодена ширина на ролната (154,2-610 mm)
*Одредени услови во опкружувањето може да доведат до несакани резултати

Максимален број на отпечатени материјали

Стандардна положба: 1 лист
Рамена положба: хоризонтален формат A2, сјајна хартија помалку од 10 листа, обложена хартија помалку од 20 листови (освен во услови на премногу завиткана хартија)

ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА

Надворешни димензии ШхДхВ (mm) и тежина (Kg)

1110 x 984 x 1168 mm (отворена корпа)
1110 x 766 x 1168 mm (затворена корпа)
119kg (со вклучен комплет со држач за валјаци и валјак, без мастило и глави за печатење)

Димензии на пакувањето ШхДхВ (mm) и тежина (Kg)

Печатач (главен уред со палета): 1324 x 902 x 1042 mm
124kg
Валјак: 1244 x 562 x 461 mm
26kg

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА И НАПОЈУВАЊЕ

Напојување

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Потрошувачка на енергија

При работа: 93 W или помалку
Режим на мирување: 2,0W или помалку
Зададено поставено време за активирање на режимот на мирување: прибл. 5 минути
Исклучено напојување: 0,3 W или помалку
Температура: 15-30°, влажност: 10-80% RH (без кондензација)

Работни услови

При работа: прибл. 46 dB (A) (сјајна хартија, приоритет на печатење: стандарден)

Акустичен шум (мок/притисок)

Режим на подготвеност: 35 dB (A) или помалку
При работа: 6,4 бели или помалку (сјајна хартија, слика, приоритет на печатење: стандарден) (измерено врз основа на стандардот ISO 7779)

Регулативи

Сертификати

ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА

Што содржи кутијата?

Печатач, 1 глава за печатење, додаток за хартија со јадро од 3 инчи, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, водич за поставување, леток за безбедност/стандарди за животната средина, CD-ROM со кориснички софтвер (Win), CD-ROM со PosterArtist Lite, лист со податоци за биоцидни супстанции за ЕУ, лист со податоци за Европската економска унија, лист со важни податоци
Драјвер за печатач imagePROGRAF PRO и софтвер PosterArtist Lite
Другите софтвери може да се преземат од интернет.

Испорачан софтвер

Драјвер за печатач imagePROGRAF PRO и софтвер PosterArtist Lite
Другите софтвери може да се преземат од интернет.

ОПЦИИ

Изборни елементи

Држач за печатач: SD-21
Држач за валјаци од 2/3": RH2-29
Валјак: RU-23

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Елементи кои може да ги замени корисникот

Резервоар за мастило: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Глава за печатење: PF-10
Сечило за сечење: CT-07
Картриџ за одржување: MC-30

Одрекување од одговорност

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Сапон. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации се подложни на промена без претходно известување.™ и ®: сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Сапон ви препорачува да користите медиуми на Сапон за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2019